

TECHNISCHES MERKBLATT

GreenTape



Werkstoffart:	Das GreenTape besteht aus einem speziellen reißfesten, PE-Gewebetragereinseitig mit einem UV beständigen Acrylkleber beschichtet ist.
Verwendungszweck:	optimal für Abdekarbeiten bei allen Maler- und Lackierarbeiten, innen und außen.
Eigenschaften:	sehr dünnes und formstabiles Spezialgewebeband, rückstandslos zu entfernen auch nach Monaten, hohe UV-Beständigkeit. Lässt sich von Hand gut abreißen und weist trotzdem eine extrem hohe Reißfestigkeit auf. Ideal geeignet für die temporäre Verklebung von Folie oder Abdeckmaterial.
Untergründe:	GreenTape sollte nicht auf verzinkten Oberflächen, Naturstein und empfindlichen Untergründen verklebt werden. Vor der Anwendung ist die Eignung grundsätzlich durch eine Probeverklebung zu überprüfen.
Einsatzdauer:	bis zu 4 Wochen Außen / 3 Monate Innen
Trägermaterial:	PE Gewebeband mit Acrylatklebstoff.
Farbton:	grün
Breiten:	38 mm, 50 mm
Länge:	25 m
Kartoninhalt:	24 Rollen (38 mm / 50 mm)
Dicke:	0,155 mm
Klebekraft Stahl:	3,97 N/10 mm
Reißfestigkeit (längs):	240 N/50mm
Reißdehnung (quer):	48 cN
Temperaturbeständigkeit:	bis 70 °C (kurzfristig)
Lagerung:	trocken bei mittleren Temperaturen
Lagerbeständigkeit:	ca. 12 Monate

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ausgabe 12/2022; damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.