

## TECHNISCHES MERKBLATT Nr. 490

# Japanband Gold



<b>Werkstoffart:</b>	Präzisions-Washi-Abdeckband aus sehr dünnem UV-beständigen Spezialpapier mit hochwertigem Acrylatklebstoff für den universellen Einsatz.
<b>Verwendungszweck:</b>	optimal für feine Abdekarbeiten bei allen Maler- und Lackierarbeiten, Kurvenverklebungen und als Lasurband, innen und außen.
<b>Eigenschaften:</b>	extrem dünnes Spezialpapier, sehr anschmiegsam auch auf rauen Untergründen, kein Unterlaufen der Farbe, ergibt präzise und flache Farbkarten, rückstandslos zu entfernen auch nach Monaten, hohe UV-Beständigkeit.
<b>Untergründe:</b>	auch für empfindliche Oberflächen wie Glas, Holz, PVC, Kunststoffe, Aluminium uvm. geeignet. Nicht auf Naturstein oder feuchten und nassen Untergründen zu verwenden. Auf kritischen Untergründen wie z.B. eloxiertem Aluminium oder Zinkoberflächen sind Probeklebungen durchzuführen und rückstandsfreies Entfernen zu prüfen.
<b>Einsatzdauer:</b>	innen und außen bis 4 Monate.
<b>Trägermaterial:</b>	imprägniertes Spezialpapier (Washi-Reispapier) mit Acrylatklebstoff.
<b>Farbton:</b>	gold-orange
<b>Breiten:</b>	25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm
<b>Länge:</b>	50 m
<b>Kartoninhalt:</b>	36 Rollen (25 mm / 30mm); 24 Rollen (38 mm / 50 mm)
<b>Dicke:</b>	0,09 mm
<b>Klebekraft Stahl:</b>	> 3,5 N/25 mm
<b>Reißfestigkeit:</b>	> 90 N/25 mm
<b>Reißdehnung:</b>	> 7,5 %
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	bis 100 °C
<b>Lagerung:</b>	trocken bei mittleren Temperaturen
<b>Lagerbeständigkeit:</b>	ca. 12 Monate



Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**Ausgabe 08/2023;** damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.