

SCHEDA TECNICA N° 220



einZA Novatrol Holzöl

Olio naturale per mobili da giardino

Per la protezione e manutenzione di legno nel giardino

I. Materiale

einZA Novatrol Holzöl è un'olio naturale per tutti i mobili da giardino, prodotto a base vegetale e profondamente penetrante. einZA Novatrol Holzöl si distingue per un alto potere penetrante, protegge il legno e intensifica l'aspetto lignée naturale. L'applicazione di einZA Novatrol Holzöl su mobili da giardino esposti all'intemperie si effettua una resistenza all'acqua. Risulta una protezione naturale della superficie che regola l'umidità; questo strato protettivo rimane a pori aperti e con capacità di diffusione.

Tipo di Materiale	un'olio naturale, con solventi, profondamente penetrante, per tutti i mobili da giardino.
Campo d'impiego	per la protezione e manutenzione di tek ed altro legno duro agli esterni.
Tonalità	tek (per legno rossiccio: Bangkirai, Teak, Merbau e Meranti) incolore (per legno chiaro come quercia, Robinie e Iroko)
Peso specifico	ca. 1,00 = 1.000 g/l
Resa	60 bis 80 ml/m ² (12 bis 16 m ² /l), a seconda del potere assorbente e la tecnica d'applicazione.
Essiccazione	si può usare i mobili dopo circa 24 - 48 ore di essiccazione.
Base di legante	oli naturali a base vegetale.
Pigmenti	ossidi di ferro, micronizzati e trasparenti.
Confezioni	750 ml - 2,5 litri

II. Caratteristiche

- Olio naturale, con solventi, per tutti i mobili da giardino.
- Tek per legno rossiccio come Bangkirai, Teak, Merbau e Meranti.
- Incolore per legno chiaro come quercia, Robinie e Iroko.
- Protezione e manutenzione a base vegetale.
- Intensifica l'aspetto lignée naturale.
- Stimola la superficie di legno naturale.
- Penetra profondamente, non forma una pellicola.
- Protezione per la superficie, a pori aperti e con diffusibilità.
- Conservazione idrorepellente contro l'umidità e influssi atmosferici.
- Pigmenti microfini coefficienti di filtrazione sono protettivi contro i raggi UV.
- Molto adatto per mobili da giardino di legno tek.

III. Indicazioni per l'uso

Applicare einZA Novatrol Holzöl su mobili da giardino segnati leggermente dall'intemperie. Su superfici di aspetto grigio e su legno con eccipienti di legno è necessario un pretrattamento di pulizia e neutralizzazione con einZA Novatrol Holzenträuer.

(continua a pag. 2)

Avvertenze:

einZA Novatrol Holzöl (olio per legno) per mobili da giardino non è adatto per pavimenti di terrazze né per superfici sulle quali si marcia a piedi. Consigliamo l'uso di einZA Novatrol Terrassenöl (olio per legno per terrazze e elementi edili da giardino).

Regole per la lavorazione:

Il legno dei mobili da giardino deve essere asciutto, pulito e assorbente. Non lavorare einZA Novatrol Holzöl per mobili da giardino con una umidità d'aria superiore ai 85% e con temperature sotto i +8°C o sopra i +25°C e con raggi solari diretti.

Superfici di legno leggermente disgregato dall'intemperie:

Mescolare bene einZA Novatrol Holzöl (olio per legno) per mobili da giardino, terrazze ed elementi edili da giardino prima dell'applicazione. Applicare l'olio con un pennello piatto due volte e bagnato-su-bagnato.

Eseguire la seconda mano 15 - 30 minuti dopo la prima mano. Eliminare l'olio per legno eccedente con un pennello per superfici oppure con un panno antipilling. A seconda della temperatura e dell'umidità d'aria si può usare le superfici di legno trattate in tale modo dopo una essiccazione di 1 - 2 giorni.

Superfici di legno, grigio e molto disgregato dall'intemperie:

Pretrattare con einZA Novatrol Holzentgrauer le superfici di legno disgregato dagli agenti atmosferici o di aspetto grigio.

Per l'indicazioni per l'uso preciso consultare la scheda tecnica N° 224.

IV. Indicazioni di sicurezza

I panni usati con l'applicazione di einZA Novatrol Holzöl s'inflammo facilmente. Lasciare asciugare molto bene prima di buttarli via oppure metterli in un contenitore di metallo chiuso. Per altre istruzioni riguarda l'uso di einZA Novatrol Holzöl e lo smaltimento consultare la scheda di dati di sicurezza.

Il prodotto è subordinato al regolamento di sostanze pericolose.

Tutte le indicazioni necessarie si trovano nel REACH-Sicherheitsdatenblatt (foglio con dati di sicurezza) secondo (EG) regolamento numero 1907/2006 rispettivamente nel foglio con dati di sicurezza ai sensi del CLP regolamento (GHS) secondo (EG) regolamento numero 1272/2008.

È sempre disponibile sul sito www.einZA.com oppure su richiesta: sdb@einZA.com .

Rispettare le informazioni e l'etichettatura della confezione !

Le succitate indicazioni sono state raccolte secondo l'attuale stato di conoscenza dei collaudi tecnici e sono indicative. Per la molteplicità dell'uso e dei metodi d'applicazione queste indicazioni non sono impegnative e non costituiscono alcun impegno legale, non esimando l'operatore dalla propria responsabilità di controllare l'adeguatezza del prodotto. Per quanto non menzionato valgono le nostre condizioni di consegna e di pagamento.

Edizione 03/2020; Con la presente scheda tecnica vengono invalidate quelle precedenti.