

SCHEDA TECNICA N° 359



silicon Grundierfarbe

Tipo di materiale	Pittura di fondo, idrodiluibile, pigmentata
Campo d'impiego	Pittura di fondo, di buona aderenza, da applicare prima del successivo rivestimento con la pittura per facciate al silicone einZA silicon Fassadenfarbe.
Densità	ca. 1,40
Tipo di legante	Copolimero acrilato
Resa	150 - 200 ml/m ² per mano a seconda del supporto
Caratteristiche	Pittura di fondo pigmentata a superficie aggrappante. Idonea in special modo su supporti poco assorbenti.
Supporti	I supporti devono risultare puliti, solidi, asciutti e ben aderenti e sono da pretrattare adeguatamente.
Lavorazione	non diluita a pennello e a rullo; riverniciabile dopo ca. 4-5 ore. Con temperature basse ed elevata umidità dell'aria far essiccare al meno 24 ore.
Temperatura di lavorazione	non sotto i +5 °C (aria ed oggetto)
Pulizia degli attrezzi	subito dopo l'uso con acqua.
Conservazione	in ambiente fresco ma non gelido a confezione chiusa.
Smaltimento	Consegnare ai centri autorizzati allo smaltimento solo i contenitori sporchi completamente svuotati.
Confezione	12,5 l
Avvertenze	Utilizzare al più presto il materiale diluito o le confezioni aperte! L'impiego di conservanti non inquinanti consente solo tempi di magazzinaggio brevi dopo l'apertura delle confezioni!
VOC-Contenuto a seconda foglio II delle VOC-Regole 2004/42/EG	VOC valore limite foglio II A (sottocategoria g) Wb: mass. 30 g/l secondo grado II (2010) VOC-Contenuto di einZA silicon Grundierfarbe: < 30 g/l

Indice di sicurezza e contrassegno Il prodotto è subordinato al regolamento di sostanze pericolose.

Tutte le indicazioni necessarie si trovano nel REACH-Sicherheitsdatenblatt (foglio con dati di sicurezza) secondo (EG) regolamento numero 1907/2006 rispettivamente nel foglio con dati di sicurezza ai sensi del CLP regolamento (GHS) secondo (EG) regolamento numero 1272/2008.

È sempre disponibile sul sito www.einzA.com oppure su richiesta: sdb@einzA.com

Rispettare le informazioni e l'etichettatura della confezione !

Le succitate indicazioni sono state raccolte secondo l'attuale stato di conoscenza dei collaudi tecnici e sono indicative. Per la molteplicità dell'uso e dei metodi d'applicazione queste indicazioni non sono impegnative e non costituiscono alcun impegno legale, non esimendo l'operatore dalla propria responsabilità di controllare l'adeguatezza del prodotto. Per quanto non menzionato valgono le nostre condizioni di consegna e di pagamento.

Edizione 07/2015; Con la presente scheda tecnica vengono invalidate quelle precedenti.