

Innendispersionen von einZA –
Qualität, die sich auszahlt!

Innendispersionen



[®] **einZA**
Wir bringen Farbe

Innendispersionen von einZA – Qualität, die sich auszahlt!

einZA Karat-plus



Unsere hochwertigste Innenwandfarbe, hergestellt unter den strengen VOC-Standards für Innendispersionsfarben: LF - biologisch verträglich; keine Lösemittel; kein Ammoniak und absolut geruchsneutral. Das Plus steht für die herausragenden Produkteigenschaften mit einem besonders hohen Weissgrad und optimalem Deckvermögen. Die hohe Ergiebigkeit und die jeden Profi überzeugenden Verarbeitungseigenschaften garantieren äußerst wirtschaftliches Arbeiten. Desinfektionsmittelbeständig nach DIN EN ISO 2812-3 und 4628-1. **DIN EN 13 300:**
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1;
Trockendeckvermögen: Klasse 1 bei 7,5 m²/l;
Glanzgrad: stumpfmatt.

einZA Latexfarbe



Seidenglänzende Latexfarbe mit ausgezeichnetem Deckvermögen; Premium-Qualität für den Profi. Besonders geruchsarm, scheuerbeständig, sehr gut haftend, airless-spritzbar, frei von Ammoniak, Formaldehyd und Lösemittel, LF-zertifiziert, dadurch absolut VOC-konform; für abriebfeste und strapazierfähige Innenanstriche nach DIN 53 778 SSG. **DIN EN 13 300:**
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1;
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 7 m²/l;
Glanzgrad: mittlerer Glanz (60°).
Desinfektionsmittelbeständig nach DIN EN ISO 2812-2.

Palmcolor Stopgrund



Hochdeckende strapazierfähige Wandbeschichtung für innen. Spezial-Grundanstrich auf PALMTEX Glasgewebe. Strukturhaltend. Hohes Deckvermögen, gute Haftung, keine Verseifung auf neuen Putz- und Betonflächen. VOC-konform nach Anhang II Unterkategorie a (erfüllt die Stufe 2 ab dem 01.01.2010) Scheuerbeständig matt nach DIN 53 778 SM. **DIN EN 13 300:**
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2;
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 5 m²/l;
Glanzgrad: stumpfmatt.

einZA Optima



Diese lösemittel- und weichmacherfreie Kunststoff-Dispersionsfarbe setzt neue Maßstäbe im Bereich der Nassabriebklasse 2 der EN 13 300 und zeichnet sich durch absolut stumpfmattes Auftrocknen aus. Scheuerbeständig nach DIN 53 778 SM. **DIN EN 13 300:**
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2;
Trockendeckvermögen: Klasse 1 bei 7 m²/l;
Glanzgrad: stumpfmatt.

einZA Seidenlatex 444



Seidenglänzende, lösemittelfreie Kunststoff-Latexfarbe. Formaldehydfrei, für scheuerbeständige Innenanstriche nach DIN 53 778 SSG. **DIN EN 13 300:**
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2;
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 8,2 m²/l;
Glanzgrad: mittlerer Glanz (85°).

Palmcolor Palmatex 7



Hochdeckende strapazierfähige Wandbeschichtung für innen. Sehr gutes Deckvermögen, hohe Ergiebigkeit. Ergibt hochabriebfeste Oberflächen, ist gut reinigungsfähig und beständig gegen handelsübliche Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel. Lösemittelfrei. VOC-konform nach Anhang II Unterkategorie a (erfüllt die Stufe 2 ab dem 01.01.2010). Scheuerbeständig nach DIN 53 778 SSG. **DIN EN 13 300:**
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1;
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 7 m²/l;
Glanzgrad: mittlerer Glanz.
Desinfektionsmittelbeständig nach DIN EN ISO 2812-2. Glanzgrad: Seidenglanz SM (7)

einZA StratoSilan ▶



Leichte, hochdeckende Siliconharzfarbe für innen. Scheuerbeständig nach DIN 53 778 SM. Für hochwertige Anstriche auf Wand- und Deckenflächen aller Art im Innenbereich mit langer Offenzeit; auch auf Flächen mit äußerst ungünstigen Lichtverhältnissen (Streiflicht) ist ein ansatzfreies Arbeiten möglich; einZA StratoSilan ist optimal ausbesserungsfähig und besitzt eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert<0,1). **DIN EN 13 300:**
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2;
Trockendeckvermögen: Klasse 1 bei 7 m²/l;
Glanzgrad: stumpfmatt.

Palmcolor **Palmatex 20**



siehe: Palmatex 7; Glanzgrad: Seidenglanz SG (20)

Palmcolor **Palmatex 80**



siehe: Palmatex 7; Glanzgrad: Hochglanz HG (80)

DIN EN 13 300:

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1;

Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 9 m²/l;

Glanzgrad: glänzend

einZA **Signal »Plus«**



Hochdeckende, weiße Kunststoff-Dispersionsfarbe für innen, matt, formaldehydfrei. Für hochwertige, hochwaschbeständige Anstriche auf Wand- und Deckenflächen aller Art; hohe Deckvermögenreserve - dadurch zeitsparend. Mit dem Qualitätsniveau einer klassischen Einschichtfarbe. **DIN EN 13 300:**

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3;

Trockendeckvermögen: Klasse 1 bei 6,5 m²/l;

Glanzgrad: stumpfmatt.

einZA **Pro 100**



Lösemittelfreie Kunststoff-Dispersionsfarbe für innen, waschbeständig nach DIN 53 778 WM; für hochdeckende, weiße Innenanstriche auf Decken- und Wandflächen. **DIN EN 13 300:**
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3;
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 7 m²/l;
Glanzgrad: matt.

einZA **Pro-Plus**



Lösemittelfreie matte Kunststoff-Dispersionsfarbe für Innenanstriche auf Decken- und Wandflächen, waschbeständig nach DIN 53 778 WM; sehr gut deckend und füllend mit ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften. **DIN EN 13 300:**
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3;
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 7 m²/l;
Glanzgrad: matt

einZA **Wandfarbe 333 tuchmatt**



Für hochdeckende, waschbeständige Innenanstriche, matt, DIN 53 778 WM, airless-spritzbar; formaldehydfrei, lösemittelfrei; wasserdampfdurchlässig.

DIN EN 13 300:

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3;

Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 7 m²/l;

Glanzgrad: standard: stumpfmatt;

mix: matt.

einZA **Wandfarbe 222**



Matte, lösemittel- und formaldehydfreie Kunststoff-Dispersionsfarbe für innen. Für gut deckende, waschbeständige Innenanstriche auf Decken- und Wandflächen. **DIN EN 13 300:**
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 6,5 m²/l
Glanzgrad: matt

einZA **XL | XXL**



Lösemittelfreie Kunststoff-Dispersionsfarbe für hochdeckende Innenanstriche auf Decken- und Wandflächen. DIN 53 778: waschbeständig. Güteklasse WM. **DIN EN 13 300:**
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3;
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 6,5 m²/l;
Glanzgrad: matt.

einZA **mineralit Innenfarbe**



Streichfertige, matte Bio-Silikat-Innenfarbe nach VOB DIN 18363 auf Organo-Silikatbasis, formaldehydfrei, scheuerbeständig nach DIN 53 778 SM. Geeignet für alle Innenwände, besonders auf ungestrichenen mineralischen Untergründen.

DIN EN 13 300:

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2;

Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 7 m²/l;

Glanzgrad: stumpfmatt.

	Farbton			Erlanger Ciliatentest 
	weiß	altweiß		
einZA Karat-plus	•		•	•
einZA Optima	•			•
einZA StratoSilan	•			•
einZA Latexfarbe	•		•	•
einZA Seidenlatex 444	•	•		•
Palmcolor Stopgrund	•		•	•
Palmcolor Palmatex 7	•		•	•
Palmcolor Palmatex 20	•		•	•
Palmcolor Palmatex 80	•		•	•
einZA Signal »Plus«	•		•	•
einZA Pro 100	•			•
einZA Pro-Plus	•	•	•	•
einZA Wandfarbe 333	•	•	•	•
einZA Wandfarbe 222	•			
einZA XL XXL	•			
einZA mineralit Innenfarbe	•		•	•

Innendispersionen

Fogging-frei	Deckvermögen DIN EN 13 300	Glanz	Nassabriebklasse DIN EN 13 300	Verbrauch ml/m²
•	1	stumpfmatt	1	140-180
•	1	stumpfmatt	2	130-160
•	1	stumpfmatt	2	140-180
•	2	mittlerer Glanz	1	140-170
•	2	mittlerer Glanz	2	120-150
•	2	stumpfmatt	2	150-250
•	2	mittlerer Glanz	1	120-150
•	2	seidenglänzend	1	125-160
•	2	glänzend	1	90-130
•	1	stumpfmatt	3	130-160
•	2	matt	3	120-150
•	2	matt	3	130-160
•	2	matt	3	120-170
	2	matt	3	120-170
	2	matt	3	120-170
•	2	stumpfmatt	2	120-170

Unsere Niederlassungen in Ihrer Nähe

einza gmbh & co. kg	Junkersstr. 13 · 30179 Hannover · Tel. (0511) 67490-0 · Fax (0511) 67490-20
Bad Brückenau	Kissinger Str. 43 · 97769 Bad Brückenau · Tel. (09741) 9292 · Fax (09741) 9294
Bad Hersfeld	Am Ententeich 3 · 36251 Bad Hersfeld · Tel. (06621) 167-0 · Fax (06621) 167-33
Bad Pyrmont	Helenenstr. 33 · 31812 Bad Pyrmont · Tel. (05281) 6568, 6569 · Fax (05281) 608890
Bremen	Schragestr. 9 · 28239 Bremen · Tel. (0421) 69450-0 · Fax (0421) 69450-55
Dresden	Enderstr. 94 · 01277 Dresden · Tel. (0351) 26623-0 · Fax (0351) 26623-20
Essen	Haedenkampstr. 5 · 45143 Essen · Tel. (0201) 47876-0 · Fax (0201) 47876-20
Fulda	Justus-Liebig-Str. 10 · 36093 Künzell · Tel. (0661) 94184 -0 · Fax (0661) 94184-55
Gelsenkirchen	Ückendorfer Str. 30 · 45886 Gelsenkirchen · Tel. (0209) 1658880 · Fax (0209) 16588822
Halle	Turmstr. 59 · 06110 Halle · Tel. (0345) 130900 · Fax (0345) 1202277
Hamburg Wilhelmsburg	Rotenhäuser Str. 10 · 21109 Hamburg · Tel. (040) 751007-0 · Fax (040) 751007-66
Hamburg Altona	Winsberggring 29 · 22525 Hamburg · Tel. (040) 547601-0 · Fax (040) 547601-66
Leipzig	Merseburger Str. 225 · 04178 Leipzig · Tel. (0341) 44913 -00 · Fax (0341) 44913-33
Magdeburg	Siedlung 4 · 39326 Dahlenwarsleben · Tel. (039202) 671-0 · Fax (039202) 671-20
Melsungen	Walkemühle · 34212 Melsungen · Tel. (05661) 3014, 3015 · Fax (05661) 3742
Mönchengladbach	Boettgerstrasse 4 · 41066 Mönchengladbach · Tel. (02161) 82387-0 · Fax (02161) 82387-77
Nienburg	Südring 3 · 31582 Nienburg · Tel. (05021) 9216660 · Fax (05021) 9216661
Schweinfurt	Rudolf-Diesel-Str. 35 · 97424 Schweinfurt · Tel. (09721) 7662-0 · Fax (09721) 7662-38
Seesen	Schäfereweg 35 · 38723 Seesen · Tel. (05381) 7885-0 · Fax (05381) 7885-55
Walsrode	Rudolf-Diesel-Straße 2 a · 29664 Walsrode · Tel. (05161) 1421 · Fax (05161) 481041
Weimar	Im Gewerbepark 3 · 99441 Umpferstedt · Tel. (03643) 8606-0 · Fax (03643) 8606-77
Wernigerode	Feldstraße 15 a · 38855 Wernigerode · Tel. (03943) 249934 · Fax (03943) 249936