



Kompaktübersicht - Palmcolor Produktsortiment



Palmcolor Tiefgrund

Grundiermittel, wasserverdünnbar, lösemittelfrei
Zum Grundieren von ungestrichenen mineralischen Untergründen außen und innen. Sehr gut eindringend; geruchsarm, formaldehydfrei; alkalibeständig; verfestigend; gute Absperwirkung für nachfolgende Anstriche; streich- und spritzfertig; haftungsverbessernd; wetterbeständig; wasserdampfdurchlässig; schnelltrocknend.
10 l



Palmcolor Gewebekleber G

Für Glasgewebe und leichte Textiltapeten
»Rollqualität: Zur Verklebung von PALMTEX Glasgewebe an Decken und Wandflächen sowie für Textil- und Vinyltapeten. Leicht zu verarbeiten, sehr gute Klebkraft. Auch für Kleistergeräte geeignet.
12,5 kg



Palmcolor Stopgrund

Hochdeckende strapazierfähige Wandbeschichtung für innen. Spezial-Grundanstrich auf PALMTEX Glasgewebe. Strukturerhaltend. Hohes Deckvermögen, gute Haftung, keine Verseifung auf neuen Putz- und Betonflächen. Scheuerbeständig matt nach DIN 53 778 SM.
DIN EN 13 300: Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2; Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 5 m²/l; Glanzgrad: stumpfmatt.
12,5 l / 12,5 l (mix) / 6 l (mix)



Palmcolor Palmatex 7

Hochdeckende strapazierfähige Wandbeschichtung für innen. Sehr gutes Deckvermögen, hohe Ergiebigkeit. Ergibt hochabriebfeste Oberflächen, ist gut reinigungsfähig und beständig gegen handelsübliche Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel. Lösemittelfrei. Scheuerbeständig nach DIN 53 778 SSG. **DIN EN 13 300: Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1; Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 7 m²/l; Glanzgrad: mittlerer Glanz.**
Desinfektionsmittelbeständig nach DIN EN ISO 2812-2.
Glanzgrad: Seidenglanz SM (7)
12,5 l / 12,5 l (mix)



Palmcolor Palmatex 20

Hochdeckende strapazierfähige Wandbeschichtung für innen. Sehr gutes Deckvermögen, hohe Ergiebigkeit. Ergibt hochabriebfeste Oberflächen, ist gut reinigungsfähig und beständig gegen handelsübliche Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel. Lösemittelfrei. Scheuerbeständig nach DIN 53 778 SSG. **DIN EN 13 300: Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1; Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 7 m²/l; Glanzgrad: mittlerer Glanz.**
Desinfektionsmittelbeständig nach DIN EN ISO 2812-2.
Glanzgrad: Seidenglanz SG (20)
12,5 l / 12,5 l (mix)



Palmcolor Palmatex 80

Hochdeckende strapazierfähige Wandbeschichtung für innen. Sehr gutes Deckvermögen, hohe Ergiebigkeit. Ergibt hochabriebfeste Oberflächen, ist gut reinigungsfähig und beständig gegen handelsübliche Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel. Lösemittelfrei. Scheuerbeständig nach DIN 53 778 SSG. **DIN EN 13 300: Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1; Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 9 m²/l; Glanzgrad: glänzend**
Desinfektionsmittelbeständig nach DIN EN ISO 2812-2.
Glanzgrad: Hochglanz HG (80)
12,5 l / 12,5 l (mix)



Palmcolor Innenfarbe Plus

Waschbeständige Dispersionsfarbe mit hoher Deckkraft, lösemittelfrei auf Putz, Beton und Raufaser etc. Gut deckend, gut zu verarbeiten.
DIN EN 13 300: Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3; Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 7 m²/l; Glanzgrad: matt
12,5 l / 12,5 l (mix)



Palmcolor Superwand

Hochwertige Dispersionsfarbe, lösemittelfrei für scheuerbeständige, matte Innenanstriche. Formaldehydfrei. Sehr ergiebig und wirtschaftlich. Als Renovierungsanstrich genügt meist ein Anstrich.
DIN EN 13 300: Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2; Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 7 m²/l; Glanzgrad: matt
12,5 l / 12,5 l (mix)



Palmcolor Classicmatt 2000

Lösemittelhaltige, sehr geruchsarme, matte Isolierfarbe für innen. Leicht zu verarbeiten, spannungsarm und schwach thixotrop. Wasserdampfdurchlässig, verseifungs- und vergilbungsbeständig. Ausgezeichnete Isolierung gegen Nikotin, Wasserränder usw. Waschbeständig nach DIN 53 778 WM.
DIN EN 13 300: Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3; Trockendeckvermögen: Klasse 1 bei 7 m²/l; Glanzgrad: stumpfmatt
5 l / 12,5 l



Palmcolor Palmosil

Siloxanverstärkte Fassadenfarbe mit gutem Regenschutz, diffusionsfähig und mit mineralischem Oberflächenlüster. Alkali- und verseifungsresistent, leicht zu verarbeiten für ungestrichene, mineralische Untergründe und für Renovierungsanstriche auf tragfähigen Altanstrichen (nicht auf rißüberbrückenden Anstrichsystemen einsetzbar). Geeignet für Mörtelgruppen II und III.
12,5 l / 12,5 l (mix)



Palmcolor Raumfarbe

Wirtschaftliche Innen-Dispersionsfarbe mit guter Deckkraft auf Putz, Beton, Mauerwerk, Wandauplatten, Raufasertapeten. Weiß, streichfertig, gut deckend, wasserdampfdurchlässig, formaldehydfrei.
DIN EN 13 300: Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3; Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 6 m²/l; Glanzgrad: matt
12,5 l

Genau informiert - auf den Produktseiten finden Sie alle technischen Informationen zu unseren Produkten.

www.einZa.com

