



Armieren statt mehrfach spachteln!

## Wenige Arbeitsschritte zum Glätten rauher Untergründe



Palmcolor Handspachtel L6  
satt auftragen und gleichmäßig  
mit einer Zahnkelle (4x4x4 mm)  
durchkämmen.



einZA Glasvlies 93001 in die nasse  
Spachtelmasse falten- und blasenfrei  
einlegen und bis ca. 5 cm an den  
Nahtbereich verpressen.



Die nächste Bahn einZA Glasvlies 93001  
ca. 5 cm überlappt anlegen und bis ca.  
5 cm an den Nahtbereich verpressen.

Doppelnahtschnitt mit kleinem Cutter  
ausführen ...



... und den überflüssigen Glasvliesstreifen  
entfernen.

Jetzt den Nahtbereich leicht andrücken  
und anschließend die Fläche verquetschen  
bis Spachtelmasse leicht durch das  
Glasvlies »schwitzt«!

**einZA Glasvlies 93001** ist ein Glasfaservlies und durch seine offene und feste Struktur speziell als Arbeitshilfe zur Glättung  
rauer Flächen geeignet.

**Palmcolor Handspachtel L6** ist eine gebrauchsfertige, hochfüllende Spachtelmasse. Sie ist auf allen tragfähigen, gestrichenen und  
ungestrichenen Untergründen einsetzbar.

### Vorteile für Sie als Verarbeiter:

- Keine Anrühr- und Reifezeiten
- Kein Materialverlust durch frühzeitiges Abbinden
- Zeit- und somit Kostenersparnis ab der 1. Minute
- Rissfrei auftrocknende Oberflächen
- Glatte Flächen ohne aufwendiges Schleifen und Entstauben

**einZA**  
*Wir bringen Farbe*