

## NACHHALTIGKEITSDATENBLATT für ...



# einzA Fugendichtung AC

### Technische Daten

Bestimmte Verwendung	Fugendichtstoff auf Acrylatbasis für innen und außen
Dichte	1,65 g/ml

### Inhaltsstoffe

Produktcode/GISCODE	DA20
Konservierungsmittel	enthalten
VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG	< 1 %
Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs)	< 0,1 %
KWS-Weichmacher	> 0,1 %
Wasserverdünnbar nach 2004/42/EG (Decopaint)	ja
Emissionsprüfung	EMICODE EC1 plus
Blei, Cadmium, Chrom VI	nicht enthalten (kein Rezepturbestandteil)

### Gebäudezertifizierung

#### QNG – Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (2023)

Pos.	Bauproduktgruppe	QNG-Anforderung
1.1	Für alle in der Kriterienmatrix aufgeführten Bauprodukte	QNG-Anforderung erfüllt
4.1	Bauseitig verarbeitete Kleb- und Dichtstoffe (Acrylate und Silikone) in Innenräumen	QNG-Anforderung erfüllt

#### BNB – Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen 1.1.6 (31.07.2025)

Pos.	Bauproduktyp	Qualitätsniveau
1.1	Alle in der Kriterienmatrix aufgeführte Bauprodukte	3
4.1	Kleb- und Dichtstoffe (Acrylate und Silikone) in Innenräumen	3

bitte wenden !

**DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (ENV 1.2, Kriterienmatrix V23.1) Ausgabe 2023**

Nr.	Einsatzort	Produktyp	Betrachtete Stoffe	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
11	Verklebungen und Abdichtungen im Innenraum nicht betrachtet werden hier die Bereiche Glasbau, Fassade und Brandschutz	Dichtungsmassen, Dichtstoffe, Klebstoffe für punkt und linienförmige Verklebungen von Bauteilen im Innenraum: - mechanisch belastete Fugen - Sockelleisten - Türschienen - Stützenkleber (Doppel- oder Hohlgrund) - Lüftungskanalstöße Gemeint sind Acrylatdichtstoffe / -kleber, Silikondichtstoffe, PU-Kleber und silanmodifizierte Polymere (SMP)	VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an Oximen	ja	ja	ja	ja
13	Montagekleb- und Dichtstoffe an der Fassade, Fenstern und Außentüren	Klebstoff für die Herstellung der Luftdichtheit an der Fassade innen und außen: z. B. PU, PUHybrid, MS-Polymer, SMP, Acrylat, Silikon	VVOC, VOC, SVOC Emissionen und Gehalt an gefährlichen Stoffen	ja	ja	ja	ja

**Entsorgung / Wiederverwendung / Recycling**

**Wiederverwendung / Recycling**

das Produkt wird nicht wieder- oder weiterverwertet

**Entsorgung**

siehe Sicherheitsdatenblatt

**Produktionsstandort und Kontaktdaten**

einzA Farben GmbH & Co KG  
Junkersstraße 13  
DE 30179 Hannover

Tel.: +49 (0) 511 / 6 74 90-0  
E-Mail: [info@einzA.com](mailto:info@einzA.com)  
Website: [www.einzA.com](http://www.einzA.com)

**Anmerkung:**

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Die Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Technischen Merkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellsten Versionen sind im Internet unter [www.einzA.com](http://www.einzA.com) abrufbar.

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**Ausgabe 11/2025;** damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.