PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen gemäß DIN EN 16165, Anhang B

Prüfobjekt:

Beschichtung

Artikelbezeichnung:

Materialart

einzA LawiPur 2-K-PU Satinsiegel Polyurethan-Versiegelung für elastische Bodenbeläge

Materialaufbau:

CV-Belag mit Beschichtung

Farbe:

n. A.: transparent; CV - grau, anthrazit gesprenkelt

Abmessungen:

variabel, Prüfkörper: 1000 x 500 [mm];

Oberfläche:

Hersteller/Lieferer:

Dicke des CV-Belages ca. 1 mm n. A.: glatt (eben, mattglänzend) einzA Farben GmbH & Co. KG

Junkerstr. 13 30179 Hannover

Auftraggeber:

einzA Farben GmbH & Co. KG

Junkerstr. 13 30179 Hannover

Zeugnisnummer:

98752201.001

Probeneingang:

15.12.2022

Prüfdatum:

21.12.2022

Probenahme:

Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage:

DIN EN 16165 (Ausgabe 12/2021)

"Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden - Ermittlungsverfahren"; **Anhang B** – Prüfung durch beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene

Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.

Prüfergebnis:

Winkelwert ashod:

9°

Bewertung:

Klasse der Rutschhemmung:

R9

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.

Institut für Wand- und Bodenbeläge Der Geschäftsführer

gez. Dipl.-Ing. Friedrich Höltkemever

i. A. Dipl.-Ing. Peter Schuster

Großburgwedel, 10.01.2023 Schu/ke

Dieses Prüfzeugnis gilt nur für die geprüften und mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Für die Klassifizierung nach der Prüfgrundlage werden keine Messunsicherheiten berücksichtigt. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.





e.V. Großburgwedel