

NACHHALTIGKEITSDATENBLATT für ...

einZA Lawinit Haftprimer



Technische Daten

Bestimmte Verwendung	Beschichtungsstoff
Dichte	1,35 g/cm³
Verbrauch	85 - 100 ml/m²
Glanzgrad	matt

Inhaltsstoffe

Produktcode/GISCODE	RE20
Topfkonserverier	enthalten
Filmschutzmittel	nicht enthalten
VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG	< 10 g/l
Wasserverdünnbar nach 2004/42/EG (Decopaint)	ja
VdL-Richtlinie 01	weichmacherfrei
Blei, Cadmium, Chrom VI	nicht enthalten (kein Rezepturbestandteil)

QNG – Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (2023)

Pos.	Bauproduktgruppe	QNG-Anforderung
1.1	Für alle in den Kategorien 2 bis 14 genannten Einsatzbereichen verwendeten Gemische	QNG-Anforderung erfüllt
6.1	Bauseitige Beschichtung auf Holz, Metall und Kunststoff in Innenräumen und außen	QNG-Anforderung erfüllt
7.1	Korrosionsschutzbeschichtung (max. Korrosivitätskategorie C2, Schutzdauer hoch)	QNG-Anforderung erfüllt
7.4	Korrosionsschutz nicht tragender Metallbauteile innen und außen	QNG-Anforderung erfüllt

bitte wenden !

DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (2023)

Nr.	Einsatzort	Produkttyp	Betrachtete Stoffe	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
1	Beschichtungen auf nicht mineralischen Untergründen: Metalle, Holz, Kunststoffe (bau- und werkseitig)	Gemeint sind dekorative flüssige Beschichtungsmaterialien: Lacke/Lasuren mit Grundbeschichtungsmaterialien. Ausgenommen sind Effektschichtungen (z.B. Metalllacke)	VOC	ja	ja	ja	ja
19	Nicht tragende Metallbauteile wie Treppengeländer, Metallunterkonstruktionen, Zargen, Stahltüren, Fassadenelemente, Wärme- und Kälteübertragungsflächen, Kälterohre (bau- und werkseitig)	Korrosionsschutz- und Effektschichtungen (z.B. Metalllacke)	VOC	ja	ja	ja	ja
23	EP-Produkte zur Beschichtung von mineralischen Oberflächen an Boden, Decke und Wand – auch in Systemaufbauten ohne spezielle Anforderungen	Versiegelungen, 2K-EP-Lacke, EP-Bodenbeschichtungen – ausgenommen OS-Systeme für Parkhaus, etc.	VOC, Gefahrstoff	ja	ja		
33	Hinweis für die werkseitige Verarbeitung: Das Produkt ist frei von Blei, Cadmium und Chrom VI.						

BNB – Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen 1.1.6

Pos.	Bauprodukttyp	Qualitätsniveau
0	alle in Anlage 1 genannten Bauprodukte	1
3a	Lacke, Lasuren, Beizen inkl. Grundbeschichtungen (entsprechen Decopaint-RL Kat. D / E / F)	5
13	Korrosionsschutzbeschichtung (max. Korrosivitätskategorie C2, Schutzdauer hoch) nach Decopaint-RL Kat I und J	5

Entsorgung / Wiederverwendung / Recycling

Wiederverwendung / Recycling
Entsorgung

das Produkt wird nicht wieder- oder weiterverwertet
siehe Sicherheitsdatenblatt

Produktionsstandort und Kontaktdaten

einZA Farben GmbH & Co KG
Junkersstraße 13
DE 30179 Hannover

Tel.: +49 (0) 511 / 6 74 90-0
E-Mail: info@einZA.com
Website: www.einZA.com

Anmerkung:

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Technischen Merkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die jeweils aktuellsten Versionen sind im Internet unter www.einZA.com abrufbar.

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ausgabe 08/2024; damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.