

NACHHALTIGKEITSDATENBLATT für ...

einZA (mix) Stopgrund



Technische Daten

| | |
|--|---|
| Bestimmte Verwendung | Beschichtungsstoff auf Wasserbasis |
| Dichte | 1,490 g/cm ³ |
| Nassabrieb (nach DIN EN 13 300) | Klasse 2 (entspricht waschbeständig nach DIN 53 778 WM) |
| Kontrastverhältnis (nach DIN EN 13 300) | Klasse 2 |
| Verbrauch | 150 - 250 ml/m ² |
| Glanzgrad (nach DIN EN 13 300) | Stumpfmatt |

Inhaltsstoffe

| | |
|---|--|
| Produktcode/GISCODE | M-DF01; BSW 20 |
| Konservierungsmittel | enthalten |
| VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG | < 0,5 g/l |
| Lösemittel- und weichmacherfrei nach VdL-RL 01 | ja |
| Wasserverdünnbar nach 2004/42/EG (Decopaint) | ja |
| Blei, Cadmium, Chrom VI | nicht enthalten (kein Rezepturbestandteil) |

bitte wenden !

Umweltsiegel

| | |
|---|------|
| IUG-Prüfsiegel (Institut für Umwelt und Gesundheit) | nein |
| Erfüllt die VOC-Anforderungen nach RAL UZ 102 | ja |
| Ciliatentest nach dem Erlanger Verfahren | ja |
| Prüfbericht auf fogging-relevante Inhalte | nein |

Gebäudezertifizierung

in Anlehnung an die Vergabekriterien der DGNB (ENV 1.2, Ausgabe 2018)

| Nr. | Einsatzort | Produkttyp | Betrachtete Stoffe | QS 1 | QS 2 | QS 3 | QS 4 |
|-----|---|---|--------------------|------|------|------|------|
| 2 | Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum wie Spachtel sowie Tapeten, Vliese, Gipskartonplatten etc. Nicht betrachtet werden Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OS-Systeme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten. | Gemeint sind dekorative Farben, Grundierungen dekorative Spachtelmassen (inkl. Q-Spachtel) sowie Tiefengrund, Bodenbeschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonlasuren. | VOC | ja | ja | ja | ja |
| 3 | Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenbereich wie Beton, Mauerwerk, Mörtel und Spachtel (z. B. Betonspachtel). Nicht betrachtet werden Betonflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OS-Systeme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten sowie Sicht- und Dekorestriche. | Gemeint sind staubbindende Beschichtungen, Grundbeschichtungen z.B. Betonkontakt, Aufbrennsperre | VOC | ja | ja | ja | ja |
| 33 | Hinweis für die werkseitige Verarbeitung: Das Produkt ist frei von Blei, Cadmium und Chrom VI. | | | | | | |

Entsorgung / Wiederverwendung / Recycling

Wiederverwendung / Recycling das Produkt wird nicht wieder- oder weiterverwertet

Entsorgung siehe Sicherheitsdatenblatt

Produktionsstandort und Kontaktdaten

einZA Farben GmbH & Co KG
Junkersstraße 13
DE 30179 Hannover

Tel.: +49 (0) 511 / 6 74 90-0
E-Mail: info@einZA.com
Website: www.einZA.com

Anmerkung:

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Technischen Merkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die jeweils aktuellsten Versionen sind unter www.einZA.com im Internet abrufbar. **Ausgabe 08/2021.**