

**Handelsname:** einza mix Korral-Top, Basis 4**Produkt-Nr.:** 0078200**Aktuelle Version:** 4.2.0, erstellt am: 28.08.2024**Ersetzte Version:** 4.1.0, erstellt am: 03.01.2024**Region:** BE**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens****1.1 Produktidentifikator****Handelsname****einza mix Korral-Top, Basis 4****1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird****Relevante identifizierte Verwendungen**

Anstrichmittel für den dekorativen Bereich

**Verwendungen, von denen abgeraten wird**

Keine Angaben verfügbar.

**1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt****Adresse**

einza Farben GmbH &amp; Co KG

Junkersstraße 13

30179 Hannover

Telefon-Nr. +49 (0)511 67490-0

Fax-Nr. +49 (0)511 67490-20

e-mail [info@einza.com](mailto:info@einza.com)**Auskünfte zum Sicherheitsdatenblatt**[sdb\\_info@umco.de](mailto:sdb_info@umco.de)**1.4 Notrufnummer**

+32 (70) 245 245 (Belgische Giftnotrufzentrale)

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren****2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs****Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)**

Aquatic Chronic 2; H411

Flam. Liq. 3; H226

STOT SE 3; H336

**Hinweise zur Einstufung**

Die Einstufung des Produkts wurde auf Basis der folgenden Verfahren gemäß Artikel 9 und den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 ermittelt:

Physikalische Gefahren: Bewertung von Prüfdaten gem. Anhang I, Teil 2

Gesundheits- und Umweltgefahren: Berechnungsverfahren gem. Anhang I, Teil 3, 4 und 5.

**2.2 Kennzeichnungselemente****Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)****Gefahrenpiktogramme**

GHS02



GHS07



GHS09

**Signalwort**

Achtung

**Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:**

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, &lt; 2 % Aromaten

**Gefahrenhinweise**

H226

Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H336

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411

Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

# EU-Sicherheitsdatenblatt

**Handelsname:** einza mix Korral-Top, Basis 4

**Produkt-Nr.:** 0078200

**Aktuelle Version:** 4.2.0, erstellt am: 28.08.2024

**Ersetzte Version:** 4.1.0, erstellt am: 03.01.2024

**Region:** BE

## Gefahrenhinweise (EU)

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

## Sicherheitshinweise

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.  
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.  
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
P370+P378 Bei Brand: Wassersprühstrahl, alkoholbeständigen Schaum, Trockenlöschmittel oder Kohlendioxid zum Löschen verwenden.  
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.  
P405 Unter Verschluss aufbewahren.  
P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

## 2.3 Sonstige Gefahren

PBT-Beurteilung  
Die Bestandteile des Produktes gelten nicht als PBT.  
vPvB-Beurteilung  
Die Bestandteile des Produktes gelten nicht als vPvB.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoffe

Nicht zutreffend. Das Produkt ist kein Stoff.

### 3.2 Gemische

#### Gefährliche Inhaltsstoffe

| Nr. | Name des Stoffs                                                                                   | Zusätzliche Hinweise                                                 |                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     | CAS / EG / Index / REACH Nr.                                                                      | Einstufung (EG) 1272/2008 (CLP)                                      | Konzentration %         |
| 1   | <b>Bariumsulfat</b>                                                                               |                                                                      |                         |
|     | 7727-43-7<br>231-784-4<br>-<br>-                                                                  | -                                                                    | >= 25,00 - < 50,00 Gew% |
| 2   | <b>Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, &lt; 2 % Aromaten</b> |                                                                      |                         |
|     | 64742-48-9<br>919-857-5<br>649-327-00-6<br>01-2119463258-33                                       | Flam. Liq. 3; H226<br>Asp. Tox. 1; H304<br>STOT SE 3; H336<br>EUH066 | >= 25,00 - < 50,00 Gew% |
| 3   | <b>Trizinkbis(orthophosphat)</b>                                                                  |                                                                      |                         |
|     | 7779-90-0<br>231-944-3<br>030-011-00-6<br>01-2119485044-40                                        | Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410                     | >= 5,00 - < 10,00 Gew%  |
| 4   | <b>(2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL</b>                                                            |                                                                      |                         |
|     | 34590-94-8<br>252-104-2<br>-<br>01-2119450011-60                                                  | -                                                                    | < 2,50 Gew%             |
| 5   | <b>n-Butylacetat</b>                                                                              |                                                                      |                         |
|     | 123-86-4<br>204-658-1<br>607-025-00-1<br>01-2119485493-29                                         | EUH066<br>Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336                      | < 2,50 Gew%             |
| 6   | <b>Kalium-2-ethylhexanoat</b>                                                                     |                                                                      |                         |

**Handelsname:** einza mix Korral-Top, Basis 4**Produkt-Nr.:** 0078200**Aktuelle Version:** 4.2.0, erstellt am: 28.08.2024**Ersetzte Version:** 4.1.0, erstellt am: 03.01.2024**Region:** BE

|   |                                                            |                                                           |        |      |
|---|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|------|
|   | 3164-85-0<br>221-625-7<br>607-230-00-6<br>01-2119980714-29 | Eye Dam. 1; H318<br>Repr. 2; H361d<br>Skin Irrit. 2; H315 | < 0,50 | Gew% |
| 7 | <b>Zinkoxid</b>                                            |                                                           |        |      |
|   | 1314-13-2<br>215-222-5<br>030-013-00-7<br>01-2119463881-32 | Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410          | < 0,25 | Gew% |

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

| Nr. | Anmerkung | Spezifische Konzentrationsgrenzwerte | M-Faktor (akut) | M-Faktor (chronisch) |
|-----|-----------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 2   | P         | -                                    | -               | -                    |
| 7   | -         | -                                    | M = 1           | M = 1                |

Vollständiger Wortlaut der Anmerkungen: Siehe Abschnitt 16, „Anmerkungen zur Identifizierung, Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VI“.

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen****Allgemeine Hinweise**

In Zweifelsfällen oder bei Auftreten von Symptomen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit nichts durch den Mund einflößen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.

**Nach Einatmen**

An die frische Luft bringen, Betroffenen warm halten und in Ruhelage bringen. Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten.

**Nach Hautkontakt**

Kontaminierte Kleidung entfernen. Haut sorgfältig mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Hautreinigungsmittel benutzen. Keine Lösemittel oder Verdünnungen verwenden!

**Nach Augenkontakt**

Kontaktlinsen entfernen, Augenlider für mindestens 10 Minuten geöffnet halten und reichlich mit sauberem, frischem Wasser spülen und unverzüglich ärztlichen Rat einholen.

**Nach Verschlucken**

Bei Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser spülen (nur wenn die Person bei Bewußtsein ist) und sofort Arzt konsultieren! Betroffenen ruhig halten. Kein Erbrechen einleiten!

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Keine Angaben verfügbar.

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Keine Angaben verfügbar.

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1 Löschmittel****Geeignete Löschmittel**

Schaum (alkoholbeständig), Kohlendioxid, Pulver, Sprühnebel (Wasser)

**Ungeeignete Löschmittel**

Wasserstrahl

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Bei Brand kann freigesetzt werden: Kohlenmonoxid (CO); Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>); Toxische Pyrolyseprodukte; Das Einatmen gefährlicher Zersetzungsprodukte kann Gesundheitsschäden verursachen.

**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

Geschlossene Behälter in Nähe des Brandherdes mit Wasser kühlen. Löschwasser nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen. Ggf. Atemschutzgerät erforderlich.

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

**Handelsname:** einza mix Korral-Top, Basis 4

**Produkt-Nr.:** 0078200

**Aktuelle Version:** 4.2.0, erstellt am: 28.08.2024

**Ersetzte Version:** 4.1.0, erstellt am: 03.01.2024

**Region:** BE

## 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

### Nicht für Notfälle geschultes Personal

Von Zündquellen fernhalten und Raum gut lüften. Einatmen der Dämpfe vermeiden. Schutzvorschriften beachten (siehe Abschnitt 7 und 8).

### Einsatzkräfte

Keine Angaben verfügbar. Persönliche Schutzausrüstung – siehe Abschnitt 8.

## 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

## 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculite) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in den dafür vorgesehenen Behältern sammeln (siehe Abschnitt 13). Vorzugsweise mit Reinigungsmittel säubern - Verwendung von Lösemitteln vermeiden.

## 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Keine Angaben verfügbar.

# ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

## 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

### Hinweise zum sicheren Umgang

Die Bildung entzündlicher und explosionsfähiger Dampfkonzentrationen in der Luft und ein Überschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte vermeiden. Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere Zündquellen ferngehalten werden. Arbeiter sollten antistatische Kleidung inkl. Schuhwerk tragen und Böden sollten leitfähig sein. Stäube, Teilchen und Spritznebel bei der Anwendung dieses Gemisches nicht einatmen.

Trockenschleifen, autogenes Schneiden und / oder Schweißen des trockenen Lackfilms kann Staub und / oder gefährliche Dämpfe verursachen. Nass [schleifen] / [mattieren] ist wo immer möglich zu verwenden. Einatmen von Schleifstaub vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

### Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden. Bei der Arbeit nicht Essen und Trinken - Nicht Rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Nach der Arbeit für gründliche Hautreinigung und Hautpflege sorgen.

### Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Von Hitzequellen, Funken und offenen Flammen fernhalten. Funkensicheres Werkzeug verwenden. Elektrische Geräte müssen nach dem anerkannten Standard geschützt sein. Das Gemisch kann sich elektrostatisch aufladen: beim Umfüllen von einem Behälter in einen anderen immer Erdung durchführen. Lösemitteldämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden aus. Dämpfe bilden zusammen mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch.

## 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

### Technische Maßnahmen und Lagerungsbedingungen

Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen. Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt. Behälter trocken, dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Von Zündquellen fernhalten. Rauchen verboten.

### Anforderung an Lagerräume und Behälter

Stets in Behältern aufbewahren, die dem gleichen Material des Originalbehälters entsprechen. Niemals Behälter mit Druck leeren - kein Druckbehälter! Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um ein Auslaufen zu verhindern. Behälter dicht geschlossen halten. Hinweise auf dem Etikett beachten.

### Zusammenlagerungshinweise

Entfernt von Oxidationsmitteln sowie stark alkalischen und stark sauren Materialien lagern.

## 7.3 Spezifische Endanwendungen

Keine Angaben verfügbar.

# ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

## 8.1 Zu überwachende Parameter

### Arbeitsplatzgrenzwerte

Handelsname: einza mix Korral-Top, Basis 4

Produkt-Nr.: 0078200

Aktuelle Version: 4.2.0, erstellt am: 28.08.2024

Ersetzte Version: 4.1.0, erstellt am: 03.01.2024

Region: BE

| Nr. | Name des Stoffs                                                                                                                                                 | CAS-Nr.           | EG-Nr.                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1   | <b>Bariumsulfat</b>                                                                                                                                             | <b>7727-43-7</b>  | <b>231-784-4</b>          |
|     | <b>Lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia / Liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques</b>                          |                   |                           |
|     | Bariumsulfaat (zonder asbestvezels en < 1 % kristallijn siliciumdioxide) / Sulfate de baryum (sans fibres d'amiante et < 1 % de dioxyde de silicium cristallin) |                   |                           |
|     | Wert                                                                                                                                                            | 5                 | mg/m <sup>3</sup>         |
|     | <b>2006/15/EC</b>                                                                                                                                               |                   |                           |
|     | Barium (soluble compounds as Ba)                                                                                                                                |                   |                           |
|     | Wert                                                                                                                                                            | 0,5               | mg/m <sup>3</sup>         |
| 2   | <b>(2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL</b>                                                                                                                          | <b>34590-94-8</b> | <b>252-104-2</b>          |
|     | <b>2000/39/EC</b>                                                                                                                                               |                   |                           |
|     | (2-Methoxymethylethoxy)-propanol                                                                                                                                |                   |                           |
|     | Wert                                                                                                                                                            | 308               | mg/m <sup>3</sup> 50 ppm  |
|     | Hautresorption / Sensibilisierung                                                                                                                               | Skin              |                           |
|     | <b>Lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia / Liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques</b>                          |                   |                           |
|     | Dipropyleenglycolmonomethylether / Dipropylèneglycolmonométhyléther                                                                                             |                   |                           |
|     | Wert                                                                                                                                                            | 308               | mg/m <sup>3</sup> 50 ppm  |
|     | Bemerkung                                                                                                                                                       | D                 |                           |
| 3   | <b>n-Butylacetat</b>                                                                                                                                            | <b>123-86-4</b>   | <b>204-658-1</b>          |
|     | <b>EU 2019/1831</b>                                                                                                                                             |                   |                           |
|     | n-Butyl acetate                                                                                                                                                 |                   |                           |
|     | Kurzzeitwert                                                                                                                                                    | 723               | mg/m <sup>3</sup> 150 ppm |
|     | Wert                                                                                                                                                            | 241               | mg/m <sup>3</sup> 50 ppm  |
|     | <b>Lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia / Liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques</b>                          |                   |                           |
|     | Butylacetaat, alle isomeren n- iso sec tert / Acétate de butyle, tous les isomères n-iso sec tert                                                               |                   |                           |
|     | Kurzzeitwert                                                                                                                                                    | 712               | mg/m <sup>3</sup> 150 ppm |
|     | Wert                                                                                                                                                            | 238               | mg/m <sup>3</sup> 50 ppm  |
| 4   | <b>Zinkoxid</b>                                                                                                                                                 | <b>1314-13-2</b>  | <b>215-222-5</b>          |
|     | <b>Lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia / Liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques</b>                          |                   |                           |
|     | zinkoxide (inadembare fractie) / Zinc (oxyde de ) (fraction alvéolaire)                                                                                         |                   |                           |
|     | Kurzzeitwert                                                                                                                                                    | 10                | mg/m <sup>3</sup>         |
|     | Wert                                                                                                                                                            | 2                 | mg/m <sup>3</sup>         |

**DNEL, DMEL und PNEC Werte****DNEL Werte (Arbeitnehmer)**

| Nr. | Name des Stoffs                                                                                   | CAS / EG Nr.         |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|     | Aufnahmeweg                                                                                       | Einwirkungsdauer     | Wirkung    |
| 1   | <b>Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, &lt; 2 % Aromaten</b> |                      |            |
|     | dermal                                                                                            | Langzeit (chronisch) | systemisch |
|     | inhalativ                                                                                         | Langzeit (chronisch) | systemisch |
| 2   | <b>n-Butylacetat</b>                                                                              |                      |            |
|     | dermal                                                                                            | Langzeit (chronisch) | systemisch |
|     | dermal                                                                                            | Kurzzeit (akut)      | systemisch |
|     | inhalativ                                                                                         | Langzeit (chronisch) | systemisch |
|     | inhalativ                                                                                         | Kurzzeit (akut)      | systemisch |
|     | inhalativ                                                                                         | Langzeit (chronisch) | lokal      |
|     | inhalativ                                                                                         | Kurzzeit (akut)      | lokal      |
| 3   | <b>Kalium-2-ethylhexanoat</b>                                                                     |                      |            |

**Handelsname:** einza mix Korral-Top, Basis 4**Produkt-Nr.:** 0078200**Aktuelle Version:** 4.2.0, erstellt am: 28.08.2024**Ersetzte Version:** 4.1.0, erstellt am: 03.01.2024**Region:** BE

|   |                                         |                      |            |                                      |           |
|---|-----------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------|-----------|
|   | dermal                                  | Langzeit (chronisch) | systemisch | 5,95                                 | mg/kg/Tag |
|   | inhalativ                               | Langzeit (chronisch) | systemisch | 41,98                                | mg/m³     |
| 4 | <b>Zinkoxid</b>                         |                      |            | <b>1314-13-2</b><br><b>215-222-5</b> |           |
|   | dermal                                  | Langzeit (chronisch) | systemisch | 83                                   | mg/kg/Tag |
|   | bezogen auf: Zn<br>Bemerkung: unlöslich |                      |            |                                      |           |
|   | inhalativ                               | Langzeit (chronisch) | systemisch | 5                                    | mg/m³     |
|   | bezogen auf: Zn<br>Bemerkung: unlöslich |                      |            |                                      |           |
|   | inhalativ                               | Langzeit (chronisch) | lokal      | 0,5                                  | mg/m³     |
|   | bezogen auf: Zn<br>Bemerkung: unlöslich |                      |            |                                      |           |

**DNEL Werte (Verbraucher)**

| Nr. | Name des Stoffs                                                                                   |                      |            | CAS / EG Nr.                          |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------------|-----------|
|     | Aufnahmeweg                                                                                       | Einwirkungsdauer     | Wirkung    | Wert                                  |           |
| 1   | <b>Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, &lt; 2 % Aromaten</b> |                      |            | <b>64742-48-9</b><br><b>919-857-5</b> |           |
|     | oral                                                                                              | Langzeit (chronisch) | systemisch | 46                                    | mg/kg/Tag |
|     | dermal                                                                                            | Langzeit (chronisch) | systemisch | 46                                    | mg/kg/Tag |
|     | inhalativ                                                                                         | Langzeit (chronisch) | systemisch | 185                                   | mg/m³     |
| 2   | <b>n-Butylacetat</b>                                                                              |                      |            | <b>123-86-4</b><br><b>204-658-1</b>   |           |
|     | oral                                                                                              | Langzeit (chronisch) | systemisch | 2                                     | mg/kg/Tag |
|     | oral                                                                                              | Kurzzeit (akut)      | systemisch | 2                                     | mg/kg/Tag |
|     | dermal                                                                                            | Langzeit (chronisch) | systemisch | 6                                     | mg/kg/Tag |
|     | dermal                                                                                            | Kurzzeit (akut)      | systemisch | 6                                     | mg/kg/Tag |
|     | inhalativ                                                                                         | Langzeit (chronisch) | systemisch | 35,7                                  | mg/m³     |
|     | inhalativ                                                                                         | Kurzzeit (akut)      | systemisch | 300                                   | mg/m³     |
|     | inhalativ                                                                                         | Langzeit (chronisch) | lokal      | 35,7                                  | mg/m³     |
|     | inhalativ                                                                                         | Kurzzeit (akut)      | lokal      | 300                                   | mg/m³     |
| 3   | <b>Kalium-2-ethylhexanoat</b>                                                                     |                      |            | <b>3164-85-0</b><br><b>221-625-7</b>  |           |
|     | oral                                                                                              | Langzeit (chronisch) | systemisch | 2,98                                  | mg/kg/Tag |
|     | dermal                                                                                            | Langzeit (chronisch) | systemisch | 2,98                                  | mg/kg/Tag |
|     | inhalativ                                                                                         | Langzeit (chronisch) | systemisch | 10,35                                 | mg/m³     |
| 4   | <b>Zinkoxid</b>                                                                                   |                      |            | <b>1314-13-2</b><br><b>215-222-5</b>  |           |
|     | oral                                                                                              | Langzeit (chronisch) | systemisch | 0,83                                  | mg/kg/Tag |
|     | bezogen auf: Zn<br>Bemerkung: unlöslich                                                           |                      |            |                                       |           |
|     | dermal                                                                                            | Langzeit (chronisch) | systemisch | 83                                    | mg/kg/Tag |
|     | bezogen auf: Zn<br>Bemerkung: unlöslich                                                           |                      |            |                                       |           |
|     | inhalativ                                                                                         | Langzeit (chronisch) | systemisch | 2,5                                   | mg/m³     |
|     | bezogen auf: Zn<br>Bemerkung: unlöslich                                                           |                      |            |                                       |           |

**PNEC Werte**

| Nr. | Name des Stoffs                  |                     | CAS / EG Nr.                         |                         |
|-----|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|
|     | Umweltkompartiment               | Art                 | Wert                                 |                         |
| 1   | <b>Trizinkbis(orthophosphat)</b> |                     | <b>7779-90-0</b><br><b>231-944-3</b> |                         |
|     | Wasser                           | Süßwasser           | 20,6                                 | µg/L                    |
|     | Wasser                           | Meerwasser          | 6,1                                  | µg/L                    |
|     | Wasser                           | Süßwasser Sediment  | 117,8                                | mg/kg<br>Trockengewicht |
|     | Wasser                           | Meerwasser Sediment | 56,5                                 | mg/kg<br>Trockengewicht |
|     | Wasser                           | Süßwasser           | 85                                   | µg/L                    |
|     | Wasser                           | Meerwasser          | 42,5                                 | µg/L                    |

**Handelsname:** einza mix Korral-Top, Basis 4**Produkt-Nr.:** 0078200**Aktuelle Version:** 4.2.0, erstellt am: 28.08.2024**Ersetzte Version:** 4.1.0, erstellt am: 03.01.2024**Region:** BE

|   |                                 |                     |                                |                         |
|---|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|
|   | Wasser                          | Süßwasser Sediment  | 867,4                          | mg/kg<br>Trockengewicht |
|   | Wasser                          | Meerwasser Sediment | 957,7                          | mg/kg<br>Trockengewicht |
|   | Boden                           | -                   | 35,6                           | mg/kg                   |
|   | Kläranlage (STP)                | -                   | 100                            | µg/L                    |
| 2 | <b>n-Butylacetat</b>            |                     | <b>123-86-4<br/>204-658-1</b>  |                         |
|   | Wasser                          | Süßwasser           | 0,18                           | mg/L                    |
|   | Wasser                          | Meerwasser          | 0,018                          | mg/L                    |
|   | Wasser                          | Süßwasser Sediment  | 0,981                          | mg/kg<br>Trockengewicht |
|   | Wasser                          | Meerwasser Sediment | 0,098                          | mg/kg<br>Trockengewicht |
|   | Boden                           | -                   | 0,09                           | mg/kg                   |
|   | Kläranlage (STP)                | -                   | 35,6                           | mg/L                    |
| 3 | <b>Kalium-2-ethylhexanoat</b>   |                     | <b>3164-85-0<br/>221-625-7</b> |                         |
|   | Wasser                          | Süßwasser           | 0,36                           | mg/L                    |
|   | Wasser                          | Aqua intermittent   | 0,493                          | mg/L                    |
|   | Wasser                          | Süßwasser Sediment  | 0,637                          | mg/kg<br>Trockengewicht |
|   | Wasser                          | Meerwasser Sediment | 0,637                          | mg/kg<br>Trockengewicht |
|   | Wasser                          | Meerwasser          | 0,036                          | mg/L                    |
|   | Boden                           | -                   | 1,06                           | mg/kg<br>Trockengewicht |
| 4 | <b>Zinkoxid</b>                 |                     | <b>1314-13-2<br/>215-222-5</b> |                         |
|   | Wasser                          | Süßwasser           | 20,6                           | µg/L                    |
|   | bezogen auf: Zn                 |                     |                                |                         |
|   | Wasser                          | Meerwasser          | 6,1                            | µg/L                    |
|   | bezogen auf: Zn                 |                     |                                |                         |
|   | Wasser                          | Süßwasser Sediment  | 117,8                          | mg/kg                   |
|   | Wasser                          | Meerwasser Sediment | 56,5                           | mg/kg                   |
|   | bezogen auf: Zn, Trockengewicht |                     |                                |                         |
|   | Boden                           | -                   | 35,6                           | mg/kg                   |
|   | bezogen auf: Zn, Trockengewicht |                     |                                |                         |
|   | Kläranlage (STP)                | -                   | 100                            | µg/L                    |

## 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Für gute Lüftung sorgen. Wo vernünftigerweise praktikabel sollte dies durch die Verwendung von lokalen Abluftventilatoren und guter allgemeiner Absaugung erreicht werden. Falls dies nicht ausreicht, um die Aerosol- und Lösemitteldampf-Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten zu halten, muss ein geeignetes Atemschutzgerät getragen werden.

### Persönliche Schutzausrüstung

#### Atemschutz

Wenn Arbeiter Konzentrationen oberhalb des Arbeitsplatzgrenzwertes ausgesetzt sind, so muss ein für diesen Zweck geeignetes, zugelassenes Atemschutzgerät getragen werden. Wenn sich Personen, unabhängig ob sie selbst Spritzlackieren oder nicht, während des Lackierens innerhalb der Spritzkabine befinden, ist mit Einwirkung von Aerosolen und Lösemitteldämpfen zu rechnen. Bei solchen Bedingungen sollte Atemschutz während des Spritzlackierens getragen werden, bis die Aerosol- und Lösemitteldampf-Konzentration unter die Arbeitsplatzgrenzwerte gefallen sind. Beim Streichen: Filter A2. Beim Spritzen: Filter A2P2. (DIN EN 14387)

#### Augen-/Gesichtsschutz

Zum Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer Schutzbrille tragen. Schutzbrille mit Seitenschutz (DIN EN 166)

#### Handschutz

**Handelsname:** einza mix Korral-Top, Basis 4**Produkt-Nr.:** 0078200**Aktuelle Version:** 4.2.0, erstellt am: 28.08.2024**Ersetzte Version:** 4.1.0, erstellt am: 03.01.2024**Region:** BE

Bei möglichem Hautkontakt mit dem Produkt bietet die Verwendung von Handschuhen, geprüft nach z.B. EN 374, ausreichenden Schutz. Der Schutzhandschuh sollte in jedem Fall auf seine arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B. mechanische Beständigkeit, Produktverträglichkeit, Antistatik) geprüft werden. Anweisungen und Informationen des Schuhherstellers zur Anwendung, Lagerung, Pflege und zum Austausch der Handschuhe befolgen. Die Schutzhandschuhe sollten bei Beschädigung oder ersten Abnutzungserscheinungen sofort ersetzt werden. Arbeitsvorgänge so gestalten, dass nicht dauernd Handschuhe getragen werden müssen.

|                     |                                                           |     |     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|
| Geeignetes Material | Bei kurzfristigem Kontakt / Spritzschutz: Nitrilkautschuk |     |     |
| Materialstärke      | >                                                         | 0,4 | mm  |
| Durchdringungszeit  | >                                                         | 120 | min |
| Geeignetes Material | Bei längerem Kontakt: Nitrilkautschuk                     |     |     |
| Materialstärke      | >                                                         | 0,4 | mm  |
| Durchdringungszeit  | >                                                         | 480 | min |

**Sonstige Schutzmaßnahmen**

Antistatische Kleidung aus Naturfaser oder hitzebeständiger Synthetikfaser tragen.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**

Nicht in die Kanalisation oder fließende Gewässer gelangen lassen.

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Aggregatzustand</b>             |                                      |
| flüssig                            |                                      |
| <b>Form</b>                        |                                      |
| flüssig                            |                                      |
| <b>Farbe</b>                       |                                      |
| gemäß Produktbezeichnung           |                                      |
| <b>Geruch</b>                      |                                      |
| nach Lösemittel                    |                                      |
| <b>pH-Wert</b>                     |                                      |
| Grund für fehlenden pH             | Stoff/Gemisch ist unlöslich (Wasser) |
| <b>Siedepunkt / Siedebereich</b>   |                                      |
| Wert                               | > 120 °C                             |
| Bezugsstoff                        | Lösemittelgemisch                    |
| <b>Schmelzpunkt / Gefrierpunkt</b> |                                      |
| Keine Daten vorhanden              |                                      |
| <b>Zersetzungstemperatur</b>       |                                      |
| Keine Daten vorhanden              |                                      |
| <b>Flammpunkt</b>                  |                                      |
| Wert                               | ab 30 °C                             |
| Methode                            | geschlossener Tiegel                 |
| <b>Zündtemperatur</b>              |                                      |
| Wert                               | > 200 °C                             |
| Bezugsstoff                        | Lösemittelgemisch                    |
| <b>Oxidierende Eigenschaften</b>   |                                      |
| Nicht anwendbar                    |                                      |
| <b>Entzündbarkeit</b>              |                                      |
| Nicht anwendbar                    |                                      |
| <b>Untere Explosionsgrenze</b>     |                                      |
| Wert                               | > 0,6 Vol-%                          |
| Bezugsstoff                        | Lösemittelgemisch                    |
| <b>Obere Explosionsgrenze</b>      |                                      |
| Wert                               | < 7,5 Vol-%                          |

**Handelsname:** einza mix Korral-Top, Basis 4**Produkt-Nr.:** 0078200**Aktuelle Version:** 4.2.0, erstellt am: 28.08.2024**Ersetzte Version:** 4.1.0, erstellt am: 03.01.2024**Region:** BE

|                                                     |                   |                   |           |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Bezugsstoff                                         |                   | Lösemittelgemisch |           |
| Dampfdruck                                          |                   |                   |           |
| Wert                                                | <                 | 100               | hPa       |
| Bezugstemperatur                                    |                   | 50                | °C        |
| Bezugsstoff                                         | Lösemittelgemisch |                   |           |
| Relative Dampfdichte                                |                   |                   |           |
| Keine Daten vorhanden                               |                   |                   |           |
| Relative Dichte                                     |                   |                   |           |
| Keine Daten vorhanden                               |                   |                   |           |
| Dichte                                              |                   |                   |           |
| Wert                                                | ca.               | 1,36              | g/cm³     |
| Bezugstemperatur                                    |                   | 20                | °C        |
| Methode                                             | DIN 51757         |                   |           |
| Wasserlöslichkeit                                   |                   |                   |           |
| Bemerkung                                           | nicht mischbar    |                   |           |
| Löslichkeit                                         |                   |                   |           |
| Keine Daten vorhanden                               |                   |                   |           |
| Verteilungskoeffizient n-Okthanol/Wasser (log-Wert) |                   |                   |           |
| Nr.                                                 | Name des Stoffs   | CAS-Nr.           | EG-Nr.    |
| 1                                                   | n-Butylacetat     | 123-86-4          | 204-658-1 |
| log Pow                                             |                   | 2,3               |           |
| Bezugstemperatur                                    |                   | 25                | °C        |
| Methode                                             | OECD 117          |                   |           |
| Quelle                                              | ECHA              |                   |           |
| Kinematische Viskosität                             |                   |                   |           |
| Wert                                                | 2100              | - 2300            | mPa*s     |
| Bezugstemperatur                                    |                   | 20                | °C        |
| Methode                                             | DIN 53019         |                   |           |
| Lösemitteltrennprüfung                              |                   |                   |           |
| Wert                                                | <                 | 3                 | %         |
| Bezugstemperatur                                    |                   | 20                | °C        |
| Partikeleigenschaften                               |                   |                   |           |
| Keine Daten vorhanden                               |                   |                   |           |

## 9.2 Sonstige Angaben

|                          |
|--------------------------|
| <b>Sonstige Angaben</b>  |
| Keine Angaben verfügbar. |

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

### 10.2 Chemische Stabilität

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Von Oxidationsmitteln sowie stark alkalischen und stark sauren Materialien fernhalten, um exotherme Reaktionen zu vermeiden.

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Hitze, offene Flammen und andere Zündquellen.

### 10.5 Unverträgliche Materialien

Von Oxidationsmitteln sowie stark alkalischen und stark sauren Materialien fernhalten, um exotherme Reaktionen zu vermeiden.

**Handelsname:** einza mix Korral-Top, Basis 4**Produkt-Nr.:** 0078200**Aktuelle Version:** 4.2.0, erstellt am: 28.08.2024**Ersetzte Version:** 4.1.0, erstellt am: 03.01.2024**Region:** BE**10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Keine bei bestimmungsgemäßer Lagerung, Handhabung, Beförderung. Bei Brand: siehe Abschnitt 5.

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

| Akute orale Toxizität |                                                                                         |            |                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Nr.                   | Name des Stoffs                                                                         | CAS-Nr.    | EG-Nr.              |
| 1                     | Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, < 2 % Aromaten | 64742-48-9 | 919-857-5           |
| LD50                  | >                                                                                       | 5000       | mg/kg Körpergewicht |
| Spezies               | Ratte                                                                                   |            |                     |
| Methode               | OECD 401                                                                                |            |                     |
| Quelle                | ECHA                                                                                    |            |                     |
| 2                     | Trizinkbis(orthophosphat)                                                               | 7779-90-0  | 231-944-3           |
| LD50                  | >                                                                                       | 5000       | mg/kg Körpergewicht |
| Spezies               | Ratte                                                                                   |            |                     |
| Methode               | OECD 401                                                                                |            |                     |
| Quelle                | ECHA                                                                                    |            |                     |
| 3                     | n-Butylacetat                                                                           | 123-86-4   | 204-658-1           |
| LD50                  |                                                                                         | 10760      | mg/kg Körpergewicht |
| Spezies               | Ratte                                                                                   |            |                     |
| Methode               | OECD 423                                                                                |            |                     |
| Quelle                | ECHA                                                                                    |            |                     |
| 4                     | Zinkoxid                                                                                | 1314-13-2  | 215-222-5           |
| LD50                  | >                                                                                       | 5000       | mg/kg Körpergewicht |
| Spezies               | Ratte                                                                                   |            |                     |
| Methode               | OECD 401                                                                                |            |                     |
| Quelle                | ECHA                                                                                    |            |                     |

| Akute dermale Toxizität |                                                                                         |            |                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Nr.                     | Name des Stoffs                                                                         | CAS-Nr.    | EG-Nr.              |
| 1                       | Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, < 2 % Aromaten | 64742-48-9 | 919-857-5           |
| LD50                    | >                                                                                       | 2000       | mg/kg Körpergewicht |
| Spezies                 | Kaninchen                                                                               |            |                     |
| Methode                 | OECD 402                                                                                |            |                     |
| Quelle                  | ECHA                                                                                    |            |                     |
| 2                       | n-Butylacetat                                                                           | 123-86-4   | 204-658-1           |
| LD50                    | >                                                                                       | 14112      | mg/kg Körpergewicht |
| Spezies                 | Kaninchen                                                                               |            |                     |
| Methode                 | OECD 402                                                                                |            |                     |
| Quelle                  | ECHA                                                                                    |            |                     |
| 3                       | Zinkoxid                                                                                | 1314-13-2  | 215-222-5           |
| LD50                    | >                                                                                       | 2000       | mg/kg Körpergewicht |
| Spezies                 | Ratte                                                                                   |            |                     |
| Methode                 | OECD 402                                                                                |            |                     |
| Quelle                  | ECHA                                                                                    |            |                     |

| Akute inhalative Toxizität |                           |           |           |
|----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| Nr.                        | Name des Stoffs           | CAS-Nr.   | EG-Nr.    |
| 1                          | Trizinkbis(orthophosphat) | 7779-90-0 | 231-944-3 |
| LC50                       | >                         | 5,41      | mg/l      |
| Expositionsdauer           |                           | 4         | Std.      |

**Handelsname:** einza mix Korral-Top, Basis 4**Produkt-Nr.:** 0078200**Aktuelle Version:** 4.2.0, erstellt am: 28.08.2024**Ersetzte Version:** 4.1.0, erstellt am: 03.01.2024**Region:** BE

|                  |                 |                  |                  |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Aggregatzustand  | Staub/Nebel     |                  |                  |
| Spezies          | Ratte           |                  |                  |
| Methode          | OECD 403        |                  |                  |
| Quelle           | ECHA            |                  |                  |
| <b>2</b>         | <b>Zinkoxid</b> | <b>1314-13-2</b> | <b>215-222-5</b> |
| LC50             | >               | 5,7              | mg/l             |
| Expositionsdauer |                 | 4                | Std.             |
| Aggregatzustand  | Staub/Nebel     |                  |                  |
| Spezies          | Ratte           |                  |                  |
| Methode          | OECD 403        |                  |                  |
| Quelle           | ECHA            |                  |                  |

| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut |                                                                                                   |                   |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Nr.                           | Name des Stoffs                                                                                   | CAS-Nr.           | EG-Nr.           |
| <b>1</b>                      | <b>Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, &lt; 2 % Aromaten</b> | <b>64742-48-9</b> | <b>919-857-5</b> |
| Spezies                       | Kaninchen                                                                                         |                   |                  |
| Methode                       | OECD 404                                                                                          |                   |                  |
| Quelle                        | ECHA                                                                                              |                   |                  |
| Bewertung                     | nicht reizend                                                                                     |                   |                  |
| <b>2</b>                      | <b>Trizinkbis(orthophosphat)</b>                                                                  | <b>7779-90-0</b>  | <b>231-944-3</b> |
| Spezies                       | Kaninchen                                                                                         |                   |                  |
| Methode                       | OECD 404                                                                                          |                   |                  |
| Quelle                        | ECHA / Read across                                                                                |                   |                  |
| Bewertung                     | nicht reizend                                                                                     |                   |                  |
| <b>3</b>                      | <b>n-Butylacetat</b>                                                                              | <b>123-86-4</b>   | <b>204-658-1</b> |
| Spezies                       | Kaninchen                                                                                         |                   |                  |
| Methode                       | OECD 404                                                                                          |                   |                  |
| Quelle                        | ECHA                                                                                              |                   |                  |
| Bewertung                     | nicht reizend                                                                                     |                   |                  |
| <b>4</b>                      | <b>Zinkoxid</b>                                                                                   | <b>1314-13-2</b>  | <b>215-222-5</b> |
| Spezies                       | Kaninchen                                                                                         |                   |                  |
| Methode                       | OECD 404                                                                                          |                   |                  |
| Quelle                        | ECHA                                                                                              |                   |                  |
| Bewertung                     | nicht reizend                                                                                     |                   |                  |

| Schwere Augenschädigung/-reizung |                                                                                                   |                   |                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Nr.                              | Name des Stoffs                                                                                   | CAS-Nr.           | EG-Nr.           |
| <b>1</b>                         | <b>Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, &lt; 2 % Aromaten</b> | <b>64742-48-9</b> | <b>919-857-5</b> |
| Spezies                          | Kaninchen                                                                                         |                   |                  |
| Methode                          | OECD 405                                                                                          |                   |                  |
| Quelle                           | ECHA                                                                                              |                   |                  |
| Bewertung                        | nicht reizend                                                                                     |                   |                  |
| <b>2</b>                         | <b>Trizinkbis(orthophosphat)</b>                                                                  | <b>7779-90-0</b>  | <b>231-944-3</b> |
| Spezies                          | Kaninchen                                                                                         |                   |                  |
| Methode                          | OECD 405                                                                                          |                   |                  |
| Quelle                           | ECHA                                                                                              |                   |                  |
| Bewertung                        | nicht reizend                                                                                     |                   |                  |
| <b>3</b>                         | <b>n-Butylacetat</b>                                                                              | <b>123-86-4</b>   | <b>204-658-1</b> |
| Spezies                          | Kaninchen                                                                                         |                   |                  |
| Methode                          | OECD 405                                                                                          |                   |                  |
| Quelle                           | ECHA                                                                                              |                   |                  |
| Bewertung                        | nicht reizend                                                                                     |                   |                  |
| <b>4</b>                         | <b>Zinkoxid</b>                                                                                   | <b>1314-13-2</b>  | <b>215-222-5</b> |
| Spezies                          | Kaninchen                                                                                         |                   |                  |
| Methode                          | OECD 405                                                                                          |                   |                  |
| Quelle                           | ECHA                                                                                              |                   |                  |
| Bewertung                        | nicht reizend                                                                                     |                   |                  |

| Sensibilisierung der Atemwege/Haut |                 |        |
|------------------------------------|-----------------|--------|
| Nr.                                | Name des Stoffs | EG-Nr. |

Handelsname: einza mix Korral-Top, Basis 4

Produkt-Nr.: 0078200

Aktuelle Version: 4.2.0, erstellt am: 28.08.2024

Ersetzte Version: 4.1.0, erstellt am: 03.01.2024

Region: BE

|                      |                                                                                                   |                   |                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>1</b>             | <b>Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, &lt; 2 % Aromaten</b> | <b>64742-48-9</b> | <b>919-857-5</b> |
| Aufnahmeweg          | Haut                                                                                              |                   |                  |
| Spezies              | Meerschweinchen                                                                                   |                   |                  |
| Methode              | OECD 406                                                                                          |                   |                  |
| Quelle               | ECHA                                                                                              |                   |                  |
| Bewertung            | nicht sensibilisierend                                                                            |                   |                  |
| <b>2</b>             | <b>Trizinkbis(orthophosphat)</b>                                                                  | <b>7779-90-0</b>  | <b>231-944-3</b> |
| Aufnahmeweg          | Haut                                                                                              |                   |                  |
| Spezies              | Meerschweinchen                                                                                   |                   |                  |
| Quelle               | ECHA / Read across                                                                                |                   |                  |
| Bewertung            | nicht sensibilisierend                                                                            |                   |                  |
| <b>3</b>             | <b>Zinkoxid</b>                                                                                   | <b>1314-13-2</b>  | <b>215-222-5</b> |
| Aufnahmeweg          | Atemwege                                                                                          |                   |                  |
| Quelle               | ECHA                                                                                              |                   |                  |
| Bewertung            | nicht sensibilisierend                                                                            |                   |                  |
| Bewertung/Einstufung | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.                       |                   |                  |
| Aufnahmeweg          | Haut                                                                                              |                   |                  |
| Spezies              | Guinea pig                                                                                        |                   |                  |
| Methode              | OECD 406                                                                                          |                   |                  |
| Quelle               | ECHA                                                                                              |                   |                  |
| Bewertung            | nicht sensibilisierend                                                                            |                   |                  |
| Bewertung/Einstufung | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.                       |                   |                  |

**Keimzell-Mutagenität**

| Nr.                  | Name des Stoffs                                                             | CAS-Nr.          | EG-Nr.           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1</b>             | <b>n-Butylacetat</b>                                                        | <b>123-86-4</b>  | <b>204-658-1</b> |
| Quelle               | ECHA                                                                        |                  |                  |
| Bewertung/Einstufung | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |                  |                  |
| <b>2</b>             | <b>Zinkoxid</b>                                                             | <b>1314-13-2</b> | <b>215-222-5</b> |
| Quelle               | ECHA                                                                        |                  |                  |
| Bewertung/Einstufung | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |                  |                  |

**Reproduktionstoxizität**

| Nr.                  | Name des Stoffs                                                             | CAS-Nr.          | EG-Nr.           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1</b>             | <b>n-Butylacetat</b>                                                        | <b>123-86-4</b>  | <b>204-658-1</b> |
| Quelle               | ECHA                                                                        |                  |                  |
| Bewertung/Einstufung | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |                  |                  |
| <b>2</b>             | <b>Zinkoxid</b>                                                             | <b>1314-13-2</b> | <b>215-222-5</b> |
| Quelle               | ECHA                                                                        |                  |                  |
| Bewertung/Einstufung | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |                  |                  |

**Karzinogenität**

| Nr.                  | Name des Stoffs                                                             | CAS-Nr.          | EG-Nr.           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1</b>             | <b>Zinkoxid</b>                                                             | <b>1314-13-2</b> | <b>215-222-5</b> |
| Quelle               | ECHA                                                                        |                  |                  |
| Bewertung/Einstufung | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |                  |                  |

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

Keine Daten vorhanden

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

| Nr.         | Name des Stoffs      | CAS-Nr.         | EG-Nr.           |
|-------------|----------------------|-----------------|------------------|
| <b>1</b>    | <b>n-Butylacetat</b> | <b>123-86-4</b> | <b>204-658-1</b> |
| Aufnahmeweg | inhalativ            |                 |                  |
| NOAEC       | 500 ppm              |                 |                  |

**Handelsname:** einza mix Korral-Top, Basis 4**Produkt-Nr.:** 0078200**Aktuelle Version:** 4.2.0, erstellt am: 28.08.2024**Ersetzte Version:** 4.1.0, erstellt am: 03.01.2024**Region:** BE

|                      |                                                                             |        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Expositionsdauer     | 90                                                                          | Tag(e) |
| Spezies              | Ratte                                                                       |        |
| Methode              | EPA OTS 798.2450                                                            |        |
| Quelle               | ECHA                                                                        |        |
| Bewertung/Einstufung | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |        |

**Aspirationsgefahr**

Keine Daten vorhanden

**Endokrinschädliche Eigenschaften**

Keine Daten vorhanden

**Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition**

Das Einatmen von Lösemittelanteilen oberhalb des Arbeitsplatzgrenzwertes kann zu Gesundheitsschäden führen, wie z.B. Reizung der Schleimhäute und Atmungsorgane, Schädigung von Leber, Nieren und des zentralen Nervensystems. Anzeichen dafür sind: Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Muskelschwäche, Benommenheit und in schweren Fällen Bewusstlosigkeit. Lösemittel können durch Hautresorption einige der vorgenannten Effekte verursachen. Längerer oder wiederholter Kontakt mit dem Gemisch führt zum Entfetten der Haut und kann nichtallergische Kontakthautschäden (Kontaktdermatitis) und Absorption durch die Haut verursachen. Flüssigkeitsspritzer können Reizungen und reversible Schäden am Auge verursachen. Einnahme kann Übelkeit, Diarrhöe und Erbrechen verursachen. Berücksichtigt sind, wenn bekannt, verzögerte und unmittelbare Effekte und auch chronische Effekte der Komponenten bei kurz- und langfristiger Exposition durch orale, inhalative und dermale Aufnahmewege und Augenkontakt.

**11.2 Angaben über sonstige Gefahren****Sonstige Angaben**

Keine Angaben verfügbar.

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben****12.1 Toxizität**

| <b>Fischtoxizität (akut)</b> |                                                                                         |            |           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Nr.                          | Name des Stoffs                                                                         | CAS-Nr.    | EG-Nr.    |
| 1                            | Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, < 2 % Aromaten | 64742-48-9 | 919-857-5 |
| LL50                         | >                                                                                       | 1000       | mg/l      |
| Expositionsdauer             |                                                                                         | 96         | Std.      |
| Spezies                      | Regenbogenforelle                                                                       |            |           |
| Methode                      | OECD 203                                                                                |            |           |
| Quelle                       | ECHA                                                                                    |            |           |
| 2                            | n-Butylacetat                                                                           | 123-86-4   | 204-658-1 |
| LC50                         |                                                                                         | 18         | mg/l      |
| Expositionsdauer             |                                                                                         | 96         | Std.      |
| Spezies                      | Pimephales promelas                                                                     |            |           |
| Methode                      | OECD 203                                                                                |            |           |
| Quelle                       | ECHA                                                                                    |            |           |
| Bewertung/Einstufung         | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.             |            |           |

**Fischtoxizität (chronisch)**

Keine Daten vorhanden

| <b>Daphnientoxizität (akut)</b> |                                                                                         |            |           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Nr.                             | Name des Stoffs                                                                         | CAS-Nr.    | EG-Nr.    |
| 1                               | Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, < 2 % Aromaten | 64742-48-9 | 919-857-5 |
| EL50                            | >                                                                                       | 1000       | mg/l      |
| Expositionsdauer                |                                                                                         | 48         | Std.      |
| Spezies                         | Daphnia magna                                                                           |            |           |
| bezogen auf                     | WAF (water accommodated fractions)                                                      |            |           |
| Methode                         | OECD 202                                                                                |            |           |
| Quelle                          | ECHA                                                                                    |            |           |

**Handelsname:** einza mix Korral-Top, Basis 4**Produkt-Nr.:** 0078200**Aktuelle Version:** 4.2.0, erstellt am: 28.08.2024**Ersetzte Version:** 4.1.0, erstellt am: 03.01.2024**Region:** BE

| 2                    | n-Butylacetat                                                               | 123-86-4 | 204-658-1 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| EC50                 |                                                                             | 44       | mg/l      |
| Expositionsdauer     |                                                                             | 48       | Std.      |
| Spezies              | Daphnia magna                                                               |          |           |
| Quelle               | ECHA                                                                        |          |           |
| Bewertung/Einstufung | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |          |           |

| Daphnientoxizität (chronisch) |                                                                             |          |           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Nr.                           | Name des Stoffs                                                             | CAS-Nr.  | EG-Nr.    |
| 1                             | n-Butylacetat                                                               | 123-86-4 | 204-658-1 |
| NOEC                          |                                                                             | 23       | mg/l      |
| Expositionsdauer              |                                                                             | 21       | Tag(e)    |
| Spezies                       | Daphnia magna                                                               |          |           |
| bezogen auf                   | CAS 110-19-0                                                                |          |           |
| Methode                       | OECD 211                                                                    |          |           |
| Quelle                        | ECHA                                                                        |          |           |
| Bewertung/Einstufung          | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |          |           |

| Algtoxizität (akut) |                                                                                         |            |           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Nr.                 | Name des Stoffs                                                                         | CAS-Nr.    | EG-Nr.    |
| 1                   | Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, < 2 % Aromaten | 64742-48-9 | 919-857-5 |
| EL50                |                                                                                         | > 1000     | mg/l      |
| Expositionsdauer    |                                                                                         | 72         | Std.      |
| Spezies             | Pseudokirchneriella subcapitata                                                         |            |           |
| bezogen auf         | WAF (water accommodated fractions)                                                      |            |           |
| Methode             | OECD 201                                                                                |            |           |
| Quelle              | ECHA                                                                                    |            |           |
| 2                   | n-Butylacetat                                                                           | 123-86-4   | 204-658-1 |
| EC50                |                                                                                         | 397        | mg/l      |
| Expositionsdauer    |                                                                                         | 72         | Std.      |
| Spezies             | Selenastrum capricornutum                                                               |            |           |
| Methode             | OECD 201                                                                                |            |           |
| Quelle              | ECHA                                                                                    |            |           |

| Algtoxizität (chronisch) |                          |          |           |
|--------------------------|--------------------------|----------|-----------|
| Nr.                      | Name des Stoffs          | CAS-Nr.  | EG-Nr.    |
| 1                        | n-Butylacetat            | 123-86-4 | 204-658-1 |
| NOEC                     |                          | 196      | mg/l      |
| Expositionsdauer         |                          | 72       | h         |
| Spezies                  | Raphidocelis subcapitata |          |           |
| Methode                  | OECD 201                 |          |           |
| Quelle                   | ECHA                     |          |           |

| Bakterientoxizität |                                    |          |           |
|--------------------|------------------------------------|----------|-----------|
| Nr.                | Name des Stoffs                    | CAS-Nr.  | EG-Nr.    |
| 1                  | n-Butylacetat                      | 123-86-4 | 204-658-1 |
| IC50               |                                    | 356      | mg/l      |
| Expositionsdauer   |                                    | 40       | Std.      |
| Spezies            | Tetrahymena pyriformis (Protozoen) |          |           |
| Quelle             | ECHA                               |          |           |

## 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

| Biologische Abbaubarkeit |                                                                                         |            |           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Nr.                      | Name des Stoffs                                                                         | CAS-Nr.    | EG-Nr.    |
| 1                        | Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, < 2 % Aromaten | 64742-48-9 | 919-857-5 |
| Methode                  | OECD 301 F                                                                              |            |           |
| Quelle                   | ECHA                                                                                    |            |           |
| Bewertung                | leicht biologisch abbaubar (readily biodegradable)                                      |            |           |
| 2                        | n-Butylacetat                                                                           | 123-86-4   | 204-658-1 |

**Handelsname:** einza mix Korral-Top, Basis 4**Produkt-Nr.:** 0078200**Aktuelle Version:** 4.2.0, erstellt am: 28.08.2024**Ersetzte Version:** 4.1.0, erstellt am: 03.01.2024**Region:** BE

|           |                                                    |        |  |
|-----------|----------------------------------------------------|--------|--|
| Art       | Aerobe biologische Abbaubarkeit                    |        |  |
| Wert      | 83                                                 | %      |  |
| Dauer     | 28                                                 | Tag(e) |  |
| Methode   | OECD 301 D                                         |        |  |
| Quelle    | ECHA                                               |        |  |
| Bewertung | leicht biologisch abbaubar (readily biodegradable) |        |  |

| Abiotische Abbaubarkeit |                 |          |           |
|-------------------------|-----------------|----------|-----------|
| Nr.                     | Name des Stoffs | CAS-Nr.  | EG-Nr.    |
| 1                       | n-Butylacetat   | 123-86-4 | 204-658-1 |
| Art                     | Photolyse       |          |           |
| Halbwertszeit           | 3,3             | Tag(e)   |           |
| Bezugstemperatur        | 25              | °C       |           |
| Quelle                  | ECHA            |          |           |

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

| Biokonzentrationsfaktor (BCF) |                          |          |           |
|-------------------------------|--------------------------|----------|-----------|
| Nr.                           | Name des Stoffs          | CAS-Nr.  | EG-Nr.    |
| 1                             | n-Butylacetat            | 123-86-4 | 204-658-1 |
| BCF                           |                          | 15,3     |           |
| Methode                       | Berechnungsmodell (Q)SAR |          |           |
| Quelle                        | ECHA                     |          |           |

| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) |                 |          |           |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| Nr.                                                | Name des Stoffs | CAS-Nr.  | EG-Nr.    |
| 1                                                  | n-Butylacetat   | 123-86-4 | 204-658-1 |
| log Pow                                            |                 | 2,3      |           |
| Bezugstemperatur                                   |                 | 25       | °C        |
| Methode                                            | OECD 117        |          |           |
| Quelle                                             | ECHA            |          |           |

### 12.4 Mobilität im Boden

Keine Angaben verfügbar.

### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

| Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Name des Produkts                        |                                                       |
| einza mix Korral-Top, Basis 4            |                                                       |
| PBT-Beurteilung                          | Die Bestandteile des Produktes gelten nicht als PBT.  |
| vPvB-Beurteilung                         | Die Bestandteile des Produktes gelten nicht als vPvB. |

### 12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

Keine Angaben verfügbar.

### 12.7 Andere schädliche Wirkungen

Keine Angaben verfügbar.

### 12.8 Sonstige Angaben

| Sonstige Angaben                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|
| Nicht in die Kanalisation oder fließende Gewässer gelangen lassen. |

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

#### Produkt

Abfallschlüssel 08 01 11\* Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten

Die aufgeführte(n) Abfallschlüsselnummer(n) gemäß europäischem Abfallkatalog (AVV) gelten als Empfehlung. Eine endgültige Festlegung muß in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen.

Die Entsorgung soll unter Beachtung der Vorschriften nach Rücksprache mit der zuständigen örtlichen Behörde und dem Entsorger in einer geeigneten und dafür zugelassenen Anlage erfolgen.

#### Verpackung

**Handelsname:** einza mix Korral-Top, Basis 4**Produkt-Nr.:** 0078200**Aktuelle Version:** 4.2.0, erstellt am: 28.08.2024**Ersetzte Version:** 4.1.0, erstellt am: 03.01.2024**Region:** BE

Verpackungen müssen restentleert werden und sind in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. Nicht restentleerbare Verpackungen sind in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger zu entsorgen. Restentleerte Gebinde sind der Schrottverwertung bzw. Rekonditionierung zuzuführen.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport****14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer**

|                |        |
|----------------|--------|
| ADR/RID/ADN    | UN1263 |
| IMDG           | UN1263 |
| ICAO-TI / IATA | UN1263 |

**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| ADR/RID/ADN    | FARBE                       |
| IMDG           | PAINT                       |
| Gefahrauslöser | trizinc bis(orthophosphate) |
| ICAO-TI / IATA | Paint                       |

**14.3 Transportgefahrenklassen**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| ADR/RID/ADN - Klasse      | 3   |
| Gefahrzettel              | 3   |
| Klassifizierungscode      | F1  |
| Tunnelbeschränkungscode   | D/E |
| Gefahrennr. (Kemler-Zahl) | 30  |
| IMDG - Klasse             | 3   |
| Label                     | 3   |
| ICAO-TI / IATA - Klasse   | 3   |
| Label                     | 3   |

**14.4 Verpackungsgruppe**

|                |     |
|----------------|-----|
| ADR/RID/ADN    | III |
| IMDG           | III |
| ICAO-TI / IATA | III |

**14.5 Umweltgefahren**

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| ADR/RID/ADN | Symbol "Fisch und Baum" |
| IMDG        | Symbol "Fisch und Baum" |
| EmS         | F-E+S-E                 |

**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Transport innerhalb des Werksgeländes des Verwenders: Transport immer in geschlossenen, aufrecht stehenden und sicheren Behältern. Stellen Sie sicher, dass Personen, die das Produkt transportieren, wissen, was im Falle eines Unfalls oder bei Verschütten zu tun ist.

**14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten**

Nicht relevant

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****EU Vorschriften****Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Anhang XIV (Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe)**

Nach den vorliegenden Daten und/oder gemäß den Angaben der Vorlieferanten enthält das Produkt keine(n) Stoff(e), der/die gemäß REACH Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang XIV als zulassungspflichtige Stoff(e) gilt/gelten.

**REACH Kandidatenliste besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC) für das Zulassungsverfahren**

Nach den vorliegenden Daten und/oder gemäß den Angaben der Vorlieferanten enthält das Produkt keine(n) Stoff(e), der/die gemäß Artikel 57 in Verbindung mit Artikel 59 der REACH Verordnung (EG) 1907/2006 als für die Aufnahme in den Anhang XIV (Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe) in Frage kommende(r) Stoff(e) gilt/gelten.

**Handelsname:** einza mix Korral-Top, Basis 4**Produkt-Nr.:** 0078200**Aktuelle Version:** 4.2.0, erstellt am: 28.08.2024**Ersetzte Version:** 4.1.0, erstellt am: 03.01.2024**Region:** BE**Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Anhang XVII: Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse**

|                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Das Produkt unterliegt REACH Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang XVII.                                                   | Nr. 3, 40 |
| Das Produkt enthält folgende(n) Stoff(e), der/die REACH Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang XVII unterliegt/unterliegen. |           |

| Nr. | Name des Stoffs        | CAS-Nr.   | EG-Nr.    | Nr. |
|-----|------------------------|-----------|-----------|-----|
| 1   | 2-Ethylhexansäure      | 149-57-5  | 205-743-6 | 75  |
| 2   | Kalium-2-ethylhexanoat | 3164-85-0 | 221-625-7 | 75  |

**Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen**

|                                                                                                                                                                                                          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Das Produkt unterliegt Anhang I, Teil 1, Gefahrenkategorie:                                                                                                                                              | E2, P5c |
| Sofern die Eigenschaften des Stoffes/Produkts zu mehr als einer Einstufung nach Richtlinie 2012/18/EU Anlass geben, gilt die Einstufung mit der niedrigsten Mengenschwelle gemäß Anhang I, Teil 1 und 2. |         |

**Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)**

|            |         |
|------------|---------|
| VOC-Gehalt | 28,87 % |
|------------|---------|

**Richtlinie 2004/42/EG über die Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen aufgrund der Verwendung organischer Lösemittel in bestimmten Farben und Lacken und in Produkten der Fahrzeugreparaturlackierung**

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| VOC-Grenzwert gemäß Richtlinie 2004/42/EG, Anh. II, Kategorie: i, Typ: Lb = 500 g/l |
| Max. VOC-Wert des gebrauchsfertigen Produkts = < 500 g/l                            |

**Nationale Vorschriften****Sonstige nationale Vorschriften**

Nationale Regeln für den Umgang mit und die Verwendung von Gefahrstoffen sowie die Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen sind zu beachten.

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung**

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für das vorliegende Gemisch nicht durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Datenquellen, die zur Erstellung des Datenblattes verwendet wurden:**

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in der jeweils gültigen Fassung.  
Datenquellen, die zur Ermittlung von physikalischen, toxikologischen und ökotoxikologischen Daten benutzt wurden, sind direkt in den jeweiligen Abschnitten angegeben.  
Richtlinien 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.  
Nationale Arbeitsplatzgrenzwertlisten der jeweiligen Länder in der jeweils gültigen Fassung.  
Transportvorschriften gemäß ADR, RID, IMDG, IATA in der jeweils gültigen Fassung.

**Vollständiger Wortlaut der in Abschnitt 2 und 3 aufgeführten H- und EUH-Sätze (soweit nicht bereits in diesen Abschnitten aufgeführt).**

|       |                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| H304  | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
| H315  | Verursacht Hautreizungen.                                          |
| H318  | Verursacht schwere Augenschäden.                                   |
| H361d | Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.                  |
| H400  | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                  |
| H410  | Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.       |

**Anmerkungen zur Identifizierung, Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen und Gemischen ((EG) Nr. 1272/2008, Anhang VI)**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P | Die harmonisierte Einstufung als karzinogen oder keimzellmutagen wird vorgenommen, es sei denn, es kann nachgewiesen werden, dass der Stoff weniger als 0,1 Gewichtsprozent Benzol (Einecs-Nr. 200-753-7) enthält; in diesem Fall ist auch für diese Gefahrenklassen eine Einstufung gemäß Titel II dieser Verordnung vorzunehmen. Wird der Stoff nicht als karzinogen oder keimzellmutagen eingestuft, so sind zumindest die Sicherheitshinweise (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331 anzuwenden. |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Datenblatt ausstellender Bereich**

UMCO GmbH  
Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg  
Tel.: 040 / 555 546 300 Fax: 040 / 555 546 357 e-mail: umco@umco.de

**Handelsname:** einza mix Korral-Top, Basis 4

**Produkt-Nr.:** 0078200

**Aktuelle Version:** 4.2.0, erstellt am: 28.08.2024

**Ersetzte Version:** 4.1.0, erstellt am: 03.01.2024

**Region:** BE

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.  
Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse.  
Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Änderungen / Textergänzungen:

Änderungen im Text sind am Seitenrand gekennzeichnet.

Urheberrechtlich geschütztes Dokument. Veränderungen oder Vervielfältigungen bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der UMCO GmbH.

Prod-ID 772632