

Prekybinis pavadinimas: einzA mix Korral-Top, Basis 1 / weiss

Produkto numeris: 0078199

Galiojanti versija: 3.0.0, Peržiūra atlikta: 15.12.2025

Pakeista versija: 2.0.0, Peržiūra atlikta: 19.11.2024

regionas: LT

1. SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekybinis pavadinimas

einzA mix Korral-Top, Basis 1 / weiss

UFI:

W15A-11GS-7008-SEYG

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Svarbūs identifikuoti naudojimai

Dekoratyviniams tikslams naudojami dažai

Nepatariama naudoti

Nėra jokių duomenų.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Adresas

einzA Farben GmbH & Co KG

Junkersstraße 13

30179 Hannover

Telefono numeris +49 (0)511 67490-0

Fakso numeris +49 (0)511 67490-20

e-mail info@einzA.com

Informacija dėl saugos duomenų lapo

sdb_info@umco.de

1.4 Pagalbos telefono numeris

+370 (5) 236 2052 (Apsinuodijimų informacijos biuras)

2. SKIRSNIS: Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Aquatic Chronic 2; H411

Flam. Liq. 3; H226

STOT SE 3; H336

Klasifikavimo nuorodos

Produkto klasifikacija buvo atlikta remiantis toliau nurodytomis procedūromis pagal 9 straipsnį ir reglamento (EB) nr. 1272/2008 kriterijus:

Fiziniai pavojai: bandymo duomenų įvertinimas pgl. I priedą, 2 dalį

Pavojai sveikatai ir aplinkai: apskaičiavimo metodas pgl. I priedą, 3, 4 ir 5 dalis.

2.2 Ženklavimo elementai

Ženklinimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Pavojaus piktogramos



GHS02



GHS07



GHS09

Signalinis žodis

Atsargiai

Sudėtinė medžiaga, nurodanti pavojų, kurią būtina pateikti etiketėje:

Angliabandeniai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, < 2 % aromatiniai

Pavojingumo frazės

H226

Degūs skystis ir garai.

H336

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H411

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Prekybinis pavadinimas: einza mix Korral-Top, Basis 1 / weiss

Produkto numeris: 0078199

Galiojanti versija: 3.0.0, Peržiūra atlikta: 15.12.2025

Pakeista versija: 2.0.0, Peržiūra atlikta: 19.11.2024

regionas: LT

Pavojingumo frazės (ES)

EUH066

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Atsargumo frazės

P101

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

P102

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P210

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

P271

Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.

P273

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P370+P378

Gaisro atveju: gesinimui naudoti vandens srovę, alkoholiui atsparias putas, sausą cheminį preparatą arba anglies dioksidą.

P391

Surinkti ištekęsias medžiagas.

P405

Laikyti užrakintą.

P501

Turinį/talpyklą šalinti pagal vietinius ir nacionalinius reikalavimus.

UFI:

W15A-11GS-7008-SEYG

2.3 Kiti pavojai

Produkte nėra sudedamųjų dalių, kurių kiekis viršija 0,1 % ir kurios atitinka PBT ir vPvB kriterijus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą arba yra įtrauktos į sąrašą, sudarytą pagal 59 straipsnio 1 dalį. Šiame gaminyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

3. SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis**3.1 Medžiagos**

Neatitinka. Produktas yra ne medžiaga.

3.2 Mišiniai**Pavojingų medžiagų sudėtis**

Nr.	Medžiagos pavadinimas	Papildomos nuorodos	
	CAS / EB / Indekso / REACH Nr.	Klasifikacija (EB) 1272/2008 (CLP)	Koncentracija %
1	Angliabandeniniai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, < 2 % aromatiniai		
	64742-48-9 919-857-5 649-327-00-6 01-2119463258-33	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 STOT SE 3; H336 EUH066	>= 25,00 - < 50,00 Masė %
2	bario sulfatas		
	7727-43-7 231-784-4 - -	-	>= 10,00 - < 25,00 Masė %
3	tricinko bis(ortofosfatas)		
	7779-90-0 231-944-3 030-011-00-6 01-2119485044-40	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	>= 5,00 - < 10,00 Masė %
4	(2-METOKSIMETILETOKSI)PROPANOLIS		
	34590-94-8 252-104-2 - 01-2119450011-60	-	< 2,50 Masė %
5	n-butilacetatas		
	123-86-4 204-658-1 607-025-00-1 01-2119485493-29	EUH066 Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336	< 2,50 Masė %

Prekybinis pavadinimas: einza mix Korral-Top, Basis 1 / weiss

Produkto numeris: 0078199

Galiojanti versija: 3.0.0, Peržiūra atlikta: 15.12.2025

Pakeista versija: 2.0.0, Peržiūra atlikta: 19.11.2024

regionas: LT

6	Kalio-2-etilheksanoatas			
	3164-85-0 221-625-7 607-230-00-6 01-2119980714-29	Eye Dam. 1; H318 Repr. 2; H361d Skin Irrit. 2; H315	< 0,50	Masė %
7	strontium bis(2-ethylhexanoate)			
	2457-02-5 219-536-3 607-230-00-6 01-2120783571-49	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Repr. 1B; H360D	< 0,50	Masė %
8	cinko oksidas			
	1314-13-2 215-222-5 030-013-00-7 01-2119463881-32	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	< 0,25	Masė %

Visas pavojingumo (H) ir papildomos informacijos apie pavojų (EUH) frazių tekstas, jei dar nepaminėtas 2.2 skirsnyje: žr. 16 skirsnį.

Nr.	Pastaba	Konkrečios koncentracijos ribos	M faktorius (Umus)	M faktorius (Lėtinis)
1	P	-	-	-
7	A, X, 12	-	-	-
8	-	-	M = 1	M = 1

Tikslus pastabų tekstas: žr. 16 skyrių „Pastabos dėl cheminių medžiagų identifikavimo, klasifikavimo ir ženklinimo ((EB) Nr. 1272/2008, VI PRIEDAS)“.

Ūmaus toksiškumo įvertiniai (ATE)			
Nr.	prarijus	per odą	įkvėpus
7	500 mg/kg kūno masės		

4. SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendros nuorodos

Visais abejotinais atvejais ir jei simptomai išlieka, kreiptis į medicinos pagalbą. Niekada nieko neduokite žmogui į burną, jei jis be sąmonės. Jei žmogus be sąmonės, išnešti jį saugią vietą ir kreiptis į medicinos pagalbą.

Įkvėpus

Išvesti nukentėjusį į gryną orą. Laikyti jį šiltoje vietoje, ramioje būsenoje. Jei kvėpavimas nereguliarus arba visai sustojo, daryti dirbtinį kvėpavimą.

Prisilietus prie odos

Nuvalyti užterštus drabužius. Odą kruopščiai nuplauti muilu ir vandeniu arba naudoti pripažintus odos valiklius. NENAUDOTI skiediklių arba tirpiklių.

Patekus į akis

Išimti kontaktinius lęšius, pakėlus vokus, akis bent 10 min. plauti dideliu švaraus vandens kiekiu ir kreiptis į medicinos pagalbą.

Prarijus

Netyčia nurijus, burną skalauti dideliu vandens kiekiu (jei nukentėjusysis turi sąmonę) ir nedelsiant kreiptis į medicinos pagalbą. Laikyti ramioje būsenoje. NEBANDYTI sukelti vėmimą.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Nėra jokių duomenų.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nėra jokių duomenų.

5. SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamas ugnies gesinimo priemonės

Putos(atsparios alkoholiui), anglies dvideginis, milteliai, purškiamas rūkas(vanduo)

Prekybinis pavadinimas: einZA mix Korral-Top, Basis 1 / weiss

Produkto numeris: 0078199

Galiojanti versija: 3.0.0, Peržiūra atlikta: 15.12.2025

Pakeista versija: 2.0.0, Peržiūra atlikta: 19.11.2024

regionas: LT

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės
vandens srovė.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro metu gali išsiskirti: anglies monoksidas (CO); anglies dioksidas (CO₂); Toksiški pirolizės produktai; Įkvėpus pavojingų skilimo produktų gali būti padaryta žala sveikatai.

5.3 Patarimai gaisrininkams

Gaisro atveju uždarytus konteinerius vėsinti vandeniu. Neleisti ugnies gesinimui naudotam vandeniui išbėgti į kanalizaciją arba vandentakius. Gali prireikti tinkamo kvėpavimo aparato.

6. SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Neteikiantiems pagalbos darbuotojams

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių ir tinkamai vėdinti patalpą. Vengti garų įkvėpimo. Laikytis saugumo taisyklių (žr. skyrių 7 ir 8).

Pagalbos teikėjams

Nėra jokių duomenų. Asmeninės apsauginės priemonės - žiūrėti 8 skyrių.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Užteršus upes, ežerus arba kanalizaciją remiantis vietos įstatymais atitinkamai informuoti kompetetingas institucijas. Neleisti patekti į nuotekų sistemą / vandentakius / dirvą.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Išsiliejus medžiagai sustabdykite sklaidimą nedegiais absorbentais (pvz., smėliu, žemėmis, kizelgūru, vermikulitu) ir surinkite į specialias talpas, kad būtų galima šalinti pagal vietines Atliekų šalinimo taisykles (žr. 13 skyr.). Geriau valyti plovikliu, vengti naudoti tirpiklius.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Nėra jokių duomenų.

7. SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Nurodymai, kaip saugiai elgtis

Vengti degių arba sprogusių garų koncentracijų susidarymo ore ir garų koncentracijos, viršijančios ribinę profesinio poveikio koncentraciją. Be to, produktas turėtų būti naudojamas vietose, kuriose nėra atvirų apšvietimo ir kitokių užsidegimo šaltinių. Operatoriai visada turėtų mūvėti antistatinę avalynę ir dėvėti antistatinius drabužius, o grindys turėtų būti laidžios. Vengti šio preparato naudojimo metu susidarančių dulkių, dalelių ir aerozolio rūko įkvėpimo. Sauso šlifavimo, pjauti liepsna, ir / arba suvirinimo sauso dažų plėvelės gali susidaryti dulkių ir / arba pavojingų garų. Šlapias [šlifavimo] / [šlifavimo] turėtų būti naudojami kiek įmanoma. Vengti šio dulkių, susidarančių valant smėliu, įkvėpimo. Apie asmens saugą žiūrėti 8 skyriuje.

Bendra apsauga ir higienos priemonės

Vengti sąlyčio su oda ir akimis. Naudojant nevalgyti ir negerti. Nerūkyti. Prieš pertraukas ir po darbo nusiplauti rankas. Kaprolaktamas naudojamas cheminiam pluoštui ir plaušui iš poliamido dervos gaminti.

Nurodymai dėl apsaugos nuo gaisro ir sprogimo

Atskirti nuo kaitros, kibirkščių ir atviros liepsnos šaltinių. Kibirkštis skleidžiantys įrankiai neturėtų būti naudojami. Elektros įranga turėtų būti apsaugota pagal atitinkamo standarto reikalavimus. Preparatas gali įgauti elektrostatinį krūvį: perkeldami iš vieno konteinerio į kitą visada įžeminkite. Garas sunkesnis už orą, todėl gali pasklisti grindimis. Garas su oru gali sudaryti sprogius mišinius.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Techninės priemonės ir sandėliavimo sąlygos

Laikyti sveikatos ir darbo saugos įstatymų reikalavimų. Neleisti įeiti neįgaliesiems asmenims. Rezervuarą laikykite sausa, sandariai uždarytą vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių. Laikyti toliau nuo užsidegimo šaltinių. Nerūkyti.

Reikalavimai sandėliams ir indams

Prekybinis pavadinimas: einZA mix Korral-Top, Basis 1 / weiss

Produkto numeris: 0078199

Galiojanti versija: 3.0.0, Peržiūra atlikta: 15.12.2025

Pakeista versija: 2.0.0, Peržiūra atlikta: 19.11.2024

regionas: LT

Visada laikyti konteineriuose, pagamintuose iš tos pačios medžiagos, kaip ir originalus konteineris. Niekada netaikyti slėgio konteineriui ištuštinti: konteineris nėra slėginis indas. Atidaryti konteineriai turi būti vėl sandariai uždaryti ir laikomi vertikaliaje padėtyje, kad būtų išvengta išsipylimo. Talpas laikyti sandariai uždarytas. Žiūrėti į etiketėje nurodytas saugos priemones.

Nurodymai sandėliuojant medžiagas kartu

Laikyti toliau nuo oksiduojančių agentų, labai šarminių ir rūgščių medžiagų.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra jokių duomenų.

8. SKIRSNIS: Poveikio kontrolė/asmens apsauga**8.1 Kontrolės parametrai****Ribinės vertės darbo vietose**

Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	bario sulfatas	7727-43-7	231-784-4
Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai			
Baris (tirpieji junginiai, kaip Ba)			
	Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD)	0,5 mg/m ³	
2006/15/EC			
Barium (soluble compounds as Ba)			
	Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD)	0,5 mg/m ³	
2	(2-METOKSIMETILETOKSI)PROPANOLIS	34590-94-8	252-104-2
2000/39/EC			
(2-Methoxymethylethoxy)-propanol			
	Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD)	308 mg/m ³	50 ppm
	Odos resorpcija /senzibilizacija	Skin	
Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai			
2-(2-metoksipropoksi)-propanolis			
	Trumpalaikio poveikio ribinis dydis (TPRD)	450 mg/m ³	75 ppm
	Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD)	308 mg/m ³	50 ppm
	Pastabos	O	
3	n-butilacetatas	123-86-4	204-658-1
EU 2019/1831			
n-Butyl acetate			
	Trumpalaikio poveikio ribinis dydis (TPRD)	723 mg/m ³	150 ppm
	Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD)	241 mg/m ³	50 ppm
Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai			
Butilo acetatas (n-butilacetatas)			
	Trumpalaikio poveikio ribinis dydis (TPRD)	723 mg/m ³	150 ppm
	Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD)	241 mg/m ³	50 ppm
4	cinko oksidas	1314-13-2	215-222-5
Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai			
Cinko oksidas			
	Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD)	5 mg/m ³	

DNEL, DMEL ir PNEC vertės**DNEL vertės (darbuotojas)**

Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS / EB Nr.
	Būdai įkvėpti ar patekti ant odos	vertė
1	Angliabandeniai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, < 2 % aromatiniai	64742-48-9 919-857-5
	per odą	Ilgalaikis (chroniškas) sisteminis 77 mg/kg/diena
	įkvėpus	Ilgalaikis (chroniškas) sisteminis 871 mg/m ³
2	n-butilacetatas	123-86-4 204-658-1
	per odą	Ilgalaikis (chroniškas) sisteminis 11 mg/kg/diena
	per odą	ūmus poveikis sisteminis 11 mg/kg/diena

Prekybinis pavadinimas: einza mix Korral-Top, Basis 1 / weiss

Produkto numeris: 0078199

Galiojanti versija: 3.0.0, Peržiūra atlikta: 15.12.2025

Pakeista versija: 2.0.0, Peržiūra atlikta: 19.11.2024

regionas: LT

	įkvėpus	Ilgalaikis (chroniškas)	sisteminis	300	mg/m ³
	įkvėpus	ūmus poveikis	sisteminis	600	mg/m ³
	įkvėpus	Ilgalaikis (chroniškas)	vietinis	300	mg/m ³
	įkvėpus	ūmus poveikis	vietinis	600	mg/m ³
3	Kalio-2-etilheksanoatas			3164-85-0 221-625-7	
	per odą	Ilgalaikis (chroniškas)	sisteminis	5,95	mg/kg/diena
	įkvėpus	Ilgalaikis (chroniškas)	sisteminis	41,98	mg/m ³

DNEL vertės (naudotojas)

Nr.	Medžiagos pavadinimas			CAS / EB Nr.	
	Būdai įkvėpti ar patekti ant odos	Poveikio trukmė	Poveikis	vertė	
1	Angliabandeniai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, < 2 % aromatiniai			64742-48-9 919-857-5	
	prarijus	Ilgalaikis (chroniškas)	sisteminis	46	mg/kg/diena
	per odą	Ilgalaikis (chroniškas)	sisteminis	46	mg/kg/diena
	įkvėpus	Ilgalaikis (chroniškas)	sisteminis	185	mg/m ³
2	n-butilacetatas			123-86-4 204-658-1	
	prarijus	Ilgalaikis (chroniškas)	sisteminis	2	mg/kg/diena
	prarijus	ūmus poveikis	sisteminis	2	mg/kg/diena
	per odą	Ilgalaikis (chroniškas)	sisteminis	6	mg/kg/diena
	per odą	ūmus poveikis	sisteminis	6	mg/kg/diena
	įkvėpus	Ilgalaikis (chroniškas)	sisteminis	35,7	mg/m ³
	įkvėpus	ūmus poveikis	sisteminis	300	mg/m ³
	įkvėpus	Ilgalaikis (chroniškas)	vietinis	35,7	mg/m ³
	įkvėpus	ūmus poveikis	vietinis	300	mg/m ³
3	Kalio-2-etilheksanoatas			3164-85-0 221-625-7	
	prarijus	Ilgalaikis (chroniškas)	sisteminis	2,98	mg/kg/diena
	per odą	Ilgalaikis (chroniškas)	sisteminis	2,98	mg/kg/diena
	įkvėpus	Ilgalaikis (chroniškas)	sisteminis	10,35	mg/m ³

PNEC vertės

Nr.	Medžiagos pavadinimas		CAS / EB Nr.	
	Aplinkos terpė	Būdas	vertė	
1	tricinko bis(ortofosfatas)		7779-90-0 231-944-3	
	Vanduo	Gėlasis vanduo	20,6	µg/L
	Vanduo	Jūros vanduo	6,1	µg/L
	Vanduo	Gėlojo vandens nuosėdos	117,8	mg/kg sausa masė
	Vanduo	Jūros vandens nuosėdos	56,5	mg/kg sausa masė
	Vanduo	Gėlasis vanduo	85	µg/L
	Vanduo	Jūros vanduo	42,5	µg/L
	Vanduo	Gėlojo vandens nuosėdos	867,4	mg/kg sausa masė
	Vanduo	Jūros vandens nuosėdos	957,7	mg/kg sausa masė
	Žemė	-	35,6	mg/kg
	Valymo įrenginiai (STP)	-	100	µg/L
2	n-butilacetatas		123-86-4 204-658-1	
	Vanduo	Gėlasis vanduo	0,18	mg/L
	Vanduo	Jūros vanduo	0,018	mg/L
	Vanduo	Gėlojo vandens nuosėdos	0,981	mg/kg sausa masė
	Vanduo	Jūros vandens nuosėdos	0,098	mg/kg sausa masė
	Žemė	-	0,09	mg/kg

Prekybinis pavadinimas: einZA mix Korral-Top, Basis 1 / weiss

Produkto numeris: 0078199

Galiojanti versija: 3.0.0, Peržiūra atlikta: 15.12.2025

Pakeista versija: 2.0.0, Peržiūra atlikta: 19.11.2024

regionas: LT

	Valymo įrenginiai (STP)	-	35,6	mg/L
3	Kalio-2-etilheksanoatas		3164-85-0 221-625-7	
	Vanduo	Gėlasis vanduo	0,36	mg/L
	Vanduo	aqua intermittent	0,493	mg/L
	Vanduo	Gėlojo vandens nuosėdos	0,637	mg/kg sausa masė
	Vanduo	Jūros vandens nuosėdos	0,637	mg/kg sausa masė
	Vanduo	Jūros vanduo	0,036	mg/L
	Žemė	-	1,06	mg/kg sausa masė
4	cinko oksidas		1314-13-2 215-222-5	
	Vanduo	Gėlasis vanduo	17,9	µg/L
	Tai liečia: Zn			
	Vanduo	Jūros vanduo	9	µg/L
	Tai liečia: Zn			
	Vanduo	Gėlojo vandens nuosėdos	182,8	mg/kg
	Vanduo	Jūros vandens nuosėdos	201,9	mg/kg
	Tai liečia: Zn, sausos medžiagos masė			
	Žemė	-	103,4	mg/kg
	Tai liečia: Zn, sausos medžiagos masė			
	Valymo įrenginiai (STP)	-	124,5	µg/L

8.2 Poveikio kontrolė

Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Kur įgyvendinama, tai pasiekama vietinės ištraukiamosios ventiliacijos ir gero bendro ištraukimo dėka. Jei to nepakanka, kad dalelių ir tirpiklio garų koncentracijų lygis būtų žemesnis negu ribinė profesinio poveikio koncentracija, reikia naudoti tinkamą apsauginį kvėpavimo aparatą.

Asmeninės apsaugos priemonės

Kvėpavimo takų apsauga

Jei darbuotojus veikia produktas, kurio koncentracija didesnė negu ribinė profesinio poveikio koncentracija, jie turi naudoti tinkamus sertifikuotus kvėpavimo aparatus. Kai operatoriai, purškimo metu, ar ne, turi dirbti purškimo kabinose, vėdinimo vargu pakakti kontroliuoti dalelėms ir tirpiklių garams visais atvejais. Tokiais atvejais reikia naudoti suspaustu oru maitinamą respiratorių purškimo metu ir kol dalelės bei tirpiklio garų koncentracija nesumažės žemiau leidžiamų aplinkoje ribų. Dažymui: filtras A2. Purškimui: filtras A2P2. (DIN EN 14387)

Akių ir(arba) veido apsauga

Norint apsisaugoti nuo skysčio purslų, nešioti apsauginius akinius. Apsauginiai akiniai su šonine apsauga (EN 166)

Rankų apsauga

Tuo atveju, jeigu produktas gali patekti ant odos dėl apsaugos yra būtina naudoti pirštines, kurios buvo patikrintos pvz. pagal EN 374; Apsauginė pirštinė bet koku atveju turėtų būti patikrinta darbo vietos specifikos tinkamumo atžvilgiu (pvz., dėl mechaninio atsparumo, suderinamumo su produktu, antistatikos). Laikytis pirštinių gamintojo nurodymų ir informacijos dėl pirštinių pritaikymo, laikymo, priežiūros ir pakeitimo. Pastebėjus apsauginių pirštinių defektus arba pirmuosius nusidėvėjimo požymius jas būtina nedelsiant pakeisti naujomis. Darbo procesus sureguliuoti taip, kad pirštinių nuolatos mūvėti nereikėtų.

Tinkama medžiaga Trumpalaikis lietimasis / apsauga nuo taškymosi: nitrilo kaučiukas

Medžiagos storis > 0,4 mm

Prasiskverbimo laikotarpis > 120 min

Tinkama medžiaga Ilgalaikis lietimasis: nitrilo kaučiukas

Medžiagos storis > 0,4 mm

Prasiskverbimo laikotarpis > 480 min

Kita apsauga

Darbuotojai turėtų dėvėti antistatinius drabužius, pagamintus iš natūralaus arba aukštai temperatūrai atsparaus sintetinio pluošto.

Poveikio aplinkai kontrolė

Neleisti išbėti į kanalizaciją arba vandentakius.

9. SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės

Prekybinis pavadinimas: einZA mix Korral-Top, Basis 1 / weiss

Produkto numeris: 0078199

Galiojanti versija: 3.0.0, Peržiūra atlikta: 15.12.2025

Pakeista versija: 2.0.0, Peržiūra atlikta: 19.11.2024

regionas: LT

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Agregatinė būseną			
skystis			
Forma			
skystas			
Spalva			
pagal prekės ženklo pavadinimą			
Kvapą			
tirpiklio kvapo			
pH			
Priežastis, dėl kurios trūksta pH		Medžiaga / mišinys nėra tirpus (vandenyje)	
Virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas			
vertė	>	120	°C
Referencinė medžiaga	Tirpiklių mišinys		
Lydymosi ir stingimo temperatūra			
Nėra duomenų			
Skilimo temperatūra			
Nėra duomenų			
Plūpsnio temperatūra			
vertė	nuo	30	°C
Metodas	uždaras indas		
Užsidegimo temperatūra			
vertė	>	200	°C
Referencinė medžiaga	Tirpiklių mišinys		
Oksidacinės savybės			
Nenaudojami (duomenys)			
Degumas			
Nenaudojami (duomenys)			
Apatinė sprogo riba			
vertė	>	0,6	Tūris. %
Referencinė medžiaga	Tirpiklių mišinys		
Viršutinė sprogo riba			
vertė	<	7,5	Tūris. %
Referencinė medžiaga	Tirpiklių mišinys		
Garų slėgis			
vertė	<	100	hPa
Referencinė temperatūra		50	°C
Referencinė medžiaga	Tirpiklių mišinys		
Santykinis garų tankis			
Nėra duomenų			
Santykinis tankis			
Nėra duomenų			
Tankumas			
vertė	1,36	-	1,37 g/cm³
Referencinė temperatūra		20	°C
Metodas	DIN 51757		
Tirpumas vandenyje			
Pastabos	nesusimaišo		

Prekybinis pavadinimas: einza mix Korral-Top, Basis 1 / weiss

Produkto numeris: 0078199

Galiojanti versija: 3.0.0, Peržiūra atlikta: 15.12.2025

Pakeista versija: 2.0.0, Peržiūra atlikta: 19.11.2024

regionas: LT

Tirpumas			
Nėra duomenų			
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė)			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	n-butilacetatas	123-86-4	204-658-1
log Pow		2,3	
Referencinė temperatūra		25	°C
Metodas		OECD 117	
Šaltinis		ECHA	
Kinematinė klampa			
vertė		4000 - 4500	mpa*s
Referencinė temperatūra		20	°C
Metodas		DIN 53019	
Tirpiklių separacijos bandymas			
vertė		< 3	%
Referencinė temperatūra		20	°C
Dalelių savybės			
Nėra duomenų			

9.2 Kita informacija

Kita informacija	
Nėra jokių duomenų.	

10. SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas

Taikant rekomenduojamas sandėliavimo ir naudojimo taisykles (žr. 7 skyr.).

10.2 Cheminis stabilumas

Taikant rekomenduojamas sandėliavimo ir naudojimo taisykles, produktas yra stabilus (žr. 7 skyr.).

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Siekiant išvengti egzoterminių reakcijų, laikyti toliau nuo oksiduojančių agentų, labai šarminių ir rūgščių medžiagų.

10.4 Vengtinės sąlygos

Karštis, atvira ugnis ir kiti uždegimo šaltiniai.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Siekiant išvengti egzoterminių reakcijų, laikyti toliau nuo oksiduojančių agentų, labai šarminių ir rūgščių medžiagų.

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Tinkamai sandėliuojant, naudojant ir transportuojant – nereikia. Gaisro atveju: žr. 5 skyrių.

11. SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Aktualus oralinis toksiškumas			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	Angliabandeniai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, < 2 % aromatiniai	64742-48-9	919-857-5
LD50		> 5000	mg/kg kūno masės
Rūšis		Žiurkė	
Metodas		OECD 401	
Šaltinis		ECHA	
2	tricinko bis(ortofosfatas)	7779-90-0	231-944-3
LD50		> 5000	mg/kg kūno masės
Rūšis		Žiurkė	
Metodas		OECD 401	
Šaltinis		ECHA	
3	n-butilacetatas	123-86-4	204-658-1

Prekybinis pavadinimas: einza mix Korral-Top, Basis 1 / weiss

Produkto numeris: 0078199

Galiojanti versija: 3.0.0, Peržiūra atlikta: 15.12.2025

Pakeista versija: 2.0.0, Peržiūra atlikta: 19.11.2024

regionas: LT

LD50	10760	mg/kg kūno masės
Rūšis	Žiurkė	
Metodas	OECD 423	
Šaltinis	ECHA	
4	strontium bis(2-ethylhexanoate)	2457-02-5 219-536-3
LD50	500	mg/kg kūno masės
Rūšis	Žiurkė	
Šaltinis	Tiekėjas	
5	cinko oksidas	1314-13-2 215-222-5
LD50	>	5000 mg/kg kūno masės
Rūšis	Žiurkė	
Metodas	OECD 401	
Šaltinis	ECHA	

Aktualus odos toksiškumas			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	Angliabandeniai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, < 2 % aromatiniai	64742-48-9	919-857-5
LD50	>	2000	mg/kg kūno masės
Rūšis	Triušis		
Metodas	OECD 402		
Šaltinis	ECHA		
2	n-butilacetatas	123-86-4	204-658-1
LD50	>	14112	mg/kg kūno masės
Rūšis	Triušis		
Metodas	OECD 402		
Šaltinis	ECHA		
3	strontium bis(2-ethylhexanoate)	2457-02-5	219-536-3
LD50	>	2000	mg/kg kūno masės
Rūšis	Žiurkė		
Metodas	OECD 402		
Šaltinis	ECHA		
4	cinko oksidas	1314-13-2	215-222-5
LD50	>	2000	mg/kg kūno masės
Rūšis	Žiurkė		
Metodas	OECD 402		
Šaltinis	ECHA		

Aktualus inhaliacinis toksiškumas			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	tricinko bis(ortofosfatas)	7779-90-0	231-944-3
LC50	>	5,41	mg/l
Ekspozicijos laikotarpis		4	Valanda (-os)
Agregatinė būseną	dulkės/rūkas		
Rūšis	Žiurkė		
Metodas	OECD 403		
Šaltinis	ECHA		
2	cinko oksidas	1314-13-2	215-222-5
LC50	>	5,7	mg/l
Ekspozicijos laikotarpis		4	Valanda (-os)
Agregatinė būseną	dulkės/rūkas		
Rūšis	Žiurkė		
Metodas	OECD 403		
Šaltinis	ECHA		

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	Angliabandeniai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, < 2 % aromatiniai	64742-48-9	919-857-5
Rūšis	Triušis		
Metodas	OECD 404		
Šaltinis	ECHA		
Vertinimas	nedirginanti		

Prekybinis pavadinimas: einZA mix Korral-Top, Basis 1 / weiss

Produkto numeris: 0078199

Galiojanti versija: 3.0.0, Peržiūra atlikta: 15.12.2025

Pakeista versija: 2.0.0, Peržiūra atlikta: 19.11.2024

regionas: LT

2	tricinko bis(ortofosfatas)	7779-90-0	231-944-3
Rūšis	Metodas	Triušis	
Šaltinis	Vertinimas	OECD 404	
		ECHA / Read across	
		nedirginanti	
3	n-butilacetatas	123-86-4	204-658-1
Rūšis	Metodas	Triušis	
Šaltinis	Vertinimas	OECD 404	
		ECHA	
		nedirginanti	
4	strontium bis(2-ethylhexanoate)	2457-02-5	219-536-3
Rūšis	Metodas	Žmogus	
Šaltinis	Vertinimas	OECD 439	
		ECHA	
		dirgina	
5	cinko oksidas	1314-13-2	215-222-5
Rūšis	Metodas	Human Skin Model	
Šaltinis	Vertinimas	OECD 431	
		ECHA	
		nedirginanti	

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	Angliabandeniai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, < 2 % aromatiniai	64742-48-9	919-857-5
Rūšis	Metodas	Triušis	
Šaltinis	Vertinimas	OECD 405	
		ECHA	
		nedirginanti	
2	tricinko bis(ortofosfatas)	7779-90-0	231-944-3
Rūšis	Metodas	Triušis	
Šaltinis	Vertinimas	OECD 405	
		ECHA	
		nedirginanti	
3	n-butilacetatas	123-86-4	204-658-1
Rūšis	Metodas	Triušis	
Šaltinis	Vertinimas	OECD 405	
		ECHA	
		nedirginanti	
4	strontium bis(2-ethylhexanoate)	2457-02-5	219-536-3
Metodas	Šaltinis	OECD 437	
Vertinimas		ECHA	
		Negrijtamas poveikis akims	
5	cinko oksidas	1314-13-2	215-222-5
Rūšis	Metodas	Triušis	
Šaltinis	Vertinimas	OECD 405	
		ECHA	
		nedirginanti	

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	Angliabandeniai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, < 2 % aromatiniai	64742-48-9	919-857-5
Būdai įkvėpti ar patekti ant odos	Oda		
Rūšis	Metodas	Jūros kiaulytės	
Šaltinis	Vertinimas	OECD 406	
		ECHA	
		nejautrinanti	
2	tricinko bis(ortofosfatas)	7779-90-0	231-944-3
Būdai įkvėpti ar patekti ant odos	Oda		
Rūšis	Metodas	Jūros kiaulytės	
Šaltinis	Vertinimas	ECHA / Read across	
		nejautrinanti	

Prekybinis pavadinimas: einza mix Korral-Top, Basis 1 / weiss

Produkto numeris: 0078199

Galiojanti versija: 3.0.0, Peržiūra atlikta: 15.12.2025

Pakeista versija: 2.0.0, Peržiūra atlikta: 19.11.2024

regionas: LT

3	strontium bis(2-ethylhexanoate)	2457-02-5	219-536-3
Būdai įkvėpti ar patekti ant odos		Oda	
Rūšis		Jūros kiaulytės	
Metodas		OECD 406	
Šaltinis		ECHA	
Vertinimas		neįjautrinanti	
4	cinko oksidas	1314-13-2	215-222-5
Būdai įkvėpti ar patekti ant odos		Oda	
Rūšis		Guinea pig	
Metodas		OECD 406	
Šaltinis		ECHA	
Vertinimas		neįjautrinanti	
Įvertinimas / klasifikacija		Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.	
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	n-butylacetatas	123-86-4	204-658-1
Šaltinis		ECHA	
Įvertinimas / klasifikacija		Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.	
2	strontium bis(2-ethylhexanoate)	2457-02-5	219-536-3
Metodas		OECD 474	
Šaltinis		ECHA	
Įvertinimas / klasifikacija		Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.	
3	cinko oksidas	1314-13-2	215-222-5
Šaltinis		ECHA	
Įvertinimas / klasifikacija		Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.	
Toksiškas reprodukcinėms savybėms			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	n-butylacetatas	123-86-4	204-658-1
Šaltinis		ECHA	
Įvertinimas / klasifikacija		Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.	
2	strontium bis(2-ethylhexanoate)	2457-02-5	219-536-3
Metodas		Literatūra vertė	
Šaltinis		ECHA	
Įvertinimas / klasifikacija		Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai tenkinami.	
3	cinko oksidas	1314-13-2	215-222-5
Šaltinis		ECHA	
Įvertinimas / klasifikacija		Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.	
Kancerogeniškumas			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	cinko oksidas	1314-13-2	215-222-5
Šaltinis		ECHA	
Įvertinimas / klasifikacija		Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.	
STOT (vienkartinis poveikis)			
Nėra duomenų			
STOT (kartotinis poveikis)			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	n-butylacetatas	123-86-4	204-658-1
Būdai įkvėpti ar patekti ant odos		įkvėpiant	
NOAEC		500	ppm
Ekspozicijos laikotarpis		90	Diena (-os)
Rūšis		Žiurkė	
Metodas		EPA OTS 798.2450	
Šaltinis		ECHA	
Įvertinimas / klasifikacija		Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.	
Aspiracijos pavojus			
Nėra duomenų			
Endokrininės sistemos ardamosios savybės			

Prekybinis pavadinimas: einza mix Korral-Top, Basis 1 / weiss

Produkto numeris: 0078199

Galiojanti versija: 3.0.0, Peržiūra atlikta: 15.12.2025

Pakeista versija: 2.0.0, Peržiūra atlikta: 19.11.2024

regionas: LT

Nėra duomenų

Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu)

Tirpiklių sudėtinių dalių garai, kai jų koncentracija viršija nustatytą ribinę profesinio poveikio koncentraciją, gali nepalankiai paveikti sveikatą, pvz., gleivinę, inkstus, kepenis, centrinę nervų sistemą ir dirginti kvėpavimo sistemą. Simptomai ir požymiai apima gavos skausmą, švaigulį, nuovargį, raumenų silpnumą, mieguistumą ir ekstremaliais atvejais, sąmonės praradimą. Absorbuoti pro odą tirpikliai gali sukelti kai kuriuos anksčiau išvardytus poveikius. Dėl pakartotinio arba ilgalaikio sąlyčio su preparatu nuo odos gali nusiimti natūralus riebalinis sluoksnis ir gali išsivystyti nealerginis sąlytinis dermatitas bei gali vykti preparato absorbcija pro odą. Skysčio lašų patekimas į akis gali sukelti dirginimą ir grįžtamo pobūdžio pažeidimus. Prarijus gali sukelti pykinimą, viduriavimą ir vėmimą. Šis atsižvelgiama, jei žinoma, tiesioginius bei uždelstus padarinius ir chroniškus padarinius komponentus iš trumpalaikės ir ilgalaikės ekspoziciją per burną, įkvėpus ir per odą poveikio būdai ir akis.

11.2 Informacija apie kitus pavojus**Kita informacija**

Nėra jokių duomenų.

12. SKIRSNIS: Ekologinė informacija**12.1 Toksiškumas****Toksiškumas žuvims (ūmus)**

Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	Angliabandeniai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, < 2 % aromatiniai	64742-48-9	919-857-5
LL50		> 1000	mg/l
Ekspozicijos laikotarpis		96	Valanda
Rūšis	Vaivorykštinis upėtakis		
Metodas	OECD 203		
Šaltinis	ECHA		
2	n-butilacetatas	123-86-4	204-658-1
LC50		18	mg/l
Ekspozicijos laikotarpis		96	Valanda
Rūšis	Pimephales promelas		
Metodas	OECD 203		
Šaltinis	ECHA		
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.		
3	strontium bis(2-ethylhexanoate)	2457-02-5	219-536-3
LC50		> 100	mg/l
Ekspozicijos laikotarpis		96	Valanda
Rūšis	Oryzias latipes		
Metodas	OECD 203		
Šaltinis	ECHA		

Toksiškumas žuvims (chroniškas)

Nėra duomenų

Toksiškumas dafnijoms (ūmus)

Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	Angliabandeniai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, < 2 % aromatiniai	64742-48-9	919-857-5
EL50		> 1000	mg/l
Ekspozicijos laikotarpis		48	Valanda
Rūšis	Daphnia magna		
Tai liečia	WAF (water accommodated fractions)		
Metodas	OECD 202		
Šaltinis	ECHA		
2	n-butilacetatas	123-86-4	204-658-1
EC50		44	mg/l
Ekspozicijos laikotarpis		48	Valanda
Rūšis	Daphnia magna		
Šaltinis	ECHA		
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.		

Prekybinis pavadinimas: einza mix Korral-Top, Basis 1 / weiss

Produkto numeris: 0078199

Galiojanti versija: 3.0.0, Peržiūra atlikta: 15.12.2025

Pakeista versija: 2.0.0, Peržiūra atlikta: 19.11.2024

regionas: LT

3	strontium bis(2-ethylhexanoate)	2457-02-5	219-536-3
EC50		910	mg/l
Ekspozicijos laikotarpis		48	Valanda
Rūšis	Daphnia magna		
Metodas	OECD 202		
Šaltinis	ECHA		

Toksiškumas dumbliams (chroniškas)			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	n-butylacetatas	123-86-4	204-658-1
NOEC		23	mg/l
Ekspozicijos laikotarpis		21	Diena (-os)
Rūšis	Daphnia magna		
Tai liečia	CAS 110-19-0		
Metodas	OECD 211		
Šaltinis	ECHA		
Įvertinimas / klasifikacija	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.		
2	strontium bis(2-ethylhexanoate)	2457-02-5	219-536-3
NOEC		18	mg/l
Ekspozicijos laikotarpis		21	Diena (-os)
Rūšis	Daphnia magna		
Metodas	OECD 211		
Šaltinis	ECHA		

Toksiškumas dumbliams (ūmus)			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	Angliabandeniai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, < 2 % aromatiniai	64742-48-9	919-857-5
EL50	>	1000	mg/l
Ekspozicijos laikotarpis		72	Valanda
Rūšis	Pseudokirchneriella subcapitata (žalieji dumbliai)		
Tai liečia	WAF (water accommodated fractions)		
Metodas	OECD 201		
Šaltinis	ECHA		
2	n-butylacetatas	123-86-4	204-658-1
EC50		397	mg/l
Ekspozicijos laikotarpis		72	Valanda
Rūšis	Selenastrum capricornutum		
Metodas	OECD 201		
Šaltinis	ECHA		
3	strontium bis(2-ethylhexanoate)	2457-02-5	219-536-3
ErC50	>	47,1	mg/l
Ekspozicijos laikotarpis		72	Valanda
Rūšis	Pseudokirchneriella subcapitata (žalieji dumbliai)		
Metodas	OECD 201		
Šaltinis	ECHA		

Toksiškumas dumbliams (chroniškas)			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	n-butylacetatas	123-86-4	204-658-1
NOEC		196	mg/l
Ekspozicijos laikotarpis		72	h
Rūšis	Raphidocelis subcapitata		
Metodas	OECD 201		
Šaltinis	ECHA		

Toksiškumas bakterijoms			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	n-butylacetatas	123-86-4	204-658-1
IC50		356	mg/l
Ekspozicijos laikotarpis		40	Valanda (-os)
Rūšis	Tetrahymena pyriformis (Protozoen)		
Šaltinis	ECHA		

Prekybinis pavadinimas: einZA mix Korral-Top, Basis 1 / weiss

Produkto numeris: 0078199

Galiojanti versija: 3.0.0, Peržiūra atlikta: 15.12.2025

Pakeista versija: 2.0.0, Peržiūra atlikta: 19.11.2024

regionas: LT

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Biologinis skaidymasis			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	Angliabandeniai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, < 2 % aromatiniai	64742-48-9	919-857-5
Metodas		OECD 301 F	
Šaltinis		ECHA	
Vertinimas		Biologiškai lengvai skaidi (readily biodegradable)	
2	n-butilacetatas	123-86-4	204-658-1
Būdas		aerobinis biologinis skaidumas	
vertė		83	%
Trukmė		28	Diena (-os)
Metodas		OECD 301 D	
Šaltinis		ECHA	
Vertinimas		Biologiškai lengvai skaidi (readily biodegradable)	
3	strontium bis(2-ethylhexanoate)	2457-02-5	219-536-3
Būdas		aerobinis biologinis skaidumas	
vertė		99	%
Trukmė		28	Diena (-os)
Metodas		OECD 301 E	
Šaltinis		ECHA	
Vertinimas		Biologiškai lengvai skaidi (readily biodegradable)	

Abiotinis skaidumas			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	n-butilacetatas	123-86-4	204-658-1
Būdas		Fotolizė	
Pusėjimo trukmė		3,3	Diena (-os)
Referencinė temperatūra		25	°C
Šaltinis		ECHA	

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Biokoncentracijos koeficientą (BCF)			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	n-butilacetatas	123-86-4	204-658-1
BCF		15,3	
Metodas		Skaičiavimo modelis (Q)SAR	
Šaltinis		ECHA	

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė)			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	n-butilacetatas	123-86-4	204-658-1
log Pow		2,3	
Referencinė temperatūra		25	°C
Metodas		OECD 117	
Šaltinis		ECHA	

12.4 Judumas dirvožemyje

Nėra jokių duomenų.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nėra jokių duomenų.

12.6 Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Nėra jokių duomenų.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra jokių duomenų.

12.8 Kita informacija

Kita informacija	
Neleisti išbėti į kanalizaciją arba vandentakius.	

Prekybinis pavadinimas: einZA mix Korral-Top, Basis 1 / weiss

Produkto numeris: 0078199

Galiojanti versija: 3.0.0, Peržiūra atlikta: 15.12.2025

Pakeista versija: 2.0.0, Peržiūra atlikta: 19.11.2024

regionas: LT

13. SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas**13.1 Atliekų tvarkymo metodai****Produktas**

Atliekų kodas 08 01 11* dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos

Nurodytas (-i) atliekų numeris (-iai) pagal Europos atliekų katalogo reglamento kodą yra rekomendacinis (-iai).

Galutinai nuspręsti reikia suderinus su regionine atliekų šalinimo įstaiga.

Leisti dažams / lakui išdžiūti gerai vėdinamoje patalpoje ir, visiškai sukietėjus, šalinti kartu su likutinėmis atliekomis. Skystus arba neišdžiūvusius likučius tvarkyti atskirai.

Atliekos turi būti šalinamos atsižvelgiant į nuostatas, pasikonsultavus su kompetetinga vietos institucija ir atliekų šalinimo įmone, tinkamame ir aprobuotame įrenginyje.

Įpakavimas

Įpakavimus būtina ištuštinti nepaliekant likučių ir paruošti likvidavimui pagal galiojančius reikalavimus. Įpakavimus, kurie nebuvo pilnai ištuštinti yra būtina sunaikinti pagal regioninės organizacijos dėl įvežimo ir atliekų naikinimo reikalavimus. Tušti konteineriai turi būti sunaikintas ar perdirtbas.

14. SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą**14.1 JT numeris ar ID numeris**

ADR/RID/ADN UN1263

IMDG UN1263

ICAO-TI / IATA UN1263

14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas

ADR/RID/ADN PAINT

IMDG PAINT

ICAO-TI / IATA Paint

14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)

ADR/RID/ADN - Klasė 3

Pavojaus iniciatorius 3

Klasifikacinis kodas F1

Tunnel restriction code D/E

Pavojaus numeris (Kemlerio numeris) 30

IMDG - Klasė 3

Label 3

ICAO-TI / IATA - Klasė 3

Label 3

14.4 Pakuotės grupė

ADR/RID/ADN III

IMDG III

ICAO-TI / IATA III

14.5 Pavojus aplinkai

ADR/RID/ADN pavojaus simbolis "žuvis ir medis"

IMDG pavojaus simbolis "žuvis ir medis"

EmS F-E+S-E

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Transportavimas vartotojo patalpose: Visada transportuoti uždarytuose konteineriuose, kurie yra vertikalioje padėtyje ir saugūs. Užtikrinti, kad produktą transportuojantys darbuotojai žinotų ką daryti, jei produktas netyčia išsipiltų.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės

Neaktualu

15. SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą**15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

Prekybinis pavadinimas: einza mix Korral-Top, Basis 1 / weiss

Produkto numeris: 0078199

Galiojanti versija: 3.0.0, Peržiūra atlikta: 15.12.2025

Pakeista versija: 2.0.0, Peržiūra atlikta: 19.11.2024

regionas: LT

ES taisyklės

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) XIV PRIEDAS (AUTORIZUOTINŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS)				
Remiantis turimais duomenimis ir/arba tiekėjų pateikta informacija produkte nėra medžiagos(-ų), kuri/kurios remiantis REACH reglamento (EB) 1907/2006 XIV priedu yra laikoma(-os) autorizotu(-os).				
REACH kandidatinių sarašo ypatinga susirūpinimą keliančios medžiagos (SVHC) leidimų išdavimo procedūrai				
Remiantis turimais duomenimis ir/arba tiek j pateikta informacija gaminyje n ra med iagos(-), kuri/kurios remiantis REACH reglamento (EB) 1907/2006 57 ir 59 str. b t laikoma(-os) med iaga(-omis), kuri /kurias reikia traukti XIV pried (autorizuoti n med iag s ra).				
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) XVII PRIEDAS: TAM TIKRŲ PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ PREPARATŲ IR GAMINIŲ GAMYBOS, TIEKIMO RINKAI BEI NAUDOJIMO APRIBOJIMAI				
Produktui taikomas REACH reglamento (EB) 1907/2006 XVII priedas.				Nr. 3, 40
Produkto sudėtyje yra šios (šių) medžiagos (-ų), kuriai (kurioms) taikomas REACH reglamento (EB) 1907/2006 XVII priedas.				
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris	Nr.
1	2-etilheksano rūgštis	149-57-5	205-743-6	75
2	Kalio-2-etilheksanoatas	3164-85-0	221-625-7	75
3	strontium bis(2-ethylhexanoate)	2457-02-5	219-536-3	30, 75
4	titano dioksidas	13463-67-7	236-675-5	75
DIREKTYVA 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės				
Produktui taikomas I priedas, 1 dalis, pavojingumo kategorija:				E2, P5c
Jei pagal cheminės medžiagos/produkto savybes remiantis direktyva 2012/18/ES ją/ji galima priskirti daugiau nei vienai klasei, ji/jis priskiriamas klasei su mažiausiu kvalifikaciniu kiekiu pagal I priedą, 1 ir 2 dalis.				
Direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės)				
VOC turinys		30,57 %		
Direktyva 2004/42/EB dėl lakiųjų organinių junginių, susidarantių naudojant organinius tirpiklius tam tikruose dažuose, lakuose ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktuose				
LOJ ribinė vertė pagal direktyvą 2004/42/EB, II pried., kategorija: i, tipas: Lb = 500 g/l				
Naudoti paruošto produkto maks. LOJ vertė = < 500 g/l				

Nacionalinės taisyklės**Kiti nacionaliniai potvarkiai**

Turi būti laikomasi nacionalinių taisyklių dėl pavojingų medžiagų tvarkymo ir naudojimo bei asmeninių apsaugos priemonių naudojimo.

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Šio mišinio medžiagos cheminės saugos vertinimas neatliktas.

16. SKIRSNIS: KITA INFORMACIJA**Duomenų lapai parengti naudojami pagrindinių duomenų šaltiniai:**

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP), galiojantys teisiniai aktai.

Duomenų šaltiniai, kurie buvo panaudoti fizikinių, toksikologinių ir ekotoksikologinių duomenų nustatymui pateikti atskiruose skyriuose.

Direktyva 2000/39/EB, 2006/15/EB, 2009/161/ES, (ES) 2017/164.

Nacionalinis ribinių verčių sąrašas atitinkamų šalių aplinkoje, galiojantys teisiniai aktai.

Pervežimų taisyklės pagal ADR, RID, IMDG, IATA, galiojantys teisiniai aktai.

2 ir 3 skyriuose nurodytų rizikos ir saugos frazių bei EUH teiginių išsamus tekstas (jei nepateiktas tuose skyriuose).

H302	Kenksminga prarijus.
H304	Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H315	Dirgina odą.
H318	Smarkiai pažeidžia akis.
H360D	Gali pakenkti negimusiam kūdikiui.
H361D	Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Prekybinis pavadinimas: einza mix Korral-Top, Basis 1 / weiss

Produkto numeris: 0078199

Galiojanti versija: 3.0.0, Peržiūra atlikta: 15.12.2025

Pakeista versija: 2.0.0, Peržiūra atlikta: 19.11.2024

regionas: LT

Klasifikavimo nuorodos

Produkto klasifikacija buvo atlikta remiantis toliau nurodytomis procedūromis pagal 9 straipsnį ir reglamento (EB) nr. 1272/2008 kriterijus:

Fiziniai pavojai: bandymo duomenų įvertinimas pgl. I priedą, 2 dalį

Pavojai sveikatai ir aplinkai: apskaičiavimo metodas pgl. I priedą, 3, 4 ir 5 dalis.

Pastabos dėl cheminių ir dėl mišinių medžiagų identifikavimo, klasifikavimo ir ženklavimo ((EB) Nr. 1272/2008, VI PRIEDAS)

- | | |
|----|--|
| A | Nepažeidžiant 17 straipsnio 2 dalies, etiketėje cheminės medžiagos pavadinimas turi būti pateikiamas vienu iš 3 dalyje nurodytų pavadinimų. 3 dalyje kartais vartojamas bendras aprašymas, pavyzdžiui: „... junginiai“ arba „... druskos“. Šiuo atveju tiekėjas privalo etiketėje nurodyti tikslų pavadinimą, atsižvelgdamas į 1.1.1.4 skirsnį. |
| P | Cheminė medžiaga pagal suderintą klasifikavimą priskiriama kancerogeninėms arba mutageninėms medžiagoms, nebent galima įrodyti, kad joje yra mažiau kaip 0,1 % (masės dalis) benzeno (EINECS Nr. 200-753-7), – tokiu atveju ji taip pat priskiriama šioms pavojingumo klasėms pagal šio reglamento II antraštinę dalį. Jei cheminė medžiaga nepriskiriama kancerogeninėms arba mutageninėms medžiagoms, pateikiamos bent jau atsargumo frazės (P102-)P260-P262- P301 + P310-P331. |
| X | Šiame įrašė klasifikavimas pavojingumo klasėje (-ėse) grindžiamas tik tos cheminės medžiagos dalies, kuri yra bendra visoms įrašė esančioms cheminėms medžiagoms, pavojingomis savybėmis. Bet kurios įrašė esančios cheminės medžiagos pavojingos savybės taip pat priklauso nuo tos cheminės medžiagos dalies, kuri nėra bendra visoms grupės cheminėms medžiagoms, savybių. Tokia dalis turi būti įvertinta siekiant išsiaiškinti, ar įrašė nurodytoje (-ose) pavojingumo klasėje (-ėse) cheminė medžiaga gali būti klasifikuojama griežčiau (t. y. priskiriama aukštesnei kategorijai) arba plačiau (įtraukiant papildomą diferenciaciją, tikslinius organus ir (arba) pavojingumo frazes). |
| 12 | Mišinius būtina klasifikuoti kaip turinčius toksinį poveikį reprodukcijai, jei įrašė esančių atskirų cheminių medžiagų suminė koncentracija rinkai teikiamame mišinyje yra lygi priskirtai kategorijai taikomai bendrajai ribinei koncentracijai ar šiame įrašė nurodytai konkrečiai ribinei koncentracijai arba už ją didesnė. |

Darbovietė saugumo dokumentams parengti

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 555 546 300 Fax: +49 40 / 555 546 357 e-mail: umco@umco.de

Šiuolaikiniai mūsų patirties ir žinių duomenys. Saugos lapas apibūdina produktą, kuriam taikomi saugumo reikalavimai. Duomenys neturi įtakos vertinant produkto savybes.

Pakeitimai / teksto papildymai:

Pakeitimai tekste pažymėti puslapio paraštėje.

Autoriaus teisių saugomas dokumentas. Pakeitimai ar dauginimas galimi tik gavus aiškų "UMCO GmbH" sutikimą.

Prod-ID 772631