

**Handelsnamn:** einza mix Korral-Top, airless stabiliserat Basis 4**Produkt-Nr.:** 0027098**Aktuell version:** 1.3.0, upplagd den: 28.08.2024**Ersatt version:** 1.1.0, upplagd den: 03.01.2024**Region:** SE**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1 Produktbeteckning****Handelsnamn****einza mix Korral-Top, airless stabiliserat Basis 4****UFI:**

JQ5Y-Q0F5-3005-MYUJ

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från****Relevanta identifierade användningar**

Målningsprodukt för dekorativ användning

**Användningar som det avråds från**

Information saknas.

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad****Adress**

einza Farben GmbH &amp; Co KG

Junkersstraße 13

30179 Hannover

Telefonnummer +49 (0)511 67490-0

Faxnummer +49 (0)511 67490-20

e-mail info@einza.com

**Information om säkerhetsdatabladet**

sdb\_info@umco.de

**1.4 Telefonnummer för nödsituationer**

112 - begär Giftinformation

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Klassificering enl. förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP)**

Aquatic Chronic 2; H411

Flam. Liq. 3; H226

STOT SE 3; H336

**Information om klassificering**

Klassificeringen av produkten har fastställts utgående från följande metoder enl. artikel 9 och villkoren i förordning (EG) Nr. 1272/2008:

Fysikaliska faror: Bedömning av testdata enl. bilaga I, del 2

Hälsa- och miljöfaror: Beräkningsmetoder enl. bilaga I, del 3, 4 och 5.

**2.2 Märkningsuppgifter****Märkning enl. förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP)****Faropiktogram**

GHS02



GHS07



GHS09

**Signalordet**

Varning

**Riskbestämmande komponent/er för etikettering:**

Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, &lt;2 % aromater

**Faroangivelser**

H226

Brandfarlig vätska och ånga.

H336

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

# EU-säkerhetsdatablad

**Handelsnamn:** einza mix Korral-Top, airless stabiliserat Basis 4

**Produkt-Nr.:** 0027098

**Aktuell version:** 1.3.0, upplagd den: 28.08.2024

**Ersatt version:** 1.1.0, upplagd den: 03.01.2024

**Region:** SE

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

**Faroangivelser (EU)**  
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

**Skyddsangivelser**  
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.  
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.  
P210 Får inte utsättas för värme/ gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.  
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.  
P273 Undvik utsläpp till miljön.  
P370+P378 Vid brand: Släck med spridd vattenstråle, alkoholbeständigt skum, torrsläckningsmedel eller koldioxid.  
P391 Samla upp spill.  
P405 Förvaras inlåst.  
P501 Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

**UFI:**  
JQ5Y-Q0F5-3005-MYUJ

## 2.3 Andra faror

PBT-bedömning  
Beståndsdelarna i produkterna gäller inte som PBT.

vPvB-bedömning  
Beståndsdelarna i produkterna gäller inte som vPvB.

## AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

### 3.1 Ämnen

Ej tillämpligt. Produkten är inget ämne.

### 3.2 Blandningar

Farliga ämnen

| Nr | Ämnets namn                                                                | Ytterligare information                                              | %                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    | CAS / EG / Index / REACH nr.                                               | Klassificering (EG) 1272/2008 (CLP)                                  | Koncentration             |
| 1  | <b>Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, &lt;2 % aromater</b> |                                                                      |                           |
|    | 64742-48-9<br>919-857-5<br>649-327-00-6<br>01-2119463258-33                | Flam. Liq. 3; H226<br>Asp. Tox. 1; H304<br>STOT SE 3; H336<br>EUH066 | >= 25,00 - < 50,00 vikt-% |
| 2  | <b>bariumsulfat, annat än naturligt</b>                                    |                                                                      |                           |
|    | 7727-43-7<br>231-784-4<br>-<br>-                                           | -                                                                    | >= 25,00 - < 50,00 vikt-% |
| 3  | <b>trizinkbis(ortofosfat)</b>                                              |                                                                      |                           |
|    | 7779-90-0<br>231-944-3<br>030-011-00-6<br>01-2119485044-40                 | Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410                     | >= 5,00 - < 10,00 vikt-%  |
| 4  | <b>(2-METOXIMETYLETOXI)PROPANOL</b>                                        |                                                                      |                           |
|    | 34590-94-8<br>252-104-2<br>-<br>01-2119450011-60                           | -                                                                    | < 2,50 vikt-%             |
| 5  | <b>kalium-2-etylhexanoat</b>                                               |                                                                      |                           |
|    | 3164-85-0<br>221-625-7<br>607-230-00-6<br>01-2119980714-29                 | Eye Dam. 1; H318<br>Repr. 2; H361d<br>Skin Irrit. 2; H315            | < 0,50 vikt-%             |
| 6  | <b>zinkoxid</b>                                                            |                                                                      |                           |

**Handelsnamn:** einza mix Korral-Top, airless stabiliserat Basis 4**Produkt-Nr.:** 0027098**Aktuell version:** 1.3.0, upplagd den: 28.08.2024**Ersatt version:** 1.1.0, upplagd den: 03.01.2024**Region:** SE

|                                                            |                                                  |        |        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|
| 1314-13-2<br>215-222-5<br>030-013-00-7<br>01-2119463881-32 | Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410 | < 0,25 | vikt-% |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|

Fullständig formulering av H- och EUH-fraser: se kapitel 16

| Nr | Anmärkning | Särskilda koncentrationsgränser | M-faktor (akut) | M-faktor (kronisk) |
|----|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1  | P          | -                               | -               | -                  |
| 6  | -          | -                               | M = 1           | M = 1              |

Fullständig formulering av anmärkningar: se kapitel 16 "Anmärkningar angående identifiering, klassificering och märkning av ämnen ("Notes") ((EG) nr 1272/2008, BILAGA VI)".

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### Allmän information

Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka. Vid medvetslöshet, placera personen i stabilt sidoläge och kontakta läkare.

#### Vid inandning

Sörj för frisk luft, värme och vila. Ge konstgjord andning vid oregelbunden andning eller om andningen har upphört.

#### Vid hudkontakt

Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Använd inte organiska lösningsmedel.

#### Vid kontakt med ögon

Tag bort kontaktlinser, skölj rikligt med rent vatten i mjuk stråle – helst tempererad ögonskölj - håll ögonlocken brett isär och kontakta läkare. Om beredningen har frätandesymbol eller riskfrasen R41 bör ögonen sköljas i 15 min. Skölj även under eventuell transport till läkare.

#### Vid förtäring

Om produkten svalts av misstag, skölj munnen med rikligt med vatten (bara om personen är vid medvetande) och sök omedelbart läkarvård. Vila. Framkalla EJ kräkning.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Information saknas.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Information saknas.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

#### Lämpliga släckmedel

Skum (alkoholbeständigt), koldioxid, pulver, vattendimma

#### Olämpliga släckmedel

Direktriktad vattenstråle/högtryck

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Följande ämnen kan frigöras vid brand: Kolmonoxid (CO); Koldioxid (CO<sub>2</sub>); Toxiska pyrolysoprodukter; Det kan vara hälsovådligt att inandas farliga sönderdelningsprodukter.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Slutna behållare i närheten av brand bör kylas med vatten. Låt inte spill från brandsläckningsarbetet rinna ut i avlopp eller vattendrag. Eventuellt är andningsskyddsapparat nödvändig.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än räddningspersonal

**Handelsnamn:** einza mix Korral-Top, airless stabiliserat Basis 4**Produkt-Nr.:** 0027098**Aktuell version:** 1.3.0, upplagd den: 28.08.2024**Ersatt version:** 1.1.0, upplagd den: 03.01.2024**Region:** SE

Avlägsna antändningskällor. Undvik inandning av ångor. Beakta skyddsföreskrifterna (se avsnitt 7 och 8).

**För räddningspersonal**

Information saknas. Personlig skyddsutrustning - se avsnitt 8.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Får ej släppas ut i avloppet eller vattendrag. Vid nedsmutsning av floder, sjöar eller avloppsvattenledningar bör vederbörande myndigheter informeras i överensstämmelse med lokala lagar.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

Begränsa utspillt material med ej brännbara uppsugningsmedel (t ex sand, jord, kiselgur, vermiculite). För avfallshantering enligt lokala bestämmelser bör det samlas i behållarna för detta ändamål. Rengör området med lämpligt rengöringsmedel, undvik organiska lösningsmedel.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Information saknas.

**AVSNITT 7: Hantering och lagring****7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering****Råd för säker hantering**

Förhindra bildning av brandfarliga och explosiva ångkoncentrationer i luft som överstiger de hygieniska gränsvärdena. Använd materialet endast på ställen där öppet ljus, eld och andra antändningskällor hålls på avstånd. Operatörer ska använda antistatiska skor och kläder samt golven ska vara avledande för statiskt elektricitet. Undvik inandning av damm, partiklar och sprutdimma vid applicering. Svetsning, slipning och andra heta arbeten på den torra färgfilmen kan ge upphov till damm och/eller farliga ångor. Våt [slipning]/[avjämning] bör användas om möjligt. Undvik inandning av slipdamm. Personlig skyddsutrustning, se punkt 8.

**Allmänna skydds- och hygienåtgärder**

Undvik hud- och ögonkontakt. Ät eller drick ej under arbetet - rökning förbjuden. Tvätta händerna före pauser och vid arbetets slut. Tvätta och vårda huden noggrant efter arbetet.

**Förebyggande av brand och explosion.**

Isolera från värme, gnistor och öppen låga. Använd gnistfria verktyg. Elektrisk utrustning skall uppfylla gällande regler. Produkten kan laddas elektrostatiskt. Jorda alltid vid överföring från en behållare till en annan. Ångorna är tyngre än luft och kan spridas utmed golven. Ångorna kan bilda explosiva blandningar med luft.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet****Tekniska åtgärder och lagringsvillkor**

Tillse att gällande arbetsmiljölagsstiftning följs. Förhindra otillåtet tillträde. Förpackningen förvaras väl tillsluten på torr, sval, väl ventilerad plats. Skyddas mot stark värme och direkt solljus. Isolera från gnistbildning. Rökning förbjuden.

**Krav på lagerutrymmen och behållare**

Förvara alltid produkten i behållare av samma material som originalet. Använd aldrig tryckluft vid tömning av behållare. Vilka öppnas skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Förpackningar förvaras väl tillslutna. Observera instruktionerna på etiketten.

**Anvisningar för gemensam lagring**

Håll åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror.

**7.3 Specifik slutanvändning**

Information saknas.

**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd****8.1 Kontrollparametrar****Arbetsplatsgränsvärden**

| Nr                                                                         | Ämnets namn                      | CAS-nr.   | EG-nr.            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------|
| 1                                                                          | bariumsulfat, annat än naturligt | 7727-43-7 | 231-784-4         |
| Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden |                                  |           |                   |
| Barium, lösliga föreningar (som Ba) – totaldamm                            |                                  |           |                   |
|                                                                            | Nivågränsvärde (NGV)             | 0,5       | mg/m <sup>3</sup> |
|                                                                            | Noter                            | 3         |                   |
| 2006/15/EC                                                                 |                                  |           |                   |

Handelsnamn: einza mix Korral-Top, airless stabiliserat Basis 4

Produkt-Nr.: 0027098

Aktuell version: 1.3.0, upplagd den: 28.08.2024

Ersatt version: 1.1.0, upplagd den: 03.01.2024

Region: SE

|          |                                                                                   |                   |                   |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
|          | Barium (soluble compounds as Ba)                                                  |                   |                   |        |
|          | Nivågränsvärde (NGV)                                                              | 0,5               | mg/m <sup>3</sup> |        |
| <b>2</b> | <b>(2-METOXIMETYLETOXI)PROPANOL</b>                                               | <b>34590-94-8</b> | <b>252-104-2</b>  |        |
|          | <b>2000/39/EC</b>                                                                 |                   |                   |        |
|          | (2-Methoxymethylethoxy)-propanol                                                  |                   |                   |        |
|          | Nivågränsvärde (NGV)                                                              | 308               | mg/m <sup>3</sup> | 50 ppm |
|          | Hudresorption/ Sensibilisering                                                    | Skin              |                   |        |
|          | <b>Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden</b> |                   |                   |        |
|          | Dipropylenglykolmonometyleter                                                     |                   |                   |        |
|          | Kortidsgränsvärde (KGV)                                                           | 450               | mg/m <sup>3</sup> | 75 ppm |
|          | Nivågränsvärde (NGV)                                                              | 300               | mg/m <sup>3</sup> | 50 ppm |
|          | Noter                                                                             | H,V               |                   |        |
| <b>3</b> | <b>zinkoxid</b>                                                                   | <b>1314-13-2</b>  | <b>215-222-5</b>  |        |
|          | <b>Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden</b> |                   |                   |        |
|          | Zinkoxid – totaldamm                                                              |                   |                   |        |
|          | Nivågränsvärde (NGV)                                                              | 5                 | mg/m <sup>3</sup> |        |
|          | Noter                                                                             | 3                 |                   |        |

**DNEL, DMEL- och PNEC-värden****DNEL-värden (arbetstagare)**

| Nr | Ämnets namn                                                      |                   |           | CAS / EG-nr.                          |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------|
|    | Exponeringsväg                                                   | Verkanstid        | Verkan    | Värde                                 |
| 1  | Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2 % aromater |                   |           | <b>64742-48-9</b><br><b>919-857-5</b> |
|    | dermal                                                           | Långtid (kronisk) | systemisk | 77 mg/kg/dag                          |
|    | via inhalation                                                   | Långtid (kronisk) | systemisk | 871 mg/m <sup>3</sup>                 |
| 2  | kalium-2-etylhexanoat                                            |                   |           | <b>3164-85-0</b><br><b>221-625-7</b>  |
|    | dermal                                                           | Långtid (kronisk) | systemisk | 5,95 mg/kg/dag                        |
|    | via inhalation                                                   | Långtid (kronisk) | systemisk | 41,98 mg/m <sup>3</sup>               |
| 3  | zinkoxid                                                         |                   |           | <b>1314-13-2</b><br><b>215-222-5</b>  |
|    | dermal                                                           | Långtid (kronisk) | systemisk | 83 mg/kg/dag                          |
|    | syftar på: Zn<br>Noter: olöslig                                  |                   |           |                                       |
|    | via inhalation                                                   | Långtid (kronisk) | systemisk | 5 mg/m <sup>3</sup>                   |
|    | syftar på: Zn<br>Noter: olöslig                                  |                   |           |                                       |
|    | via inhalation                                                   | Långtid (kronisk) | lokal     | 0,5 mg/m <sup>3</sup>                 |
|    | syftar på: Zn<br>Noter: olöslig                                  |                   |           |                                       |

**DNEL-värden (konsument)**

| Nr | Ämnets namn                                                      |                   |           | CAS / EG-nr.                          |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------|
|    | Exponeringsväg                                                   | Verkanstid        | Verkan    | Värde                                 |
| 1  | Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2 % aromater |                   |           | <b>64742-48-9</b><br><b>919-857-5</b> |
|    | oral                                                             | Långtid (kronisk) | systemisk | 46 mg/kg/dag                          |
|    | dermal                                                           | Långtid (kronisk) | systemisk | 46 mg/kg/dag                          |
|    | via inhalation                                                   | Långtid (kronisk) | systemisk | 185 mg/m <sup>3</sup>                 |
| 2  | kalium-2-etylhexanoat                                            |                   |           | <b>3164-85-0</b><br><b>221-625-7</b>  |
|    | oral                                                             | Långtid (kronisk) | systemisk | 2,98 mg/kg/dag                        |
|    | dermal                                                           | Långtid (kronisk) | systemisk | 2,98 mg/kg/dag                        |
|    | via inhalation                                                   | Långtid (kronisk) | systemisk | 10,35 mg/m <sup>3</sup>               |
| 3  | zinkoxid                                                         |                   |           | <b>1314-13-2</b><br><b>215-222-5</b>  |
|    | oral                                                             | Långtid (kronisk) | systemisk | 0,83 mg/kg/dag                        |
|    | syftar på: Zn<br>Noter: olöslig                                  |                   |           |                                       |

**Handelsnamn:** einza mix Korral-Top, airless stabiliserat Basis 4**Produkt-Nr.:** 0027098**Aktuell version:** 1.3.0, upplagd den: 28.08.2024**Ersatt version:** 1.1.0, upplagd den: 03.01.2024**Region:** SE

|                                  |                   |           |     |                   |
|----------------------------------|-------------------|-----------|-----|-------------------|
| dermal                           | Långtid (kronisk) | systemisk | 83  | mg/kg/dag         |
| syfftar på: Zn<br>Noter: olöslig |                   |           |     |                   |
| via inhalation                   | Långtid (kronisk) | systemisk | 2,5 | mg/m <sup>3</sup> |
| syfftar på: Zn<br>Noter: olöslig |                   |           |     |                   |

**PNEC-värden**

| Nr |                          | Ämnets namn         | CAS / EG-nr. |                        |
|----|--------------------------|---------------------|--------------|------------------------|
|    |                          | Miljö               | Typ          | Värde                  |
| 1  | trizinkbis(ortofosfat)   |                     |              | 7779-90-0<br>231-944-3 |
|    | Vatten                   | Sötvatten           | 20,6         | µg/L                   |
|    | Vatten                   | Havsvatten          | 6,1          | µg/L                   |
|    | Vatten                   | Sötvatten sediment  | 117,8        | mg/kg Torrsvikt        |
|    | Vatten                   | Havsvatten sediment | 56,5         | mg/kg Torrsvikt        |
|    | Vatten                   | Sötvatten           | 85           | µg/L                   |
|    | Vatten                   | Havsvatten          | 42,5         | µg/L                   |
|    | Vatten                   | Sötvatten sediment  | 867,4        | mg/kg Torrsvikt        |
|    | Vatten                   | Havsvatten sediment | 957,7        | mg/kg Torrsvikt        |
|    | Jordmån                  | -                   | 35,6         | mg/kg                  |
|    | Reningsverk (STP)        | -                   | 100          | µg/L                   |
| 2  | kalium-2-etylhexanoat    |                     |              | 3164-85-0<br>221-625-7 |
|    | Vatten                   | Sötvatten           | 0,36         | mg/L                   |
|    | Vatten                   | Aqua intermittent   | 0,493        | mg/L                   |
|    | Vatten                   | Sötvatten sediment  | 0,637        | mg/kg Torrsvikt        |
|    | Vatten                   | Havsvatten sediment | 0,637        | mg/kg Torrsvikt        |
|    | Vatten                   | Havsvatten          | 0,036        | mg/L                   |
|    | Jordmån                  | -                   | 1,06         | mg/kg Torrsvikt        |
| 3  | zinkoxid                 |                     |              | 1314-13-2<br>215-222-5 |
|    | Vatten                   | Sötvatten           | 20,6         | µg/L                   |
|    | syftar på: Zn            |                     |              |                        |
|    | Vatten                   | Havsvatten          | 6,1          | µg/L                   |
|    | syftar på: Zn            |                     |              |                        |
|    | Vatten                   | Sötvatten sediment  | 117,8        | mg/kg                  |
|    | Vatten                   | Havsvatten sediment | 56,5         | mg/kg                  |
|    | syftar på: Zn, Torrsvikt |                     |              |                        |
|    | Jordmån                  | -                   | 35,6         | mg/kg                  |
|    | syftar på: Zn, Torrsvikt |                     |              |                        |
|    | Reningsverk (STP)        | -                   | 100          | µg/L                   |

**8.2 Begränsning av exponeringen****Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**

Sörj för god ventilation. Om möjligt bör detta uppnås genom punktutsug och god frånluftsventilation. Om inte detta räcker för att hålla koncentrationer av partiklar och lösningsmedelsångor under det hygieniska gränsvärdet skall lämpligt andningsskydd användas.

**Personlig skyddsutrustning****Andningsskydd**

Vid exponering för koncentrationer över hygieniska gränsvärdet måste lämpligt godkänt andningsskydd användas. När operatörer, vare sig de sprutar eller inte, måste arbeta inuti en sprut-box finns det en stor risk att ventilationen inte är tillräckligt bra för att ta hand om partiklar och lösningsmedelsångor. Under sådana omständigheter bör de bära en övertrycksmatad friskluftsmask när de sprutar och fram till dess att koncentrationen av partiklar och lösningsmedelsångor understiger det hygieniska gränsvärdet. Vid målning: Filter A2. Vid sprayning: Filter A2P2. (DIN EN 14387)

**Ögonskydd / ansiktsskydd**

Bär skyddsglasögon som skydd mot stänk. Skyddsglasögon med sidoskydd (EN 166)

**Handskydd**

**Handelsnamn:** einza mix Korral-Top, airless stabiliserat Basis 4**Produkt-Nr.:** 0027098**Aktuell version:** 1.3.0, upplagd den: 28.08.2024**Ersatt version:** 1.1.0, upplagd den: 03.01.2024**Region:** SE

Om det finns risk för hudkontakt med produkten ger handskar tillräckligt skydd, t ex prövade enl. EN 374. Skyddshandskarna bör alltid provas med avseende på lämplighet på aktuell arbetsplats (t ex mekanisk beständighet, produktkombinerbarhet antistatik). Följ handsktillverkarens anvisningar och information om användning, förvaring, skötsel och byte av handskar. Vid skador eller första tecken på slitage bör skyddshandskarna omedelbart bytas ut. Bestäm arbetsförloppen så att handskar inte behöver användas hela tiden.

|                    |                                            |     |     |
|--------------------|--------------------------------------------|-----|-----|
| Lämpligt material  | Vid kort kontakt / stänkskydd: nitrilgummi |     |     |
| Materialtjocklek   | >                                          | 0,4 | mm  |
| Genomträngningstid | >                                          | 120 | min |
| Lämpligt material  | Vid längre kontakt: Nitrilgummi            |     |     |
| Materialtjocklek   | >                                          | 0,4 | mm  |
| Genomträngningstid | >                                          | 480 | min |

**Annat skydd**

Använd antistatiska skyddskläder av naturfiber eller värmetålig syntetfiber.

**Begränsning av miljöexponeringen**

Förhindra utsläpp till avlopp och vattendrag.

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper****9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Aggregattillstånd</b>        |                                       |
| vätska                          |                                       |
| <b>Form</b>                     |                                       |
| flytande                        |                                       |
| <b>Färg</b>                     |                                       |
| enligt produktbeteckning        |                                       |
| <b>Lukt</b>                     |                                       |
| av lösningsmedel                |                                       |
| <b>pH-värde</b>                 |                                       |
| Orsak för att pH saknas         | Ämnet/blandningen är olöslig (vatten) |
| <b>Kokpunkt / kokområde</b>     |                                       |
| Värde                           | > 120 °C                              |
| Referenssubstans                | Lösningsmedelsblandning               |
| <b>Smältpunkt/fryspunkt</b>     |                                       |
| Inga tillgängliga data          |                                       |
| <b>Sönderdelningstemperatur</b> |                                       |
| Inga tillgängliga data          |                                       |
| <b>Flampunkt</b>                |                                       |
| Värde                           | från 30 °C                            |
| Metod                           | sluten degel                          |
| <b>Tändtemperatur</b>           |                                       |
| Värde                           | > 200 °C                              |
| Referenssubstans                | Lösningsmedelsblandning               |
| <b>Oxiderande egenskaper</b>    |                                       |
| Ej tillämplig                   |                                       |
| <b>Brandfarlighet</b>           |                                       |
| Ej tillämplig                   |                                       |
| <b>Nedre explosionsgräns</b>    |                                       |
| Värde                           | > 0,6 vol-%                           |
| Referenssubstans                | Lösningsmedelsblandning               |
| <b>Övre explosionsgräns</b>     |                                       |
| Värde                           | < 7,5 vol-%                           |
| Referenssubstans                | Lösningsmedelsblandning               |

**Handelsnamn:** einza mix Korral-Top, airless stabiliserat Basis 4**Produkt-Nr.:** 0027098**Aktuell version:** 1.3.0, upplagd den: 28.08.2024**Ersatt version:** 1.1.0, upplagd den: 03.01.2024**Region:** SE

| Ångtryck                                            |                         |             |       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|
| Värde                                               | <                       | 100         | hPa   |
| Referenstemperatur                                  |                         | 50          | °C    |
| Referenssubstans                                    | Lösningsmedelsblandning |             |       |
| Relativ ångdensitet                                 |                         |             |       |
| Inga tillgängliga data                              |                         |             |       |
| Relativ densitet                                    |                         |             |       |
| Inga tillgängliga data                              |                         |             |       |
| Densitet                                            |                         |             |       |
| Värde                                               | ca.                     | 1,34        | g/cm³ |
| Referenstemperatur                                  |                         | 20          | °C    |
| Metod                                               | DIN 51757               |             |       |
| Löslighet i vatten                                  |                         |             |       |
| Noter                                               | ej blandbar             |             |       |
| Löslighet                                           |                         |             |       |
| Inga tillgängliga data                              |                         |             |       |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde) |                         |             |       |
| Inga tillgängliga data                              |                         |             |       |
| Kinematisk viskositet                               |                         |             |       |
| Värde                                               | ca.                     | 1400 - 1600 | mPa*s |
| Referenstemperatur                                  |                         | 20          | °C    |
| Metod                                               | DIN 53019               |             |       |
| Separeringsprov på lösningsmedel                    |                         |             |       |
| Värde                                               | <                       | 3           | %     |
| Referenstemperatur                                  |                         | 20          | °C    |
| Partikelegenskaper                                  |                         |             |       |
| Inga tillgängliga data                              |                         |             |       |

## 9.2 Annan information

| Övrig information   |
|---------------------|
| Information saknas. |

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Vid tillämpning av de rekommenderade föreskrifterna för lagring och hantering stabil (se avsnitt 7).

### 10.2 Kemisk stabilitet

Vid tillämpning av de rekommenderade föreskrifterna för lagring och hantering stabil (se avsnitt 7).

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Håll åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror för att förhindra exoterma (värmeutvecklande) reaktioner.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Värme, öppen låga och annan antändningsorsak.

### 10.5 Oförenliga material

Håll på avstånd från starkt sura och alkaliska material och oxidationsmedel för att undvika exoterma reaktioner.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga vid ändamålsenlig lagring, hantering, transport. Vid brand: se avsnitt 5.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

**Handelsnamn:** einza mix Korral-Top, airless stabiliserat Basis 4**Produkt-Nr.:** 0027098**Aktuell version:** 1.3.0, upplagd den: 28.08.2024**Ersatt version:** 1.1.0, upplagd den: 03.01.2024**Region:** SE

| Akut oral toxicitet |                                                                  |            |                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Nr                  | Ämnets namn                                                      | CAS-nr.    | EG-nr.           |
| 1                   | Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2 % aromater | 64742-48-9 | 919-857-5        |
| LD50                | >                                                                | 5000       | mg/kg kroppsvikt |
| Arter               | råtta                                                            |            |                  |
| Metod               | OECD 401                                                         |            |                  |
| Källa               | ECHA                                                             |            |                  |
| 2                   | trizinkbis(ortofosfat)                                           | 7779-90-0  | 231-944-3        |
| LD50                | >                                                                | 5000       | mg/kg kroppsvikt |
| Arter               | råtta                                                            |            |                  |
| Metod               | OECD 401                                                         |            |                  |
| Källa               | ECHA                                                             |            |                  |
| 3                   | zinkoxid                                                         | 1314-13-2  | 215-222-5        |
| LD50                | >                                                                | 5000       | mg/kg kroppsvikt |
| Arter               | råtta                                                            |            |                  |
| Metod               | OECD 401                                                         |            |                  |
| Källa               | ECHA                                                             |            |                  |

| Akut dermal toxicitet |                                                                  |            |                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Nr                    | Ämnets namn                                                      | CAS-nr.    | EG-nr.           |
| 1                     | Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2 % aromater | 64742-48-9 | 919-857-5        |
| LD50                  | >                                                                | 2000       | mg/kg kroppsvikt |
| Arter                 | kanin                                                            |            |                  |
| Metod                 | OECD 402                                                         |            |                  |
| Källa                 | ECHA                                                             |            |                  |
| 2                     | zinkoxid                                                         | 1314-13-2  | 215-222-5        |
| LD50                  | >                                                                | 2000       | mg/kg kroppsvikt |
| Arter                 | råtta                                                            |            |                  |
| Metod                 | OECD 402                                                         |            |                  |
| Källa                 | ECHA                                                             |            |                  |

| Akut inhalativ toxicitet |                        |           |           |
|--------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| Nr                       | Ämnets namn            | CAS-nr.   | EG-nr.    |
| 1                        | trizinkbis(ortofosfat) | 7779-90-0 | 231-944-3 |
| LC50                     | >                      | 5,41      | mg/l      |
| Försökstid               | 4                      |           | h         |
| Aggregattillstånd        | Damm/dimma             |           |           |
| Arter                    | råtta                  |           |           |
| Metod                    | OECD 403               |           |           |
| Källa                    | ECHA                   |           |           |
| 2                        | zinkoxid               | 1314-13-2 | 215-222-5 |
| LC50                     | >                      | 5,7       | mg/l      |
| Försökstid               | 4                      |           | h         |
| Aggregattillstånd        | Damm/dimma             |           |           |
| Arter                    | råtta                  |           |           |
| Metod                    | OECD 403               |           |           |
| Källa                    | ECHA                   |           |           |

| Frätande/irriterande på huden |                                                                  |            |           |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Nr                            | Ämnets namn                                                      | CAS-nr.    | EG-nr.    |
| 1                             | Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2 % aromater | 64742-48-9 | 919-857-5 |
| Arter                         | kanin                                                            |            |           |
| Metod                         | OECD 404                                                         |            |           |
| Källa                         | ECHA                                                             |            |           |
| värde                         | ej irriterande                                                   |            |           |
| 2                             | trizinkbis(ortofosfat)                                           | 7779-90-0  | 231-944-3 |
| Arter                         | kanin                                                            |            |           |
| Metod                         | OECD 404                                                         |            |           |
| Källa                         | ECHA / Read across                                               |            |           |
| värde                         | ej irriterande                                                   |            |           |

Handelsnamn: einza mix Korral-Top, airless stabiliserat Basis 4

Produkt-Nr.: 0027098

Aktuell version: 1.3.0, upplagd den: 28.08.2024

Ersatt version: 1.1.0, upplagd den: 03.01.2024

Region: SE

| 3     | zinkoxid       | 1314-13-2 | 215-222-5 |
|-------|----------------|-----------|-----------|
| Arter | kanin          |           |           |
| Metod | OECD 404       |           |           |
| Källa | ECHA           |           |           |
| värde | ej irriterande |           |           |

## Allvarlig ögonskada/ögonirritation

| Nr | Ämnets namn                                                      | CAS-nr.    | EG-nr.    |
|----|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1  | Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2 % aromater | 64742-48-9 | 919-857-5 |

|       |                |  |  |
|-------|----------------|--|--|
| Arter | kanin          |  |  |
| Metod | OECD 405       |  |  |
| Källa | ECHA           |  |  |
| värde | ej irriterande |  |  |

| 2 | trizinkbis(ortofosfat) | 7779-90-0 | 231-944-3 |
|---|------------------------|-----------|-----------|
|---|------------------------|-----------|-----------|

|       |                |  |  |
|-------|----------------|--|--|
| Arter | kanin          |  |  |
| Metod | OECD 405       |  |  |
| Källa | ECHA           |  |  |
| värde | ej irriterande |  |  |

| 3 | zinkoxid | 1314-13-2 | 215-222-5 |
|---|----------|-----------|-----------|
|---|----------|-----------|-----------|

|       |                |  |  |
|-------|----------------|--|--|
| Arter | kanin          |  |  |
| Metod | OECD 405       |  |  |
| Källa | ECHA           |  |  |
| värde | ej irriterande |  |  |

## Luftvägs-/hudsensibilisering

| Nr | Ämnets namn                                                      | CAS-nr.    | EG-nr.    |
|----|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1  | Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2 % aromater | 64742-48-9 | 919-857-5 |

|                |                     |  |  |
|----------------|---------------------|--|--|
| Exponeringsväg | Hud                 |  |  |
| Arter          | marsvin             |  |  |
| Metod          | OECD 406            |  |  |
| Källa          | ECHA                |  |  |
| värde          | ej sensibiliserande |  |  |

| 2 | trizinkbis(ortofosfat) | 7779-90-0 | 231-944-3 |
|---|------------------------|-----------|-----------|
|---|------------------------|-----------|-----------|

|                |                     |  |  |
|----------------|---------------------|--|--|
| Exponeringsväg | Hud                 |  |  |
| Arter          | marsvin             |  |  |
| Källa          | ECHA / Read across  |  |  |
| värde          | ej sensibiliserande |  |  |

| 3 | zinkoxid | 1314-13-2 | 215-222-5 |
|---|----------|-----------|-----------|
|---|----------|-----------|-----------|

|                         |                                                                                                |  |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Exponeringsväg          | Luftvägar                                                                                      |  |  |
| Källa                   | ECHA                                                                                           |  |  |
| värde                   | ej sensibiliserande                                                                            |  |  |
| Utvärder/klassificering | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |  |  |

|                |     |  |  |
|----------------|-----|--|--|
| Exponeringsväg | Hud |  |  |
|----------------|-----|--|--|

|                         |                                                                                                |  |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Arter                   | Guinea pig                                                                                     |  |  |
| Metod                   | OECD 406                                                                                       |  |  |
| Källa                   | ECHA                                                                                           |  |  |
| värde                   | ej sensibiliserande                                                                            |  |  |
| Utvärder/klassificering | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |  |  |

## Mutagenitet i könsceller

| Nr | Ämnets namn | CAS-nr.   | EG-nr.    |
|----|-------------|-----------|-----------|
| 1  | zinkoxid    | 1314-13-2 | 215-222-5 |

|                         |                                                                                                |  |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Källa                   | ECHA                                                                                           |  |  |
| Utvärder/klassificering | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |  |  |

## Reproduktionstoxicitet

| Nr | Ämnets namn | CAS-nr.   | EG-nr.    |
|----|-------------|-----------|-----------|
| 1  | zinkoxid    | 1314-13-2 | 215-222-5 |

# EU-säkerhetsdatablad

**Handelsnamn:** einza mix Korral-Top, airless stabiliserat Basis 4

**Produkt-Nr.:** 0027098

**Aktuell version:** 1.3.0, upplagd den: 28.08.2024

**Ersatt version:** 1.1.0, upplagd den: 03.01.2024

**Region:** SE

|                         |                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Källa                   | ECHA                                                                                           |
| Utvärder/klassificering | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |

| Cancerogenitet |             |           |           |
|----------------|-------------|-----------|-----------|
| Nr             | Ämnets namn | CAS-nr.   | EG-nr.    |
| 1              | zinkoxid    | 1314-13-2 | 215-222-5 |

|                         |                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Källa                   | ECHA                                                                                           |
| Utvärder/klassificering | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |

| Specifik organototoxicitet – enstaka exponering |  |
|-------------------------------------------------|--|
| Inga tillgängliga data                          |  |

| Specifik organototoxicitet – upprepad exponering |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Inga tillgängliga data                           |  |

| Fara vid aspiration    |  |
|------------------------|--|
| Inga tillgängliga data |  |

| Hormonstörande egenskaper |  |
|---------------------------|--|
| Inga tillgängliga data    |  |

| Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Exponering för lösningsmedelsångor som överskrider hygieniska gränsvärdet kan orsaka allvarliga hälsoeffekter såsom irritation av slemhinnor och andningsvägar och ge skadliga effekter på njurar, lever och centrala nervsystemet. Andra symptom kan vara huvudvärk, yrsel, utmattning, muskelsvaghet, dåsighet, och i extrema fall medvetslöshet. Lösningsmedel kan ge upphov till vissa av ovanstående effekter genom hudabsorption. Upprepad och långvarig kontakt med beredningen kan avfatta huden och ge upphov till kontakterseks och absorption genom huden. Stänk i ögonen kan orsaka irritation och övergående synrubblning. Förtäring kan orsaka illamående, diarré och kräkningar. Här beaktas, om känt, fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av komponenter från korttids- och långtidsexponering av oral, inandning och hud- och ögonkontakt. |  |

## 11.2 Information om andra faror

### Övrig information

Information saknas.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

| Fisktoxicitet (akut) |                                                                  |            |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Nr                   | Ämnets namn                                                      | CAS-nr.    | EG-nr.    |
| 1                    | Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2 % aromater | 64742-48-9 | 919-857-5 |
| LL50                 | >                                                                | 1000       | mg/l      |
| Försökstid           |                                                                  | 96         | h         |
| Arter                | regnbågsforell                                                   |            |           |
| Metod                | OECD 203                                                         |            |           |
| Källa                | ECHA                                                             |            |           |

| Fisktoxicitet (kronisk) |  |
|-------------------------|--|
| Inga tillgängliga data  |  |

| Toxicitet för vattenloppa (akut) |                                                                  |            |           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Nr                               | Ämnets namn                                                      | CAS-nr.    | EG-nr.    |
| 1                                | Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2 % aromater | 64742-48-9 | 919-857-5 |
| EL50                             | >                                                                | 1000       | mg/l      |
| Försökstid                       |                                                                  | 48         | h         |
| Arter                            | Daphnia magna                                                    |            |           |
| syftar på                        | WAF (water accommodated fractions)                               |            |           |
| Metod                            | OECD 202                                                         |            |           |
| Källa                            | ECHA                                                             |            |           |

**Handelsnamn:** einza mix Korral-Top, airless stabiliserat Basis 4**Produkt-Nr.:** 0027098**Aktuell version:** 1.3.0, upplagd den: 28.08.2024**Ersatt version:** 1.1.0, upplagd den: 03.01.2024**Region:** SE**Toxicitet för vattenloppa (kronisk)**

Inga tillgängliga data

**Algtoxicitet (akut)**

| Nr              | Ämnets namn                                                      | CAS-nr.    | EG-nr.    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1               | Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2 % aromater | 64742-48-9 | 919-857-5 |
| EL50            | > 1000 mg/l                                                      |            |           |
| Försökstid      | 72 h                                                             |            |           |
| Arter syftar på | Pseudokirchneriella subcapitata                                  |            |           |
| Metod           | WAF (water accommodated fractions)                               |            |           |
| Källa           | OECD 201                                                         |            |           |
|                 | ECHA                                                             |            |           |

**Algtoxicitet (kronisk)**

Inga tillgängliga data

**Bakterietoxicitet**

Inga tillgängliga data

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet****Biologisk nedbrytbarhet**

| Nr    | Ämnets namn                                                      | CAS-nr.    | EG-nr.    |
|-------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1     | Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2 % aromater | 64742-48-9 | 919-857-5 |
| Metod | OECD 301 F                                                       |            |           |
| Källa | ECHA                                                             |            |           |
| värde | Biologiskt lättnedbrytbar (readily biodegradable)                |            |           |

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

Information saknas.

**12.4 Rörligheten i jord**

Information saknas.

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

| Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen              |                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produkts namn                                      |                                                     |
| einza mix Korral-Top, airless stabiliserat Basis 4 |                                                     |
| PBT-bedömning                                      | Beståndsdelarna i produkterna gäller inte som PBT.  |
| vPvB-bedömning                                     | Beståndsdelarna i produkterna gäller inte som vPvB. |

**12.6 Hormonstörande egenskaper**

Information saknas.

**12.7 Andra skadliga effekter**

Information saknas.

**12.8 Annan information**

| Annan information                             |
|-----------------------------------------------|
| Förhindra utsläpp till avlopp och vattendrag. |

**AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Produkt**

Avfallskod 08 01 11\* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

De angivna avfallskodnumren enligt den europeiska avfallskatalogen gäller som rekommendation. Slutgiltigt fastställande måste göras i samråd med regionalt avfallshanteringsbolag.

Bortskaffandet skall genomföras enligt gällande föreskrifter efter samråd med behöriga, lokala myndigheter och avfallshanteraren i en lämplig och godkänd anläggning.

**Förpackning**

**Handelsnamn:** einza mix Korral-Top, airless stabiliserat Basis 4**Produkt-Nr.:** 0027098**Aktuell version:** 1.3.0, upplagd den: 28.08.2024**Ersatt version:** 1.1.0, upplagd den: 03.01.2024**Region:** SE

Förpackningarna måste vara helt tömda och ska avfallshanteras i enlighet med lagstadgade bestämmelser.  
Förpackningar som inte kan tömmas måste avfallshanteras i enlighet med det lokala avfallshanteringsbolaget. Väl tömda förpackningar lämnas till återvinning.

**AVSNITT 14: Transportinformation****14.1 UN-nummer eller id-nummer**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| <b>ADR/RID/ADN</b>    | UN1263 |
| <b>IMDG</b>           | UN1263 |
| <b>ICAO-TI / IATA</b> | UN1263 |

**14.2 Officiell transportbenämning**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| <b>ADR/RID/ADN</b>    | PAINT                       |
| <b>IMDG</b>           | PAINT                       |
| Faroutlösare          | trizinc bis(orthophosphate) |
| <b>ICAO-TI / IATA</b> | Paint                       |

**14.3 Faroklass för transport**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| <b>ADR/RID/ADN - Klass</b>    | 3   |
| Farligt-etikett               | 3   |
| Klassificeringscode           | F1  |
| Tunnelrestriktionskod         | D/E |
| Kemlertal                     | 30  |
| <b>IMDG - Klass</b>           | 3   |
| Etiketter                     | 3   |
| <b>ICAO-TI / IATA - Klass</b> | 3   |
| Etiketter                     | 3   |

**14.4 Förpackningsgrupp**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| <b>ADR/RID/ADN</b>    | III |
| <b>IMDG</b>           | III |
| <b>ICAO-TI / IATA</b> | III |

**14.5 Miljöfaror**

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| <b>ADR/RID/ADN</b> | Symbol "fisk och träd" |
| <b>IMDG</b>        | Symbol "fisk och träd" |
| EmS                | F-E+S-E                |

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Lokala transporter på användarens anläggning: Transportera produkten i slutna och säkrade behållare i upprätt läge.  
De personer som transporterar produkten, ska vara förtrogna med rutiner för vad som ska göras i händelse av en olycka eller ett spill.

**14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

Ej relevant

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**
**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**  
**EU-bestämmelser**
**Förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) Bilaga XIV (Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd)**

Enligt föreliggande data och/eller enligt information från underleverantörerna innehåller produkten inget/inga ämne(n) som enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006, bilaga XIV kräver tillstånd.

**Reach, Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC)**

Enligt föreliggande data och/eller enligt information från underleverantörerna innehåller produkten inget ämne resp. inga ämnen som enligt artikel 57 i kombination med artikel 59 i REACH-förordningen (EG) 1907/2006 kommer i fråga för att införas i bilaga XIV (förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs).

**Förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) Bilaga XVII: Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor**

**Handelsnamn:** einza mix Korral-Top, airless stabiliserat Basis 4**Produkt-Nr.:** 0027098**Aktuell version:** 1.3.0, upplagd den: 28.08.2024**Ersatt version:** 1.1.0, upplagd den: 03.01.2024**Region:** SE

| Produkten omfattas av REACH-förordning (EG) 1907/2006, bilaga XVII.                                  |                       |           | Nr 3, 40  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|----|
| Produkten innehåller följande ämne(n) som lyder under REACH-förordningen (EG) 1907/2006 bilaga XVII. |                       |           |           |    |
| Nr                                                                                                   | Ämnets namn           | CAS-nr.   | EG-nr.    | Nr |
| 1                                                                                                    | 2-etylhexansyra       | 149-57-5  | 205-743-6 | 75 |
| 2                                                                                                    | kalium-2-etylhexanoat | 3164-85-0 | 221-625-7 | 75 |

**Direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår**

Produkten omfattas av bilaga I, del 1, farokategori: E2, P5c

Om ämnet/produkten uppvisar egenskaper som medför flera klassificeringar enl. direktiv 2012/18/EU, gäller klassificeringen med det lägsta tröskelvärdet enl. bilaga I, del 1 och 2.

**Direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)**

VOC 30,16 %

**Direktiv 2004/42/EG om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering**

VOC-gränsvärde enl. direktiv 2004/42/EG, bilaga II, kategori: i, typ: Lb =500 g/l

Max. VOC-värde för användningsklar produkt = < 500 g/l

### Nationella föreskrifter

#### **Andra nationella bestämmelser**

Nationella regler för hantering av och användning av farliga ämnen samt användning av personlig skyddsutrustning ska beaktas.

## **15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte genomförts för föreliggande blandning.

## **AVSNITT 16: Annan information**

### **Källor till data som använts vid sammanställningen av databladet:**

Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) i den gällande versionen.

Datakällor som har använts för att fastställa fysikaliska, toxikologiska och ekotoxikologiska data, anges direkt i resp. avsnitt.

Direktiv 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.

Nationella listor över luftgränsvärden i den gällande versionen.

Transportföreskrifter enl. ADR, RID, IMDG, IATA i den gällande versionen.

### **Fullständig formulering av H- och EUH-fraser som anges i avsnitt 2 och 3 (såvida de inte redan har angetts i dessa avsnitt).**

|       |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| H304  | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.   |
| H315  | Irriterar huden.                                                  |
| H318  | Orsakar allvarliga ögonskador.                                    |
| H361D | Misstänks kunna skada det ofödda barnet.                          |
| H400  | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                      |
| H410  | Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |

### **Anmärkningar angående identifiering, klassificering och märkning av ämnen och blandningar ("Notes") ((EG) nr 1272/2008, BILAGA VI)**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P | Den harmoniserade klassificeringen som cancerframkallande eller mutagent är tillämplig såvida det inte kan visas att ämnet innehåller mindre än 0,1 viktprocent bensen (Einecs-nr 200-753-7), i vilket fall en klassificering i enlighet med avdelning II i denna förordning ska göras även för dessa faroklasser. Om ämnet inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagent ska åtminstone skyddsangivelserna (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331 användas. |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Utfärdare av säkerhetsdatabladet**

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 555 546 300 Fax: +49 40 / 555 546 357 e-mail: umco@umco.de

Dessa uppgifter motsvarar vår nuvarande kännedom om produktens egenskaper sett ur ett säkerhetsperspektiv. De ska endast ses som vägledande information om de faror/skyddsåtgärder som är förknippade med yrkesmässig hantering av produkten, och ska således inte betraktas som garanterade produkttegenskaper.

**Handelsnamn:** einzA mix Korral-Top, airless stabilisiert Basis 4

**Produkt-Nr.:** 0027098

**Aktuell version:** 1.3.0, upplagd den: 28.08.2024

**Ersatt version:** 1.1.0, upplagd den: 03.01.2024

**Region:** SE

Ändringar / textkompletteringar:

Ändringar i texten är markerade i marginalen.

Upphovsrättsligt skyddat dokument. Ändringar eller mångfaldigande kräver uttryckligt tillstånd från UMCÖ GmbH.

Prod-ID 795157