

**Handelsname:** einzA Lackspray

**Produkt-Nr.:** 9650105

**Aktuelle Version:** 4.0.0, erstellt am: 12.09.2024

**Ersetzte Version:** 3.1.0, erstellt am: 09.06.2022

**Region:** CH

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produktidentifikator

**Handelsname**

**einzA Lackspray**

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Relevante identifizierte Verwendungen**

Anstrichmittel für den dekorativen Bereich

**Verwendungen, von denen abgeraten wird**

Keine Angaben verfügbar.

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Adresse**

einzA Farben GmbH & Co KG

Junkersstraße 13

30179 Hannover

Telefon-Nr. +49 (0)511 67490-0

Fax-Nr. +49 (0)511 67490-20

e-mail [info@einzA.com](mailto:info@einzA.com)

**Auskünfte zum Sicherheitsdatenblatt**

[sdb\\_info@umco.de](mailto:sdb_info@umco.de)

**Adresse**

Josef Dolder AG

Lerchentalerstraße 17

9016 St. Gallen

Telefon-Nr. +41 71 282 22 66

Fax-Nr. +41 71 282 22 55

e-mail [info@josefdolder.ch](mailto:info@josefdolder.ch)

**Adresse**

Schweizerische Einkaufsgesellschaft AG

Uttigenstraße 120

3603 Thun

Telefon-Nr. +41 33 22 37 429

e-mail [info@seg.swiss](mailto:info@seg.swiss)

**Adresse**

Verbano Color SA

Via della Posta

6943 Bioggio

Telefon-Nr. +41 91 60 56 344

Fax-Nr. +41 91 60 56 345

e-mail [info@verbanocolor.ch](mailto:info@verbanocolor.ch)

### 1.4 Notrufnummer

145

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

**Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)**

Aerosol 1; H222

Eye Irrit. 2; H319

STOT SE 3; H336

**Hinweise zur Einstufung**

Die Einstufung des Produkts wurde auf Basis der folgenden Verfahren gemäß Artikel 9 und den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 ermittelt:

Physikalische Gefahren: Bewertung von Prüfdaten gem. Anhang I, Teil 2

Gesundheits- und Umweltgefahren: Berechnungsverfahren gem. Anhang I, Teil 3, 4 und 5.

### 2.2 Kennzeichnungselemente

**Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)**

**Gefahrenpiktogramme**

Handelsname: einza Lackspray

Produkt-Nr.: 9650105

Aktuelle Version: 4.0.0, erstellt am: 12.09.2024

Ersetzte Version: 3.1.0, erstellt am: 09.06.2022

Region: CH



GHS02



GHS07

**Signalwort**

Gefahr

**Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:**

n-Butylacetat

**Gefahrenhinweise**

H222

Extrem entzündbares Aerosol.

H229

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H319

Verursacht schwere Augenreizung.

H336

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

**Gefahrenhinweise (EU)**

EUH066

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

**Sicherheitshinweise**

P101

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P211

Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

P251

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P260

Aerosol nicht einatmen.

P262

Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P271

Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P304+P340

BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

P305+P351+P338

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P403

An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

P410+P412

Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

P501

Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

**2.3 Sonstige Gefahren**

PBT-Beurteilung

Die Bestandteile des Produktes gelten nicht als PBT.

vPvB-Beurteilung

Die Bestandteile des Produktes gelten nicht als vPvB.

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen****3.1 Stoffe**

Nicht zutreffend. Das Produkt ist kein Stoff.

**3.2 Gemische****Gefährliche Inhaltsstoffe**

| Nr. | Name des Stoffs                            |                                                                       | Zusätzliche Hinweise |      |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
|     | CAS / EG / Index / REACH Nr.               | Einstufung (EG) 1272/2008 (CLP)                                       | Konzentration        | %    |
| 1   | <b>n-Butylacetat</b>                       |                                                                       |                      |      |
|     | 123-86-4<br>204-658-1<br>607-025-00-1<br>- | EUH066<br>Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336                       | >= 25,00 - < 50,00   | Gew% |
| 2   | <b>Butan</b>                               |                                                                       |                      |      |
|     | 106-97-8<br>203-448-7<br>601-004-00-0<br>- | Flam. Gas 1A; H220<br>Press. Gas; H280                                | >= 25,00 - < 50,00   | Gew% |
| 3   | <b>Ethylacetat</b>                         |                                                                       |                      |      |
|     | 141-78-6<br>205-500-4<br>607-022-00-5<br>- | EUH066<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Flam. Liq. 2; H225<br>STOT SE 3; H336 | >= 10,00 - < 25,00   | Gew% |
| 4   | <b>Propan</b>                              |                                                                       |                      |      |

**Handelsname:** einza Lackspray**Produkt-Nr.:** 9650105**Aktuelle Version:** 4.0.0, erstellt am: 12.09.2024**Ersetzte Version:** 3.1.0, erstellt am: 09.06.2022**Region:** CH

|   |                                             |                                            |                    |      |
|---|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------|
|   | 74-98-6<br>200-827-9<br>601-003-00-5<br>-   | Flam. Gas 1A; H220<br>Press. Gas           | >= 10,00 - < 25,00 | Gew% |
| 5 | <b>Aluminiumpulver (stabilisiert)</b>       |                                            |                    |      |
|   | 7429-90-5<br>231-072-3<br>013-002-00-1<br>- | Flam. Sol. 1; H228<br>Water-react. 2; H261 | < 2,50             | Gew% |

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

| Nr. | Anmerkung | Spezifische Konzentrationsgrenzwerte | M-Faktor (akut) | M-Faktor (chronisch) |
|-----|-----------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 2   | C, U      | -                                    | -               | -                    |
| 4   | U         | -                                    | -               | -                    |
| 5   | T         | -                                    | -               | -                    |

Vollständiger Wortlaut der Anmerkungen: Siehe Abschnitt 16, „Anmerkungen zur Identifizierung, Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VI“.

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen****4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen****Allgemeine Hinweise**

In Zweifelsfällen oder bei Auftreten von Symptomen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit nichts durch den Mund einflößen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.

**Nach Einatmen**

An die frische Luft bringen, Betroffenen warm halten und in Ruhelage bringen. Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten.

**Nach Hautkontakt**

Kontaminierte Kleidung entfernen. Haut sorgfältig mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Hautreinigungsmittel benutzen. Keine Lösemittel oder Verdünnungen verwenden!

**Nach Augenkontakt**

Kontaktlinsen entfernen, Augenlider für mindestens 10 Minuten geöffnet halten und reichlich mit sauberem, frischem Wasser spülen und unverzüglich ärztlichen Rat einholen.

**Nach Verschlucken**

Bei Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser spülen (nur wenn die Person bei Bewußtsein ist) und sofort Arzt konsultieren! Betroffenen ruhig halten. Kein Erbrechen einleiten!

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Keine Angaben verfügbar.

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Keine Angaben verfügbar.

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1 Löschmittel****Geeignete Löschmittel**

Schaum (alkoholbeständig), Kohlendioxid, Pulver, Sprühnebel (Wasser)

**Ungeeignete Löschmittel**

Wasserstrahl

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Bei Brand kann freigesetzt werden: Kohlenmonoxid (CO); Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>); Toxische Pyrolyseprodukte; Das Einatmen gefährlicher Zersetzungsprodukte kann Gesundheitsschäden verursachen.

**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

Geschlossene Behälter in Nähe des Brandherdes mit Wasser kühlen. Löschwasser nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen. Ggf. Atemschutzgerät erforderlich.

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren****Nicht für Notfälle geschultes Personal**

Von Zündquellen fernhalten und Raum gut lüften. Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. Schutzvorschriften beachten (siehe Abschnitt 7 und 8).

**Einsatzkräfte**

Keine Angaben verfügbar. Persönliche Schutzausrüstung – siehe Abschnitt 8.

Handelsname: einza Lackspray

Produkt-Nr.: 9650105

Aktuelle Version: 4.0.0, erstellt am: 12.09.2024

Ersetzte Version: 3.1.0, erstellt am: 09.06.2022

Region: CH

**6.2 Umweltschutzmaßnahmen**

Nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

**6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculite) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in den dafür vorgesehenen Behältern sammeln (siehe Abschnitt 13). Vorzugsweise mit Reinigungsmittel säubern - Verwendung von Lösemitteln vermeiden.

**6.4 Verweis auf andere Abschnitte**

Keine Angaben verfügbar.

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung****7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung****Hinweise zum sicheren Umgang**

Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere Zündquellen ferngehalten werden. Arbeiter sollten antistatische Kleidung inkl. Schuhwerk tragen und Böden sollten leitfähig sein. Dämpfe oder Nebel des Produktes nicht einatmen. Persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung ist zu vermeiden.

**Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen**

Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden. Bei der Arbeit nicht Essen und Trinken - Nicht Rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Nach der Arbeit für gründliche Hautreinigung und Hautpflege sorgen.

**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**

Von Hitzequellen, Funken und offenen Flammen fernhalten. Funkensicheres Werkzeug verwenden. Elektrische Geräte müssen nach dem anerkannten Standard geschützt sein.

**7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten****Technische Maßnahmen und Lagerungsbedingungen**

Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen. Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt. Behälter trocken, dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Von Zündquellen fernhalten. Rauchen verboten.

**Anforderung an Lagerräume und Behälter**

Produkt in der Originalverpackung lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Hinweise auf dem Etikett beachten. Die behördlichen Vorschriften für das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.

**Zusammenlagerungshinweise**

Entfernt von Oxidationsmitteln sowie stark alkalischen und stark sauren Materialien lagern.

**7.3 Spezifische Endanwendungen**

Keine Angaben verfügbar.

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen****8.1 Zu überwachende Parameter****Arbeitsplatzgrenzwerte**

| Nr. | Name des Stoffs                                                                            | CAS-Nr.  | EG-Nr.                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| 1   | n-Butylacetat                                                                              | 123-86-4 | 204-658-1                  |
|     | EU 2019/1831                                                                               |          |                            |
|     | n-Butyl acetate                                                                            |          |                            |
|     | Kurzzeitwert                                                                               | 723      | mg/m <sup>3</sup> 150 ppm  |
|     | Wert                                                                                       | 241      | mg/m <sup>3</sup> 50 ppm   |
|     | MAK (SUVA)                                                                                 |          |                            |
|     | 1-Butylacetat / 1-Butylacétate                                                             |          |                            |
|     | Kurzzeitwert                                                                               | 720      | mg/m <sup>3</sup> 150 ppm  |
|     | Wert                                                                                       | 240      | mg/m <sup>3</sup> 50 ppm   |
|     | Bemerkung                                                                                  | SSC      |                            |
| 2   | Butan                                                                                      | 106-97-8 | 203-448-7                  |
|     | MAK (SUVA)                                                                                 |          |                            |
|     | Butan (beide Isomere) iso-Butan, n-Butan / Butane (les deux isomères) iso-butane, n-butane |          |                            |
|     | Kurzzeitwert                                                                               | 7600     | mg/m <sup>3</sup> 3200 ppm |
|     | Wert                                                                                       | 1900     | mg/m <sup>3</sup> 800 ppm  |
| 3   | Ethylacetat                                                                                | 141-78-6 | 205-500-4                  |
|     | 2017/164/EU                                                                                |          |                            |

Handelsname: einza Lackspray

Produkt-Nr.: 9650105

Aktuelle Version: 4.0.0, erstellt am: 12.09.2024

Ersetzte Version: 3.1.0, erstellt am: 09.06.2022

Region: CH

|          |                                            |                  |                   |                  |     |
|----------|--------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----|
|          | Ethyl acetate                              |                  |                   |                  |     |
|          | Kurzzeitwert                               | 1468             | mg/m <sup>3</sup> | 400              | ppm |
|          | Wert                                       | 734              | mg/m <sup>3</sup> | 200              | ppm |
|          | <b>MAK (SUVA)</b>                          |                  |                   |                  |     |
|          | Ethylacetat /<br>Acétate d'éthyle          |                  |                   |                  |     |
|          | Kurzzeitwert                               | 1460             | mg/m <sup>3</sup> | 400              | ppm |
|          | Wert                                       | 730              | mg/m <sup>3</sup> | 200              | ppm |
|          | Bemerkung                                  | SSC              |                   |                  |     |
| <b>4</b> | <b>Propan</b>                              | <b>74-98-6</b>   |                   | <b>200-827-9</b> |     |
|          | <b>MAK (SUVA)</b>                          |                  |                   |                  |     |
|          | Propan /<br>Propane                        |                  |                   |                  |     |
|          | Kurzzeitwert                               | 7200             | mg/m <sup>3</sup> | 4000             | ppm |
|          | Wert                                       | 1800             | mg/m <sup>3</sup> | 1000             | ppm |
| <b>5</b> | <b>Aluminiumpulver (stabilisiert)</b>      | <b>7429-90-5</b> |                   | <b>231-072-3</b> |     |
|          | <b>MAK (SUVA)</b>                          |                  |                   |                  |     |
|          | Aluminium, als Metall /<br>Aluminium métal |                  |                   |                  |     |
|          | Wert                                       | 3 a              | mg/m <sup>3</sup> |                  |     |
|          | Bemerkung                                  | B                |                   |                  |     |

## 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Für gute Lüftung sorgen. Wo vernünftigerweise praktikabel sollte dies durch die Verwendung von lokalen Abluftventilatoren und guter allgemeiner Absaugung erreicht werden. Falls dies nicht ausreicht, um die Aerosol- und Lösemitteldampf-Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten zu halten, muss ein geeignetes Atemschutzgerät getragen werden.

### Persönliche Schutzausrüstung

#### Atemschutz

Wenn Arbeiter Konzentrationen oberhalb des Arbeitsplatzgrenzwertes ausgesetzt sind, so muss ein für diesen Zweck geeignetes, zugelassenes Atemschutzgerät getragen werden. Kurzzeitig Filtergerät, Filter A

#### Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille mit Seitenschutz (DIN EN 166)

#### Handschutz

Bei möglichem Hautkontakt mit dem Produkt bietet die Verwendung von Handschuhen, geprüft nach z.B. EN 374, ausreichenden Schutz. Der Schutzhandschuh sollte in jedem Fall auf seine arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B. mechanische Beständigkeit, Produktverträglichkeit, Antistatik) geprüft werden. Anweisungen und Informationen des Handschuhherstellers zur Anwendung, Lagerung, Pflege und zum Austausch der Handschuhe befolgen. Die Schutzhandschuhe sollten bei Beschädigung oder ersten Abnutzungserscheinungen sofort ersetzt werden. Arbeitsvorgänge so gestalten, dass nicht dauernd Handschuhe getragen werden müssen.

Geeignetes Material

Nitrilkautschuk

Geeignetes Material

Butylkautschuk

#### Sonstige Schutzmaßnahmen

Antistatische Kleidung aus Naturfaser oder hitzebeständiger Synthetikfaser tragen.

#### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Keine Angaben verfügbar.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Aggregatzustand</b>           |
| flüssig                          |
| <b>Form</b>                      |
| Aerosol                          |
| <b>Farbe</b>                     |
| gemäß Produktbezeichnung         |
| <b>Geruch</b>                    |
| charakteristisch                 |
| <b>pH-Wert</b>                   |
| Keine Daten vorhanden            |
| <b>Siedepunkt / Siedebereich</b> |

Handelsname: einza Lackspray

Produkt-Nr.: 9650105

Aktuelle Version: 4.0.0, erstellt am: 12.09.2024

Ersetzte Version: 3.1.0, erstellt am: 09.06.2022

Region: CH

|                                                    |                     |   |          |
|----------------------------------------------------|---------------------|---|----------|
| Keine Daten vorhanden                              |                     |   |          |
| Schmelzpunkt / Gefrierpunkt                        |                     |   |          |
| Keine Daten vorhanden                              |                     |   |          |
| Zersetzungstemperatur                              |                     |   |          |
| Keine Daten vorhanden                              |                     |   |          |
| Flammpunkt                                         |                     |   |          |
| Keine Daten vorhanden                              |                     |   |          |
| Zündtemperatur                                     |                     |   |          |
| Wert                                               | 490                 |   | °C       |
| Entzündbarkeit                                     |                     |   |          |
| Keine Daten vorhanden                              |                     |   |          |
| Untere Explosionsgrenze                            |                     |   |          |
| Wert                                               | 1,5                 |   | Vol-%    |
| Obere Explosionsgrenze                             |                     |   |          |
| Wert                                               | 13                  |   | Vol-%    |
| Dampfdruck                                         |                     |   |          |
| Wert                                               | 3                   | - | 4 bar    |
| Bezugstemperatur                                   |                     |   | 20 °C    |
| Wert                                               |                     |   | 10,4 bar |
| Bezugstemperatur                                   |                     |   | 50 °C    |
| Relative Dampfdichte                               |                     |   |          |
| Keine Daten vorhanden                              |                     |   |          |
| Relative Dichte                                    |                     |   |          |
| Keine Daten vorhanden                              |                     |   |          |
| Dichte                                             |                     |   |          |
| Wert                                               | 0,95                |   | g/ml     |
| Bezugstemperatur                                   | 20                  |   | °C       |
| Bezugsstoff                                        | Lack                |   |          |
| Wasserlöslichkeit                                  |                     |   |          |
| Bemerkung                                          | praktisch unlöslich |   |          |
| Löslichkeit                                        |                     |   |          |
| Keine Daten vorhanden                              |                     |   |          |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) |                     |   |          |
| Keine Daten vorhanden                              |                     |   |          |
| Kinematische Viskosität                            |                     |   |          |
| Keine Daten vorhanden                              |                     |   |          |
| Partikeleigenschaften                              |                     |   |          |
| Keine Daten vorhanden                              |                     |   |          |

**9.2 Sonstige Angaben**

|                          |
|--------------------------|
| <b>Sonstige Angaben</b>  |
| Keine Angaben verfügbar. |

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1 Reaktivität**

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

**10.2 Chemische Stabilität**

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

**10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Von Oxidationsmitteln sowie stark alkalischen und stark sauren Materialien fernhalten, um exotherme Reaktionen zu vermeiden.

**10.4 Zu vermeidende Bedingungen**

Hitze, offene Flammen und andere Zündquellen.

**10.5 Unverträgliche Materialien**

Von Oxidationsmitteln sowie stark alkalischen und stark sauren Materialien fernhalten, um exotherme Reaktionen zu vermeiden.

**10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Keine bei bestimmungsgemäßer Lagerung, Handhabung, Beförderung. Bei Brand: siehe Abschnitt 5.

Handelsname: einza Lackspray

Produkt-Nr.: 9650105

Aktuelle Version: 4.0.0, erstellt am: 12.09.2024

Ersetzte Version: 3.1.0, erstellt am: 09.06.2022

Region: CH

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

| Akute orale Toxizität                                                                                                              |                 |          |                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------------|--|
| Nr.                                                                                                                                | Name des Stoffs | CAS-Nr.  | EG-Nr.              |  |
| 1                                                                                                                                  | n-Butylacetat   | 123-86-4 | 204-658-1           |  |
| LD50                                                                                                                               |                 | 10760    | mg/kg Körpergewicht |  |
| Spezies                                                                                                                            | Ratte           |          |                     |  |
| Methode                                                                                                                            | OECD 423        |          |                     |  |
| Quelle                                                                                                                             | ECHA            |          |                     |  |
| Akute dermale Toxizität                                                                                                            |                 |          |                     |  |
| Nr.                                                                                                                                | Name des Stoffs | CAS-Nr.  | EG-Nr.              |  |
| 1                                                                                                                                  | n-Butylacetat   | 123-86-4 | 204-658-1           |  |
| LD50                                                                                                                               |                 | 14112    | mg/kg Körpergewicht |  |
| Spezies                                                                                                                            | Kaninchen       |          |                     |  |
| Methode                                                                                                                            | OECD 402        |          |                     |  |
| Quelle                                                                                                                             | ECHA            |          |                     |  |
| Akute inhalative Toxizität                                                                                                         |                 |          |                     |  |
| Nr.                                                                                                                                | Name des Stoffs | CAS-Nr.  | EG-Nr.              |  |
| 1                                                                                                                                  | n-Butylacetat   | 123-86-4 | 204-658-1           |  |
| LC50                                                                                                                               | >=              | 21       | mg/l                |  |
| Expositionsdauer                                                                                                                   |                 | 4        | Std.                |  |
| Aggregatzustand                                                                                                                    | Dampf           |          |                     |  |
| Spezies                                                                                                                            | Ratte           |          |                     |  |
| Methode                                                                                                                            | OECD 403        |          |                     |  |
| Quelle                                                                                                                             | ECHA            |          |                     |  |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut                                                                                                      |                 |          |                     |  |
| Keine Daten vorhanden                                                                                                              |                 |          |                     |  |
| Schwere Augenschädigung/-reizung                                                                                                   |                 |          |                     |  |
| Keine Daten vorhanden                                                                                                              |                 |          |                     |  |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut                                                                                                 |                 |          |                     |  |
| Keine Daten vorhanden                                                                                                              |                 |          |                     |  |
| Keimzell-Mutagenität                                                                                                               |                 |          |                     |  |
| Keine Daten vorhanden                                                                                                              |                 |          |                     |  |
| Reproduktionstoxizität                                                                                                             |                 |          |                     |  |
| Keine Daten vorhanden                                                                                                              |                 |          |                     |  |
| Karzinogenität                                                                                                                     |                 |          |                     |  |
| Keine Daten vorhanden                                                                                                              |                 |          |                     |  |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition                                                                          |                 |          |                     |  |
| Keine Daten vorhanden                                                                                                              |                 |          |                     |  |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition                                                                        |                 |          |                     |  |
| Keine Daten vorhanden                                                                                                              |                 |          |                     |  |
| Aspirationsgefahr                                                                                                                  |                 |          |                     |  |
| Keine Daten vorhanden                                                                                                              |                 |          |                     |  |
| Endokrinschädliche Eigenschaften                                                                                                   |                 |          |                     |  |
| Keine Daten vorhanden                                                                                                              |                 |          |                     |  |
| Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition                 |                 |          |                     |  |
| Einatmen kann Reizungen der Atemwege, allergischen Reaktionen, Husten, Atemnot, Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen verursachen. |                 |          |                     |  |

**11.2 Angaben über sonstige Gefahren**

Sonstige Angaben

Keine Angaben verfügbar.

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben****12.1 Toxizität**

| Fischtoxizität (akut) |                 |          |           |  |
|-----------------------|-----------------|----------|-----------|--|
| Nr.                   | Name des Stoffs | CAS-Nr.  | EG-Nr.    |  |
| 1                     | n-Butylacetat   | 123-86-4 | 204-658-1 |  |
| LC50                  |                 | 18       | mg/l      |  |
| Expositionsdauer      |                 | 96       | Std.      |  |

Handelsname: einza Lackspray

Produkt-Nr.: 9650105

Aktuelle Version: 4.0.0, erstellt am: 12.09.2024

Ersetzte Version: 3.1.0, erstellt am: 09.06.2022

Region: CH

|                      |                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Spezies              | Pimephales promelas                                                         |
| Methode              | OECD 203                                                                    |
| Quelle               | ECHA                                                                        |
| Bewertung/Einstufung | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
| <b>2</b>             | <b>Propan</b>                                                               |
|                      | <b>74-98-6</b>                                                              |
|                      | <b>200-827-9</b>                                                            |
| LC50                 | 24,11 mg/l                                                                  |
| Expositionsdauer     | 96 Std.                                                                     |
| Spezies              | Fisch                                                                       |
| Methode              | QSAR                                                                        |
| Quelle               | ECHA                                                                        |

**Fischtoxizität (chronisch)**

Keine Daten vorhanden

**Daphnientoxizität (akut)**

| Expositionsdauer (Std.) |                                                                             |          |           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Nr.                     | Name des Stoffs                                                             | CAS-Nr.  | EG-Nr.    |
| 1                       | n-Butylacetat                                                               | 123-86-4 | 204-658-1 |
| EC50                    |                                                                             | 44       | mg/l      |
| Expositionsdauer        |                                                                             | 48       | Std.      |
| Spezies                 | Daphnia magna                                                               |          |           |
| Quelle                  | ECHA                                                                        |          |           |
| Bewertung/Einstufung    | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |          |           |
| 2                       | Propan                                                                      | 74-98-6  | 200-827-9 |
| EC50                    |                                                                             | 14,22    | mg/l      |
| Expositionsdauer        |                                                                             | 48       | Std.      |
| Spezies                 | Daphnia                                                                     |          |           |
| Methode                 | QSAR                                                                        |          |           |
| Quelle                  | ECHA                                                                        |          |           |

**Daphnientoxizität (chronisch)**

Keine Daten vorhanden

**Algentoxizität (akut)**

| Nr.              | Name des Stoffs         | CAS-Nr.  | EG-Nr.    |
|------------------|-------------------------|----------|-----------|
| 1                | n-Butylacetat           | 123-86-4 | 204-658-1 |
| EC50             |                         | 647,7    | mg/l      |
| Expositionsdauer |                         | 72       | Std.      |
| Spezies          | Desmodesmus subspicatus |          |           |
| Quelle           | ECHA                    |          |           |
| 2                | Propan                  | 74-98-6  | 200-827-9 |
| EC50             |                         | 7,71     | mg/l      |
| Expositionsdauer |                         | 96       | Std.      |
| Spezies          | Algen                   |          |           |
| Methode          | QSAR                    |          |           |
| Quelle           | ECHA                    |          |           |

**Algentoxizität (chronisch)**

Keine Daten vorhanden

**Bakterientoxizität**

Keine Daten vorhanden

**12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**

| Biologische Abbaubarkeit |                 |                                                    |           |
|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Nr.                      | Name des Stoffs | CAS-Nr.                                            | EG-Nr.    |
| 1                        | Propan          | 74-98-6                                            | 200-827-9 |
| Art                      |                 | Aerobe biologische Abbaubarkeit                    |           |
| Wert                     |                 | 100                                                | %         |
| Dauer                    |                 | 633                                                | Std.      |
| Quelle                   |                 | ECHA                                               |           |
| Bewertung                |                 | leicht biologisch abbaubar (readily biodegradable) |           |

**12.3 Bioakkumulationspotenzial**

Keine Angaben verfügbar.

**12.4 Mobilität im Boden**

Keine Angaben verfügbar.

**12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

| Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Name des Produkts                        |                                                      |
| einza Lackspray                          |                                                      |
| PBT-Beurteilung                          | Die Bestandteile des Produktes gelten nicht als PBT. |



**Handelsname:** einza Lackspray**Produkt-Nr.:** 9650105**Aktuelle Version:** 4.0.0, erstellt am: 12.09.2024**Ersetzte Version:** 3.1.0, erstellt am: 09.06.2022**Region:** CH

vPvB-Beurteilung

Die Bestandteile des Produktes gelten nicht als vPvB.

**12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften**

Keine Angaben verfügbar.

**12.7 Andere schädliche Wirkungen**

Keine Angaben verfügbar.

**12.8 Sonstige Angaben****Sonstige Angaben**

Nicht in die Kanalisation oder fließende Gewässer gelangen lassen.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1 Verfahren der Abfallbehandlung****Produkt**

|                 |           |                                                                                           |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abfallschlüssel | 08 01 11* | Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Die aufgeführte(n) Abfallschlüsselnummer(n) gemäß europäischem Abfallkatalog (AVV) gelten als Empfehlung. Eine endgültige Festlegung muß in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen.

Die Entsorgung soll unter Beachtung der Vorschriften nach Rücksprache mit der zuständigen örtlichen Behörde und dem Entsorger in einer geeigneten und dafür zugelassenen Anlage erfolgen.

Nur vollständig entleerte Aerosoldosen zur Wertstoffsammlung geben!

**Verpackung**

|                 |                     |                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abfallschlüssel | 15 01 04; 15 01 11* | Verpackungen aus Metall; Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix (z. B. Asbest) enthalten, einschließlich geleerter Druckbehälter |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Verpackungen müssen restentleert werden und sind in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. Nicht restentleerbare Verpackungen sind in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger zu entsorgen.

Restentleerte Gebinde sind der Schrottverwertung bzw. Rekonditionierung zuzuführen.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport****14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer**

|                |        |
|----------------|--------|
| ADR/RID/ADN    | UN1950 |
| IMDG           | UN1950 |
| ICAO-TI / IATA | UN1950 |

**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| ADR/RID/ADN    | DRUCKGASPACKUNGEN   |
| IMDG           | AEROSOLS            |
| ICAO-TI / IATA | Aerosols, flammable |

**14.3 Transportgefahrenklassen**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| <b>ADR/RID/ADN - Klasse</b>    | 2   |
| Gefahrzettel                   | 2.1 |
| Klassifizierungscode           | 5F  |
| Tunnelbeschränkungscode        | D   |
| <b>IMDG - Klasse</b>           | 2   |
| Label                          | 2.1 |
| <b>ICAO-TI / IATA - Klasse</b> | 2.1 |
| Label                          | 2.1 |

**14.4 Verpackungsgruppe**

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

**14.5 Umweltgefahren**

|     |          |
|-----|----------|
| EmS | F-D, S-U |
|-----|----------|

**14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Transport innerhalb des Werksgeländes des Verwenders: Transport immer in geschlossenen, aufrecht stehenden und sicheren Behältern. Stellen Sie sicher, dass Personen, die das Produkt transportieren, wissen, was im Falle eines Unfalls oder bei Verschütten zu tun ist.

**14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten**

Nicht relevant

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

Handelsname: einza Lackspray

Produkt-Nr.: 9650105

Aktuelle Version: 4.0.0, erstellt am: 12.09.2024

Ersetzte Version: 3.1.0, erstellt am: 09.06.2022

Region: CH

**EU Vorschriften**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Anhang XIV (Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe)</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                |               |
| Nach den vorliegenden Daten und/oder gemäß den Angaben der Vorlieferanten enthält das Produkt keine(n) Stoff(e), der/die gemäß REACH Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang XIV als zulassungspflichtige Stoff(e) gilt/gelten.                                                                                                                    |                                |                |               |
| <b>REACH Kandidatenliste besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC) für das Zulassungsverfahren</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                |               |
| Nach den vorliegenden Daten und/oder gemäß den Angaben der Vorlieferanten enthält das Produkt keine(n) Stoff(e), der/die gemäß Artikel 57 in Verbindung mit Artikel 59 der REACH Verordnung (EG) 1907/2006 als für die Aufnahme in den Anhang XIV (Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe) in Frage kommende(r) Stoff(e) gilt/gelten. |                                |                |               |
| <b>Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Anhang XVII: Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse</b>                                                                                                                                                 |                                |                |               |
| Das Produkt unterliegt REACH Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang XVII.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                | Nr. 3         |
| Das Produkt enthält folgende(n) Stoff(e), der/die REACH Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang XVII unterliegt/unterliegen.                                                                                                                                                                                                                       |                                |                |               |
| <b>Nr.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Name des Stoffs</b>         | <b>CAS-Nr.</b> | <b>EG-Nr.</b> |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aluminiumpulver (stabilisiert) | 7429-90-5      | 231-072-3     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ethylacetat                    | 141-78-6       | 205-500-4     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                | <b>Nr.</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                | 75            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                | 75            |
| <b>Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                |               |
| Das Produkt unterliegt Anhang I, Teil 1, Gefahrenkategorie:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                | P3a           |
| <b>Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                |                |               |
| VOC-Gehalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 62,5                           | %              |               |
| VOC-Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 675                            | g/l            |               |

**Nationale Vorschriften****Sonstige nationale Vorschriften**

Nationale Regeln für den Umgang mit und die Verwendung von Gefahrstoffen sowie die Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen sind zu beachten.

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung**

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für das vorliegende Gemisch nicht durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Datenquellen, die zur Erstellung des Datenblattes verwendet wurden:**

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in der jeweils gültigen Fassung.

Datenquellen, die zur Ermittlung von physikalischen, toxikologischen und ökotoxikologischen Daten benutzt wurden, sind direkt in den jeweiligen Abschnitten angegeben.

Richtlinien 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.

Nationale Arbeitsplatzgrenzwertlisten der jeweiligen Länder in der jeweils gültigen Fassung.

Transportvorschriften gemäß ADR, RID, IMDG, IATA in der jeweils gültigen Fassung.

**Vollständiger Wortlaut der in Abschnitt 2 und 3 aufgeführten H- und EUH-Sätze (soweit nicht bereits in diesen Abschnitten aufgeführt).**

|      |                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|
| H220 | Extrem entzündbares Gas.                                 |
| H225 | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.                 |
| H226 | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                        |
| H228 | Entzündbarer Feststoff.                                  |
| H261 | In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.      |
| H280 | Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. |

**Anmerkungen zur Identifizierung, Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen und Gemischen ((EG) Nr. 1272/2008, Anhang VI)**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C | Manche organischen Stoffe können entweder in einer genau definierten isomeren Form oder als Gemisch mehrerer Isomere in Verkehr gebracht werden. In diesem Fall muss der Lieferant auf dem Kennzeichnungsetikett angeben, ob es sich um ein bestimmtes Isomer oder um ein Isomergemisch handelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| T | Dieser Stoff kann in einer Form in Verkehr gebracht werden, die nicht die physikalischen Eigenschaften aufweist, wie im Einstufungseintrag in Teil 3 angegeben. Wenn die Ergebnisse der einschlägigen Methode/-n gemäß der Verordnung (EG) Nr. 440/2008 zeigen, dass die betreffende Form des in Verkehr gebrachten Stoffes diese physikalische/-n Eigenschaft/-en nicht aufweist, ist der Stoff gemäß den Ergebnissen dieser Prüfung/-en einzustufen. In das Sicherheitsdatenblatt sind die betreffenden Informationen aufzunehmen, einschließlich der Nennung der einschlägigen Prüfmethode/-n. |
| U | Beim Inverkehrbringen müssen die Gase als „Gase unter Druck“ in die Gruppe der verdichteten Gase, der verflüssigten Gase, der tiefgekühlten Gase oder der gelösten Gase eingestuft werden. Die Zuordnung zu einer Gruppe hängt vom Aggregatzustand ab, in dem das Gas verpackt wird, und muss deshalb von Fall zu Fall entschieden werden.                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Datenblatt ausstellender Bereich**

UMCO GmbH

**Handelsname:** einzA Lackspray

**Produkt-Nr.:** 9650105

**Aktuelle Version:** 4.0.0, erstellt am: 12.09.2024

**Ersetzte Version:** 3.1.0, erstellt am: 09.06.2022

**Region:** CH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: 040 / 555 546 300 Fax: 040 / 555 546 357 e-mail: [umco@umco.de](mailto:umco@umco.de)

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.

Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse.

Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Änderungen / Textergänzungen:

Änderungen im Text sind am Seitenrand gekennzeichnet.

Urheberrechtlich geschütztes Dokument. Veränderungen oder Vervielfältigungen bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der UMCO GmbH.

Prod-ID 671459