

ΕΕ-σύμφωνα με τον κανονισμό



Όνομασία του προιοντος στο εμποριο: einzA LawiDox Epoxidharz-Grundierung, Stammlack AgBB

Προϊόν-Αριθμός: 0072724

Επίκαιρη εκδοχή: 2.0.0, δημιουργήθηκε στις: 11.06.2020

Αντικατασταθείσα εκδοχή: 1.0.1, δημιουργήθηκε στις: 03.06.2020

Περιοχή: GR

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Όνομασία του προιοντος στο εμποριο

einzA LawiDox Epoxidharz-Grundierung, Stammlack AgBB

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Σχετικές αναγνωρισμένες χρήσεις
εποξική ρητίνη

Χρήσεις προς αποφυγή

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Διεύθυνση

einzA Farben GmbH & Co KG

Junkersstraße 13

30179 Hannover

Τηλέφωνα ανάγκης: +49 (0)511 67490-0

Διεύθυνση παροχής +49 (0)511 67490-20

πληροφοριών

e-mail info@einzA.com

Πληροφορίες αναφορικά με το φύλλο δεδομένων ασφαλείας

sdb_info@umco.de

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

+30 2107793777 (ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ)

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1272/2008 (CLP)

Aquatic Chronic 2; H411

Eye Irrit. 2; H319

Skin Irrit. 2; H315

Skin Sens. 1; H317

Υποδειξίες για την ταξινόμηση

Η ταξινόμηση του προϊόντος προσδιορίστηκε με βάση τις παρακάτω μεθόδους σύμφωνα με το άρθρο 9 και τα κριτήρια του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθ. 1272/2008:

Φυσικοί κίνδυνοι: Αξιολόγηση των στοιχείων ελέγχου σύμφωνα με το παράρτημα I, μέρος 2.

Κίνδυνοι για την υγεία και το περιβάλλον: Μέθοδος υπολογισμού σύμφωνα με το παράρτημα I, μέρη 3, 4 και 5.

2.2 Στοιχεία επισήμανσης

Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1272/2008 (CLP)

Εικονογράμματα κινδύνου



GHS07



GHS09

Προειδοποιητική λέξη

Προσοχή

Επικίνδυνη(ες) ουσία(ες) όπως περιγράφεται στην ετικέτα:

Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan

μονοι[(C12-14-αλκυλοξυ)μεθυλο] παράγωγα οξιρανίου

Δηλώσεις επικινδυνότητας

H315

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H317

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

H319

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H411

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις επικινδυνότητας (ΕΕ)

EUH205

Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δηλώσεις προφυλάξεων

P101

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

ΕΕ-σύμφωνα με τον κανονισμό



Όνομασια του προιοντος στο εμποριο: einZa LawiDox Epoxidharz-Grundierung, Stammlack AgBB

Προϊόν-Αριθμός: 0072724

Επίκαιρη εκδοχή: 2.0.0, δημιουργήθηκε στις: 11.06.2020

Αντικατασταθείσα εκδοχή: 1.0.1, δημιουργήθηκε στις: 03.06.2020

Περιοχή: GR

P102	Μακριά από παιδιά.
P273	Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280	Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα απομικής προστασίας για τα μάτια.
P391	Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
P501	Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Αξιολόγηση PBT

Τα συστατικά μέρη του προϊόντος δεν θεωρούνται ως ABT.

Αξιολόγηση vPvB

Τα συστατικά μέρη του προϊόντος δεν θεωρούνται ως aAaB.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.1 Ουσίες

Δεν ισχύει. Το προϊόν δεν είναι υλικό.

3.2 Μείγματα

Επικίνδυνες ουσίες περιεχομένου

Αριθμός	Όνομα της ουσίας	Συμπληρωματικές σημειώσεις	
	Αρ. CAS / EK / Ευρετηρίου / REACH	Ταξινόμηση (ΕΚ) 1272/2008 (CLP)	Συμπύκνωση %
1	Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan		
	1675-54-3 216-823-5 603-073-00-2 01-2119456619-26	Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 2; H411	>= 70,00 - < 90,00 %Βάρος
2	μονο[(C12-14-αλκυλοξυ)μεθυλο] παράγωγα οξιανίου		
	68609-97-2 271-846-8 603-103-00-4 01-2119485289-22	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317	>= 10,00 - < 25,00 %Βάρος

Ολόκληρο κείμενο των προτάσεων Η και ΕUH: βλέπε κεφάλαιο 16

Αριθμός	Σημείωση	Ειδικά όρια συγκέντρωσης	συντελεστής M (οξεία)	συντελεστής M (χρόνιας)
1	-	Skin Irrit. 2; H315: C >= 5% Eye Irrit. 2; H319: C >= 5%	-	-

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Γενικές οδηγίες

Σε όλες τις περιπτώσεις αμφιβολίας ή όταν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Πιοτέ μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε αναίσθητο άτομο. Αν τις αισθήσεις του, τοποθετήστε το πλαγιασμένο και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

μετά την εισπνοή

Μεταφερθείτε σε καθαρό αέρα, διατηρήστε τον ασθενή ζεστό και σε ανάπταση. Αν η αναπνοή είναι ακανόνιστη ή έχει διακοπεί, τεχνητή αναπνοή.

μετά από την επαφή με το δέρμα

Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε το δέρμα πολύ καλά με σαπούνι και νερό ή χρησιμοποιήστε αναγνωρισμένο καθαριστικό δέρματος. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή αραιωτικά.

μετά την επαφή με τους οφθαλμούς

Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, πλύνετε αμέσως και άφθονα με καθαρό, φρέσκο νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

μετά την κατάποση

Σε περίπτωση κατάποσης ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό (μόνο εφόσον το θύμα διατηρεί τις αισθήσεις του) και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Κρατήστε σε ηρεμία. Μην προκαλέσετε εμετό.

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1 Πυροσβεστικά μέσα

κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

αλκοολάντοχος αφρός, CO2, σκόνες, ψεκασμός νερού / ομίχλη

Ακατάλληλα μέσα κατάσβεσης

εκτόξευση νερού.

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Σε περίπτωση πυρκαγιάς μπορούν να αποδεσμευθούν: Μονοξείδια του άνθρακα (CO); Διοξείδιο του άνθρακα (CO2); Κίνδυνος δημιουργίας τοξικών πυρόλυσης; Η εισπνοή επικίνδυνων προϊόντων διάσπασης μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην υγεία.

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Cool κλειστά δοχεία που εκτίθενται σε πυρκαγιά με νερό. Μην αφήνετε το νερό κατάσβεσης να φθάσει σε υπονόμους ή κοίτες νερού. Ενδεχομένως να χρειαστεί αναπνευστική συσκευή.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης

Φυλάξτε το προϊόν μακριά από πηγές ανάφλεξης και αερίζετε καλά το χώρο. Αποφεύγετε την εισπνοή των ατμών. Διατηρείστε τα μέτρα ασφαλείας (βλ. Κεφάλαιο 7 και 8).

Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Εξοπλισμός ατομικής προστασίας-βλέπε παράγραφο 8.

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μην αφήνετε να καταλήξει στην αποχέτευση ή σε ρυάκια. Σε περίπτωση ρύπανσης ποταμών, λιμνών ή των αποχετευτικών αγωγών ενημερώστε την εκάστοτε αρμόδια αρχή σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Το υλικό που έχει εκρεύσει περιορίστε το με άφλεκτα απορροφητικά μέσα (όπως άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και συλλέξτε το σε ειδικά δοχεία, ακολουθώντας τις κατά τόπους προβλεπόμενες διατάξεις (βλ. Κεφ. 13). Καθαρίστε κατά προτίμηση με απορρυπαντικό - αποφύγετε τη χρήση διαλυτών.

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Οδηγίες για ασφαλή χρησιμοποίηση

Λόγω της περιεκτικότητας των οργανικών διαλυτών »του μείγματος: Εμποδίστε τη δημιουργία εύφλεκτων ή εκρηκτικών συμπυκνώσεων ατμού στον αέρα και αποφύγετε συγκέντρωση ατμού μεγαλύτερη από τα όρια επαγγελματικής έκθεσης. Επιπροσθέτως, το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους στους οποίους δεν υπάρχουν πηγές φώτα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Αποφεύγετε την εισπνοή σκόνης, σωματιδίων και ατμών που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή αυτού του μίγματος. Ξέρο τρίψιμο, κόψιμο με φλόγα και / ή συγκόλληση ξηρών υμένων χωραμάτων μπορεί να δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό [τρίψιμο] / [τρίψιμο] θα πρέπει να χρησιμοποιείται παντού όπου είναι δυνατόν. Αποφεύγετε την εισπνοή σκόνης από τρίψιμο. Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.

Τεχνικά μέτρα προστασίας και υγιεινής

Αποφύγετε το δέρμα και τα μάτια. Οταν το χρησιμοποιείτε μη τρώτε, μην πίνετε, μη καπνίζετε. Προ των διαλειμάτων και κατά το πέρας της εργασίας πλύνετε τα χέρια σας; Μετά την εργασία φροντίστε για τον πολύ καλό καθαρισμό και την περιποίηση του δέρματος

Οδηγίες για την πυροπροστασία και την προστασία από έκρηξη

Απομονώστε από πηγές θερμότητας, σπινθήρες και ανοικτή φλόγα. Δεν σπινθήρετε πρέπει να χρησιμοποιούνται εργαλεία. Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός πρέπει να προστατεύεται με το κατάλληλο πρότυπο. Οι ατμοί είναι βαρύτεροι από τον αέρα και μπορεί να εξαπλωθούν κατά μήκος των δαπέδων. Οι ατμοί μπορεί να σχηματίσουν εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα.

7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

Τεχνικά μέτρα και όροι αποθήκευσης

Συμμορφωθείτε με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία νόμους. Αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Τα δοχεία να διατηρούνται στεγνά και κλεισμένα στεγνά και να φυλάσσονται σε δροσερό καλά αερισμένο χώρο; Να προστατεύεται από τη ζέστη και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία; Να φυλάσσεται μακριά από πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα.

Απαιτούνται αποθηκευτικοί χώροι και δοχεία

Διατηρείτε πάντα σε δοχεία από το ίδιο υλικό με το αρχικό δοχείο. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε πίεση για να αδειάσετε το δοχείο δεν είναι δοχείο πίεσης. Δοχεία που έχουν ανοιχτεί πρέπει να είναι προσεκτικά και διατηρείτε τα σε όρθια θέση για να αποτραπεί διαρροή.

Διατηρείτε τα δοχεία ερμηνητικά κλειστά. Προσέχετε τις υποδείξεις της επικέττας.

Οδηγίες ομαδικής αποθήκευσης

Φυλάξτε μακριά από οξειδωτικά μέσα, ισχυρά αλκαλικά από τα έντονα οξύ και υλικά.

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1 Παράμετροι ελέγχου

Τιμές DNEL, DMEL και PNEC

Τιμές παράγωγου επιπέδου χωρίς επιπτώσεις (DNEL) (εργαζόμενος)

Αριθμός	Όνομα της ουσίας			Αρ. CAS / EK
	Κατεύθυνση συγχώνευσης	Διάρκεια επίδρασης	Δράση	Τιμή
1	Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan			1675-54-3 216-823-5
	επιδερμικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	0,75 mg/kg/ημέρα
	αναπνευστικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	4,93 mg/m³
2	μονο[(C12-14-αλκυλοξυ)μεθυλο] παράγωγα οξιρανίου			68609-97-2 271-846-8
	επιδερμικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	3,90 mg/kg/ημέρα
	επιδερμικό	σύντομα (άμεσα)	συστημικός	17,00 mg/kg/ημέρα
	επιδερμικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	τοπικός	1,70 mg/cm²
	επιδερμικό	σύντομα (άμεσα)	τοπικός	68,00 mg/cm²
	αναπνευστικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	13,80 mg/m³
	αναπνευστικό	σύντομα (άμεσα)	συστημικός	29,00 mg/m³
	αναπνευστικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	τοπικός	0,98 mg/m³
	αναπνευστικό	σύντομα (άμεσα)	τοπικός	9,80 mg/m³

Τιμές παράγωγου επιπέδου χωρίς επιπτώσεις (DNEL) (καταναλωτής)

Αριθμός	Όνομα της ουσίας			Αρ. CAS / EK
	Κατεύθυνση συγχώνευσης	Διάρκεια επίδρασης	Δράση	Τιμή
1	Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan			1675-54-3 216-823-5
	Από το στόμα	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	0,5 mg/kg/ημέρα
	επιδερμικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	89,3 µg/kg bw/day
	αναπνευστικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	0,87
2	μονο[(C12-14-αλκυλοξυ)μεθυλο] παράγωγα οξιρανίου			68609-97-2 271-846-8
	Από το στόμα	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	1,00 mg/kg/ημέρα
	Από το στόμα	σύντομα (άμεσα)	συστημικός	1219,00 mg/kg/ημέρα
	επιδερμικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	2,35 mg/kg/ημέρα
	επιδερμικό	σύντομα (άμεσα)	συστημικός	10,00 mg/kg/ημέρα
	επιδερμικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	τοπικός	1,00 mg/cm²
	επιδερμικό	σύντομα (άμεσα)	τοπικός	40,00 mg/cm²
	αναπνευστικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	συστημικός	4,10 mg/m³
	αναπνευστικό	σύντομα (άμεσα)	συστημικός	7,60 mg/m³
	αναπνευστικό	Μακράς διάρκειας (χρόνια)	τοπικός	1,46 mg/m³
	αναπνευστικό	σύντομα (άμεσα)	τοπικός	2,90 mg/m³

Τιμές προβλεπόμενης συγκέντρωσης χωρίς επιπτώσεις (PNEC)

Αριθμός	Όνομα της ουσίας			Αρ. CAS / EK
	Τομέας περιβάλλοντος	Είδος	Τιμή	
1	μονο[(C12-14-αλκυλοξυ)μεθυλο] παράγωγα οξιρανίου			68609-97-2 271-846-8
	Νερό	Γλυκά ύδατα	0,0072 mg/L	
	Νερό	Θαλάσσια ύδατα	0,00072 mg/L	
	Νερό	Καθετήρες διαλείποντος καθετηριασμού Aqua	0,072 mg/L	
	Νερό	Προσχωματικό υλικό γλυκών υδάτων	66,77 mg/kg	
	Αφορά: Ξηρό βάρος			
	Νερό	Προσχωματικό υλικό θαλάσσιων υδάτων	6,677 mg/kg	
	Αφορά: Ξηρό βάρος			
	Έδαφος	-	80,12 mg/kg	
	Αφορά: Ξηρό βάρος			
	Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων (STP)	-	10,00 mg/L	

ΕΕ-σύμφωνα με τον κανονισμό



Ονομασία του προιοντος στο εμποριο: einZa LawiDox Epoxidharz-Grundierung, Stammlack AgBB

Προϊόν-Αριθμός: 0072724

Επίκαιρη εκδοχή: 2.0.0, δημιουργήθηκε στις: 11.06.2020

Αντικατασταθείσα εκδοχή: 1.0.1, δημιουργήθηκε στις: 03.06.2020

Περιοχή: GR

8.2 Έλεγχοι έκθεσης

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι

Φροντίστε για επαρκή αερισμό. Όπου είναι δυνατόν αυτό πρέπει να γίνει με τη χρήση του τοπικό σύστημα εξαερισμού και επαρκούς απαγωγής. Αν αυτά δεν επαρκούν για να διατηρήσουν τις συμπυκνώσεις των σωματιδίων και του ατμού των διαλυτών κάτω από το όριο επαγγελματικής έκθεσης, κατάλληλη αναπνευστική προστασία πρέπει να φορεθεί.

Ατομικά μέσα προφύλαξης

Αναπνευστική προστασία

Αν οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε συμπυκνώσεις πάνω από το όριο έκθεσης, πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλους, επίσημα αναγνωρισμένους αναπνευστήρες. Όταν οι χειριστές, είτε ψεκάζοντας είτε όχι, είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται μέσα στον θάλαμο ψεκασμού, ο εξαερισμός σε όλες τις περιπτώσεις είναι απίθανο να είναι επαρκής για τον έλεγχο των σωματιδίων και των ατμών του διαλύτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο χειριστής θα πρέπει να χρησιμοποιεί αναπνευστήρα πεπιεσμένου αέρα κατά τη διάρκεια του ψεκασμού και μέχρις ότου η συγκέντρωση των σωματιδίων και των ατμών διαλύτη πέσει κάτω από τα όρια έκθεσης. Φίλτρο A2P2 (DIN EN 14387)

Προστασία των ματιών / του προσώπου

Φοράτε προστατευτικά γυαλιά για την προστασία από πτισιλίες υγρών. Προστατευτικά γυαλιά με προστατευτικά πλαίνα (EN 166)

Προστασία των χεριών

Σε περίπτωση επαφής του δέρματος με το προϊόν η χρήση γαντιών, με έλεγχο π.χ σύμφωνα με το πρότυπο EN 374, προσφέρει επαρκή προστασία. Τα προστατευτικά γάντια θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ελέγχονται για το αν είναι κατάλληλα για την αντίστοιχη εργασία (π.χ. να ελέγχεται η δυνατότητα μηχανικής καταπόνησης, η συμβατότητα του προϊόντος, η αντιστατική). Ακολουθήστε τις οδηγίες και πληροφορίες του κατασκευαστή των γαντιών για τη χρήση, αποθήκευση, φροντίδα και για την αντικατάσταση των γαντιών.

Κατάλληλο υλικό

	Boutúlio	0,7	mm
αντοχή υλικού	>	480	Ελάχ
χρόνος διείσδυσης			
Κατάλληλο υλικό	ελαστικό νιτριλίου		
αντοχή υλικού		0,4	mm
χρόνος διείσδυσης	>	480	Ελάχ

Άλλα μέτρα

Το προσωπικό πρέπει να φορά αντιστατικά ενδύματα από φυσική ίνα ή από υψηλή θερμοκρασία ανθεκτικά συνθετικών ινών.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

Μην αφήνετε να εισχωρήσει σε αποχετεύσεις ή υδάτινα ρεύματα.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Μορφή/Χρώμα
υγρό
'άχρωμο
Οσμή
χαρακτηριστική
Όριο αναγνώρισης οσμής
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Τιμή pH
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Σημείο ζέσεως / Τομέας ζέσεως
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Σημείο τήξης / Τομέας τήξης
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Σημείο αποσύνθεσης/ Τομέας αποσύνθεσης
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
Σημείο ανάφλεξης
Τιμή > 100 °C
Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
οξειδωτικές ιδιότητες
δεν είναι διαθέσιμο
εκρηκτικές ιδιότητες
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)
δεν είναι διαθέσιμο

ΕΕ-σύμφωνα με τον κανονισμό



Όνομασια του προιοντος στο εμποριο: einzA LawiDox Epoxidharz-Grundierung, Stammlack AgBB

Προϊόν-Αριθμός: 0072724

Επίκαιρη εκδοχή: 2.0.0, δημιουργήθηκε στις: 11.06.2020

Αντικατασταθείσα εκδοχή: 1.0.1, δημιουργήθηκε στις: 03.06.2020

Περιοχή: GR

χαμηλότερη αναφλεξιμότητα ή όρια εκρηκτικότητας:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

ανώτερη αναφλεξιμότητα ή όρια εκρηκτικότητας:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Τάση αερίων

Τιμή Αρχική θερμοκρασία	<	100 50	hPa °C
----------------------------	---	-----------	-----------

πυκνότητα ατμών

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

ταχύτητα εξάτμισης:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

σχετική πυκνότητα:

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Πυκνότητα

Τιμή Αρχική θερμοκρασία Μέθοδος	1,12 20	g/cm ³ °C
DIN EN ISO 2811-2		

Διαλυτότητα

Παραπτήρηση	Πρακτικά αδιάλυτο
-------------	-------------------

διαλυτότητα (διαλυτότητες)

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

συντελεστής κατανομής: π-οκτανόλη/νερό

Αριθμός	Όνομα της ουσίας	Αριθμός CAS	Αριθμός EK
1	Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan	1675-54-3	216-823-5
log Pow Αρχική θερμοκρασία Μέθοδος Πηγή	>=	2,918 25	°C

Ιξώδες

Τιμή Αρχική θερμοκρασία	975 20	mPa*s °C
----------------------------	-----------	-------------

Δοκιμή διαχωρισμού διαλυτικών

δεν είναι διαθέσιμο

9.2 Άλλες πληροφορίες

Λοιπά στοιχεία

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1 Αντιδραστικότητα

Σταθερότητα σε περίπτωση εφαρμογής των συνιστώμενων κανονισμών περί αποθήκευσης και χειρισμού (βλέπε απόσπασμα 7).

10.2 Χημική σταθερότητα

Σταθερό σε περίπτωση εφαρμογής των συνιστώμενων κανονισμών περί αποθήκευσης και χειρισμού (βλέπε ενότητα 7).

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Φυλάσσεται μακριά από οξειδωτικά μέσα, ισχυρά αλκαλικό και ισχυρά όξινο υλικά προκειμένου να αποφευχθούν οι εξώθερμες αντιδράσεις.

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν

Υψηλή θερμοκρασία, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης.

10.5 Μη συμβατά υλικά

Φυλάσσεται μακριά από οξειδωτικά μέσα, ισχυρά αλκαλικό και ισχυρά όξινο υλικά προκειμένου να αποφευχθούν οι εξώθερμες αντιδράσεις.

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Καμία κατά την αποθήκευση, το χειρισμό, τη μεταφορά σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Σε περίπτωση πυρκαγιάς: βλ. ενότητα 5.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

ΕΕ-σύμφωνα με τον κανονισμό



Όνομασια του προϊοντος στο εμποριο: einzA LawiDox Epoxidharz-Grundierung, Stammlack AgBB

Προϊόν-Αριθμός: 0072724

Επίκαιρη εκδοχή: 2.0.0, δημιουργήθηκε στις: 11.06.2020

Αντικατασταθείσα εκδοχή: 1.0.1, δημιουργήθηκε στις: 03.06.2020

Περιοχή: GR

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Οξεία τοξικότητα κατά την κατάποστη		Aριθμός CAS	Aριθμός EK
Αριθμός	Όνομα της ουσίας	1675-54-3	216-823-5
1	Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan	> 2000	mg/kg σωματικού βάρους

LD50
είδος
Μέθοδος
Πηγή

Αρουραίος
OECD 420
ECHA

Οξεία τοξικότητα κατά την επαφή		Aριθμός CAS	Aριθμός EK
Αριθμός	Όνομα της ουσίας	1675-54-3	216-823-5
1	Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan	> 2000	mg/kg σωματικού βάρους

LD50
είδος
Μέθοδος
Πηγή

Αρουραίος
OECD 402
ECHA

Οξεία τοξικότητα κατά την εισπνοή		Aριθμός CAS	Aριθμός EK
Αριθμός	Όνομα της ουσίας	1675-54-3	216-823-5
1	Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan	> 5,0 5	mg/l h

LC50
Χρόνος επαφής
Κατάσταση της ύλης^{είδος}
Πηγή

Σκόνη/Ομίχλη
Αρουραίος
ECHA

διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος			
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία			

σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών			
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία			

αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος			
Αριθμός	Όνομα της ουσίας	Αριθμός CAS	
1	Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan	1675-54-3	216-823-5

Κατεύθυνση συγχώνευσης
είδος
Μέθοδος
Πηγή^{Αξιολόγηση}

Δέρμα
Ποντίκι
ΟΟΣΑ 429
ΕCHA
Ευαισθητοποιεί

Μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων			
Αριθμός	Όνομα της ουσίας	Αριθμός CAS	
1	Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan	1675-54-3	216-823-5
Κατεύθυνση συγχώνευσης είδος Πηγή ^{Αξιολόγηση/ Ταξινόμηση}	Από το στόμα	Ποντίκι ΕCHA βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.	

Τοξικότητα αναπαραγωγής			
Αριθμός	Όνομα της ουσίας	Αριθμός CAS	
1	Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan	1675-54-3	216-823-5
Κατεύθυνση συγχώνευσης είδος Μέθοδος Πηγή ^{Αξιολόγηση/ Ταξινόμηση}	Από το στόμα	Αρουραίος OECD 416 ΕCHA βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.	238 d

Καρκινογένεση			
Αριθμός	Όνομα της ουσίας	Αριθμός CAS	

ΕΕ-σύμφωνα με τον κανονισμό



Όνομασια του προιοντος στο εμποριο: einzA LawiDox Epoxidharz-Grundierung, Stammlack AgBB

Προϊόν-Αριθμός: 0072724

Επίκαιρη εκδοχή: 2.0.0, δημιουργήθηκε στις: 11.06.2020

Αντικατασταθείσα εκδοχή: 1.0.1, δημιουργήθηκε στις: 03.06.2020

Περιοχή: GR

1 Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan

1675-54-3

216-823-5

Κατεύθυνση συγχώνευσης	Από το στόμα	
NOAEL	100	mg/kg bw/d
είδος	Αρουραίος	
Μέθοδος	OECD 453	
Πηγή	ECHA	
Αξιολόγηση/ Ταξινόμηση	βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.	

STOT-εφάπαξ έκθεση

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

STOT-επανειλημένη έκθεση

Αριθμός Ονομα της ουσίας

Αριθμός CAS

Αριθμός EK

1 Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan

1675-54-3

216-823-5

Κατεύθυνση συγχώνευσης	Από το στόμα	
NOAEL	50	mg/kg bw/d
Χρόνος επαφής	14	Εβδομάδες
είδος	Αρουραίος	
Μέθοδος	OECD 408	
Πηγή	ECHA	
Αξιολόγηση/ Ταξινόμηση	βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.	

Τοξικότητα αναρρόφησης

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Καθυστερημένες και άμεσες επιπτώσεις καθώς και χρόνιες επιπτώσεις από βραχυχρόνια και μακροχρόνια έκθεση

Η έκθεση σε διαλύτες συμπύκνωση ατμών στο προϊόν πέραν του καθορισμένου ορίου επαγγελματικής έκθεσης μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες στην υγεία των βλεννογόνων και του αναπνευστικού συστήματος, καθώς και ανεπιθύμητες ενέργειες στους νεφρούς, το ήπαρ και το κεντρικό νευρικό σύστημα. Τα συμπτώματα και σημεία περιλαμβάνουν πνοκέφαλο, ζάλη, κόπωση, μυική αδυναμία, υπνηλία και σε ακραίες περιπτώσεις απώλεια αισθήσεων. Οι διαλύτες μπορούν να προκαλέσουν μερικές από τις προαναφερθείσες βλάβες αν απορροφηθούν από το δέρμα. Αν πιπτολιστεί υγρό στα μάτια, μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και αναστρέψιμη βλάβη. Η κατάπτωση μπορεί να προκαλέσει ναυτία, διάρροια και έμετο. Βασιζόμενοι στις ιδιότητες των εποξειδικών ενώσεων και λαμβάνοντας υπόψη τα τοξικολογικά στοιχεία παρόμιων παρασκευασμάτων, το παρασκεύασμα αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ευαισθητοποίηση στο δέρμα και ερεθισμό.

Το παρασκεύασμα αυτό περιέχει εποξειδικές ενώσεις χαμηλού μοριακού βάρους, οι οποίες είναι ερεθιστικές για τα μάτια, τις μυϊκές μεμβράνες και το δέρμα. Επαναλαμβανόμενη επαφή με το δέρμα μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμό και ευαισθητοποίηση του δέρματος, ενδεχομένως σε συνδυασμό με την ευαισθητοποιητική δράση άλλων εποξειδικών. Η επαφή του δέρματος με το παρασκεύασμα και η έκθεση σε εκνεφώματα και ατμούς θα πρέπει να αποφεύγεται.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1 Τοξικότητα

Τοξικότητα ιχθύων (οξεία)

Αριθμός Ονομα της ουσίας

Αριθμός CAS

Αριθμός EK

1 Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan

1675-54-3

216-823-5

LC50	1,2	mg/l
Χρόνος επαφής	96	h
είδος	Oncorhynchus mykiss	
Μέθοδος	EPA-660 / 3-75-009	

Τοξικότητα ιχθύων (χρόνια)

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Τοξικότητα δαφνιών (οξεία)

Αριθμός Ονομα της ουσίας

Αριθμός CAS

Αριθμός EK

1 Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan

1675-54-3

216-823-5

EC50	2,7	mg/l
Χρόνος επαφής	48	h
είδος	Daphnia magna	
Μέθοδος	EPA 660/3-75-009	
Πηγή	ECHA	

Τοξικότητα δαφνιών (χρόνια)

Αριθμός Ονομα της ουσίας

Αριθμός CAS

Αριθμός EK

1 Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan

1675-54-3

216-823-5

NOEC	0,3	mg/l
Χρόνος επαφής	21	ημέρα(ες)

ΕΕ-σύμφωνα με τον κανονισμό



Όνομασια του προϊοντος στο εμποριο: einzA LawiDox Epoxidharz-Grundierung, Stammlack AgBB

Προϊόν-Αριθμός: 0072724

Επίκαιρη εκδοχή: 2.0.0, δημιουργήθηκε στις: 11.06.2020

Αντικατασταθείσα εκδοχή: 1.0.1, δημιουργήθηκε στις: 03.06.2020

Περιοχή: GR

είδος
Μέθοδος
Πηγή

Daphnia magna
OECD 211
ECHA

Τοξικότητα αλγών (οξεία)

Αριθμός	Όνομα της ουσίας	Αριθμός CAS	Αριθμός EK
1	Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan	1675-54-3	216-823-5
EC50 Χρόνος επταφής είδος Μέθοδος Πηγή		9,4 72	mg/l h

Τοξικότητα αλγών (χρόνια)

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Βακτήριοτοξικότητα

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Βιολογική αποσύνθεση	Αριθμός CAS	Αριθμός EK
Αριθμός	Όνομα της ουσίας	
1	Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan	1675-54-3

Τιμή Διάρκεια
Μέθοδος
Πηγή
Αξιολόγηση

5 %
28 d

OECD 301 F
ECHA
όχι εύκολα διασπάσιμο

Αβιοτική αποικοδόμηση

Αριθμός	Όνομα της ουσίας	Αριθμός CAS	Αριθμός EK
1	Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan	1675-54-3	216-823-5
Είδος	Υδρόλυση		

Χρόνος ημίσειας ζωής
Τιμή pH
Αρχική θερμοκρασία
Μέθοδος
Πηγή

86 h
7 °C
25

OECD 111
ECHA

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

συντελεστής κατανομής: π-οκτανόλη/νερό	Αριθμός CAS	Αριθμός EK
Αριθμός	Όνομα της ουσίας	
1	Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan	1675-54-3

log Pow
Αρχική θερμοκρασία
Μέθοδος
Πηγή

>= 2,918
25 °C

OECD 117
ECHA

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB	Τα συστατικά μέρη του προϊόντος δεν θεωρούνται ως ABT. Τα συστατικά μέρη του προϊόντος δεν θεωρούνται ως αΑαB.
Αξιολόγηση PBT Αξιολόγηση vPvB	

12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

12.7 Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες
Μην αφήνετε να εισχωρήσει σε αποχετεύσεις ή υδάτινες.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

ΕΕ-σύμφωνα με τον κανονισμό



Ονομασία του προιοντος στο εμπόριο: einzA LawiDox Epoxidharz-Grundierung, Stammlack AgBB

Προϊόν-Αριθμός: 0072724

Επίκαιρη εκδοχή: 2.0.0, δημιουργήθηκε στις: 11.06.2020

Αντικατασταθείσα εκδοχή: 1.0.1, δημιουργήθηκε στις: 03.06.2020

Περιοχή: GR

προϊόν

κώδικας απορρίμματος 08 04 09* απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες
Ο (Οι) υποδεικνύμενος (οι) αριθμός (οι) απορρίμματος σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κατάλογο απορριμμάτων είναι υποδειγματικός. Η τελική ταξινόμηση πρέπει να γίνει μετά συναίνεσης με το Περιφερειακό όργανο για την εξουδετέρωση των απορριμμάτων.
Η διάθεση πρέπει να διεξάγεται τηρουμένων των προδιαγραφών κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια τοπική αρχή και το φορέα διάθεσης αποβλήτων σε κατάλληλη και εγκεκριμένη εγκατάσταση.

Ακάθαρτες συσκευασίες

Το υπόλοιπο του περιεχομένου των συσκευασιών θα πρέπει να αδειάζεται και να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κείμενες νομικές διατάξεις αποκομιδής.
Οι συσκευασίες των οποίων το υπόλοιπο μπορεί να αδειάσει θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τον τοπικό υπεύθυνο. Τα άδεια δοχεία πρέπει να καταργηθούν ή να ανασκευαστούν.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

14.1 Μεταφορά ADR/RID/ADN

Τάξη	9
Κωδικός ταξινόμησης	M6
Ομάδα συσκευασίας	III
Αριθμός κινδύνου	90
Αριθμός ΟΗΕ	UN3082
Σήμανση προϊόντος	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
Προκαλεί κίνδυνο	Bis(4,4'-glycidyloxyphenyl)-propan
Κωδικός περιορισμού σήραγγας	-
Ετικέτα σήμανσης κινδύνου	9
Σήμα περιβαλλοντικά επικινδύνων ουσιών	Σύμβολο (ψάρι και δένδρο)

14.2 Μεταφορά IMDG

Τάξη	9
Ομάδα συσκευασίας	III
Αριθμός ΟΗΕ	UN3082
Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
Προκαλεί κίνδυνο	bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane
EmS	F-A, S-F
Label (Ετικέτα)	9
Σήμα περιβαλλοντικά επικινδύνων ουσιών	Σύμβολο (ψάρι και δένδρο)

14.3 Μεταφορά ICAO-TI / IATA

Τάξη	9
Ομάδα συσκευασίας	III
Αριθμός ΟΗΕ	UN3082
Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
Προκαλεί κίνδυνο	bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane
Label (Ετικέτα)	9
Σήμα περιβαλλοντικά επικινδύνων ουσιών	Σύμβολο (ψάρι και δένδρο)

14.4 Άλλες πληροφορίες

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Για στοιχεία σχετικά με κινδύνους για το περιβάλλον, εφόσον είναι συναφή, βλ. 14.1 - 14.3.

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Μεταφορά εντός των εγκαταστάσεων του χρήστη: Μεταφέρετε πάντα κλειστά δοχεία, τα οποία να είναι όρθια και ασφαλή. Βεβαιωθείτε ότι τα άτομα που μεταφέρουν το προϊόν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση ατυχήματος ή διαρροής.

14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και τον κώδικα IBC άνευ σημασίας

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα ΕΕ τη νομοθεσία

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ)

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και/ή σύμφωνα με τα δεδομένα του προηγούμενου προμηθευτή το προϊόν δεν περιέχει ουσία /

ΕΕ-σύμφωνα με τον κανονισμό



Όνομασία του προιοντος στο εμπόριο: einzA LawiDox Epoxidharz-Grundierung, Stammlack AgBB

Προϊόν-Αριθμός: 0072724

Επίκαιρη εκδοχή: 2.0.0, δημιουργήθηκε στις: 11.06.2020

Αντικατασταθείσα εκδοχή: 1.0.1, δημιουργήθηκε στις: 03.06.2020

Περιοχή: GR

ουσίες, η οποία / οι οποίες σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006 - REACH παράρτημα XIV κατατάσσεται / κατατάσσονται στις ουσίες που υπόκεινται σε αδειοδότηση.

Λίστα υποψηφίων REACH ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) για τη διαδικασία έγκρισης

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα και/ή τα στοιχεία των προμηθευτών, το προϊόν δεν περιέχει καμία ουσία η οποία θεωρείται ότι πρέπει να συμπεριληφθεί στο παράρτημα XIV (κατάλογος των ουσιών υποχρεωτικής έγκρισης) σύμφωνα με το άρθρο 57 σε συνδυασμό με το άρθρο 59 του κανονισμού REACH (ΕΚ) 1907/2006.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και/ή σύμφωνα με τα δεδομένα του προηγούμενου προμηθευτή το προϊόν δεν περιέχει ουσία / ουσίες, η οποία / οι οποίες υπόκειται / υπόκεινται στους όρους του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 - REACH παράρτημα XVII.

DIREKTIIV 2012/18/EL ohtlike ainetega seotud suurunnetuse ohu ohjeldamise

Το προϊόν υπόκειται στο παράρτημα I, μέρος 1, κατηγορία κινδύνων: E2

Λοιπές προδιαγραφές

Άλλες εθνικές προδιαγραφές

Πρέπει να τηρούνται οι εθνικοί κανόνες για το χειρισμό και τη χρήση επικίνδυνων ουσιών, καθώς και τη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας.

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Αξιολόγηση ασφαλείας ουσιών δεν διεξήχθη για το συγκεκριμένο μείγμα.

ΤΜΗΜΑ 16: ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

πηγές των βασικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του δελτίου δεδομένων:

Κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση.

Πηγές δεδομένων, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό φυσιολογικών, τοξικολογικών και οικοτοξικών δεδομένων, αναφέρονται άμεσα στα αντίστοιχα κεφάλαια.

Οδηγία της ΕΕ 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EG

Εθνικοί κατάλογοι οριακών τιμών αέρα του κάθε κρατιδίου ξεχωριστά στην ενίστε ισχύουσα έκδοση.

Προδιαγραφές μεταφοράς σύμφωνα με τα ADR, RID, IMDG, IATA στην ενίστε ισχύουσα έκδοση.

Οργανο αρμόδιο για την έκδοση φυλλαδίου στοιχείων

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 555 546 300 Fax: +49 40 / 555 546 357 e-mail: umco@umco.de

Τα στοιχεία βασίζονται στις σημερινές γνώσεις και εμπειρίες. Το βιβλίο στοιχείων ασφαλείας περιγράφει τα προϊόντα ως προς τις απαιτήσεις ασφαλείας. Τα στοιχεία δεν ισχύουν ως υποσχέσεις για ορισμένες ιδιότητες.

Άλλαγές / συμπληρώσεις κειμένου:

Οι τροποποιήσεις στο κείμενο επισημαίνονται στο περιθώριο της σελίδας

Έγγραφο που προστατεύεται βάσει του νόμου για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η τροποποίηση ή η αναπαραγωγή χρήζει της ρητής έγκρισης της εταιρείας UMCO GmbH.

Prod-ID 686400