

**Handelsnavn:** einzA Härter LawiPur, 2-K-PU Mattsiegel**Produkt-Nr.:** 0079349**Aktuel version:** 8.0.0, udstedt den: 13.03.2025**Erstattet version:** 7.0.0, udstedt den: 09.07.2024**region:** DK**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1 Produktidentifikator****Handelsnavn****einzA Härter LawiPur, 2-K-PU Mattsiegel****UFI:****P1WC-D1NF-V00R-U1K4****1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes****Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen**

Dekoratív maling

**Anvendelser, der frarådes**

Ingen angivelser til rådighed.

**1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet****Adresse**

einzA Farben GmbH &amp; Co KG

Junkersstraße 13

30179 Hannover

Telefonnr. +49 (0)511 67490-0

Faxnr. +49 (0)511 67490-20

e-mail info@einzA.com

**Oplysninger om sikkerhedsdatabladet**

sdb\_info@umco.de

**1.4 Nødtelefon**

+45 82 12 12 12

**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)**

Acute Tox. 4; H332

Eye Irrit. 2; H319

Resp. Sens. 1; H334

Skin Sens. 1; H317

STOT SE 3; H335

**Instrukser angående klassificeringen**

Klassificeringen af produktet er fastlagt på grundlag af følgende metoder ifølge artikel 9 og kriterierne i EF-forordning nr. 1272/2008:

Fysiske farer: Vurdering af kontroldata ifølge bilag I, del 2

Sundheds- og miljøfarer: Beregningsmetode ifølge bilag I, del 3, 4 og 5.

**2.2 Mærkningselementer****Mærkning ifølge EF-forordning nr. 1272/2008 (CLP)****Farepiktogrammer**

GHS07



GHS08

**Signalord**

Fare

**Farebestemmende komponent(er) for etikettering:**

Alifatisk Polyisocyanat

tosylisocyanat

**Faresætninger**

**Handelsnavn:** einza Härter LawiPur, 2-K-PU Mattsiegel**Produkt-Nr.:** 0079349**Aktuel version:** 8.0.0, udstedt den: 13.03.2025**Erstattet version:** 7.0.0, udstedt den: 09.07.2024**region:** DK

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.  
H332 Farlig ved indånding.  
H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.  
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

**Faresætninger (EU)**

EUH204 Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.

**Sikkerhedssætninger**

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.  
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.  
P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.  
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenskyttelse.  
P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.  
P342+P311 Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge.  
P405 Opbevares under lås.  
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale regler.

**UFI:**

P1WC-D1NF-V00R-U1K4

**2.3 Andre farer**

PBT-vurdering  
Produktets bestanddele gælder ikke som PBT-stoffer.  
vPvB-vurdering  
Produktets bestanddele gælder ikke som vPvB-stoffer.

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.1 Stoffer**

Ikke relevant. Produktet er ikke noget stof.

**3.2 Blandinger****Indhold af farlige stoffer**

| Nr. | Betegnelse på stoffet                                                |                                                                                                                                                            | Yderligere oplysninger |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
|     | CAS / EF / Indeks / REACH nr.                                        | Klassificering (EF) 1272/2008 (CLP)                                                                                                                        | Koncentration          | %      |
| 1   | <b>Alifatisk Polyisocyanat</b>                                       |                                                                                                                                                            |                        |        |
|     | 28182-81-2<br>931-274-8<br>-<br>01-2119485796-17                     | Acute Tox. 4; H332<br>Skin Sens. 1; H317<br>STOT SE 3; H335                                                                                                | >= 70,00 - < 90,00     | vægt-% |
| 2   | <b>Poly(oxy-1,2-etanediyl), alfa-tridecyl-omega-hydroxy-, fosfat</b> |                                                                                                                                                            |                        |        |
|     | 9046-01-9<br>-<br>-<br>-                                             | Aquatic Chronic 3; H412<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Irrit. 2; H315                                                                                         | < 2,50                 | vægt-% |
| 3   | <b>tosylisocyanat</b>                                                |                                                                                                                                                            |                        |        |
|     | 4083-64-1<br>223-810-8<br>615-012-00-7<br>01-2119980050-47           | EUH014<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Resp. Sens. 1; H334<br>Skin Irrit. 2; H315<br>STOT SE 3; H335                                                              | < 2,50                 | vægt-% |
| 4   | <b>cyclohexyldimethylamin</b>                                        |                                                                                                                                                            |                        |        |
|     | 98-94-2<br>202-715-5<br>-<br>01-2119533030-60                        | Acute Tox. 3; H301<br>Acute Tox. 3; H311<br>Acute Tox. 3; H331<br>Aquatic Chronic 3; H412<br>Flam. Liq. 3; H226<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318 | < 0,50                 | vægt-% |
| 5   | <b>hexamethylen-1,6-diisocyanat</b>                                  |                                                                                                                                                            |                        |        |

**Handelsnavn:** einza Härter LawiPur, 2-K-PU Mattsiegel**Produkt-Nr.:** 0079349**Aktuel version:** 8.0.0, udstedt den: 13.03.2025**Erstattet version:** 7.0.0, udstedt den: 09.07.2024**region:** DK

|                                                           |                                                                                                                                                       |        |        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 822-06-0<br>212-485-8<br>615-011-00-1<br>01-2119457571-37 | Acute Tox. 4; H302<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Resp. Sens. 1; H334<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1; H317<br>STOT SE 3; H335<br>Acute Tox. 1; H330 | < 0,10 | vægt-% |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|

Den fulde ordlyd af H- og EUH-faresætninger, såfremt den ikke fremgår af punkt 2.2: se punkt 16.

| Nr. | Note | Specifikke koncentrationsgrænser                                        | M-faktor (akut) | M-faktor (kronisk) |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 5   | -    | Resp. Sens. 1; H334: C $\geq$ 0,5%<br>Skin Sens. 1; H317: C $\geq$ 0,5% | -               | -                  |

**Estimator for akut toksicitet (ATE'er)**

| Nr. | oral                 | dermal               | inhalativ |
|-----|----------------------|----------------------|-----------|
| 4   | 289 mg/kg legemsvægt | 380 mg/kg legemsvægt |           |

**3.3 Andre oplysninger**

Ifølge oplysningerne fra forsyningskæden er indholdet af monomer diisocyanat < 0,1 %.

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger****4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Generelle informationer**

I tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Ved bevidstløshed, anbring den tilskadekomne i aflåst sideleje, og søg lægehjælp.

**Ved indånding**

Bring personen ud i frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis der ingen vejtrækning er, hvis vejtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale.

**Ved hudkontakt**

Forurenede tøj og sko tages af. Vask huden grundigt med vand og sæbe eller anvend velegnet hudrensemiddel. Brug ikke opløsningsmidler eller fortyndere.

**Ved øjenkontakt**

Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Skyl STRAKS øjnene med rigelige mængder vand i mindst 5 minutter, og løft med jævne mellemrum de øvre og nedre øjenlåg.

**Ved indtagelse**

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Hold personen varm og i ro. Fremkald ikke opkastning.

**4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Ingen angivelser til rådighed.

**4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Ingen angivelser til rådighed.

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1 Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**

Skum (alkoholbestandig), kuldioxid, pulver, spredt stråle (vand)

**Uegnede slukningsmidler**

vandstråle

**5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Ved brand kan følgende frigøres: Kulmonoxid (CO); Kuldioxid (CO<sub>2</sub>); Kvælstofoxider (NO<sub>x</sub>); Cyanbrinte (HCN); Monomere isocyanater; Aminer; Alkoholer; Indånding af farlige nedbrydningsstoffer kan forårsage skader på helbred.

**5.3 Anvisninger for brandmandskab**

Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Tillad ikke potentielt forurenede vand inklusive regnvand, vand fra brandbekæmpelse eller spild (udslip) at flyde ud i vandveje, kloakker eller afløb. Iltapparat nødvendigt.

**Handelsnavn:** einza Härter LawiPur, 2-K-PU Mattsiegel**Produkt-Nr.:** 0079349**Aktuel version:** 8.0.0, udstedt den: 13.03.2025**Erstattet version:** 7.0.0, udstedt den: 09.07.2024**region:** DK**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer****For ikke-indsatspersonel**

Undgå at indånde dampene. Se beskyttelsesforanstaltninger i punkt 7 og 8.

**For indsatspersonel**

Ingen angivelser til rådighed. Personligt beskyttelsesudstyr – se afsnit 8.

**6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke ledes ned i kloakken eller ud i søer og vandløb. Ved tilsmudsning af floder, søer eller kloakledninger informeres de kompetente myndigheder i henhold til den lokale lovgivning.

**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Spild med ikke-brændbart absorberende materiale (fx sand, jord, vermiculite, diatomejord) og samle. Placer i passende beholder. Rengør det forurenede område med det samme med et passende dekontamineringsmiddel.

Et muligt (brandfarlig) middel indeholder (i volumen): vand (45 dele), ethanol eller isopropylalkohol (50 dele) og koncentreret (d: 0,880) ammoniakopløsning (5 dele).

Et ikke-brandbart alternativ er natriumcarbonat (5 dele) og vand (95 dele). Tilføj det samme dekontamineringsmiddel til resterne, og lad det stå i flere døgn, til der ikke er nogen reaktion i den åbne beholder. Når dette sker, lukkes og bortskaffes beholderen i overensstemmelse med gældende regler (se punkt 13).

**6.4 Henvisning til andre punkter**

Ingen angivelser til rådighed.

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1 Forholdsregler for sikker håndtering****Råd om sikker håndteringspraksis**

På grund af indholdet af organiske opløsningsmidler i præparatet: Undgå dannelsen af brændbare eller eksplosive koncentrationer af dampe i luften og undgå koncentrationer af dampe, der overstiger Arbejdstilsynets grænseværdier. Materialet må kun anvendes på steder, hvor åbent lys, ild og andre letfængelige genstande holdes fjernt. Personer med astma, allergi, kroniske eller tilbagevendende åndedrætssygdomme bør ikke arbejde med nogen proces, hvori dette præparat anvendes. Personer, der sprøjter med dette præparat, bør regelmæssigt have undersøgt deres lunger. Udvis forsigtighed ved åbning af delvist fyldte beholdere. Forholdsregler bør tages for at minimere udsættelse for atmosfærisk fugt eller vand: CO<sub>2</sub> dannes, hvilket kan resultere i lukkede beholdere til at give tryk. Undgå at indånde støv, partikler og spray eller spøjtetåger, der dannes ved anvendelsen af dette præparat. Tørslibning, skære- og / eller svejsning i den tørre film kan give anledning til støv og / eller farlige dampe. Wet [slibning] / [flattung] bør så vidt muligt anvendes. Undgå at indånde slibestøv. Svejsning, slibning og andet varmeudviklende arbejde på overfladebehandlede underlag kan give anledning til dannelse og frigivelse af isocyanater. Punkt 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

**Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger**

Undgå kontakt med huden og øjnene. Under arbejdet bør man ikke indtage mad og drikke el. ryge. Vask hænder før pauser og ved arbejdets afslutning. Vask hud og hoved grundigt ved arbejdets afslutning.

**Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse**

Holdes borte fra varme, gnister og ild. Elektrisk lys og udstyr bør beskyttes bedst muligt i henhold til gældende standarder. Brug ikke gnistdannende værktøj. Dampe er tungere end luft, og kan spredes langs gulvet. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.

**7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed****Tekniske foranstaltninger og opbevaringsbetingelser**

Følg reglerne i arbejdsmiljøloven. Undgå, at uvedkommende får adgang. Beholderen skal opbevares tørt, tæt tillukket og på et køligt, velventileret sted. Beskyttes mod varme og direkte sollys. Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt.

**Krav til lager og beholdere**

Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale. Brug aldrig tryk ved tømning. Beholderen er ikke en trykbeholder. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Beholderen skal holdes tæt lukket. Følg forholdsreglerne på etiketten.

**Samlagingshenvisninger**

Undgå kontakt med: Oxidationsmidler, stærke baser, stærke syrer samt aminer, alkoholer og vand.

Handelsnavn: einza Härter LawiPur, 2-K-PU Mattsiegel

Produkt-Nr.: 0079349

Aktuel version: 8.0.0, udstedt den: 13.03.2025

Erstattet version: 7.0.0, udstedt den: 09.07.2024

region: DK

**7.3 Særlige anvendelser**

Ingen angivelser til rådighed.

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1 Kontrolparametre****Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering**

| Nr. | Betegnelse på stoffet                | CAS-nr.                                                                                                                                                                                                                                           | EF nr.    |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1   | Alifatisk Polyisocyanat              | 28182-81-2                                                                                                                                                                                                                                        | 931-274-8 |
|     | 2024/869/EC                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|     | Diisocyanates (measured as NCO (10)) |                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|     | Grænseværdier                        | 0,006 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                           | 12 ppm    |
|     | Hudresorption / sensibilisering      | Skin (8) Dermal and respiratory sensitisation (9)<br>A limit value of 10 µg NCO/m <sup>3</sup> in relation to a reference period of 8 hours and a short-term exposure limit value of 20 µg NCO/m <sup>3</sup> shall apply until 31 December 2028. |           |
|     | Anmærkninger                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |           |

**DNEL, DMEL- og PNEC-værdier****DNEL-værdier (arbejdstagere)**

DNEL-værdier (arbejdstagere)

| Nr. | Betegnelse på stoffet                                  |                    |           | CAS / EF nr.            |              |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------|--------------|
|     | Eksponeringsvej                                        | Eksponeringstid    | virkning  | Værdi                   |              |
| 1   | Alifatisk Polyisocyanat                                |                    |           | 28182-81-2<br>931-274-8 |              |
|     | inhalativ                                              | Kort tid (akut)    | lokal     | 1                       | mg/m³        |
|     | med hensyn til : Luft                                  |                    |           |                         |              |
|     | inhalativ                                              | langtids (kronisk) | lokal     | 0,5                     | mg/m³        |
|     | med hensyn til : Luft                                  |                    |           |                         |              |
| 2   | tosylisocyanat                                         |                    |           | 4083-64-1<br>223-810-8  |              |
|     | dermal                                                 | langtids (kronisk) | systemisk | 0,92                    | mg/kg bw/day |
|     | inhalativ                                              | langtids (kronisk) | systemisk | 3,24                    | mg/m³        |
| 3   | cyclohexyldimethylamin                                 |                    |           | 98-94-2<br>202-715-5    |              |
|     | dermal                                                 | langtids (kronisk) | systemisk | 0,6                     | mg/kg/dag    |
|     | dermal                                                 | langtids (kronisk) | lokal     |                         |              |
|     | Anmærkninger: stor fare (ingen tærskelsværdi beregnet) |                    |           |                         |              |
|     | dermal                                                 | Kort tid (akut)    | lokal     |                         |              |
|     | Anmærkninger: stor fare (ingen tærskelsværdi beregnet) |                    |           |                         |              |
|     | inhalativ                                              | langtids (kronisk) | lokal     | 8,3                     | mg/m³        |
|     | inhalativ                                              | Kort tid (akut)    | lokal     | 8,3                     | mg/m³        |
|     | inhalativ                                              | langtids (kronisk) | svstemisk | 0.53                    |              |

**DNEL-værdier (forbrugere)**

| Nr. | Betegnelse på stoffet |                    |           | CAS / EF nr.           |              |
|-----|-----------------------|--------------------|-----------|------------------------|--------------|
|     | Eksponeringsvej       | Eksponeringstid    | virkning  | Værdi                  |              |
| 1   | tosylisocyanat        |                    |           | 4083-64-1<br>223-810-8 |              |
|     | oral                  | langtids (kronisk) | systemisk | 0,46                   | mg/kg bw/day |
|     | dermal                | langtids (kronisk) | systemisk | 0,46                   | mg/kg bw/day |
|     | inhalativ             | langtids (kronisk) | systemisk | 0,8                    | mg/m³        |

**PNEC-værdier**

| F215 - Væsker |                         |                    |                         |       |
|---------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------|
| Nr.           | Betegnelse på stoffet   |                    | CAS / EF nr.            |       |
|               | miljøkompartiment       | Art                | Værdi                   |       |
| 1             | Alifatisk Polyisocyanat |                    | 28182-81-2<br>931-274-8 |       |
|               | Vand                    | ferskvand          | 0,127                   | mg/L  |
|               | Vand                    | havvand            | 0,0127                  | mg/L  |
|               | Vand                    | ferskvandssediment | 266700                  | mg/kg |

**Handelsnavn:** einza Härter LawiPur, 2-K-PU Mattsiegel**Produkt-Nr.:** 0079349**Aktuel version:** 8.0.0, udstedt den: 13.03.2025**Erstattet version:** 7.0.0, udstedt den: 09.07.2024**region:** DK

|   |                                      |                    |                                      |
|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|   | med hensyn til : Vægt i tør tilstand |                    |                                      |
|   | Vand                                 | havvandssediment   | 266700 mg/kg                         |
|   | med hensyn til : Vægt i tør tilstand |                    |                                      |
|   | jord                                 | -                  | 53182 mg/kg                          |
|   | med hensyn til : Vægt i tør tilstand |                    |                                      |
|   | rensningsanlæg (STP)                 | -                  | 38,28 mg/L                           |
| 2 | <b>tosylisocyanat</b>                |                    | <b>4083-64-1</b><br><b>223-810-8</b> |
|   | Vand                                 | ferskvand          | 0,03 mg/L                            |
|   | Vand                                 | ferskvandssediment | 0,172 mg/kg Vægt i tør tilstand      |
|   | Vand                                 | Aqua intermittent  | 0,3 mg/L                             |
|   | Vand                                 | havvand            | 0,003 mg/L                           |
|   | Vand                                 | havvandssediment   | 0,017 mg/kg Vægt i tør tilstand      |
|   | jord                                 | -                  | 0,017 mg/kg Vægt i tør tilstand      |
|   | rensningsanlæg (STP)                 | -                  | 0,4 mg/L                             |
| 3 | <b>cyclohexyldimethylamin</b>        |                    | <b>98-94-2</b><br><b>202-715-5</b>   |
|   | Vand                                 | ferskvand          | 3,5 µg/L                             |
|   | Vand                                 | havvand            | 0,35 µg/L                            |
|   | Vand                                 | Aqua intermittent  | 35 µg/L                              |
|   | Vand                                 | ferskvandssediment | 36,92 µg/kg Vægt i tør tilstand      |
|   | Vand                                 | havvandssediment   | 3,69 µg/kg Vægt i tør tilstand       |
|   | jord                                 | -                  | 5,33 µg/kg Vægt i tør tilstand       |
|   | rensningsanlæg (STP)                 | -                  | 20,60 mg/L                           |

**Andre oplysninger**

Under kølige tørre betingelser, er det muligt for isocyanat at forblive ikke har reageret på malingsfilmen op til 30 timer efter påføring.

**8.2 Eksponeringskontrol****Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol**

Sorg for tilstrækkelig udluftning. Hvor det er muligt, bør dette opnås ved hjælp af lokal udsugning og god tilstrækkelig ventilation. Hvis eksposering ikke kan undgås ved levering af punktudsugning, skal egnet åndedrætsværn anvendes. Ved alt arbejde med sprøjtemidlet skal der bæres luftforsynet åndedrætsværn, også selvom ventilationen er tilstrækkelig. Hvis disse ikke er tilstrækkelige til at holde støveksponeringen under den erhvervsmæssige eksposeringsgrænse (OEL), skal der anvendes passende åndedrætsværn.

**Personlige værnemidler****Åndedrætsværn**

Hvis ansatte udsættes for koncentrationer, der overskrider den tilladte grænseværdi, skal de benytte egnede og certificerede åndedrætsværn. Hvis tør flatting er uundgåelig luftforsynet åndedrætsværn bør anvendes. Ved sprøjtning: Luftforsynet åndedrætsværn. Ved andre former for anvendelse end sprøjtning: I områder med tilstrækkelig ventilation kan luftforsynet åndedrætsværn erstattes af en maske med kombineret kul- og partikelfilter. Filter A2P2 (DIN EN 14387)

**Beskyttelse af øjne/ansigt**

Bær beskyttelsesbriller til beskyttelse mod stænk af væske. Beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse (EN 166)

**Håndbeskyttelse**

Hvis der er risiko for, at stoffet kommer i kontakt med huden, ydes der tilstrækkelig beskyttelse mod længere tids kontakt, hvis der benyttes handsker, der er godkendt ifølge fx. EN 374. Beskyttelseshandskerne skal hver gang, de benyttes, kontrolleres med hensyn til deres egnethed i det konkrete tilfælde, fx. deres mekaniske modstandsdygtighed, deres forlidelighed og deres antistatiske egenskaber. Instrukserne og oplysningerne fra producenten af handskerne med hensyn til anvendelsen, oplagringen, vedligeholdelsen og udskiftningen af handskerne skal overholdes. Beskyttelseshandskerne skal omgående skiftes ud i tilfælde af beskadigelse eller ved de første tegn på slid. Tilrettelæg så vidt muligt arbejdet, så der ikke skal benyttes handsker hele tiden.

Egnet materiale Ved kort tids kontakt og til beskyttelse mod sprøjt: nitrilgummi  
Materialets tykkelse > 0,4 mm

**Handelsnavn:** einza Härter LawiPur, 2-K-PU Mattsiegel**Produkt-Nr.:** 0079349**Aktuel version:** 8.0.0, udstedt den: 13.03.2025**Erstattet version:** 7.0.0, udstedt den: 09.07.2024**region:** DK

|                      |                                            |     |     |
|----------------------|--------------------------------------------|-----|-----|
| Gennemtrængningstid  | >                                          | 120 | min |
| Egnet materiale      | Ved længerevarende kontakt: nitrilkautsjuk |     |     |
| Materialets tykkelse | >                                          | 0,4 | mm  |
| Gennemtrængningstid  | >                                          | 480 | min |

**Andet**

Personale bør anvende anti-statisk arbejdstøj lavet af naturfibre eller af syntetiske fibre som er resistente overfor høje temperaturer.

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet**

Må ikke hældes i afløb eller vandløb.

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber****9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

|                                       |            |                                    |       |
|---------------------------------------|------------|------------------------------------|-------|
| <b>Tilstandsform</b>                  |            |                                    |       |
| væske                                 |            |                                    |       |
| <b>Form</b>                           |            |                                    |       |
| flydende                              |            |                                    |       |
| <b>Farve</b>                          |            |                                    |       |
| i henhold til produktbetegnelsen      |            |                                    |       |
| <b>Lugt</b>                           |            |                                    |       |
| karakteristisk                        |            |                                    |       |
| <b>pH-værdi</b>                       |            |                                    |       |
| årsag for manglende pH                |            | stof/blanding er uopløselig (vand) |       |
| <b>Kogepunkt / kogepunktsinterval</b> |            |                                    |       |
| Værdi                                 | ca.        | 100                                | °C    |
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt</b>         |            |                                    |       |
| Der foreligger ingen data             |            |                                    |       |
| <b>Nedbrydningstemperatur</b>         |            |                                    |       |
| Der foreligger ingen data             |            |                                    |       |
| <b>Flammepunkt</b>                    |            |                                    |       |
| Værdi                                 | 65         | -                                  | 68 °C |
| Metode                                | Lukket kop |                                    |       |
| <b>Antændelsestemperatur</b>          |            |                                    |       |
| Der foreligger ingen data             |            |                                    |       |
| <b>Oxiderende egenskaber</b>          |            |                                    |       |
| Ikke anvendelig                       |            |                                    |       |
| <b>Antændelighed</b>                  |            |                                    |       |
| Ikke anvendelig                       |            |                                    |       |
| <b>nedre eksplosionsgrænse</b>        |            |                                    |       |
| Der foreligger ingen data             |            |                                    |       |
| <b>Øvre eksplosionsgrænse</b>         |            |                                    |       |
| Der foreligger ingen data             |            |                                    |       |
| <b>Damptryk</b>                       |            |                                    |       |
| Værdi                                 | <          | 100                                | hPa   |
| Referencetemperatur                   |            | 50                                 | °C    |
| <b>Relativ dampmassefylde</b>         |            |                                    |       |
| Der foreligger ingen data             |            |                                    |       |
| <b>Relativ massefylde</b>             |            |                                    |       |
| Der foreligger ingen data             |            |                                    |       |
| <b>Massefylde</b>                     |            |                                    |       |

**Handelsnavn:** einza Härter LawiPur, 2-K-PU Mattsiegel**Produkt-Nr.:** 0079349**Aktuel version:** 8.0.0, udstedt den: 13.03.2025**Erstattet version:** 7.0.0, udstedt den: 09.07.2024**region:** DK

|                     |             |                   |
|---------------------|-------------|-------------------|
| Værdi               | 1,11 - 1,12 | g/cm <sup>3</sup> |
| Referencetemperatur | 20          | °C                |
| Metode              | DIN 51757   |                   |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Vandopløselighed</b> |          |
| Anmærkninger            | Blandbar |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Opløselighed</b>       |  |
| Der foreligger ingen data |  |

| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi) |                        |          |           |
|-------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------|
| Nr.                                             | Betegnelse på stoffet  | CAS-nr.  | EF nr.    |
| 1                                               | cyclohexyldimethylamin | 98-94-2  | 202-715-5 |
| log Pow                                         |                        | 2,01     |           |
| Referencetemperatur                             |                        | 25       | °C        |
| Metode                                          |                        | OECD 107 |           |
| Kilde                                           |                        | ECHA     |           |

|                              |                    |      |     |
|------------------------------|--------------------|------|-----|
| <b>Kinematisk viskositet</b> |                    |      |     |
| Værdi                        | 50                 | - 60 | sec |
| Referencetemperatur          |                    | 20   | °C  |
| Metode                       | DIN EN 2431 (4 mm) |      |     |

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| <b>Opløsningsmidlernes separeringsprøve</b> |  |
| Ikke anvendelig                             |  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Partikelegenskaber</b> |  |
| Der foreligger ingen data |  |

## 9.2 Andre oplysninger

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Øvrige oplysninger</b>      |  |
| Ingen angivelser til rådighed. |  |

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Produktet reagerer langsomt i forbindelse med vand, hvilket medfører dannelse af kuldioxid.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil ved anvendelse af de tilradede forskrifter vedrørende opbevaring og håndtering (Se afsnit 7).

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Opbevares adskilt fra oxidationsmidler, stærke baser, stærke syrer, aminer, alkoholer og vand. I lukkede beholdere kan stigende tryk forårsage, at beholderens form forandres, udspiles eller i ekstreme tilfælde revner.

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Varme, åbne flammer og andre antændelseskilder.

### 10.5 Materialer, der skal undgås

Der forekommer ukontrollable eksoterme reaktioner med aminer og alkoholer.

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ved høje temperaturer kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter. Aminer; Alkoholer; Cyanbrinter (HCN); Monomere isocyanater

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

|                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Akut oral toksicitet (beregningsresultat for blandingens akutte toksicitet skøn (ATE))</b> |  |
| <b>Produktets navn</b>                                                                        |  |
| einza Härter LawiPur, 2-K-PU Mattsiegel                                                       |  |

Handelsnavn: einza Härter LawiPur, 2-K-PU Mattsiegel

Produkt-Nr.: 0079349

Aktuel version: 8.0.0, udstedt den: 13.03.2025

Erstattet version: 7.0.0, udstedt den: 09.07.2024

region: DK

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmærkninger | Det resultat, der er fremkommet ved hjælp af den gennemførte beregningsmetode ifølge EF-forordning (EC) 1272/2008 (CLP), bilag I, del 3, afsnit 3.1.3.6., ligger uden for de værdier, som ifølge tabel 3.1.1 fører til en klassificering/mærkning af blandingen (ATE oralt >2000 mg pr. kg). |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Akut oral toksicitet |                         |            |                  |
|----------------------|-------------------------|------------|------------------|
| Nr.                  | Betegnelse på stoffet   | CAS-nr.    | EF nr.           |
| 1                    | Alifatisk Polyisocyanat | 28182-81-2 | 931-274-8        |
| LD50                 | >                       | 2500       | mg/kg legemsvægt |
| Arter                | rotte                   |            |                  |
| Metode               | OECD 423                |            |                  |
| Kilde                | ECHA                    |            |                  |
| 2                    | cyclohexyldimethylamin  | 98-94-2    | 202-715-5        |
| LD50                 |                         | 289        | mg/kg legemsvægt |
| Arter                | rotte                   |            |                  |
| Kilde                | ECHA                    |            |                  |

| Akut dermal toksicitet (beregningsresultat for blandingens akutte toksicitet skøn (ATE)) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets navn                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| einza Härter LawiPur, 2-K-PU Mattsiegel                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anmærkninger                                                                             | Det resultat, der er fremkommet ved hjælp af den gennemførte beregningsmetode ifølge EF-forordning (EC) 1272/2008 (CLP), bilag I, del 3, afsnit 3.1.3.6., ligger uden for de værdier, som ifølge tabel 3.1.1 fører til en klassificering/mærkning af blandingen (ATE dermalt >2000 mg pr. kg). |

| Akut dermal toksicitet |                         |            |                  |
|------------------------|-------------------------|------------|------------------|
| Nr.                    | Betegnelse på stoffet   | CAS-nr.    | EF nr.           |
| 1                      | Alifatisk Polyisocyanat | 28182-81-2 | 931-274-8        |
| LD50                   | >                       | 2000       | mg/kg legemsvægt |
| Arter                  | rotte                   |            |                  |
| Metode                 | OECD 402                |            |                  |
| Kilde                  | ECHA                    |            |                  |
| 2                      | cyclohexyldimethylamin  | 98-94-2    | 202-715-5        |
| LD50                   |                         | 380        | mg/kg legemsvægt |
| Arter                  | rotte                   |            |                  |
| Metode                 | OECD 402                |            |                  |
| Kilde                  | ECHA                    |            |                  |

| Akut toksicitet ved indånding (beregningsresultat for blandingens akutte toksicitet skøn (ATE)) |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets navn                                                                                 |                                                                                          |
| einza Härter LawiPur, 2-K-PU Mattsiegel                                                         |                                                                                          |
| ATE (Blanding)                                                                                  | 14,1002 mg/l                                                                             |
| Eksponeringsvej/fysisk form                                                                     | damp                                                                                     |
| Metode                                                                                          | Beregningsmetode ifølge forordning (EF) 1272/2008 (CLP), bilag 1, del 3, afsnit 3.1.3.6. |

| Akut toksicitet ved indånding |                        |         |           |
|-------------------------------|------------------------|---------|-----------|
| Nr.                           | Betegnelse på stoffet  | CAS-nr. | EF nr.    |
| 1                             | cyclohexyldimethylamin | 98-94-2 | 202-715-5 |
| LC50                          | 1,7                    | - 5,5   | mg/l      |
| Ekspositionsvarighed          |                        | 6       | h         |
| Tilstandsform                 | damp                   |         |           |
| Arter                         | rotte                  |         |           |
| Metode                        | OECD 403               |         |           |
| Kilde                         | ECHA                   |         |           |

| Hudætsning/-irritation |                         |            |           |
|------------------------|-------------------------|------------|-----------|
| Nr.                    | Betegnelse på stoffet   | CAS-nr.    | EF nr.    |
| 1                      | Alifatisk Polyisocyanat | 28182-81-2 | 931-274-8 |
| Arter                  | kaniner                 |            |           |
| Metode                 | OECD 404                |            |           |
| Kilde                  | ECHA                    |            |           |

Handelsnavn: einza Härter LawiPur, 2-K-PU Mattsiegel

Produkt-Nr.: 0079349

Aktuel version: 8.0.0, udstedt den: 13.03.2025

Erstattet version: 7.0.0, udstedt den: 09.07.2024

region: DK

|                                       |                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vurdering<br>Vurdering/klassificering | svagt irriterende<br>Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation**

| Nr.                      | Betegnelse på stoffet                                                                                  | CAS-nr.    | EF nr.    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1                        | Alifatisk Polyisocyanat                                                                                | 28182-81-2 | 931-274-8 |
| Arter                    | kaniner                                                                                                |            |           |
| Metode                   | OECD 405                                                                                               |            |           |
| Kilde                    | ECHA                                                                                                   |            |           |
| vurdering                | svagt irriterende                                                                                      |            |           |
| Vurdering/klassificering | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |            |           |

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**

| Nr.             | Betegnelse på stoffet   | CAS-nr.    | EF nr.    |
|-----------------|-------------------------|------------|-----------|
| 1               | Alifatisk Polyisocyanat | 28182-81-2 | 931-274-8 |
| Eksponeringsvej | Hud                     |            |           |
| Arter           | marsvin                 |            |           |
| Metode          | OECD 406                |            |           |
| Kilde           | ECHA                    |            |           |
| vurdering       | Sensibiliserende        |            |           |
| 2               | cyclohexyldimethylamin  | 98-94-2    | 202-715-5 |
| Eksponeringsvej | Hud                     |            |           |
| Arter           | mus                     |            |           |
| Metode          | OECD 429                |            |           |
| Kilde           | ECHA                    |            |           |
| vurdering       | Ikke sensibiliserende   |            |           |

**Kimcellemutagenicitet**

| Nr.                      | Betegnelse på stoffet                                                                                  | CAS-nr. | EF nr.    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 1                        | cyclohexyldimethylamin                                                                                 | 98-94-2 | 202-715-5 |
| Undersøgelsens art       | in vitro genmutationsstudie i bakterier                                                                |         |           |
| Arter                    | Salmonella typhimurium TA98, TA100, TA1535, TA1537                                                     |         |           |
| Metode                   | OECD 471                                                                                               |         |           |
| Kilde                    | ECHA                                                                                                   |         |           |
| Vurdering/klassificering | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |         |           |

**Reproduktionstoksicitet**

| Nr.                  | Betegnelse på stoffet                                                                             | CAS-nr. | EF nr.    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 1                    | cyclohexyldimethylamin                                                                            | 98-94-2 | 202-715-5 |
| Eksponeringsvej      | oral                                                                                              |         |           |
| NOAEL                | > 1500                                                                                            |         | ppm       |
| Ekspositionsvarighed | 54                                                                                                |         | dag(e)    |
| Undersøgelsens art   | Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test |         |           |
| Arter                | rotte (han/hun)                                                                                   |         |           |
| Metode               | OECD 422                                                                                          |         |           |
| Kilde                | ECHA                                                                                              |         |           |

**Carcinogenicitet**

Der foreligger ingen data

**Enkel STOT-eksponering**

Der foreligger ingen data

**Gentagne STOT-eksponeringer**

| Nr.                  | Betegnelse på stoffet  | CAS-nr. | EF nr.     |
|----------------------|------------------------|---------|------------|
| 1                    | cyclohexyldimethylamin | 98-94-2 | 202-715-5  |
| Eksponeringsvej      | oral                   |         |            |
| NOAEL                | 100                    |         | mg/kg bw/d |
| Ekspositionsvarighed | 90                     |         | dag(e)     |
| Arter                | rotte (han/hun)        |         |            |

Handelsnavn: einza Härter LawiPur, 2-K-PU Mattsiegel

Produkt-Nr.: 0079349

Aktuel version: 8.0.0, udstedt den: 13.03.2025

Erstattet version: 7.0.0, udstedt den: 09.07.2024

region: DK

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Metode          | OECD 408              |
| Kilde           | ECHA                  |
| Eksponeringsvej | inhalativ             |
| NOEL            | 104 mg/m <sup>3</sup> |
| Arter           | rotte (han/hun)       |
| Kilde           | ECHA                  |

**Aspirationsfare**

Der foreligger ingen data

**Hormonforstyrrende egenskaber**

Der foreligger ingen data

**Forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering**

Udsættelse fra dampkoncentrationer fra opløsningsmidler over de tilladte grænseværdier kan medføre alvorlige sundhedsskader, såsom irritation af slimhinderne og åndedrætsorganerne samt alvorlige skader på nyrerne, leveren og centralnervesystemet. Forgiftningssymptomer omfatter hovedpine, svimmelhed, træthed, muskelsvækkelse, sløvhed og i ekstreme tilfælde bevidstløshed. Opløsningsmidler kan ved optagelse gennem huden forårsage de samme symptomer som nævnt ovenfor. Gentagende eller vedvarende kontakt med præparatet kan medføre tab af hudens naturlige fedtlag, som kan medføre en ikke-allergisk kontakteksem og hudabsorption. Hvis væsken kommer i kontakt med øjnene, kan det forårsage irritation og reversible skader. Ud fra oplysninger om isocyanat komponenterne og omfattende toksikologiske data om lignende præparater, formodes det, at dette præparat kan forårsage akut irritation af og/eller sensibilisering i åndedrætssystemet, hvilket kan medføre astma-lignende anfald.

**11.2 Oplysninger om andre farer****Øvrige oplysninger**

Ingen angivelser til rådighed.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.1 Toksicitet**

| Giftighed for fisk (akut) |                        |         |           |
|---------------------------|------------------------|---------|-----------|
| Nr.                       | Betegnelse på stoffet  | CAS-nr. | EF nr.    |
| 1                         | cyclohexyldimethylamin | 98-94-2 | 202-715-5 |
| LC50                      |                        | 31,58   | mg/l      |
| Ekspositionsvarighed      |                        | 96      | h         |
| Arter                     | Leuciscus idus         |         |           |
| Metode                    | DIN 38412 T.15         |         |           |
| Kilde                     | ECHA                   |         |           |

**Giftighed for fisk (kronisk)**

Der foreligger ingen data

| Giftighed for dafnier (akut) |                         |            |           |
|------------------------------|-------------------------|------------|-----------|
| Nr.                          | Betegnelse på stoffet   | CAS-nr.    | EF nr.    |
| 1                            | Alifatisk Polyisocyanat | 28182-81-2 | 931-274-8 |
| EC50                         |                         | 127        | mg/l      |
| Ekspositionsvarighed         |                         | 48         | h         |
| Arter                        | Daphnia magna           |            |           |
| Kilde                        | ECHA                    |            |           |
| 2                            | cyclohexyldimethylamin  | 98-94-2    | 202-715-5 |
| EC50                         |                         | 75         | mg/l      |
| Ekspositionsvarighed         |                         | 48         | h         |
| Arter                        | Daphnia magna           |            |           |
| Metode                       | OECD 202                |            |           |
| Kilde                        | ECHA                    |            |           |

**Giftighed for dafnier (kronisk)**

Der foreligger ingen data

| Giftighed for alger (akut) |                         |            |           |
|----------------------------|-------------------------|------------|-----------|
| Nr.                        | Betegnelse på stoffet   | CAS-nr.    | EF nr.    |
| 1                          | Alifatisk Polyisocyanat | 28182-81-2 | 931-274-8 |
| EC50                       |                         | > 1000     | mg/l      |



**Handelsnavn:** einZA Härter LawiPur, 2-K-PU Mattsiegel**Produkt-Nr.:** 0079349**Aktuel version:** 8.0.0, udstedt den: 13.03.2025**Erstattet version:** 7.0.0, udstedt den: 09.07.2024**region:** DK**12.4 Mobilitet i jord**

Ingen angivelser til rådighed.

**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

| Resultater af PBT- og vPvB-vurdering    |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Produktets navn                         |                                                      |
| einZA Härter LawiPur, 2-K-PU Mattsiegel |                                                      |
| PBT-vurdering                           | Produktets bestanddele gælder ikke som PBT-stoffer.  |
| vPvB-vurdering                          | Produktets bestanddele gælder ikke som vPvB-stoffer. |

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaber**

Ingen angivelser til rådighed.

**12.7 Andre negative virkninger**

Ingen angivelser til rådighed.

**12.8 Andre oplysninger**

| Andre oplysninger                     |
|---------------------------------------|
| Må ikke hældes i afløb eller vandløb. |

**PUNKT 13: Bortskaffelse****13.1 Metoder til affaldsbehandling****Produkt**

Affaldskode

08 01 11\*

Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

De angivne affaldskodenumre iht. Det europæiske affaldskatalog regnes som anbefaling. En endelig fastlæggelse skal foretages efter aftale med det regionale bortskaffelsesselskab.

Affald skal håndteres under overholdelse af de gældende bestemmelser, efter aftale med de ansvarlige lokale myndigheder og affaldshåndteringsfirmaet og i et egnet anlæg, der er godkendt til formålet.

**Emballage**

Rester i tomme beholdere bør neutraliseres med et neutraliserende middel (se punkt 6). Emballagerne skal tømmes fuldstændigt og afleveres på genbrugspladserne til destruering. Emballager, som ikke kan tømmes fuldstændigt, skal destrueres i samarbejde med det lokale affaldsbehandlingsselskab. Tomme beholdere skal skrottes eller istandsat.

**PUNKT 14: Transportoplysninger****14.1 UN-nummer eller ID-nummer**

Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

**14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

**14.3 Transportfareklasse(r)**

Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

**14.4 Emballagegruppe**

Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

**14.5 Miljøfarer**

Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Transport indenfor fabriksområdet: Transporter altid i lukkede, opretstående og sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til forholdsregler ved spild og uheld.

**14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke relevant

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

Handelsnavn: einza Härter LawiPur, 2-K-PU Mattsiegel

Produkt-Nr.: 0079349

Aktuel version: 8.0.0, udstedt den: 13.03.2025

Erstattet version: 7.0.0, udstedt den: 09.07.2024

region: DK

EU-regler**Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Bilag XIV (Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse)**

Ifølge de foreliggende data og/eller ifølge oplysningerne fra upstream-leverandørerne indeholder produktet intet stof/ingen stoffer, der ifølge REACH forordningen (EF) 1907/2006, bilag XIV, gælder som godkendelsespligtigt stof/godkendelsespligtige stoffer.

**REACH, Kandidatlisten til godkendelse af særligt problematiske stoffer (SVHC)**

Ifølge de foreliggende data og/eller ifølge oplysningerne fra den foregående leverandør indeholder produktet intet/ingen stof/stoffer, som ifølge artikel 57 i forbindelse med artikel 59 i REACH-forordningen (EF) 1907/2006 kommer i betragtning til optagelse i bilag XIV (Fortegnelsen over godkendelsespligtige stoffer).

**Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Bilag XVII: Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler**

Produktet er underlagt REACH-forordningen (EF) 1907/2006, bilag XVII.

Nr. 3

Produktet indeholder følgende stof(fer), som er underlagt REACH-forordningen (EF) 1907/2006, bilag XVII.

| Nr. | Betegnelse på stoffet        | CAS-nr.   | EF nr.    | Nr. |
|-----|------------------------------|-----------|-----------|-----|
| 1   | hexamethylen-1,6-diisocyanat | 822-06-0  | 212-485-8 | 75  |
| 2   | tosylisocyanat               | 4083-64-1 | 223-810-8 | 75  |

**DIREKTIV 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer**

Produktet henregnes ikke til bilag I, del 1 eller 2.

**Direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)**

VOC-indhold 95,80 %

**Direktiv 2004/42/EF om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering**

"VOC-grænseværdi i henhold til direktiv 2004/42/EF, bilag II, kategori: j, type: VB=140 g/l

Max. VOC-værdi af det brugsklare produkt = < 140 g/l"

Nationale forskrifter**Andre nationale forskrifter**

Reglerne for håndtering og anvendelse af farlige stoffer samt for brugen af personligt sikkerhedsudstyr skal overholdes.

**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der er ikke foretaget nogen vurdering af stofsikkerheden for den foreliggende blanding.

**PUNKT 16: Andre oplysninger****Kilder til nøgledata, benyttet til at udarbejde sikkerhedsdatabladet:**

Den gældende version af forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP).

Datakilderne til beregning af de fysiske, toksikologiske og økotoxikologiske data er angivet direkte i de respektive punkter.

Direktiv 2000/39/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.

De gældende versioner af de enkelte landes lister med luftgrænseværdierne.

De gældende versioner af transportbestemmelserne ifølge ADR, RID, IMDG og IATA.

**Den fulde ordlyd af de i afsnit 2 og 3 anførte H- og EUH-sætninger (såfremt den ikke allerede er anført i disse afsnit).**

|        |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| EUH014 | Reagerer voldsomt med vand.                                     |
| H226   | Brandfarlig væske og damp.                                      |
| H301   | Giftig ved indtagelse.                                          |
| H302   | Farlig ved indtagelse.                                          |
| H311   | Giftig ved hudkontakt.                                          |
| H314   | Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.          |
| H315   | Forårsager hudirritation.                                       |
| H318   | Forårsager alvorlig øjenskade.                                  |
| H330   | Livsfarlig ved indånding.                                       |
| H331   | Giftig ved indånding.                                           |
| H412   | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |

**Handelsnavn:** einzA Härter LawiPur, 2-K-PU Mattsiegel

**Produkt-Nr.:** 0079349

**Aktuel version:** 8.0.0, udstedt den: 13.03.2025

**Erstattet version:** 7.0.0, udstedt den: 09.07.2024

**region:** DK

**Udsteder af sikkerhedsdatabladet**

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 555 546 300 Fax: +49 40 / 555 546 357 e-mail: umco@umco.de

Oplysningerne er baseret på vor seneste viden. De skal beskrive vore produkter med henblik på sikkerhedskrav og har dermed ikke til opgave at tilsikre bestemte egenskaber.

Ændringer / supplerende til teksten:

Ændringer i teksten er markeret i marginen.

Dette dokument er beskyttet af loven om ophavsret. Ændring og mangfoldiggørelse kræver udtrykkelig tilladelse fra UMCO GmbH.

Prod-ID 773834