

**Handelsnavn:** einzA LawiPur 2-K-PU Mattsiegel, Stammlack**Produkt-Nr.:** 0079347**Aktuel version:** 2.1.1, udstedt den: 30.05.2025**Erstattet version:** 2.1.0, udstedt den: 21.12.2023**region:** DK**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1 Produktidentifikator****Handelsnavn****einzA LawiPur 2-K-PU Mattsiegel, Stammlack****1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes****Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen**

Dekoratív maling

**Anvendelser, der frarådes**

Ingen angivelser til rådighed.

**1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet****Adresse**

einzA Farben GmbH &amp; Co KG

Junkersstraße 13

30179 Hannover

Telefonnr. +49 (0)511 67490-0

Faxnr. +49 (0)511 67490-20

e-mail info@einzA.com

**Oplysninger om sikkerhedsdatabladet**

sdb\_info@umco.de

**1.4 Nødtelefon**

+45 82 12 12 12

**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen****Instrukser angående klassificeringen**

Klassificeringen af produktet er fastlagt på grundlag af følgende metoder ifølge artikel 9 og kriterierne i EF-forordning nr. 1272/2008:

Fysiske farer: Vurdering af kontroldata ifølge bilag I, del 2

Sundheds- og miljøfarer: Beregningsmetode ifølge bilag I, del 3, 4 og 5.

Produktet opfylder ikke kriterierne for klassificering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

**2.2 Mærkningselementer****Mærkning ifølge EF-forordning nr. 1272/2008 (CLP)****Farepiktogrammer**

-

**Signalord**

-

**Faresætninger**

-

**Faresætninger (EU)**

EUH208

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, formaldehyd, 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on, blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan udløse allergisk reaktion.

EUH210

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

**Sikkerhedssætninger**

-

**Instrukser angående mærkningen**

Mærkningen (Advarsler (EU)) svarer til bilag II i forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

**2.3 Andre farer**

PBT-vurdering

Produktets bestanddele gælder ikke som PBT-stoffer.

**Handelsnavn:** einza LawiPur 2-K-PU Mattsiegel, Stammlack**Produkt-Nr.:** 0079347**Aktuel version:** 2.1.1, udstedt den: 30.05.2025**Erstattet version:** 2.1.0, udstedt den: 21.12.2023**region:** DK

vPvB-vurdering

Produktets bestanddele gælder ikke som vPvB-stoffer.

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.1 Stoffer**

Ikke relevant. Produktet er ikke noget stof.

**3.2 Blandinger****Indhold af farlige stoffer**

| Nr. | Betegnelse på stoffet                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    | Yderligere oplysninger |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
|     | CAS / EF / Indeks / REACH nr.                                                              | Klassificering (EF) 1272/2008 (CLP)                                                                                                                                                                                | Koncentration          | %      |
| 1   | <b>ammoniak</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                        |        |
|     | 1336-21-6<br>215-647-6<br>007-001-01-2<br>01-2119488876-14                                 | Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>STOT SE 3; H335<br>Aquatic Acute 1; H400                                                                                                                                | < 0,50                 | vægt-% |
| 2   | <b>1,2-benzisothiazol-3(2H)-on</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                    | se fodnote (1)         |        |
|     | 2634-33-5<br>220-120-9<br>613-088-00-6<br>-                                                | Acute Tox. 4*; H302<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1; H317<br>Acute Tox. 2; H330<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 2; H411                                                     | < 0,05                 | vægt-% |
| 3   | <b>formaldehyd</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                        |        |
|     | 50-00-0<br>200-001-8<br>605-001-00-5<br>01-2119488953-20                                   | Acute Tox. 3; H301<br>Acute Tox. 3; H311<br>Acute Tox. 3; H331<br>Carc. 1B; H350<br>Muta. 2; H341<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Skin Sens. 1; H317                                                                     | < 0,10                 | vægt-% |
| 4   | <b>pyridin-2-thiol-1-oxid, natriumsalt</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                        |        |
|     | 3811-73-2<br>223-296-5<br>613-344-00-7<br>-                                                | EUH070<br>Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 3; H311<br>Acute Tox. 3; H331<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1; H317<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT RE 1; H372<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 2; H411 | < 0,10                 | vægt-% |
| 5   | <b>5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on, blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on</b> |                                                                                                                                                                                                                    |                        |        |
|     | 55965-84-9<br>-<br>613-167-00-5<br>-                                                       | Acute Tox. 2; H310<br>Acute Tox. 2; H330<br>Acute Tox. 3; H301<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>EUH071<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Corr. 1C; H314<br>Skin Sens. 1A; H317                     | < 0,0015               | vægt-% |

Den fulde ordlyd af H- og EUH-faresætninger, såfremt den ikke fremgår af punkt 2.2: se punkt 16.

(\*, \*\*, \*\*\*, \*\*\*\*) Forklaring herom: Se CLP-forordning 1272/2008, tillæg VI, 1.2

(1) Stoffet er ifølge forordning 1272/2008 (CLP), artikel 4 (3), 2. afsnit, klassificeret afvigende fra/supplerende til klassificeringen i tillæg VI.

**Handelsnavn:** einza LawiPur 2-K-PU Mattsiegel, Stammlack**Produkt-Nr.:** 0079347**Aktuel version:** 2.1.1, udstedt den: 30.05.2025**Erstattet version:** 2.1.0, udstedt den: 21.12.2023**region:** DK

| Nr. | Note | Specifikke koncentrationsgrænser                                                                                                                                                            | M-faktor (akut) | M-faktor (kronisk) |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1   | B    | STOT SE 3; H335: C $\geq$ 5%                                                                                                                                                                | -               | -                  |
| 2   | -    | Skin Sens. 1; H317: C $\geq$ 0,05%                                                                                                                                                          | -               | -                  |
| 3   | -    | Skin Sens. 1; H317: C $\geq$ 0,2%<br>Eye Irrit. 2; H319: C $\geq$ 5%<br>STOT SE 3; H335: C $\geq$ 5%<br>Skin Irrit. 2; H315: C $\geq$ 5%<br>Skin Corr. 1B; H314: C $\geq$ 25%               | -               | -                  |
| 4   | -    | -                                                                                                                                                                                           | M = 100         | -                  |
| 5   | B    | Skin Sens. 1A; H317: C $\geq$ 0,0015%<br>Eye Irrit. 2; H319: C $\geq$ 0,06%<br>Skin Irrit. 2; H315: C $\geq$ 0,06%<br>Skin Corr. 1C; H314: C $\geq$ 0,6%<br>Eye Dam. 1; H318: C $\geq$ 0,6% | M = 100         | M = 100            |

Noter fuldstændige ordlyd: Se kapitel 16 "Noter vedrørende identificering, klassificering og mærkning af stoffer ((EF) Nr. 1272/2008. BILAG VI)".

| Nr. | Indtagelsesvej, målorgan, konkret virkning |
|-----|--------------------------------------------|
| 4   | H372<br>-; nervesystem; -                  |

| Estimerer for akut toksicitet (ATE'er) |                      |        |           |
|----------------------------------------|----------------------|--------|-----------|
| Nr.                                    | oral                 | dermal | inhalativ |
| 1                                      | 350 mg/kg legemsvægt |        |           |

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

#### Generelle informationer

I tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Ved bevidstløshed, anbring den tilskadekomne i aflåst sideleje, og søg lægehjælp.

#### Ved indånding

Bring personen ud i frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis der ingen vejtrækning er, hvis vejtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale.

#### Ved hudkontakt

Forurenet tøj og sko tages af. Vask huden grundigt med vand og sæbe eller anvend velegnet hudrensemiddel. Brug ikke opløsningsmidler eller fortyndere.

#### Ved øjenkontakt

Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Skyl STRAKS øjnene med rigelige mængder vand i mindst 5 minutter, og løft med jævne mellemrum de øvre og nedre øjenlåg.

#### Ved indtagelse

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Hold personen varm og i ro. Fremkald ikke opkastning.

### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen angivelser til rådighed.

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen angivelser til rådighed.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1 Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Skum (alkoholbestandig), kuldioxid, pulver, spredt stråle (vand)

#### Uegnede slukningsmidler

vandstråle

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

**Handelsnavn:** einza LawiPur 2-K-PU Mattsiegel, Stammlack**Produkt-Nr.:** 0079347**Aktuel version:** 2.1.1, udstedt den: 30.05.2025**Erstattet version:** 2.1.0, udstedt den: 21.12.2023**region:** DK

Ved brand kan følgende frigøres: Kulmonoxid (CO); Kuldioxid (CO<sub>2</sub>); Giftige pyrolyseprodukter; Indånding af farlige nedbrydningsstoffer kan forårsage skader på helbred.

**5.3 Anvisninger for brandmandskab**

Tillad ikke potentielt forurenede vand inklusive regnvand, vand fra brandbekæmpelse eller spild (udslip) at flyde ud i vandveje, kloakker eller afløb. Ittapparat nødvendigt.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer****For ikke-indsatspersonel**

Undgå at indånde dampene. Se beskyttelsesforanstaltninger i punkt 7 og 8.

**For indsatspersonel**

Ingen angivelser til rådighed. Personligt beskyttelsesudstyr – se afsnit 8.

**6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke ledes ned i kloakken eller ud i søer og vandløb. Ved tilsmudsning af floder, søer eller kloakledninger informeres de kompetente myndigheder i henhold til den lokale lovgivning.

**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Udløbet materiale inddæmmes med et ikke brændbart opsugningsmiddel (f.eks. sand, infusoriejord, vermiculite) og opsamles for bortskaffelse i henhold til de lokale forskrifter i dertil egnede beholdere. Rengør helst med rengøringsmidler, undgå brug af opløsningsmidler.

**6.4 Henvisning til andre punkter**

Ingen angivelser til rådighed.

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1 Forholdsregler for sikker håndtering****Råd om sikker håndteringspraksis**

Undgå at indånde støv, partikler og spray eller spøjtetåger, der dannes ved anvendelsen af dette præparat. Tørslibning, skære- og / eller svejsning i den tørre film kan give anledning til støv og / eller farlige dampe. Wet [slibning] / [flattung] bør så vidt muligt anvendes. Undgå at indånde slibestøv. Punkt 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

**Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger**

Undgå kontakt med huden og øjnene. Under arbejdet bør man ikke indtage mad og drikke el. ryge. Vask hænder før pauser og ved arbejdets afslutning. Vask hud og hoved grundigt ved arbejdets afslutning.

**Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse**

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

**7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed****Tekniske foranstaltninger og opbevaringsbetingelser**

Følg reglerne i arbejdsmiljøloven. Undgå, at uvedkommende får adgang. Beholderen skal opbevares tørt, tæt tillukket og på et køligt, velventileret sted. Beskyttes mod varme og direkte sollys. Beskyttes mod frost.

**Krav til lager og beholdere**

Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale. Brug aldrig tryk ved tømning. Beholderen er ikke en trykbeholder. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Beholderen skal holdes tæt lukket. Følg forholdsreglerne på etiketten.

**Samlagingshenvisninger**

Undgå kontakt med: Oxidationsmidler, stærke baser, stærke syrer.

**7.3 Særlige anvendelser**

Ingen angivelser til rådighed.

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1 Kontrolparametre****DNEL, DMEL- og PNEC-værdier**

Handelsnavn: einza LawiPur 2-K-PU Mattsiegel, Stammlack

Produkt-Nr.: 0079347

Aktuel version: 2.1.1, udstedt den: 30.05.2025

Erstattet version: 2.1.0, udstedt den: 21.12.2023

region: DK

## DNEL-værdier (arbejdstagere)

| Nr. | Betegnelse på stoffet          |                    |           | CAS / EF nr.           |                   |
|-----|--------------------------------|--------------------|-----------|------------------------|-------------------|
|     | Eksponeringsvej                | Eksponeringstid    | virkning  | Værdi                  |                   |
| 1   | ammoniak                       |                    |           | 1336-21-6<br>215-647-6 |                   |
|     | dermal                         | Kort tid (akut)    | systemisk | 6,8                    | mg/kg/dag         |
|     | med hensyn til : CAS 7664-41-7 |                    |           |                        |                   |
|     | dermal                         | langtids (kronisk) | systemisk | 6,8                    | mg/kg/dag         |
|     | med hensyn til : CAS 7664-41-7 |                    |           |                        |                   |
|     | inhalativ                      | Kort tid (akut)    | systemisk | 47,6                   | mg/m <sup>3</sup> |
|     | med hensyn til : CAS 7664-41-7 |                    |           |                        |                   |
|     | inhalativ                      | Kort tid (akut)    | lokal     | 36                     | mg/m <sup>3</sup> |
|     | med hensyn til : CAS 7664-41-7 |                    |           |                        |                   |
|     | inhalativ                      | langtids (kronisk) | systemisk | 47,6                   | mg/m <sup>3</sup> |
|     | med hensyn til : CAS 7664-41-7 |                    |           |                        |                   |
|     | inhalativ                      | langtids (kronisk) | lokal     | 14                     | mg/m <sup>3</sup> |
|     | med hensyn til : CAS 7664-41-7 |                    |           |                        |                   |

## DNEL-værdier (forbrugere)

| Nr. | Betegnelse på stoffet          |                    |           | CAS / EF nr.           |                   |
|-----|--------------------------------|--------------------|-----------|------------------------|-------------------|
|     | Eksponeringsvej                | Eksponeringstid    | virkning  | Værdi                  |                   |
| 1   | ammoniak                       |                    |           | 1336-21-6<br>215-647-6 |                   |
|     | oral                           | Kort tid (akut)    | systemisk | 6,8                    | mg/kg/dag         |
|     | med hensyn til : CAS 7664-41-7 |                    |           |                        |                   |
|     | oral                           | langtids (kronisk) | systemisk | 6,8                    | mg/kg/dag         |
|     | med hensyn til : CAS 7664-41-7 |                    |           |                        |                   |
|     | dermal                         | Kort tid (akut)    | systemisk | 6,8                    | mg/kg/dag         |
|     | med hensyn til : CAS 7664-41-7 |                    |           |                        |                   |
|     | dermal                         | langtids (kronisk) | systemisk | 6,8                    | mg/kg/dag         |
|     | med hensyn til : CAS 7664-41-7 |                    |           |                        |                   |
|     | inhalativ                      | Kort tid (akut)    | systemisk | 23,8                   | mg/m <sup>3</sup> |
|     | med hensyn til : CAS 7664-41-7 |                    |           |                        |                   |
|     | inhalativ                      | Kort tid (akut)    | lokal     | 7,2                    | mg/m <sup>3</sup> |
|     | med hensyn til : CAS 7664-41-7 |                    |           |                        |                   |
|     | inhalativ                      | langtids (kronisk) | systemisk | 23,8                   | mg/m <sup>3</sup> |
|     | med hensyn til : CAS 7664-41-7 |                    |           |                        |                   |
|     | inhalativ                      | langtids (kronisk) | lokal     | 2,8                    | mg/m <sup>3</sup> |
|     | med hensyn til : CAS 7664-41-7 |                    |           |                        |                   |

## PNEC-værdier

| Nr. | Betegnelse på stoffet           |                   | CAS / EF nr.                    |
|-----|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|
|     | miljøkompartiment               | Art               |                                 |
| 1   | ammoniak                        |                   | 1336-21-6<br>215-647-6          |
|     | Vand                            | ferskvand         | 0,001 mg/L                      |
|     | med hensyn til : CAS: 7664-41-7 |                   |                                 |
|     | Vand                            | havvand           | 0,001 mg/L                      |
|     | med hensyn til : CAS: 7664-41-7 |                   |                                 |
|     | Vand                            | Aqua intermittert | 0,0068 mg/L                     |
|     | med hensyn til : CAS: 7664-41-7 |                   |                                 |
|     | jord                            | -                 | 0,022 mg/kg Vægt i tør tilstand |

## 8.2 Eksponeringskontrol

## Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sorg for tilstrækkelig udluftning. Hvor det er muligt, bør dette opnås ved hjælp af lokal udsugning og god tilstrækkelig ventilation. Hvis disse ikke er tilstrækkelige til at holde støveksposeringen under den erhvervsmæssige eksponeringsgrænse (OEL), skal der anvendes passende åndedrætsværn.

## Personlige værnemidler

**Handelsnavn:** einza LawiPur 2-K-PU Mattsiegel, Stammlack**Produkt-Nr.:** 0079347**Aktuel version:** 2.1.1, udstedt den: 30.05.2025**Erstattet version:** 2.1.0, udstedt den: 21.12.2023**region:** DK**Åndedrætsværn**

Hvis ansatte udsættes for koncentrationer, der overskrider den tilladte grænseværdi, skal de benytte egnede og certificerede åndedrætsværn. Når medarbejdere – uanset om der sprøjtemales – skal arbejde inde i et sprøjterum, anses ventilation ikke altid for at være tilstrækkeligt til at kontrollere partikelformet materiale og opløsningsmiddeldampe. Under sådanne omstændigheder skal der under sprøjteprocessen bæres trykluftsmaske, indtil koncentrationen af partikelformet materiale og opløsningsmiddeldampe er faldet til under tærskelværdierne. Ved penselmaling: Filter A2. Ved sprøjtemaling: Filter A2P2. (DIN EN 14387)

**Beskyttelse af øjne/ansigt**

Bær beskyttelsesbriller til beskyttelse mod stænk af væske. Beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse (EN 166)

**Håndbeskyttelse**

Hvis der er risiko for, at stoffet kommer i kontakt med huden, ydes der tilstrækkelig beskyttelse mod længere tids kontakt, hvis der benyttes handsker, der er godkendt ifølge fx. EN 374. Beskyttelseshandskerne skal hver gang, de benyttes, kontrolleres med hensyn til deres egnethed i det konkrete tilfælde, fx. deres mekaniske modstandsdygtighed, deres forlidelighed og deres antistatiske egenskaber. Instrukserne og oplysningerne fra producenten af handskerne med hensyn til anvendelsen, oplagringen, vedligeholdelsen og udskiftningen af handskerne skal overholdes. Beskyttelseshandskerne skal omgående skiftes ud i tilfælde af beskadigelse eller ved de første tegn på slid. Tilrettelæg så vidt muligt arbejdet, så der ikke skal benyttes handsker hele tiden.

Egnet materiale Ved kort tids kontakt og til beskyttelse mod sprøjt: nitrilgummi

Materialets tykkelse > 0,4 mm

Gennemtrængningstid > 120 min

Egnet materiale Ved længerevarende kontakt: nitrilkaustjuk

Materialets tykkelse > 0,4 mm

Gennemtrængningstid > 480 min

**Andet**

Personale bør anvende anti-statisk arbejdstøj lavet af naturfibre eller af syntetiske fibre som er resistente overfor høje temperaturer.

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet**

Må ikke hældes i afløb eller vandløb.

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber****9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

| Tilstandsform                    |     |     |     |
|----------------------------------|-----|-----|-----|
| væske                            |     |     |     |
| Form                             |     |     |     |
| flydende                         |     |     |     |
| Farve                            |     |     |     |
| i henhold til produktbetegnelsen |     |     |     |
| Lugt                             |     |     |     |
| karakteristisk                   |     |     |     |
| pH-værdi                         |     |     |     |
| Værdi                            | 7,5 | -   | 8,5 |
| Kogepunkt / kogepunktsinterval   |     |     |     |
| Værdi                            | ca. | 100 | °C  |
| Smeltepunkt/frysepunkt           |     |     |     |
| Der foreligger ingen data        |     |     |     |
| Nedbrydningsstemperatur          |     |     |     |
| Der foreligger ingen data        |     |     |     |
| Flammepunkt                      |     |     |     |
| Ikke anvendelig                  |     |     |     |
| Antændelsestemperatur            |     |     |     |
| Der foreligger ingen data        |     |     |     |
| Oxiderende egenskaber            |     |     |     |

**Handelsnavn:** einza LawiPur 2-K-PU Mattsiegel, Stammlack**Produkt-Nr.:** 0079347**Aktuel version:** 2.1.1, udstedt den: 30.05.2025**Erstattet version:** 2.1.0, udstedt den: 21.12.2023**region:** DK

|                                                 |           |     |            |
|-------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
| Ikke anvendelig                                 |           |     |            |
| Antændelighed                                   |           |     |            |
| Ikke anvendelig                                 |           |     |            |
| nedre eksplosionsgrænse                         |           |     |            |
| Der foreligger ingen data                       |           |     |            |
| Øvre eksplosionsgrænse                          |           |     |            |
| Der foreligger ingen data                       |           |     |            |
| Damptryk                                        |           |     |            |
| Værdi                                           | <         | 100 | hPa        |
| Referencetemperatur                             |           | 50  | °C         |
| Relativ dampmassefylde                          |           |     |            |
| Der foreligger ingen data                       |           |     |            |
| Relativ massefylde                              |           |     |            |
| Der foreligger ingen data                       |           |     |            |
| Massefylde                                      |           |     |            |
| Værdi                                           | 1,05      | -   | 1,07 g/cm³ |
| Referencetemperatur                             |           | 20  | °C         |
| Metode                                          | DIN 51757 |     |            |
| Vandopløselighed                                |           |     |            |
| Anmærkninger                                    | Blandbar  |     |            |
| Opløselighed                                    |           |     |            |
| Der foreligger ingen data                       |           |     |            |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi) |           |     |            |
| Der foreligger ingen data                       |           |     |            |
| Kinematisk viskositet                           |           |     |            |
| Værdi                                           | 350       | -   | 400 mPa*s  |
| Referencetemperatur                             |           | 20  |            |
| Metode                                          | DIN 53019 |     |            |
| Opløsningsmidlernes separeringsprøve            |           |     |            |
| Ikke anvendelig                                 |           |     |            |
| Partikelegenskaber                              |           |     |            |
| Der foreligger ingen data                       |           |     |            |

**9.2 Andre oplysninger**

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Øvrige oplysninger</b>      |
| Ingen angivelser til rådighed. |

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Ved anvendelse af de tilrådede forskrifter vedrørende opbevaring og håndtering-stabil (se afsnit 7).

**10.2 Kemisk stabilitet**

Stabil ved anvendelse af de tilrådede forskrifter vedrørende opbevaring og håndtering (Se afsnit 7).

**10.3 Risiko for farlige reaktioner**

For at undgå eksoterme processer: opbevares adskilt fra oxidationsmidler, stærke baser og stærke syrer.

**10.4 Forhold, der skal undgås**

Varme, åbne flammer og andre antændelseskilder.

**10.5 Materialer, der skal undgås**

Holdes fjernt fra meget sure og alkaliske materialer samt oxydationsmidler for at undgå eksoterme reaktioner.

**10.6 Farlige nedbrydningsprodukter**

Handelsnavn: einza LawiPur 2-K-PU Mattsiegel, Stammlack

Produkt-Nr.: 0079347

Aktuel version: 2.1.1, udstedt den: 30.05.2025

Erstattet version: 2.1.0, udstedt den: 21.12.2023

region: DK

Ingen ved korrekt opbevaring, håndtering og transport. I tilfælde af brand: Se afsnit 5.

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

| Akut oral toksicitet |                       |           |                  |
|----------------------|-----------------------|-----------|------------------|
| Nr.                  | Betegnelse på stoffet | CAS-nr.   | EF nr.           |
| 1                    | ammoniak              | 1336-21-6 | 215-647-6        |
| LD50                 |                       | 350       | mg/kg legemsvægt |
| Arter                | rotte                 |           |                  |
| med hensyn til       | CAS 7664-41-7         |           |                  |
| Metode               | OECD 401              |           |                  |
| Kilde                | ECHA                  |           |                  |

| Akut dermal toksicitet    |  |
|---------------------------|--|
| Der foreligger ingen data |  |

| Akut toksicitet ved indånding |  |
|-------------------------------|--|
| Der foreligger ingen data     |  |

| Hudætsning/-irritation |                       |           |           |
|------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Nr.                    | Betegnelse på stoffet | CAS-nr.   | EF nr.    |
| 1                      | ammoniak              | 1336-21-6 | 215-647-6 |
| Ekspositionsvarighed   |                       | 4         | h         |
| Arter                  | kaniner               |           |           |
| med hensyn til         | CAS 7664-41-7         |           |           |
| Metode                 | OECD 404              |           |           |
| Kilde                  | ECHA                  |           |           |
| vurdering              | åtsende               |           |           |

| Alvorlig øjenskade/øjenirritation |  |
|-----------------------------------|--|
| Der foreligger ingen data         |  |

| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| Der foreligger ingen data                              |  |

| Kimcellemutagenicitet    |                                                                                                        |           |           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Nr.                      | Betegnelse på stoffet                                                                                  | CAS-nr.   | EF nr.    |
| 1                        | ammoniak                                                                                               | 1336-21-6 | 215-647-6 |
| Ekspositionsvarighed     |                                                                                                        | 48        | h         |
| Undersøgelsens art       | Bacterial Reverse Mutation Test                                                                        |           |           |
| Arter                    | Salmonella typhimurium TA98, TA100, TA1535, TA1537                                                     |           |           |
| med hensyn til           | CAS 7664-41-7                                                                                          |           |           |
| Metode                   | OECD 471                                                                                               |           |           |
| Kilde                    | ECHA                                                                                                   |           |           |
| Vurdering/klassificering | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |           |           |

| Reproduktionstoksicitet   |  |
|---------------------------|--|
| Der foreligger ingen data |  |

| Carcinogenicitet          |  |
|---------------------------|--|
| Der foreligger ingen data |  |

| Enkel STOT-eksponering    |  |
|---------------------------|--|
| Der foreligger ingen data |  |

| Gentagne STOT-eksponeringer |  |
|-----------------------------|--|
| Der foreligger ingen data   |  |

| Aspirationsfare           |  |
|---------------------------|--|
| Der foreligger ingen data |  |

| Hormonforstyrrende egenskaber |  |
|-------------------------------|--|
| Der foreligger ingen data     |  |

| Forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



**Handelsnavn:** einza LawiPur 2-K-PU Mattsiegel, Stammlack**Produkt-Nr.:** 0079347**Aktuel version:** 2.1.1, udstedt den: 30.05.2025**Erstattet version:** 2.1.0, udstedt den: 21.12.2023**region:** DK

Udsættelse fra dampkoncentrationer fra opløsningsmidler over de tilladte grænseværdier kan medføre alvorlige sundhedsskader, såsom irritation af slimhinderne og åndedrætsorganerne samt alvorlige skader på nyrerne, leveren og centralnervesystemet. Forgiftningssymptomer omfatter hovedpine, svimmelhed, træthed, muskelsvækkelse, sløvhed og i ekstreme tilfælde bevidstløshed. Opløsningsmidler kan ved optagelse gennem huden forårsage de samme symptomer som nævnt ovenfor. Gentagende eller vedvarende kontakt med præparatet kan medføre tab af hudens naturlige fedtlag, som kan medføre en ikke-allergisk kontakteksem og hudabsorption. Hvis væsken kommer i kontakt med øjnene, kan det forårsage irritation og reversible skader. Indtagelse kan forårsage kvalme, diarré og opkastning. Tages i betragtning, hvis kendt, forsinkede eller øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger af komponenter fra kort- og langsigtede eksponering ved oral, inhalation og dermal eksponeringsveje og øjenkontakt.

**11.2 Oplysninger om andre farer****Øvrige oplysninger**

Ingen angivelser til rådighed.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.1 Toksicitet**

| Giftighed for fisk (akut) |                                                                          |           |           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Nr.                       | Betegnelse på stoffet                                                    | CAS-nr.   | EF nr.    |
| 1                         | ammoniak                                                                 | 1336-21-6 | 215-647-6 |
| LC50                      |                                                                          | 0,083     | mg/l      |
| Ekspositionsvarighed      |                                                                          | 96        | h         |
| Arter                     | Oncorhynchus gorboscha                                                   |           |           |
| Kilde                     | ECHA                                                                     |           |           |
| Vurdering/klassificering  | Klassificeringskriterierne er opfyldt på grundlag af de disponible data. |           |           |

| Giftighed for fisk (kronisk) |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|
| Der foreligger ingen data    |  |  |  |

| Giftighed for dafnier (akut) |                        |           |           |
|------------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| Nr.                          | Betegnelse på stoffet  | CAS-nr.   | EF nr.    |
| 1                            | ammoniak               | 1336-21-6 | 215-647-6 |
| EC50                         |                        | 101       | mg/l      |
| Ekspositionsvarighed         |                        | 48        | h         |
| Arter                        | Daphnia magna          |           |           |
| Metode                       | ASTM Standard E 729-80 |           |           |
| Kilde                        | ECHA                   |           |           |

| Giftighed for dafnier (kronisk) |                       |           |           |
|---------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Nr.                             | Betegnelse på stoffet | CAS-nr.   | EF nr.    |
| 1                               | ammoniak              | 1336-21-6 | 215-647-6 |
| NOEC                            |                       | 0,79      | mg/l      |
| Ekspositionsvarighed            |                       | 21        | dag(e)    |
| Arter                           | Daphnia magna         |           |           |
| Metode                          | EPA OPPTS 850.1300    |           |           |
| Kilde                           | ECHA                  |           |           |

| Giftighed for alger (akut) |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|
| Der foreligger ingen data  |  |  |  |

| Giftighed for alger (kronisk) |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|
| Der foreligger ingen data     |  |  |  |

| Toksicitet på bakterier   |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| Der foreligger ingen data |  |  |  |

**12.2 Persistens og nedbrydelighed**

Ingen angivelser til rådighed.

**12.3 Bioakkumuleringspotentiale**

Ingen angivelser til rådighed.

**12.4 Mobilitet i jord**

Ingen angivelser til rådighed.

**Handelsnavn:** einZA LawiPur 2-K-PU Mattsiegel, Stammlack**Produkt-Nr.:** 0079347**Aktuel version:** 2.1.1, udstedt den: 30.05.2025**Erstattet version:** 2.1.0, udstedt den: 21.12.2023**region:** DK**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

| Resultater af PBT- og vPvB-vurdering       |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Produktets navn                            |                                                      |
| einZA LawiPur 2-K-PU Mattsiegel, Stammlack |                                                      |
| PBT-vurdering                              | Produktets bestanddele gælder ikke som PBT-stoffer.  |
| vPvB-vurdering                             | Produktets bestanddele gælder ikke som vPvB-stoffer. |

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaber**

Ingen angivelser til rådighed.

**12.7 Andre negative virkninger**

Ingen angivelser til rådighed.

**12.8 Andre oplysninger**

| Andre oplysninger                     |
|---------------------------------------|
| Må ikke hældes i afløb eller vandløb. |

**PUNKT 13: Bortskaffelse****13.1 Metoder til affaldsbehandling****Produkt**

Affaldskode 08 01 11\* Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

De angivne affaldskodenumre iht. Det europæiske affaldskatalog regnes som anbefaling. En endelig fastlæggelse skal foretages efter aftale med det regionale bortskaffelsesselskab.

Affald skal håndteres under overholdelse af de gældende bestemmelser, efter aftale med de ansvarlige lokale myndigheder og affaldshåndteringsfirmaet og i et egnet anlæg, der er godkendt til formålet.

**Emballage**

Emballagerne skal tømmes fuldstændigt og afleveres på genbrugspladserne til destruering. Emballager, som ikke kan tømmes fuldstændigt, skal destrueres i samarbejde med det lokale affaldsbehandlingsselskab. Tomme beholdere skal skrottes eller istandsat.

**PUNKT 14: Transportoplysninger****14.1 UN-nummer eller ID-nummer**

Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

**14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

**14.3 Transportfareklasse(r)**

Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

**14.4 Emballagegruppe**

Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

**14.5 Miljøfarer**

Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Transport indenfor fabriksområdet: Transporter altid i lukkede, opretstående og sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til forholdsregler ved spild og uheld.

**14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke relevant

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU-regler**

Handelsnavn: einza LawiPur 2-K-PU Mattsiegel, Stammlack

Produkt-Nr.: 0079347

Aktuel version: 2.1.1, udstedt den: 30.05.2025

Erstattet version: 2.1.0, udstedt den: 21.12.2023

region: DK

**Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Bilag XIV (Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse)**

Ifølge de foreliggende data og/eller ifølge oplysningerne fra upstream-leverandørerne indeholder produktet intet stof/ingen stoffer, der ifølge REACH forordningen (EF) 1907/2006, bilag XIV, gælder som godkendelsespligtigt stof/godkendelsespligtige stoffer.

**REACH, Kandidatlisten til godkendelse af særligt problematiske stoffer (SVHC)**

Ifølge de foreliggende data og/eller ifølge oplysningerne fra den foregående leverandør indeholder produktet intet/ingen stof/stoffer, som ifølge artikel 57 i forbindelse med artikel 59 i REACH-forordningen (EF) 1907/2006 kommer i betragtning til optagelse i bilag XIV (Fortegnelsen over godkendelsespligtige stoffer).

**Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Bilag XVII: Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler**

Produktet indeholder følgende stof(fer), som er underlagt REACH-forordningen (EF) 1907/2006, bilag XVII.

| Nr. | Betegnelse på stoffet                                                               | CAS-nr.    | EF nr.    | Nr. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----|
| 1   | 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on                                                         | 2634-33-5  | 220-120-9 | 75  |
| 2   | 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on, blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on | 55965-84-9 | -         | 75  |
| 3   | ammoniak                                                                            | 1336-21-6  | 215-647-6 | 75  |
| 4   | formaldehyd                                                                         | 50-00-0    | 200-001-8 | 75  |
| 5   | octamethylcyclotetrasiloxan                                                         | 556-67-2   | 209-136-7 | 75  |
| 6   | pyridin-2-thiol-1-oxid, natriumsalt                                                 | 3811-73-2  | 223-296-5 | 75  |

**DIREKTIV 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer**

Produktet henregnes ikke til bilag I, del 1 eller 2.

**Direktiv 2004/42/EF om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse maling og lakker samt produkter til autoreparationslakering**

"VOC-grænseværdi i henhold til direktiv 2004/42/EF, bilag II, kategori: j, type: VB=140 g/l  
Max. VOC-værdi af det brugsklare produkt = < 140 g/l"

**Nationale forskrifter****Andre nationale forskrifter**

Reglerne for håndtering og anvendelse af farlige stoffer samt for brugen af personligt sikkerhedsudstyr skal overholdes.

**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der er ikke foretaget nogen vurdering af stofsikkerheden for den foreliggende blanding.

**PUNKT 16: Andre oplysninger****Kilder til nøgledata, benyttet til at udarbejde sikkerhedsdatabladet:**

Den gældende version af forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP).

Datakilderne til beregning af de fysiske, toksikologiske og økotoxikologiske data er angivet direkte i de respektive punkter.

Direktiv 2000/39/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.

De gældende versioner af de enkelte landes lister med luftgrænseværdierne.

De gældende versioner af transportbestemmelserne ifølge ADR, RID, IMDG og IATA.

**Den fulde ordlyd af de i afsnit 2 og 3 anførte H- og EUH-sætninger (såfremt den ikke allerede er anført i disse afsnit).**

|        |                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------|
| EUH070 | Giftig ved kontakt med øjnene.                         |
| EUH071 | Ætsende for luftvejene.                                |
| H301   | Giftig ved indtagelse.                                 |
| H302   | Farlig ved indtagelse.                                 |
| H310   | Livsfarlig ved hudkontakt.                             |
| H311   | Giftig ved hudkontakt.                                 |
| H314   | Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. |
| H315   | Forårsager hudirritation.                              |
| H317   | Kan forårsage allergisk hudreaktion.                   |
| H318   | Forårsager alvorlig øjenskade.                         |
| H319   | Forårsager alvorlig øjenirritation.                    |
| H330   | Livsfarlig ved indånding.                              |

**Handelsnavn:** einza LawiPur 2-K-PU Mattsiegel, Stammlack**Produkt-Nr.:** 0079347**Aktuel version:** 2.1.1, udstedt den: 30.05.2025**Erstattet version:** 2.1.0, udstedt den: 21.12.2023**region:** DK

|      |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| H331 | Giftig ved indånding.                                                 |
| H335 | Kan forårsage irritation af luftvejene.                               |
| H341 | Mistænkt for at forårsage genetiske defekter                          |
| H350 | Kan fremkalde kræft.                                                  |
| H372 | Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. |
| H400 | Meget giftig for vandlevende organismer.                              |
| H410 | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.    |
| H411 | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.         |

**Noter vedrørende identificering, klassificering og mærkning af stoffer og blandinger ((EF) Nr. 1272/2008.****BILAG VI)**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B | Mange stoffer (syrer, baser osv.) markedsføres i vandige opløsninger med forskellige koncentrationer, og følgelig kræver disse opløsninger forskellig klassificering og mærkning, da de ikke er lige farlige. I del 3 har indgange med note B en generel betegnelse af følgende type: »salpetersyre... %«. I sådanne tilfælde skal leverandøren angive opløsningens koncentration i procent på etiketten. Medmindre andet er angivet, antages det, at koncentrationen er beregnet i vægtprocent. |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Udsteder af sikkerhedsdatabladet**

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 555 546 300 Fax: +49 40 / 555 546 357 e-mail: umco@umco.de

Oplysningerne er baseret på vor seneste viden. De skal beskrive vore produkter med henblik på sikkerhedskrav og har dermed ikke til opgave at tilsikre bestemte egenskaber.

Dette dokument er beskyttet af loven om ophavsret. Ændring og mangfoldiggørelse kræver udtrykkelig tilladelse fra UMCO GmbH.

Prod-ID 773833