

**Handelsnaam:** einza Lawinit 2-K-PU Mattlack, Basis 3 Stammlack

**Productnr.:** 0028431

**Actuele versie:** 4.1.0, Herziening: 25.02.2026

**Vervangen versie:** 4.0.0, Herziening: 08.12.2025

**Regio:** NL

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1 Productidentificatie

**Handelsnaam**

**einza Lawinit 2-K-PU Mattlack, Basis 3 Stammlack**

**UFI:**

**VHQF-5100-0005-W2GN**

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel**

Verfprodukt voor decoratieve toepassing

**Toepassingen, die worden afgeraden**

Geen gegevens beschikbaar.

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

**Adres**

einza Farben GmbH & Co KG

Junkersstraße 13

30179 Hannover

Telefoonnr. +49 (0)511 67490-0

Faxnr. +49 (0)511 67490-20

e-mail [info@einza.com](mailto:info@einza.com)

**Informatie bij het veiligheidsinformatieblad**

[sdb\\_info@umco.de](mailto:sdb_info@umco.de)

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

+31 (0)88 755 8000 (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) "Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen"

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

**Classificatie overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)**

Skin Sens. 1; H317

**Aanwijzingen met betrekking tot de classificatie**

De indeling van het product werd bepaald op basis van de volgende procedures overeenkomstig artikel 9 en de criteria van de verordening (EG) nr. 1272/2008:

Fysische gevaren: Beoordeling van testgegevens overeenkomstig bijlage I, deel 2

Gezondheids- en milieugevaren: Berekeningsprocedure overeenkomstig bijlage I, deel 3, 4 en 5.

### 2.2 Etiketteringselementen

**Identificatie overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)**

**Gevarenpictogrammen**



GHS07

**Signaalwoord**

Waarschuwing

**Etikettering van gevaarlijke bestanddelen:**

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

**Gevarenaanduidingen**

H317

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

**Gevarenaanduidingen (EU)**

**Handelsnaam:** einza Lawinit 2-K-PU Mattlack, Basis 3 Stammlack**Productnr.:** 0028431**Actuele versie:** 4.1.0, Herziening: 25.02.2026**Vervangen versie:** 4.0.0, Herziening: 08.12.2025**Regio:** NL

EUH208

Bevat Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

**Veiligheidsaanbevelingen**

P101

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102

Buiten het bereik van kinderen houden.

P280

Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

P501

Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke en nationale voorschriften.

**UFI:**

VHQF-5100-0005-W2GN

**2.3 Andere gevaren**

Het product bevat geen bestanddelen > 0,1% die voldoen aan de criteria voor PBT en vPvB volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage XIII, of die zijn opgenomen in de lijst opgesteld overeenkomstig artikel 59, lid 1. Het product bevat geen bestanddelen die volgens REACH artikel 57(f) of de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of de Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie in hoeveelheden van 0,1 % of meer hormoonontregelende eigenschappen hebben.

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen****3.1 Stoffen**

Niet van toepassing. Het product is geen stof.

**3.2 Mengsels****Gevaarlijke basisstoffen**

| Nr. | Naam van de stof                                          |                                                                                                                                                                | Aanvullende aanwijzingen |       |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
|     | CAS / EG / Catalogus / REACH Nr.                          | Classificatie (EG) 1272/2008 (CLP)                                                                                                                             | Concentratie             | %     |
| 1   | <b>2-dimethylaminoethanol</b>                             |                                                                                                                                                                |                          |       |
|     | 108-01-0<br>203-542-8<br>603-047-00-0<br>01-2119492298-24 | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 4; H312<br>Acute Tox. 3; H331<br>Flam. Liq. 3; H226<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>STOT SE 3; H335             | < 0,50                   | Gew-% |
| 2   | <b>triethylamine</b>                                      |                                                                                                                                                                |                          |       |
|     | 121-44-8<br>204-469-4<br>612-004-00-5<br>01-2119475467-26 | Flam. Liq. 2; H225<br>Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 3; H311<br>Acute Tox. 3; H331<br>Skin Corr. 1A; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>STOT SE 3; H335             | < 0,50                   | Gew-% |
| 3   | <b>1,2-benzisothiazool-3(2H)-on</b>                       |                                                                                                                                                                |                          |       |
|     | 2634-33-5<br>220-120-9<br>613-088-00-6<br>-               | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Eye Dam. 1; H318<br>Acute Tox. 2; H330<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410 | < 0,10                   | Gew-% |
| 4   | <b>pyridine-2-thiol-1-oxide, natriumzout</b>              |                                                                                                                                                                |                          |       |

**Handelsnaam:** einza Lawinit 2-K-PU Mattlack, Basis 3 Stammlack**Productnr.:** 0028431**Actuele versie:** 4.1.0, Herziening: 25.02.2026**Vervangen versie:** 4.0.0, Herziening: 08.12.2025**Regio:** NL

|   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                    |          |           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|   | 3811-73-2<br>223-296-5<br>613-344-00-7<br>-                                                     | EUH070<br>Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 3; H311<br>Acute Tox. 3; H331<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1; H317<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT RE 1; H372<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 2; H411 | < 0,10   | Gew-<br>% |
| 5 | <b>Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1)</b> |                                                                                                                                                                                                                    |          |           |
|   | 55965-84-9<br>-<br>613-167-00-5<br>-                                                            | Acute Tox. 2; H310<br>Acute Tox. 2; H330<br>Acute Tox. 3; H301<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>EUH071<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Corr. 1C; H314<br>Skin Sens. 1A; H317                     | < 0,0015 | Gew-<br>% |

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen, indien nog niet vermeld in sectie 2.2: zie sectie 16.

| Nr. | Noot | Specifieke concentratiegrenzen                                                                                                                                                              | M-factor (acut) | M-factor (chronisch) |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 1   | -    | STOT SE 3; H335: C $\geq$ 5%                                                                                                                                                                | -               | -                    |
| 2   | -    | STOT SE 3; H335: C $\geq$ 1%                                                                                                                                                                | -               | -                    |
| 3   | -    | Skin Sens. 1A; H317: C $\geq$ 0,036%                                                                                                                                                        | M = 1           | M = 1                |
| 4   | -    | -                                                                                                                                                                                           | M = 100         | -                    |
| 5   | B    | Skin Sens. 1A; H317: C $\geq$ 0,0015%<br>Eye Irrit. 2; H319: C $\geq$ 0,06%<br>Skin Irrit. 2; H315: C $\geq$ 0,06%<br>Skin Corr. 1C; H314: C $\geq$ 0,6%<br>Eye Dam. 1; H318: C $\geq$ 0,6% | M = 100         | M = 100              |

Volledige tekst van de noten: zie rubriek 16 "Noten betreffende de identificatie, indeling en etikettering van stoffen ((EG) Nr. 1272/2008, BIJLAGE VI)".

| Nr. | Opnameweg, doelorgaan, concreet effect |
|-----|----------------------------------------|
| 4   | H372<br>-; zenuwstelsel; -             |

| Waarden van acute toxiciteitsschattingen (ATE) |                              |                            |           |
|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|
| Nr.                                            | oraal                        | dermaal                    | inhalatie |
| 1                                              | 1182,7 mg/kg lichaamsgewicht | 1219 mg/kg lichaamsgewicht |           |
| 2                                              | 730 mg/kg lichaamsgewicht    | 580 mg/kg lichaamsgewicht  |           |
| 3                                              | 450 mg/kg lichaamsgewicht    |                            |           |
| 4                                              | 500 mg/kg lichaamsgewicht    | 790 mg/kg lichaamsgewicht  |           |

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### Algemene aanwijzingen

Bij twijfel of aanhoudende symptomen een arts waarschuwen. Nooit proberen om iemand die buiten kennis is iets te laten innemen. Bij bewusteloosheid de patiënt in stabiele zijligging plaatsen en een arts waarschuwen.

#### Na inademen

Patiënt in de buitenlucht brengen en warm houden. Inspanning vermijden. Kunstmatige ademhaling toepassen als de patiënt niet of onregelmatig ademt

#### Na huidcontact

Verontreinigde kleding uittrekken. De huid grondig wassen met water en zeep of een voor het doel geschikt reinigingsmiddel gebruiken. Gebruik GEEN oplosmiddelen of verdunners.

#### Na oogcontact

**Handelsnaam:** einza Lawinit 2-K-PU Mattlack, Basis 3 Stammlack

**Productnr.:** 0028431

**Actuele versie:** 4.1.0, Herziening: 25.02.2026

**Vervangen versie:** 4.0.0, Herziening: 08.12.2025

**Regio:** NL

Contactlenzen verwijderen, grondig spoelen met stromend water, terwijl de oogleden worden opengehouden en een arts raadplegen.

#### **Na inslikken**

Bij inslikken van het product de mond spoelen met veel water (alleen als de persoon bij kennis is) en onmiddellijk een arts waarschuwen. Patiënt rustig houden. Braken NIET opwekken.

#### **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Geen gegevens beschikbaar.

#### **4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Geen gegevens beschikbaar.

### **RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

#### **5.1 Blusmiddelen**

##### **Geschikte blusmiddelen**

Schuim, CO<sub>2</sub>, poederblussers

##### **Ongeschikte blusmiddelen**

waterstraal.

#### **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Bij brand kan vrijkomen: Koolmonoxide (CO); Kooldioxide (CO<sub>2</sub>); Toxische pyrolyseproducten; Blootstelling aan de afbraak producten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren.

#### **5.3 Advies voor brandweertieners**

Gesloten verpakkingen, die aan hitte hebben blootgestaan, koelen met water. Voorkom dat bluswater in de riolering of in het oppervlaktewater terecht komt. Passende ademhaldingsapparatuur kan noodzakelijk zijn.

### **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

#### **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

##### **Voor andere personen dan de hulpdiensten**

Ontstekingshaarden verwijderen. Inademen van de dampen vermijden. Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de secties 7 en 8.

##### **Voor de hulpdiensten**

Geen gegevens beschikbaar. Persoonlijke beschermende uitrusting - zie paragraaf 8.

#### **6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen**

Indien het produkt meren, rivieren of de riolering vervuult, dient u de autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen in overeenkomst met de plaatselijk geldende regels.

Niet in de riolering/waterlopen/bodem laten terechtkomen.

#### **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Scherp het gemorste materiaal af, en neem het op met onbrandbare absorptiematerialen, zoals zand, aarde, vermiculiet, diatomeeënaarde en plaats die in een container, zodat het volgens de plaatselijke regels kan worden verwerkt (zie sectie 13). Gebruik, indien mogelijk, een geschikt reinigingsmiddel. Gebruik geen oplosmiddelen.

#### **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Geen gegevens beschikbaar.

### **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

#### **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

##### **Aanwijzingen voor veilige omgang met producten**

Wegens de organische oplosmiddelen in het product: Voorkom de vorming van brandbare of explosieve mengsels en voorkom tevens dampconcentraties boven de Publieke of Private Grenswaarde. Het produkt mag alleen worden gebruikt in ruimtes zonder onbeschermdelverlichting of andere ontstekingspunten. Voorkom inademing van stof, zwevende deeltjes en spuitniveaus die bij de verwerking kunnen vrijkomen. Droog schuren, vlamsnijden en/of lassen van de droge verffilm kan leiden tot het vrijkomen van stof en/ of gevaarlijke gassen. Waar mogelijk moet nat [schuren] / [egaliseren] worden toegepast. Voorkom inademing van schuurstof. Zie rubriek 8 voor persoonlijke bescherming.

##### **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen**

**Handelsnaam:** einzA Lawinit 2-K-PU Mattlack, Basis 3 Stammlack**Productnr.:** 0028431**Actuele versie:** 4.1.0, Herziening: 25.02.2026**Vervangen versie:** 4.0.0, Herziening: 08.12.2025**Regio:** NL

Voorkom contact met de huid en met de ogen. Bij het werk niet eten en drinken - niet roken. Voor de pauze en na afloop van het werk handen wassen. Na het werk de huid grondig reinigen en verzorgen.

**Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie**

Verpakking goed sluiten en verwijderd houden van hittebronnen, vonken en open vuur. Vonkend gereedschap mag niet worden gebruikt. Elektrische apparatuur moet explosie veilig zijn uitgevoerd. Damp is zwaarder dan lucht en kan zich over de vloer verspreiden. Met lucht kan damp een explosief mengsel vormen.

**7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten****Technische maatregelen en opslagvoorwaarden**

Houdt rekening met de wettelijke voorschriften voor veilig werken. Onthoud onbevoegden de toegang tot de opslagruimte. Verpakking droog, hermetisch gesloten houden en op een koele, goed geventileerde plaats opslaan. Tegen hitte en directe zonnestraling beschermen. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken.

**Eisen aan opslagruimten en vaten**

Bewaar het product altijd in verpakkingen van hetzelfde materiaal als de originele verpakking. Zet de verpakking nooit onder druk, deze is hier niet tegen bestand. Geopende blikken zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen. In goed gesloten verpakking bewaren. Let op de waarschuwingen op het etiket.

**Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag**

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk basische en sterk zure materialen.

**7.3 Specifiek eindgebruik**

Geen gegevens beschikbaar.

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming****8.1 Controleparameters****Grenswaarden werkplek**

| Nr. | Naam van de stof                           | CAS-nr.  | EC no.                  |
|-----|--------------------------------------------|----------|-------------------------|
| 1   | triethylamine                              | 121-44-8 | 204-469-4               |
|     | 2000/39/EC                                 |          |                         |
|     | Triethylamine                              |          |                         |
|     | Korte-tijds waarde (TGG 15 min)            | 12,6     | mg/m <sup>3</sup> 3 ppm |
|     | Grenswaarde (TGG 8 uur)                    | 8,4      | mg/m <sup>3</sup> 2 ppm |
|     | Huidresorptie / Sensibilisatie             | Skin     |                         |
|     | <b>Nederlandse wettelijke grenswaarden</b> |          |                         |
|     | Triethylamine                              |          |                         |
|     | Korte-tijds waarde (TGG 15 min)            | 12,6     | mg/m <sup>3</sup> 3 ppm |
|     | Grenswaarde (TGG 8 uur)                    | 4,2      | mg/m <sup>3</sup> 1 ppm |
|     | Opmerking                                  | H        |                         |

**DNEL, DMEL en PNEC waarden****DNEL-waarden (werknemer)**

| DNEL-waarden (werkhouding) |                        |                           |            |                       |              |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|--------------|
| Nr.                        | Naam van de stof       |                           |            | CAS / EG Nr.          |              |
|                            | Aard van inname        | Inwerkingsduur            | Effect     | Waarde                |              |
| 1                          | 2-dimethylaminoethanol |                           |            | 108-01-0<br>203-542-8 |              |
|                            | dermaal                | Lange termijn (chronisch) | systemisch | 0,25                  | mg/kg bw/day |
|                            | inhalatie              | Lange termijn (chronisch) | systemisch | 1,76                  | mg/m³        |
|                            | inhalatie              | Lange termijn (chronisch) | lokaal     | 1,76                  | mg/m³        |
| 2                          | triëthylamine          |                           |            | 121-44-8<br>204-469-4 |              |
|                            | dermaal                | Lange termijn (chronisch) | systemisch | 12,1                  | mg/kg/dag    |
|                            | inhalatie              | Lange termijn (chronisch) | systemisch | 8,4                   | mg/m³        |
|                            | inhalatie              | Op korte termijn (acuut)  | systemisch | 12,6                  | mg/m³        |
|                            | inhalatie              | Lange termijn (chronisch) | lokaal     | 8,4                   | mg/m³        |
|                            | inhalatie              | Op korte termijn (acuut)  | lokaal     | 12,6                  | mg/m³        |

**PNEC-waarden**

| PNEC-waarden |                    |       |              |
|--------------|--------------------|-------|--------------|
| Nr.          | Naam van de stof   |       | CAS / EG Nr. |
|              | Milieucompartiment | Soort | Waarde       |

**Handelsnaam:** einza Lawinit 2-K-PU Mattlack, Basis 3 Stammlack**Productnr.:** 0028431**Actuele versie:** 4.1.0, Herziening: 25.02.2026**Vervangen versie:** 4.0.0, Herziening: 08.12.2025**Regio:** NL

|   |                               |                      |                                     |
|---|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1 | <b>2-dimethylaminoethanol</b> |                      | <b>108-01-0</b><br><b>203-542-8</b> |
|   | Water                         | Zoet water           | 0,066 mg/L                          |
|   | Water                         | Zeewater             | 10 mg/L                             |
|   | Water                         | Zoet water bezinking | 0,246 mg/kg Droog gewicht           |
|   | Water                         | Zeewater bezinking   | 0,015 mg/kg Droog gewicht           |
|   | Bodem                         | -                    | 0,01 mg/kg Droog gewicht            |
| 2 | <b>triëthylamine</b>          |                      | <b>121-44-8</b><br><b>204-469-4</b> |
|   | Water                         | Zoet water           | 0,11 mg/L                           |
|   | Water                         | Zeewater             | 0,011 mg/L                          |
|   | Water                         | Aqua intermitterent  | 0,08 mg/L                           |
|   | Water                         | Zoet water bezinking | 1,575 mg/kg Droog gewicht           |
|   | Water                         | Zeewater bezinking   | 0,158 mg/kg Droog gewicht           |
|   | Bodem                         | -                    | 0,25 mg/kg Droog gewicht            |
|   | Zuiveringsinstallatie (STP)   | -                    | 100 mg/L                            |

## 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Passende technische maatregelen

Voor voldoende ventilatie zorgen. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van bron-afzuiging en goede ruimtelijke ventilatie. Als dit niet voldoende is om de concentratie van zwevende deeltjes en oplosmiddeldamp beneden de Publieke of Private Grenswaarden te houden, dan moet geschikte ademhalings-bescherming worden gebruikt.

### Persoonlijke beschermende uitrustingen

#### Ademhalingsbescherming

Gebruikers die worden blootgesteld aan concentraties boven de Publieke of Private Grenswaarden moeten gebruik maken van een geschikt, goedgekeurd adembeschermingsmiddel. Als werknemers in de spuitcabine aanwezig zijn, ongeacht of ze wel of niet bij de spuitwerkzaamheden betrokken zijn, mag niet worden verwacht dat ventilatie voldoende is om spuitdeeltjes en oplosmiddeldampen onder alle omstandigheden voldoende te beheersen. Onder dergelijke omstandigheden dienen zij een verse-lucht kap te dragen tijdens het spuitproces tot het moment dat de concentratie is gedaald tot beneden de blootstellingsgrenswaarden. Bij applicatie met de borstel: Filter A2. Bij applicatie met het spuitpistool: Filter A2P2. (DIN EN 14387)

#### Bescherming van de ogen / het gezicht

Ter bescherming tegen vloeistofspatten een veiligheidsbril dragen. Veiligheidsbril met zijbescherming (EN 166)

#### Handbescherming

Bij mogelijk contact van de huid met het product kan het gebruik van volgens bv. EN 374 beproefde handschoenen voldoende beschermen. De beschermende handschoenen moet in ieder geval op hun werkplaatsspecifieke geschiktheid (bv. mechanische bestendigheid, productverdraagzaamheid, antistatische eigenschappen) worden getest. Aanwijzingen en informatie van de handschoenfabrikant met betrekking tot gebruik, bewaring, onderhoud en vervanging van de handschoenen naleven. De beschermende handschoenen moeten bij beschadiging of eerste slijtageverschijnselen onmiddellijk worden vervangen. Werkzaamheden zodanig organiseren, dat er niet permanent handschoenen moeten worden gedragen.

Geschikt materiaal Bij kortstondig contact / spatbescherming: nitrilrubber

Materiaaldikte > 0,4 mm

Doordringingstijd > 120 min

Geschikt materiaal Bij langdurig contact: Nitrilrubber

Materiaaldikte > 0,4 mm

Doordringingstijd > 480 min

#### Andere maatregelen

Draag antistatische kleding van natuurlijke of hittebestendige, synthetische vezels.

#### Beheersing van milieublootstelling

Voorkom dat product in het riool of in oppervlaktewateren terecht komt.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

**Handelsnaam:** einza Lawinit 2-K-PU Mattlack, Basis 3 Stammlack**Productnr.:** 0028431**Actuele versie:** 4.1.0, Herziening: 25.02.2026**Vervangen versie:** 4.0.0, Herziening: 08.12.2025**Regio:** NL**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

|                                                          |                  |          |            |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------|------------|
| <b>Toestand aggregaat</b>                                |                  |          |            |
| vloeistof                                                |                  |          |            |
| <b>Vorm</b>                                              |                  |          |            |
| vloeibaar                                                |                  |          |            |
| <b>Kleur</b>                                             |                  |          |            |
| volgens productspecificatie                              |                  |          |            |
| <b>Geur</b>                                              |                  |          |            |
| karakteristiek                                           |                  |          |            |
| <b>pH-waarde</b>                                         |                  |          |            |
| Waarde                                                   | 8,2              | -        | 8,5        |
| <b>Kookpunt / kooktraject</b>                            |                  |          |            |
| Waarde                                                   | ca.              | 100      | °C         |
| <b>Smelpunt/vriespunt</b>                                |                  |          |            |
| Geen gegevens aanwezig                                   |                  |          |            |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>                             |                  |          |            |
| Geen gegevens aanwezig                                   |                  |          |            |
| <b>Vlampunt</b>                                          |                  |          |            |
| Niet van toepassing                                      |                  |          |            |
| <b>Ontstekingstemperatuur</b>                            |                  |          |            |
| Geen gegevens aanwezig                                   |                  |          |            |
| <b>Oxiderende eigenschappen</b>                          |                  |          |            |
| Niet van toepassing                                      |                  |          |            |
| <b>Ontvlambaarheid</b>                                   |                  |          |            |
| Niet van toepassing                                      |                  |          |            |
| <b>Onderste explosiegrens</b>                            |                  |          |            |
| Geen gegevens aanwezig                                   |                  |          |            |
| <b>Bovenste explosiegrens</b>                            |                  |          |            |
| Geen gegevens aanwezig                                   |                  |          |            |
| <b>Dampdruk</b>                                          |                  |          |            |
| Waarde                                                   | <                | 100      | hPa        |
| Referentietemperatuur                                    |                  | 50       | °C         |
| <b>Relatieve dampdichtheid</b>                           |                  |          |            |
| Geen gegevens aanwezig                                   |                  |          |            |
| <b>Relatieve dichtheid</b>                               |                  |          |            |
| Geen gegevens aanwezig                                   |                  |          |            |
| <b>Dichtheid</b>                                         |                  |          |            |
| Waarde                                                   | 1,00             | -        | 1,10 g/cm³ |
| Referentietemperatuur                                    |                  | 20       | °C         |
| Methode                                                  | DIN 51757        |          |            |
| <b>Oplosbaarheid in water</b>                            |                  |          |            |
| Opmerking                                                | mengbaar         |          |            |
| <b>Oplosbaarheid</b>                                     |                  |          |            |
| Geen gegevens aanwezig                                   |                  |          |            |
| <b>Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)</b> |                  |          |            |
| Nr.                                                      | Naam van de stof | CAS-nr.  | EC no.     |
| 1                                                        | triëthylamine    | 121-44-8 | 204-469-4  |
| log Pow                                                  |                  | 1.45     |            |

**Handelsnaam:** einza Lawinit 2-K-PU Mattlack, Basis 3 Stammlack**Productnr.:** 0028431**Actuele versie:** 4.1.0, Herziening: 25.02.2026**Vervangen versie:** 4.0.0, Herziening: 08.12.2025**Regio:** NL

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Bron                                | ECHA              |
| <b>Kinematische viscositeit</b>     |                   |
| Waarde                              | 1600 - 1650 mPa*s |
| Referentietemperatuur               | 20 °C             |
| Methode                             | DIN 53019         |
| <b>Oplosmiddel scheidings proef</b> |                   |
| Niet van toepassing                 |                   |
| <b>Deeltjeskenmerken</b>            |                   |
| Geen gegevens aanwezig              |                   |

**9.2 Overige informatie**

|                            |
|----------------------------|
| <b>Overige informatie</b>  |
| Geen gegevens beschikbaar. |

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1 Reactiviteit**

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie sectie 7) stabiel.

**10.2 Chemische stabiliteit**

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie sectie 7) stabiel.

**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties**

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen teneinde exotherme reacties te voorkomen.

**10.4 Te vermijden omstandigheden**

Hitte, open vlammen en andere ontstekingsbronnen.

**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties tegen te gaan.

**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten**

Geen bij reglementaire opslag, hantering, transport. Bij brand: zie hoofdstuk 5.

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

| <b>Acute orale toxiciteit</b> |                                       |           |                          |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|
| Nr.                           | Naam van de stof                      | CAS-nr.   | EC no.                   |
| 1                             | 2-dimethylaminoethanol                | 108-01-0  | 203-542-8                |
| LD50                          |                                       | 1182,7    | mg/kg<br>lichaamsgewicht |
| Species                       | rat                                   |           |                          |
| Methode                       | OESO 401                              |           |                          |
| 2                             | triethylamine                         | 121-44-8  | 204-469-4                |
| LD50                          |                                       | 730       | mg/kg<br>lichaamsgewicht |
| Species                       | rat                                   |           |                          |
| Methode                       | OESO 401                              |           |                          |
| Bron                          | ECHA                                  |           |                          |
| 3                             | 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on          | 2634-33-5 | 220-120-9                |
| ATE                           |                                       | 450       | mg/kg<br>lichaamsgewicht |
| Bron                          | 1272/2008/EC, Aanhangsel. VI          |           |                          |
| 4                             | pyridine-2-thiol-1-oxide, natriumzout | 3811-73-2 | 223-296-5                |
| ATE                           |                                       | 500       | mg/kg<br>lichaamsgewicht |
| Species                       | rat                                   |           |                          |
| Bron                          | 1272/2008/EC, Aanhangsel. VI          |           |                          |



**Handelsnaam:** einza Lawinit 2-K-PU Mattlack, Basis 3 Stammlack**Productnr.:** 0028431**Actuele versie:** 4.1.0, Herziening: 25.02.2026**Vervangen versie:** 4.0.0, Herziening: 08.12.2025**Regio:** NL

| Acute dermale toxiciteit (berekeningsresultaat mengsel-ATE) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam van het product                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| einza Lawinit 2-K-PU Mattlack, Basis 3 Stammlack            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Opmerking                                                   | Het in de uitgevoerde berekeningsmethode overeenkomstig verordening (EC) 1272/2008 (CLP), bijlage I, deel 3, paragraaf 3.1.3.6. bepaalde resultaat ligt buiten de waarden, die overeenkomstig tabel 3.1.1 tot de classificatie/identificatie van het mengsel leiden (ATE dermaal > 2000 mg/kg). |

| Acute dermale toxiciteit |                                       |           |                          |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|
| Nr.                      | Naam van de stof                      | CAS-nr.   | EC no.                   |
| 1                        | 2-dimethylaminoethanol                | 108-01-0  | 203-542-8                |
| LD50                     |                                       | 1219      | mg/kg<br>lichaamsgewicht |
| Species                  | konijn                                |           |                          |
| Methode                  | OESO 402                              |           |                          |
| 2                        | triethylamine                         | 121-44-8  | 204-469-4                |
| LD50                     |                                       | 580       | mg/kg<br>lichaamsgewicht |
| Species                  | konijn                                |           |                          |
| Methode                  | OESO 402                              |           |                          |
| Bron                     | ECHA                                  |           |                          |
| 3                        | pyridine-2-thiol-1-oxide, natriumzout | 3811-73-2 | 223-296-5                |
| ATE                      |                                       | 790       | mg/kg<br>lichaamsgewicht |
| Species                  | rat                                   |           |                          |
| Bron                     | 1272/2008/EC, Aanhangsel. VI          |           |                          |

| Acute inhalatieve toxiciteit (berekeningsresultaat mengsel-ATE) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naam van het product                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| einza Lawinit 2-K-PU Mattlack, Basis 3 Stammlack                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opmerking                                                       | Het in de uitgevoerde berekeningsmethode overeenkomstig verordening (EC) 1272/2008 (CLP), bijlage I, deel 3, paragraaf 3.1.3.6. bepaalde resultaat ligt buiten de waarden, die overeenkomstig tabel 3.1.1 tot de classificatie/identificatie van het mengsel leiden (ATE inhalatief: > 20.000 ppmV (gassen), > 20 mg/l (dampen), > 5 mg/l (stof/nevel)). |

| Acute inhalatieve toxiciteit |                                       |           |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Nr.                          | Naam van de stof                      | CAS-nr.   | EC no.    |
| 1                            | 2-dimethylaminoethanol                | 108-01-0  | 203-542-8 |
| LC50                         |                                       | 6,1       | mg/l      |
| Blootstellingsduur           |                                       | 4         | uur       |
| Toestand aggregaat           | Stoom                                 |           |           |
| Species                      | rat                                   |           |           |
| Methode                      | OESO 403                              |           |           |
| 2                            | 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on          | 2634-33-5 | 220-120-9 |
| ATE                          |                                       | 0,21      | mg/l      |
| Toestand aggregaat           | Stof/nevel                            |           |           |
| Bron                         | 1272/2008/EC, Aanhangsel. VI          |           |           |
| 3                            | pyridine-2-thiol-1-oxide, natriumzout | 3811-73-2 | 223-296-5 |
| ATE                          |                                       | 0,5       | mg/l      |
| Toestand aggregaat           | Stof/nevel                            |           |           |
| Species                      | rat                                   |           |           |
| Bron                         | 1272/2008/EC, Aanhangsel. VI          |           |           |

| Huidcorrosie/-irritatie |                        |          |           |
|-------------------------|------------------------|----------|-----------|
| Nr.                     | Naam van de stof       | CAS-nr.  | EC no.    |
| 1                       | 2-dimethylaminoethanol | 108-01-0 | 203-542-8 |
| Blootstellingsduur      |                        | 24       | uur       |
| Species                 | konijn                 |          |           |
| Methode                 | OESO 404               |          |           |
| bepaling                | Bijtend                |          |           |

**Handelsnaam:** einza Lawinit 2-K-PU Mattlack, Basis 3 Stammlack**Productnr.:** 0028431**Actuele versie:** 4.1.0, Herziening: 25.02.2026**Vervangen versie:** 4.0.0, Herziening: 08.12.2025**Regio:** NL

| Ernstig oogletsel/oogirritatie |                        |                               |           |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| Nr.                            | Naam van de stof       | CAS-nr.                       | EC no.    |
| 1                              | 2-dimethylaminoethanol | 108-01-0                      | 203-542-8 |
| Species                        |                        | konijn                        |           |
| Methode                        |                        | OESO 405                      |           |
| bepaling                       |                        | corrosief                     |           |
| 2                              | triethylamine          | 121-44-8                      | 204-469-4 |
| Species                        |                        | konijn                        |           |
| Methode                        |                        | OESO 405                      |           |
| Bron                           |                        | ECHA                          |           |
| bepaling                       |                        | Onomkeerbare effecten op ogen |           |

| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid |                        |                      |           |
|------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------|
| Nr.                                      | Naam van de stof       | CAS-nr.              | EC no.    |
| 1                                        | 2-dimethylaminoethanol | 108-01-0             | 203-542-8 |
| Aard van inname                          |                        | Huid                 |           |
| Species                                  |                        | cavia                |           |
| Methode                                  |                        | OESO 406             |           |
| bepaling                                 |                        | niet sensibiliserend |           |

| Mutageniteit in geslachtscellen |                        |                                                                              |           |
|---------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nr.                             | Naam van de stof       | CAS-nr.                                                                      | EC no.    |
| 1                               | 2-dimethylaminoethanol | 108-01-0                                                                     | 203-542-8 |
| Beoordeling/classificatie       |                        | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |           |

| Reproductietoxiciteit     |                        |                                                                              |           |
|---------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nr.                       | Naam van de stof       | CAS-nr.                                                                      | EC no.    |
| 1                         | 2-dimethylaminoethanol | 108-01-0                                                                     | 203-542-8 |
| Beoordeling/classificatie |                        | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |           |

| Kankerverwekkendheid      |                        |                                                                              |           |
|---------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nr.                       | Naam van de stof       | CAS-nr.                                                                      | EC no.    |
| 1                         | 2-dimethylaminoethanol | 108-01-0                                                                     | 203-542-8 |
| Beoordeling/classificatie |                        | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |           |

| STOT bij eenmalige blootstelling |  |
|----------------------------------|--|
| Geen gegevens aanwezig           |  |

| STOT bij herhaalde blootstelling |  |
|----------------------------------|--|
| Geen gegevens aanwezig           |  |

| Gevaar bij inademing   |  |
|------------------------|--|
| Geen gegevens aanwezig |  |

| Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Blootstelling aan dampen van de in het product voorkomende oplosmiddelen, in concentraties boven de Publieke of Private Grenswaarde, kan gezondheidsschade veroorzaken, zoals: irritatie van de slijmvliezen en de ademhalingsorganen en schadelijke effecten op de nieren, de lever en het centraal zenuwstelsel. Symptomen omvatten onder meer hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, spierzwakte, slaperigheid en in extreme gevallen bewusteloosheid. Absorptie van oplosmiddelen door de huid kan sommige van bovenvermelde symptomen veroorzaken. Herhaalde of langdurige blootstelling aan het product kan de huid ontvetten, waardoor acute contacteczeem kan ontstaan en waardoor de stof via de huid kan worden opgenomen. Indien de vloeistof in de ogen komt, kan dit leiden tot irritatie en voorbijgaande schade. Inname door de mond kan misselijkheid, diarree en overgeven veroorzaken. Indien bekend, is rekening gehouden met vertraagde en directe effecten en ook chronische effecten van componenten door korte en lange blootstelling door opname door de mond, inademing, huidcontact en contact met de ogen.</p> |  |

## 11.2 Informatie over andere gevaren

| Hormoonontregelende eigenschappen |  |
|-----------------------------------|--|
| Geen gegevens aanwezig            |  |

**Overige informatie**

**Handelsnaam:** einza Lawinit 2-K-PU Mattlack, Basis 3 Stammlack**Productnr.:** 0028431**Actuele versie:** 4.1.0, Herziening: 25.02.2026**Vervangen versie:** 4.0.0, Herziening: 08.12.2025**Regio:** NL

Geen gegevens beschikbaar.

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie****12.1 Toxiciteit**

| <b>Vistoxiciteit (acuut)</b> |                        |          |           |
|------------------------------|------------------------|----------|-----------|
| Nr.                          | Naam van de stof       | CAS-nr.  | EC no.    |
| 1                            | 2-dimethylaminoethanol | 108-01-0 | 203-542-8 |
| LC50                         |                        | 146,6    | mg/l      |
| Blootstellingsduur           |                        | 96       | uur       |
| Species                      | Leuciscus idus         |          |           |
| Methode                      | DIN 38412              |          |           |
| 2                            | triethylamine          | 121-44-8 | 204-469-4 |
| LC50                         |                        | 24       | mg/l      |
| Blootstellingsduur           |                        | 96       | uur       |
| Species                      | Oryzias latipes        |          |           |
| Methode                      | OESO 203               |          |           |
| Bron                         | ECHA                   |          |           |

| <b>Vistoxiciteit (chronisch)</b> |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|
| Geen gegevens aanwezig           |  |  |  |

| <b>Daphniatoxiciteit (acuut)</b> |                        |          |           |
|----------------------------------|------------------------|----------|-----------|
| Nr.                              | Naam van de stof       | CAS-nr.  | EC no.    |
| 1                                | 2-dimethylaminoethanol | 108-01-0 | 203-542-8 |
| EC50                             |                        | 98,4     | mg/l      |
| Blootstellingsduur               |                        | 48       | uur       |
| Species                          | Daphnia magna          |          |           |
| Methode                          | EEC 78/831             |          |           |
| 2                                | triethylamine          | 121-44-8 | 204-469-4 |
| EC50                             |                        | 200      | mg/l      |
| Blootstellingsduur               |                        | 48       | uur       |
| Species                          | Daphnia magna          |          |           |
| Methode                          | OESO 202               |          |           |
| Bron                             | ECHA                   |          |           |

| <b>Daphniatoxiciteit (chronisch)</b> |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|
| Geen gegevens aanwezig               |  |  |  |

| <b>Algentoxiciteit (acuut)</b> |                                 |          |           |
|--------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|
| Nr.                            | Naam van de stof                | CAS-nr.  | EC no.    |
| 1                              | 2-dimethylaminoethanol          | 108-01-0 | 203-542-8 |
| EC50                           |                                 | 66,08    | mg/l      |
| Blootstellingsduur             |                                 | 72       | uur       |
| Species                        | Desmodesmus subspicatus         |          |           |
| 2                              | triethylamine                   | 121-44-8 | 204-469-4 |
| EC50                           |                                 | 8        | mg/l      |
| Blootstellingsduur             |                                 | 72       | uur       |
| Species                        | Pseudokirchneriella subcapitata |          |           |
| Methode                        | OESO 201                        |          |           |
| Bron                           | ECHA                            |          |           |

| <b>Algentoxiciteit (chronisch)</b> |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|
| Geen gegevens aanwezig             |  |  |  |

| <b>Toxiciteit bij bacteriën</b> |                        |          |           |
|---------------------------------|------------------------|----------|-----------|
| Nr.                             | Naam van de stof       | CAS-nr.  | EC no.    |
| 1                               | 2-dimethylaminoethanol | 108-01-0 | 203-542-8 |
| EC20                            |                        | >        | 1000      |
| Blootstellingsduur              |                        | 30       | min       |
| Species                         | actief slib            |          |           |
| Methode                         | OESO 209               |          |           |

**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**

**Handelsnaam:** einzA Lawinit 2-K-PU Mattlack, Basis 3 Stammlack**Productnr.:** 0028431**Actuele versie:** 4.1.0, Herziening: 25.02.2026**Vervangen versie:** 4.0.0, Herziening: 08.12.2025**Regio:** NL

| Biologische afbreekbaarheid |                        |                                                                     |           |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nr.                         | Naam van de stof       | CAS-nr.                                                             | EC no.    |
| 1                           | 2-dimethylaminoethanol | 108-01-0                                                            | 203-542-8 |
| Soort                       |                        | BOD                                                                 |           |
| Waarde                      |                        | 60,5                                                                | %         |
| Duur                        |                        | 14                                                                  | d         |
| Methode                     |                        | OESO 301 E                                                          |           |
| 2                           | triethylamine          | 121-44-8                                                            | 204-469-4 |
| Soort                       |                        | Aerobe biologische afbreekbaarheid                                  |           |
| Waarde                      |                        | 80,3                                                                | %         |
| Duur                        |                        | 29                                                                  | dag(en)   |
| Methode                     |                        | OESO 301 B                                                          |           |
| Bron bepaling               |                        | ECHA<br>Biologisch gemakkelijk afbreekbaar (readily biodegradable). |           |

**12.3 Bioaccumulatie**

| Bioconcentratiefactor (BCF) |                        |                                                                         |           |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nr.                         | Naam van de stof       | CAS-nr.                                                                 | EC no.    |
| 1                           | 2-dimethylaminoethanol | 108-01-0                                                                | 203-542-8 |
| Beoordeling/classificatie   |                        | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is voldaan. |           |

| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde) |                  |          |           |
|---------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|
| Nr.                                               | Naam van de stof | CAS-nr.  | EC no.    |
| 1                                                 | triethylamine    | 121-44-8 | 204-469-4 |
| log Pow                                           |                  | 1,45     |           |
| Bron                                              |                  | ECHA     |           |

**12.4 Mobiliteit in de bodem**

| Mobiliteit in de bodem    |                        |                                                                              |           |
|---------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nr.                       | Naam van de stof       | CAS-nr.                                                                      | EC no.    |
| 1                         | 2-dimethylaminoethanol | 108-01-0                                                                     | 203-542-8 |
| Beoordeling/classificatie |                        | Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. |           |

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Geen gegevens beschikbaar.

**12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**

Geen gegevens beschikbaar.

**12.7 Andere schadelijke effecten**

Geen gegevens beschikbaar.

**12.8 Overige informatie**

| Overige informatie                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Voorkom dat product in het riool of in oppervlaktewateren terecht komt. |

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****13.1 Afvalverwerkingsmethoden****Product**

Afvalcode 08 01 11\* afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

De vermelde afvalcodenummers overeenkomstig de Europese afvalcatalogus gelden als aanbeveling. Een definitieve toekenning dient in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar te gebeuren.

Verf/lak onder goede ventilatie laten drogen en volledig uitgehard bij het restafval afvoeren. Vloeibare of niet-drogende resten apart afvoeren.

De afvalverwerking moet met inachtneming van de voorschriften na overleg met de bevoegde lokale autoriteiten en de afvalverwijderaar plaatsvinden in een geschikte en daarvoor goedgekeurde installatie.

**Verpakking**

**Handelsnaam:** einzA Lawinit 2-K-PU Mattlack, Basis 3 Stammlack**Productnr.:** 0028431**Actuele versie:** 4.1.0, Herziening: 25.02.2026**Vervangen versie:** 4.0.0, Herziening: 08.12.2025**Regio:** NL

Verpakkingen moeten compleet leeggemaakt worden en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften verwijderd worden. Verpakkingen die nog resten bevatten moeten in overleg met de regionale afvalverwerker verwijderd worden. Lege verpakkingen moeten worden leeg geschraapt of gereinigd.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer****14.1 VN-nummer of ID-nummer**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.

**14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.

**14.3 Transportgevaarklasse(n)**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.

**14.4 Verpakkingsgroep**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.

**14.5 Milieugevaren**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.

**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Transport op het terrein van de onderneming: Bij transport van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit.

**14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**

Niet relevant

**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****EU voorschriften****Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Bijlage XIV (Lijst van Autorisatieplichtige Stoffen)**

Volgens de beschikbare gegevens en/of overeenkomstig de informatie van de upstream leveranciers bevat het product geen stof(fen), die overeenkomstig de REACH-verordening (EG) 1907/2006 bijlage XIV als goedkeuringsplichtige stof(fen) geldt/gelden.

**REACH-kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) voor de toelatingsprocedure**

Volgens de beschikbare gegevens en/of overeenkomstig de gegevens van de toeleverancier bevat het product geen stof(fen), die overeenkomstig artikel 57 in combinatie met artikel 59 van de REACH-verordening (EG) 1907/2006 geldt/gelden als stof(fen) die in aanmerking komt/komen voor opname in bijlage XIV (lijst van de autorisatieplichtige stoffen).

**Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Bijlage XVII: BEPERKINGEN OP DE VERVAARDIGING, HET IN DE HANDEL BRENGEN EN HET GEBRUIK VAN BEPAALDE GEVAARLIJKE STOFFEN, PREPARATEN EN VOORWERPEN**

Het product is onderworpen aan de REACH-verordening (EG) 1907/2006 bijlage XVII.

Nr. 3

Het product bevat de volgende stof/stoffen, die onderworpen is/zijn aan de REACH-verordening (EG) 1907/2006 appendix XVII.

| Nr. | Naam van de stof                      | CAS-nr.   | EC no.    | Nr. |
|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|-----|
| 1   | 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on          | 2634-33-5 | 220-120-9 | 75  |
| 2   | 2-dimethylaminoethanol                | 108-01-0  | 203-542-8 | 75  |
| 3   | formaldehyde                          | 50-00-0   | 200-001-8 | 75  |
| 4   | octamethylcyclotetrasiloxaan          | 556-67-2  | 209-136-7 | 75  |
| 5   | polynoxylin (INN)                     | 9011-05-6 | -         | 77  |
| 6   | pyridine-2-thiol-1-oxide, natriumzout | 3811-73-2 | 223-296-5 | 75  |
| 7   | triethylamine                         | 121-44-8  | 204-469-4 | 75  |

**RICHTLIJN 2012/18/EU betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken**

Het product is niet opgenomen in bijlage I, deel 1 of 2.

**Handelsnaam:** einza Lawinit 2-K-PU Mattlack, Basis 3 Stammlack**Productnr.:** 0028431**Actuele versie:** 4.1.0, Herziening: 25.02.2026**Vervangen versie:** 4.0.0, Herziening: 08.12.2025**Regio:** NL**Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)**

VOC gehalte 0,55 %

**Richtlijn 2004/42/EG inzake de beperking van emissies van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen in bepaalde verven en vernissen en producten voor het overspuiten van voertuigen**VOC-grenswaarde overeenkomstig richtlijn 2004/42/EG, bijlage II, categorie: i, type: Wb = 140 g/l  
Max. VOC-waarde van het gebruiksklare product = < 140 g/l**Nationale voorschriften****Overige nationale voorschriften**

Nationale regels voor de omgang met en het gebruik van gevaarlijke stoffen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen moeten in acht worden genomen.

**15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Een chemische veiligheidsbeoordeling werd niet uitgevoerd voor het onderhavige mengsel.

**RUBRIEK 16: Overige informatie****Bronnen van de basisinformatie aan de hand waarvan het veiligheidsinformatieblad is samengesteld:**

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in de respectievelijk geldige versie.

Databronnen, die voor de bepaling van fysische, toxicologische en ecotoxicologische data gebruikt werden, zijn in de respectievelijke hoofdstukken aangegeven.

EG-richtlijn 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.

Nationale luchtgrenswaardelijsten van de betreffende landen in de respectievelijk geldige versie.

Transportvoorschriften conform ADR, RID, IMDG, IATA in de respectievelijk geldige versie.

**Volledige tekst van de in rubrieken 2 en 3 vermelde H- en EUH-zinnen (voor zover niet reeds vermeld in deze rubrieken).**

|        |                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| EUH070 | Giftig bij oogcontact.                                                     |
| EUH071 | Bijtend voor de luchtwegen.                                                |
| H225   | Licht ontvlambare vloeistof en damp.                                       |
| H226   | Ontvlambare vloeistof en damp.                                             |
| H301   | Giftig bij inslikken.                                                      |
| H302   | Schadelijk bij inslikken.                                                  |
| H310   | Dodelijk bij contact met de huid.                                          |
| H311   | Giftig bij contact met de huid.                                            |
| H312   | Schadelijk bij contact met de huid.                                        |
| H314   | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                             |
| H315   | Veroorzaakt huidirritatie.                                                 |
| H318   | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                             |
| H319   | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                         |
| H330   | Dodelijk bij inademing.                                                    |
| H331   | Giftig bij inademing.                                                      |
| H335   | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                               |
| H372   | Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.  |
| H400   | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                          |
| H410   | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| H411   | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.      |

**Aanwijzingen met betrekking tot de classificatie**

De indeling van het product werd bepaald op basis van de volgende procedures overeenkomstig artikel 9 en de criteria van de verordening (EG) nr. 1272/2008:

Fysische gevaren: Beoordeling van testgegevens overeenkomstig bijlage I, deel 2

Gezondheids- en milieugevaren: Berekeningsprocedure overeenkomstig bijlage I, deel 3, 4 en 5.

**Noten betreffende de identificatie, indeling en etikettering van stoffen en mengsels ((EG) Nr. 1272/2008, BIJLAGE VI)**

**Handelsnaam:** einzA Lawinit 2-K-PU Mattlack, Basis 3 Stammlack

**Productnr.:** 0028431

**Actuele versie:** 4.1.0, Herziening: 25.02.2026

**Vervangen versie:** 4.0.0, Herziening: 08.12.2025

**Regio:** NL

- B Sommige stoffen (zoals zuren en basen) worden als waterige oplossingen met uiteenlopende concentraties op de markt gebracht en deze oplossingen moeten derhalve, al naar het aan iedere concentratie verbonden gevaar, anders worden ingedeeld en geëtiketteerd. Wanneer in deel 3 noot B wordt vermeld, wordt een algemene benaming gebruikt zoals: „salpeterzuur ... %”. In dat geval moet de leverancier op het etiket de concentratie in procenten vermelden. Tenzij dit anders wordt vermeld, wordt aangenomen dat de concentratie is berekend op basis van het gewichtspercentage.

**Samensteller van het Veiligheidsinformatieblad**

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 555 546 300 Fax: +49 40 / 555 546 357 e-mail: [umco@umco.de](mailto:umco@umco.de)

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en moeten onze producten met het oog op de veiligheidseisen beschrijven en beogen dus niet, bepaalde eigenschappen te verzekeren.

Wijzigingen / Aanvullingen:

Wijzigingen in de tekst worden in de marge aangegeven.

Document beschermd door auteursrecht. Wijzigingen of reproducties vereisen de uitdrukkelijke toestemming van UMCO GmbH.

Prod-ID 797661