PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

einzA Lawirostal 2-K-Epoxi-Primer, weiß Stammlack

UFI:
149E-G14R-N007-WEFM

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen
Dekorativ maling

Anvendelser, der frarådes
Ingen angivelser til rådighed.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Adresse
einzA Farben GmbH & Co KG
Junkersstraße 13
30179 Hannover

Telefonnr.	+49 (0)511 67490-0
Faxnr.	+49 (0)511 67490-20
e-mail	info@einzA.com

Oplysninger om sikkerhedsdatabladet
sdb_info@umco.de

1.4 Nødtelefon

+45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)
Aquatic Chronic 2; H411
Eye Dam. 1; H318
Flam. Liq. 3; H226
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
STOT SE 3; H335
STOT SE 3; H336

Instrukser angående klassificeringen
Klassificeringen af produktet er fastlagt på grundlag af følgende metoder ifølge artikel 9 og kriterierne i EF-forordning nr. 1272/2008:
Fysiske farer: Vurdering af kontroldata ifølge bilag I, del 2
Sundheds- og miljøfarer: Beregningsmetode ifølge bilag I, del 3, 4 og 5.

2.2 Mærkningselementer

Mærkning ifølge EF-forordning nr. 1272/2008 (CLP)

Farepiktogrammer



GHS02 GHS05 GHS07 GHS09

Signalord
Fare

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-epichlorhydrin-harpikser med et gennemsnitligt molekylvægt > 700 - < 1100

Kulbrinter, C9, aromastoffer
butan-1-ol

Faresætninger

H226	Brandfarlig væske og damp.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

P101	Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102	Opbevares utilgængeligt for børn.
P210	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P271	Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P273	Undgå udledning til miljøet.
P280	Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.
P305+P351+P338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310	Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
P370+P378	Ved brand: Anvend vandspray, alkoholbestandigt skum, tørslukningspulver eller kuldioxid til brandslukning.
P391	Udslip opsamles.
P405	Opbevares under lås.
P501	Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale og nationale regler.

UFI:
149E-G14R-N007-WEFM

2.3 Andre farer

Produktet indeholder ingen bestanddele > 0,1 %, der opfylder kriterierne for PBT og vPvB i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII, eller som er opført på listen udarbejdet i henhold til artikel 59, stk. 1. Produktet indeholder ingen ingredienser, der har hormonforstyrrende egenskaber i henhold til REACH artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/605 i mængder på 0,1 % eller mere.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

Ikke relevant. Produktet er ikke noget stof.

3.2 Blandinger

Indhold af farlige stoffer

Nr.	Betegnelse på stoffet		Yderligere oplysninger	
	CAS / EF / Indeks / REACH nr.	Klassificering (EF) 1272/2008 (CLP)	Koncentration	%
1	**Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-epichlorhydrin-harpikser med et gennemsnitligt molekylvægt > 700 - < 1100**			
	25068-38-6 500-033-5 - -	Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317	>= 10,00 - < 25,00	vægt-%
2	**Kulbrinter, C9, aromastoffer**		**se fodnote (2)**	
	64742-95-6 918-668-5 649-356-00-4 01-2119455851-35	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H335 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 2; H411 Asp. Tox. 1; H304 EUH066	>= 10,00 - < 25,00	vægt-%
3	**xylen**			

	1330-20-7 215-535-7 601-022-00-9 01-2119488216-32	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Acute Tox. 4; H332 Aquatic Chronic 3; H412	>= 5,00 - < 10,00	vægt-%
4	**butan-1-ol**			
	71-36-3 200-751-6 603-004-00-6 01-2119484630-38	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H335 STOT SE 3; H336	< 5,00	vægt-%
5	**2-methoxy-1-methylethylacetat**			
	108-65-6 203-603-9 607-195-00-7 01-2119475791-29	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336	< 5,00	vægt-%
6	**zinkoxid**			
	1314-13-2 215-222-5 030-013-00-7 01-2119463881-32	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	>= 2,50 - < 25,00	vægt-%
7	**ethylbenzen**			
	100-41-4 202-849-4 601-023-00-4 01-2119489370-35	Flam. Liq. 2; H225 Asp. Tox. 1; H304 Acute Tox. 4; H332 STOT RE 2; H373 Aquatic Chronic 3; H412	< 2,50	vægt-%
8	**trizinkbis(orthophosphat)**			
	7779-90-0 231-944-3 030-011-00-6 01-2119485044-40	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	< 2,50	vægt-%

Den fulde ordlyd af H- og EUH-faresætninger, såfremt den ikke fremgår af punkt 2.2: se punkt 16.
(2) Ovennævnte klassificering kræves i henhold til foreliggende oplysninger og ved anvendelse af kriterierne i bilag I af forordning (EF) nr. 1272/2008. Denne er mere omfattende end klassificeringen ifølge bilag VI, tabel 3 i forordning (EF) nr. 1272/2008.

Nr.	Note	Specifikke koncentrationsgrænser	M-faktor (akut)	M-faktor (kronisk)
2	P	-	-	-
6	-	-	M = 1	M = 1

Noter fuldstændige ordlyd: Se kapitel 16 ” Noter vedrørende identificering, klassificering og mærkning af stoffer ((EF) Nr. 1272/2008. BILAG VI)”.

Nr.	Indtagelsesvej, målorgan, konkret virkning
7	H373 -; høreorganer; -

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle informationer
I tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Ved bevidstløshed, anbring den tilskadekomne i aflåst sideleje, og søg lægehjælp.

Ved indånding
Bring personen ud i frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis der ingen vejrtrækning er, hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale.

Ved hudkontakt
Forurenet tøj og sko tages af. Vask huden grundigt med vand og sæbe eller anvend velegnet hudrensemiddel. Brug ikke opløsningsmidler eller fortyndere.

Ved øjenkontakt
Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Skyl STRAKS øjnene med rigelige mængder vand i mindst 5 minutter, og løft med jævne mellemrum de øvre og nedre øjenlåg.

Ved indtagelse
Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Hold personen varm og i ro. Fremkald ikke opkastning.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Ingen angivelser til rådighed.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Ingen angivelser til rådighed.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler
Skum (alkoholbestandig), kuldioxid, pulver, spredt stråle (vand)

Uegnede slukningsmidler
vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ved brand kan følgende frigøres: Kulmonoxid (CO); Kuldioxid (CO_2); Giftige pyrolyseprodukter; Indånding af farlige nedbrydningsstoffer kan forårsage skader på helbred.

5.3 Anvisninger for brandmandskab
Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Tillad ikke potentielt forurenet vand inklusive regnvand, vand fra brandbekæmpelse eller spild (udslip) at flyde ud i vandveje, kloakker eller afløb. Iltapparat nodvendigt.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel
Hold væk fra aben ild o.l. Undgå at indånde dampene. Se beskyttelsesforanstaltninger i punkt 7 og 8.

For indsatspersonel
Ingen angivelser til rådighed. Personligt beskyttelsesudstyr – se afsnit 8.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Ved tilsmudsning af floder, sør eller kloakledninger informeres de kompetente myndigheder i henhold til den lokale lovgivning.
Må ikke udslippes i kloakken/vandløb/jorden.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Udløbet materiale inddæmmes med et ikke brændbart opsugningsmiddel (f.eks. sand, infusoriejord, vermiculite) og opsamles for bortskaffelse i henhold til de lokale forskrifter i dertil egnede beholdere. Rengør helst med rengøringsmidler, undgå brug af opløsningsmidler.

6.4 Henvisning til andre punkter
Ingen angivelser til rådighed.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndteringspraksis

Undgå dannelsen af brændbare eller eksplosive koncentrationer af dampe i luften og undgå koncentrationer af dampe, der overstiger Arbejdstilsynets grænseværdier. Materialet må kun anvendes på steder, hvor åbent lys, ild og andreletfængelige genstande holdes fjernt. Operatører bør anvende antistatisk fodtøj. Tøj og gulve bør være ledende. Undgå at indånde støv, partikler og spray eller spøjtetåger, der dannes ved anvendelsen af dette præparat. Tørslibning, skære-og / eller svejsning i den tørre film kan give anledning til støv og / eller farlige dampe. Wet [slibning] / [flatting] bør så vidt muligt anvendes. Undgå at indånde slibestøv. Punkt 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger
Undgå kontakt med huden og øjnene. Under arbejdet boer man man ikke indtage mad og drikke el. ryge. Vask hænder før pauser og ved arbejdets afslutning. Vask hud og hoved grundigt ved arbejdets afslutning.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse
Holdes borte fra varme, gnister og ild. Brug ikke gnistdannende værktøj. Elektrisk lys og udstyr bør beskyttes bedst muligt i henhold til gældende standarder. For at undgå brand eller eksplosion under overførsler skal statisk elektricitet afledes ved at jorde og forbinde beholdere og udstyr før materialet overføres. Dampe er tungere end luft, og kan spredes langs gulvet. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger og opbevaringsbetingelser
Følg reglerne i arbejdsmiljøloven. Undgå, at uvedkommende får adgang. Beholderen skal opbevares tørt, tæt tillukket og på et køligt, velventileret sted. Beskyttes mod varme og direkte sollys. Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt.

Krav til lager og beholdere
Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale. Brug aldrig tryk ved tømning. Beholderen er ikke en trykbeholder. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Beholderen skal holdes tæt lukket. Følg forholdsreglerne på etiketten.

Samlagringshenvisninger
Undgå kontakt med: Oxidationsmidler, stærke baser, stærke syrer.

7.3 Særlige anvendelser
Ingen angivelser til rådighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Nr.	Betegnelse på stoffet	CAS-nr.		EF nr.	
1	**xylen**	**1330-20-7**		**215-535-7**	
	2000/39/EC				
	Xylene, mixed isomers, pure				
	STEL	442	mg/m³	100	ppm
	Grænseværdier	221	mg/m³	50	ppm
	Hudresorption / sensibilisering	Skin			
	Grænseværdier for stoffer og materialer				
	Xylen, alle isomere				
	STEL	442	mg/m³	100	ppm
	Grænseværdier	109	mg/m³	25	ppm
	Anmærkninger	EH			
2	**butan-1-ol**	**71-36-3**		**200-751-6**	
	Grænseværdier for stoffer og materialer				
	Butanol, alle isomere				
	STEL	150	mg/m³	50	ppm
	Anmærkninger	LH			
3	**2-methoxy-1-methylethylacetat**	**108-65-6**		**203-603-9**	
	2000/39/EC				
	2-Methoxy-1-methylethylacetate				
	STEL	550	mg/m³	100	ppm
	Grænseværdier	275	mg/m³	50	ppm
	Hudresorption / sensibilisering	Skin			
	Grænseværdier for stoffer og materialer				

	2-Methoxy-1-methylethylacetat				
	STEL	550	mg/m³	100	ppm
	Grænseværdier	275	mg/m³	50	ppm
	Anmærkninger	EH			
4	**zinkoxid**	**1314-13-2**		**215-222-5**	
	Grænseværdier for stoffer og materialer				
	Zinkoxid og zinkoxidrøg, beregnet som Zn				
	STEL	Jf. § 3, stk. 2	mg/m³		
	Grænseværdier	4	mg/m³		
5	**ethylbenzen**	**100-41-4**		**202-849-4**	
	2000/39/EC				
	Ethylbenzene				
	STEL	884	mg/m³	200	ppm
	Grænseværdier	442	mg/m³	100	ppm
	Hudresorption / sensibilisering	Skin			
	Grænseværdier for stoffer og materialer				
	Ethylbenzen				
	STEL	434	mg/m³	100	ppm
	Grænseværdier	217	mg/m³	50	ppm
	Anmærkninger	EHK			

DNEL, DMEL- og PNEC-værdier

DNEL-værdier (arbejdstagere)

Nr.	Betegnelse på stoffet			CAS / EF nr.	
	Eksponeringsvej	**Eksponeringstid**	**virkning**	**Værdi**	
1	**Kulbrinter, C9, aromastoffer**			**64742-95-6 918-668-5**	
	inhalativ	langtids (kronisk)	systemisk	0,64	mg/m³
	inhalativ	Kort tid (akut)	systemisk	1286,4	mg/m³
	inhalativ	langtids (kronisk)	lokal	837,5	mg/m³
	inhalativ	Kort tid (akut)	lokal	1066,67	mg/m³
2	**xylen**			**1330-20-7 215-535-7**	
	dermal	langtids (kronisk)		180	mg/kg/dag
	inhalativ	Kort tid (akut)		289	mg/m³
	inhalativ	langtids (kronisk)		77	mg/m³
3	**butan-1-ol**			**71-36-3 200-751-6**	
	inhalativ	langtids (kronisk)	lokal	310	mg/m³
4	**2-methoxy-1-methylethylacetat**			**108-65-6 203-603-9**	
	dermal	langtids (kronisk)	systemisk	796	mg/kg/dag
	inhalativ	langtids (kronisk)	systemisk	275	mg/m³
	inhalativ	Kort tid (akut)	lokal	550	mg/m³
5	**ethylbenzen**			**100-41-4 202-849-4**	
	dermal	langtids (kronisk)	systemisk	180	mg/kg/dag
	inhalativ	langtids (kronisk)	systemisk	77	mg/m³
	inhalativ	Kort tid (akut)	lokal	293	mg/m³

DNEL-værdier (forbrugere)

Nr.	Betegnelse på stoffet			CAS / EF nr.	
	Eksponeringsvej	**Eksponeringstid**	**virkning**	**Værdi**	
1	**Kulbrinter, C9, aromastoffer**			**64742-95-6 918-668-5**	
	inhalativ	langtids (kronisk)	systemisk	0,113	mg/m³
	inhalativ	Kort tid (akut)	systemisk	1,152	mg/m³
	inhalativ	langtids (kronisk)	lokal	178,57	mg/m³
	inhalativ	Kort tid (akut)	lokal	640	mg/m³

2	**xylen**			**1330-20-7** **215-535-7**	
	oral	langtids (kronisk)		1,6	mg/kg/dag
	dermal	langtids (kronisk)		108	mg/kg/dag
	inhalativ	Kort tid (akut)		174	mg/m³
	inhalativ	langtids (kronisk)		14,8	mg/m³
3	**butan-1-ol**			**71-36-3** **200-751-6**	
	oral	langtids (kronisk)	systemisk	1,562	mg/kg/dag
	dermal	langtids (kronisk)	systemisk	3,125	mg/kg/dag
	inhalativ	langtids (kronisk)	systemisk	55,357	mg/m³
	inhalativ	langtids (kronisk)	lokal	155	mg/m³
4	**2-methoxy-1-methylethylacetat**			**108-65-6** **203-603-9**	
	oral	langtids (kronisk)	systemisk	36	mg/kg/dag
	oral	Kort tid (akut)	systemisk	500	mg/kg/dag
	dermal	langtids (kronisk)	systemisk	320	mg/kg/dag
	inhalativ	langtids (kronisk)	systemisk	33	mg/m³
	inhalativ	langtids (kronisk)	lokal	33	mg/m³
5	**ethylbenzen**			**100-41-4** **202-849-4**	
	oral	langtids (kronisk)	lokal	1,6	mg/kg/dag
	inhalativ	langtids (kronisk)	systemisk	15	mg/m³

PNEC-værdier

Nr.	**Betegnelse på stoffet**		**CAS / EF nr.**	
	miljøkompartiment	**Art**	**Værdi**	
1	**xylen**		**1330-20-7** **215-535-7**	
	Vand	ferskvand	0,327	mg/L
	Vand	havvand	0,327	mg/L
	Vand	ferskvandssediment	12,46	mg/kg
	Vand	havvandssediment	12,46	mg/kg
	jord	-	2,31	mg/kg
	rensningsanlæg (STP)	-	6,58	mg/L
2	**butan-1-ol**		**71-36-3** **200-751-6**	
	Vand	ferskvand	0,082	mg/L
	Vand	havvand	0,008	mg/L
	Vand	Aqua intermittent	2,25	mg/L
	Vand	ferskvandssediment	0,324	mg/kg Vægt i tør tilstand
	Vand	havvandssediment	0,032	mg/kg Vægt i tør tilstand
	jord	-	0,017	mg/kg Vægt i tør tilstand
	rensningsanlæg (STP)	-	2476	mg/L
3	**2-methoxy-1-methylethylacetat**		**108-65-6** **203-603-9**	
	Vand	ferskvand	0,635	mg/L
	Vand	havvand	0,064	mg/L
	Vand	ferskvandssediment	3,29	mg/kg
	med hensyn til : Vægt i tør tilstand			
	Vand	havvandssediment	0,329	mg/kg
	med hensyn til : Vægt i tør tilstand			
	jord	-	0,29	mg/kg
	med hensyn til : Vægt i tør tilstand			
	rensningsanlæg (STP)	-	100	mg/L
4	**zinkoxid**		**1314-13-2** **215-222-5**	
	Vand	ferskvand	17,9	µg/L

	med hensyn til : Zn			
	Vand	havvand	9	µg/L
	med hensyn til : Zn			
	Vand	ferskvandssediment	182,8	mg/kg
	Vand	havvandssediment	201,9	mg/kg
	med hensyn til : Zn, Vægt i tør tilstand			
	jord	-	103,4	mg/kg
	med hensyn til : Zn, Vægt i tør tilstand			
	rensningsanlæg (STP)	-	124,5	µg/L
5	**ethylbenzen**		**100-41-4** **202-849-4**	
	Vand	ferskvand	0,1	mg/L
	Vand	havvand	0,01	mg/L
	Vand	ferskvandssediment	13,7	mg/kg Vægt i tør tilstand
	Vand	havvandssediment	1,37	mg/kg Vægt i tør tilstand
	jord	-	2,68	mg/kg Vægt i tør tilstand
	rensningsanlæg (STP)	-	9,6	mg/L
	sekundærforgiftning	-	0,02	mg pr. kg føde
6	**trizinkbis(orthophosphat)**		**7779-90-0** **231-944-3**	
	Vand	ferskvand	20,6	µg/L
	Vand	havvand	6,1	µg/L
	Vand	ferskvandssediment	117,8	mg/kg Vægt i tør tilstand
	Vand	havvandssediment	56,5	mg/kg Vægt i tør tilstand
	Vand	ferskvand	85	µg/L
	Vand	havvand	42,5	µg/L
	Vand	ferskvandssediment	867,4	mg/kg Vægt i tør tilstand
	Vand	havvandssediment	957,7	mg/kg Vægt i tør tilstand
	jord	-	35,6	mg/kg
	rensningsanlæg (STP)	-	100	µg/L

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol
Sorg for tilstrækkelig udluftning. Hvor det er muligt, bør dette opnås ved hjælp af lokal udsugning og god tilstrækkelig ventilation. Hvis disse ikke er tilstrækkelige til at holde støveksponeringen under den erhvervsmæssige eksponeringsgrænse (OEL), skal der anvendes passende åndedrætsværn.

Personlige værnemidler

Åndedrætsværn
Hvis ansatte udsættes for koncentrationer, der overskrider den tilladte grænseværdi, skal de benytte egnede og certificerede åndedrætsværn. Når medarbejdere – uanset om der sprøjtemales – skal arbejde inde i et sprøjterum, anses ventilation ikke altid for at være tilstrækkeligt til at kontrollere partikelformet materiale og opløsningsmiddeldampe. Under sådanne omstændigheder skal der under sprøjteprocessen bæres trykluftsmaske, indtil koncentrationen af partikelformet materiale og opløsningsmiddeldampe er faldet til under tærskelværdierne. Ved penselmaling: Filter A2. Ved sprøjtemaling: Filter A2P2. (DIN EN 14387)

Beskyttelse af øjne/ansigt
Bær beskyttelsesbriller til beskyttelse mod stænk af væske. Beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse (EN 166)

Håndbeskyttelse

Hvis der er risiko for, at stoffet kommer i kontakt med huden, ydes der tilstrækkelig beskyttelse mod længere tids kontakt, hvis der benyttes handsker, der er godkendt ifølge fx. EN 374. Beskyttelseshandskerne skal hver gang, de benyttes, kontrolleres med hensyn til deres egnethed i det konkrete tilfælde, fx. deres mekaniske modstandsdygtighed, deres forligelighed og deres antistatiske egenskaber. Instrukserne og oplysningerne fra producenten af handskerne med hensyn til anvendelsen, oplagringen, vedligeholdelsen og udskiftningen af handskerne skal overholdes. Beskyttelseshandskerne skal omgående skiftes ud i tilfælde af beskadigelse eller ved de første tegn på slid. Tilrettelæg så vidt muligt arbejdet, så der ikke skal benyttes handsker hele tiden.

Egnet materiale	Ved kort tids kontakt og til beskyttelse mod sprøjt: nitrilgummi		
Materialets tykkelse	>	0,4	mm
Gennemtrængningstid	>	120	min
Egnet materiale	Ved længerevarende kontakt: nitrilkautsjuk		
Materialets tykkelse	>	0,4	mm
Gennemtrængningstid	>	480	min

Andet

Personale bør anvende anti-statisk arbejdstøj lavet af naturfibre eller af syntetiske fibre som er resistente overfor høje temperaturer.

Foranstaltninger til begrænsing af eksponering af miljøet

Må ikke hældes i afløb eller vandløb.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform
væske

Form
flydende

Farve
i henhold til produktbetegnelsen

Lugt
Efter opløsningsmiddel

pH-værdi	
årsag for manglende pH	stof/blanding er uopløselig (vand)

Kogepunkt / kogepunktsinterval			
Værdi	>	120	°C
Referencestof	Blanding af opløsningsmidler		

Smeltepunkt/frysepunkt
Der foreligger ingen data

Nedbrydningstemperatur
Der foreligger ingen data

Flammepunkt				
Værdi	24	-	26	°C
Metode	Lukket kop			

Antændelsestemperatur			
Værdi	>	200	°C
Referencestof	Blanding af opløsningsmidler		

Oxiderende egenskaber
Ikke anvendelig

Antændelighed
Ikke anvendelig

nedre eksplosionsgrænse			
Værdi	>	0,6	Vol-%
Referencestof	Blanding af opløsningsmidler		

Øvre eksplosionsgrænse			
Værdi	<	7,5	Vol-%
Referencestof	Blanding af opløsningsmidler		

Damptryk			
Værdi	<	100	hPa
Referencetemperatur		50	°C
Referencestof	Blanding af opløsningsmidler		

Relativ dampmassefylde
Der foreligger ingen data

Relativ massefylde
Der foreligger ingen data

Massefylde				
Værdi	1,46	-	1,50	g/cm³
Referencetemperatur			20	°C
Metode	DIN 51757			

Vandopløselighed	
Anmærkninger	Ikke blandbar

Opløselighed
Der foreligger ingen data

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)			
Nr.	**Betegnelse på stoffet**	**CAS-nr.**	**EF nr.**
1	**xylen**	**1330-20-7**	**215-535-7**
log Pow		3,15	
Referencetemperatur		20	°C
med hensyn til	CAS 100-41-4		
Kilde	ECHA		
2	**2-methoxy-1-methylethylacetat**	**108-65-6**	**203-603-9**
log Pow		1,2	
Referencetemperatur		20	°C
Metode	OECD 117		
Kilde	ECHA		
3	**ethylbenzen**	**100-41-4**	**202-849-4**
log Pow		3,6	
Referencetemperatur		20	°C
Metode	EU Method A.8		
Kilde	ECHA		

Kinematisk viskositet				
Værdi	1200	-	1300	Pa*s
Referencetemperatur			20	°C
Metode	DIN 53019			

Opløsningsmidlernes separeringsprøve			
Værdi	<	3	%
Referencetemperatur		20	°C

Partikelegenskaber
Der foreligger ingen data

Mikroplast
Dette produkt indeholder ikke syntetiske polymermikropartikler i en koncentration på >= 0,01 %.

9.2 Andre oplysninger

Øvrige oplysninger
Ingen angivelser til rådighed.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ved anvendelse af de tilrådede forskrifter vedrorende opbevaring oghåndtering-stabil (se afsnit 7).

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil ved anvendelse af de tilradede forskrifter vedrørende opbevaring og håndtering (Se afsnit 7).

10.3 Risiko for farlige reaktioner

For at undgå eksoterme processer: opbevares adskilt fra oxidationsmidler, stærke baser og stærke syrer.

10.4 Forhold, der skal undgås

Varme, åbne flammer og andre antændelseskilder.

10.5 Materialer, der skal undgås

Holdes fjernt fra meget sure og alkaliske materialer samt oxydationsmidler for at undgå eksoterme reaktioner.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen ved korrekt opbevaring, håndtering og transport. I tilfælde af brand: Se afsnit 5.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut oral toksicitet (beregningsresultat for blandingens akutte toksicitet skøn (ATE))	
Produktets navn	
einzA Lawirostal 2-K-Epoxi-Primer, weiß Stammlack	
Anmærkninger	Det resultat, der er fremkommet ved hjælp af den gennemførte beregningsmetode ifølge EF-forordning (EC) 1272/2008 (CLP), bilag I, del 3, afsnit 3.1.3.6., ligger uden for de værdier, som ifølge tabel 3.1.1 fører til en klassificering/mærkning af blandingen (ATE oralt >2000 mg pr. kg).

Akut oral toksicitet					
Nr.	**Betegnelse på stoffet**	**CAS-nr.**		**EF nr.**	
1	**xylen**	**1330-20-7**		**215-535-7**	
LD50		3523 -	4000		mg/kg legemsvægt
Arter		rotte			
Metode		EU Method B.1			
Kilde		ECHA			
2	**2-methoxy-1-methylethylacetat**	**108-65-6**		**203-603-9**	
LD50			5155		mg/kg legemsvægt
Arter		rotte			
Metode		OECD 401			
Kilde		ECHA			
3	**zinkoxid**	**1314-13-2**		**215-222-5**	
LD50		>	5000		mg/kg legemsvægt
Arter		rotte			
Metode		OECD 401			
Kilde		ECHA			
4	**ethylbenzen**	**100-41-4**		**202-849-4**	
LD50		ca.	3500		mg/kg legemsvægt
Arter		rotte			
Kilde		ECHA			
Vurdering/klassificering		Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.			
5	**trizinkbis(orthophosphat)**	**7779-90-0**		**231-944-3**	
LD50		>	5000		mg/kg legemsvægt
Arter		rotte			
Metode		OECD 401			
Kilde		ECHA			

Akut dermal toksicitet (beregningsresultat for blandingens akutte toksicitet skøn (ATE))
Produktets navn
einzA Lawirostal 2-K-Epoxi-Primer, weiß Stammlack

Anmærkninger	Det resultat, der er fremkommet ved hjælp af den gennemførte beregningsmetode ifølge EF-forordning (EC) 1272/2008 (CLP), bilag I, del 3, afsnit 3.1.3.6., ligger uden for de værdier, som ifølge tabel 3.1.1 fører til en klassificering/mærkning af blandingen (ATE dermalt >2000 mg pr. kg).

Akut dermal toksicitet				
Nr.	**Betegnelse på stoffet**	**CAS-nr.**		**EF nr.**
1	**xylen**	**1330-20-7**		**215-535-7**
LD50		12126		mg/kg legemsvægt
Arter		kaniner		
Kilde		ECHA		
2	**butan-1-ol**	**71-36-3**		**200-751-6**
LD50		ca. 3430		mg/kg legemsvægt
Arter		kaniner		
Metode		OECD 402		
Kilde		ECHA		
3	**2-methoxy-1-methylethylacetat**	**108-65-6**		**203-603-9**
LD50		> 5000		mg/kg legemsvægt
Arter		rotte		
Metode		OECD 402		
Kilde		ECHA		
4	**zinkoxid**	**1314-13-2**		**215-222-5**
LD50		> 2000		mg/kg legemsvægt
Arter		rotte		
Metode		OECD 402		
Kilde		ECHA		
5	**ethylbenzen**	**100-41-4**		**202-849-4**
LD50		ca. 15433		mg/kg legemsvægt
Arter		kaniner		
Kilde		ECHA		
Vurdering/klassificering		Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.		

Akut toksicitet ved indånding (beregningsresultat for blandingens akutte toksicitet skøn (ATE))	
Produktets navn	
einzA Lawirostal 2-K-Epoxi-Primer, weiß Stammlack	
Anmærkninger	Det resultat, der er fremkommet ved hjælp af den gennemførte beregningsmetode ifølge EF-forordning (EC) 1272/2008 (CLP), bilag I, del 3, afsnit 3.1.3.6., ligger uden for de værdier, som ifølge tabel 3.1.1 fører til en klassificering/mærkning af blandingen (ATE inhalativ: >20.000 ppmV (gasser), >20 mg pr. l (dampe), >5 mg pr. l (støv/tåge).

Akut toksicitet ved indånding				
Nr.	**Betegnelse på stoffet**	**CAS-nr.**		**EF nr.**
1	**xylen**	**1330-20-7**		**215-535-7**
LC50		29,1		mg/l
Ekspositionsvarighed		4		h
Tilstandsform		damp		
Arter		rotte		
Metode		EU Method B.2		
Kilde		ECHA		
2	**butan-1-ol**	**71-36-3**		**200-751-6**
LC50		> 17,76		mg/l
Ekspositionsvarighed		4		h
Tilstandsform		støv/tåge		
Arter		rotte		
Metode		OECD 403		
Kilde		ECHA		
3	**zinkoxid**	**1314-13-2**		**215-222-5**
LC50		> 5,7		mg/l
Ekspositionsvarighed		4		h
Tilstandsform		støv/tåge		

Arter	rotte
Metode	OECD 403
Kilde	ECHA

4	ethylbenzen	100-41-4	202-849-4

LC50		17,8	mg/l
Ekspositionsvarighed		4	h
Tilstandsform	damp		
Arter	rotte		
Kilde	ECHA		
Vurdering/klassificering	Klassificeringskriterierne er opfyldt på grundlag af de disponible data.		

5	trizinkbis(orthophosphat)	7779-90-0	231-944-3

LC50	>	5,41	mg/l
Ekspositionsvarighed		4	h
Tilstandsform	støv/tåge		
Arter	rotte		
Metode	OECD 403		
Kilde	ECHA		

Hudætsning/-irritation

Nr.	Betegnelse på stoffet	CAS-nr.	EF nr.
1	xylen	1330-20-7	215-535-7

Arter	rotte
Kilde	ECHA
vurdering	lokalirriterende

2	butan-1-ol	71-36-3	200-751-6

Arter	kaniner
Kilde	ECHA
vurdering	lokalirriterende

3	2-methoxy-1-methylethylacetat	108-65-6	203-603-9

Arter	kaniner
Metode	OECD 404
Kilde	ECHA
vurdering	Ikke lokalirriterende

4	zinkoxid	1314-13-2	215-222-5

Arter	Human Skin Model
Metode	OECD 431
Kilde	ECHA
vurdering	Ikke lokalirriterende

5	trizinkbis(orthophosphat)	7779-90-0	231-944-3

Arter	kaniner
Metode	OECD 404
Kilde	ECHA / Read across
vurdering	Ikke lokalirriterende

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Nr.	Betegnelse på stoffet	CAS-nr.	EF nr.
1	xylen	1330-20-7	215-535-7

Arter	kaniner
Kilde	ECHA
vurdering	lokalirriterende

2	butan-1-ol	71-36-3	200-751-6

Arter	kaniner
Metode	OECD 405
Kilde	ECHA
vurdering	stærkt lokalirriterende

3	2-methoxy-1-methylethylacetat	108-65-6	203-603-9

Arter	kaniner
Metode	OECD 405
Kilde	ECHA
vurdering	Ikke lokalirriterende

4	zinkoxid	1314-13-2	215-222-5

Arter	kaniner
Metode	OECD 405

Kilde	ECHA
vurdering	Ikke lokalirriterende

5	trizinkbis(orthophosphat)	7779-90-0	231-944-3
Arter	kaniner		
Metode	OECD 405		
Kilde	ECHA		
vurdering	Ikke lokalirriterende		

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering			
Nr.	**Betegnelse på stoffet**	**CAS-nr.**	**EF nr.**
1	**xylen**	**1330-20-7**	**215-535-7**
Eksponeringsvej	Hud		
Arter	mus		
Metode	OECD 429		
Kilde	ECHA		
vurdering	Ikke sensibiliserende		
2	**butan-1-ol**	**71-36-3**	**200-751-6**
Eksponeringsvej	Hud		
Vurdering/klassificering	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.		
3	**2-methoxy-1-methylethylacetat**	**108-65-6**	**203-603-9**
Eksponeringsvej	Hud		
Arter	marsvin		
Metode	OECD 406		
Kilde	ECHA		
vurdering	Ikke sensibiliserende		
4	**zinkoxid**	**1314-13-2**	**215-222-5**
Eksponeringsvej	Hud		
Arter	Guinea pig		
Metode	OECD 406		
Kilde	ECHA		
vurdering	Ikke sensibiliserende		
Vurdering/klassificering	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.		
5	**trizinkbis(orthophosphat)**	**7779-90-0**	**231-944-3**
Eksponeringsvej	Hud		
Arter	marsvin		
Kilde	ECHA / Read across		
vurdering	Ikke sensibiliserende		

Kimcellemutagenicitet			
Nr.	**Betegnelse på stoffet**	**CAS-nr.**	**EF nr.**
1	**butan-1-ol**	**71-36-3**	**200-751-6**
Kilde	ECHA		
Vurdering/klassificering	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.		
2	**2-methoxy-1-methylethylacetat**	**108-65-6**	**203-603-9**
Undersøgelsens art	in vitro genmutationsstudie i bakterier		
Metode	OECD 471		
Kilde	ECHA		
Vurdering/klassificering	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.		
3	**zinkoxid**	**1314-13-2**	**215-222-5**
Kilde	ECHA		
Vurdering/klassificering	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.		
4	**ethylbenzen**	**100-41-4**	**202-849-4**
Undersøgelsens art	in vitro-genmutationsundersøgelse i pattedyrceller		
Arter	mouse lymphoma L5178Y cells		
Metode	OECD 476		
Kilde	ECHA		
Vurdering/klassificering	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.		

Reproduktionstoksicitet			
Nr.	**Betegnelse på stoffet**	**CAS-nr.**	**EF nr.**
1	**butan-1-ol**	**71-36-3**	**200-751-6**
Kilde Vurdering/klassificering		ECHA Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.	
2	**zinkoxid**	**1314-13-2**	**215-222-5**
Kilde Vurdering/klassificering		ECHA Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.	

Carcinogenicitet			
Nr.	**Betegnelse på stoffet**	**CAS-nr.**	**EF nr.**
1	**zinkoxid**	**1314-13-2**	**215-222-5**
Kilde Vurdering/klassificering		ECHA Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.	

Enkel STOT-eksponering
Der foreligger ingen data

Gentagne STOT-eksponeringer			
Nr.	**Betegnelse på stoffet**	**CAS-nr.**	**EF nr.**
1	**2-methoxy-1-methylethylacetat**	**108-65-6**	**203-603-9**
Eksponeringsvej		oral	
Arter Metode Kilde Vurdering/klassificering		rotte (han/hun) OECD 422 ECHA Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.	
2	**ethylbenzen**	**100-41-4**	**202-849-4**
Målorgan Kilde		høreorganer ECHA	

Aspirationsfare
Der foreligger ingen data

Forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering
Udsættelse fra dampkoncentrationer fra opløsningsmidler over de tilladte grænseværdier kan medføre alvorlige sundhedsskader, såsom irritation af slimhinderne og åndedrætsorganerne samt alvorlige skader på nyrerne, leveren og centralnervesystemet. Forgiftningssymtomer omfatter hovedpine, svimmelhed, træthed, muskelsvækkelse, sløvhed og i ekstreme tilfælde bevidstløshed. Opløsningsmidler kan ved optagelse gennem huden forårsage de samme symptomer som nævnt ovenfor. Gentagende eller vedvarende kontakt med præparatet kan medføre tab af hudens naturlige fedtlag, som kan medføre en ikke-allergisk kontakteksem og hudabsorbtion. Hvis væsken kommer i kontakt med øjnene, kan det forårsage irritation og reversible skader. Indtagelse kan forårsage kvalme, diarré og opkastning. Tages i betragtning, hvis kendt, forsinkede eller øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger af komponenter fra kort-og langsigtede eksponering ved oral, inhalation og dermal eksponeringsveje og øjenkontakt.

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber
Der foreligger ingen data

Øvrige oplysninger
Ingen angivelser til rådighed.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Giftighed for fisk (akut)			
Nr.	**Betegnelse på stoffet**	**CAS-nr.**	**EF nr.**
1	**Kulbrinter, C9, aromastoffer**	**64742-95-6**	**918-668-5**
LL50		10	mg/l

Ekspositionsvarighed		96	h
Arter	Oncorhynchus mykiss (Stillehavslaks)		
Metode	OECD 203		
Kilde	ECHA		
2	**xylen**	**1330-20-7**	**215-535-7**
LC50		2,6	mg/l
Ekspositionsvarighed		96	h
Arter	Oncorhynchus mykiss (Stillehavslaks)		
med hensyn til	CAS 106-42-3		
Metode	OECD 203		
Kilde	ECHA		
3	**butan-1-ol**	**71-36-3**	**200-751-6**
LC50		1376	mg/l
Ekspositionsvarighed		96	h
Arter	Pimephales promelas		
Metode	OECD 203		
Kilde	ECHA		
4	**2-methoxy-1-methylethylacetat**	**108-65-6**	**203-603-9**
LC50	100 -	180	mg/l
Ekspositionsvarighed		96	h
Arter	Oncorhynchus mykiss (Stillehavslaks)		
Metode	OECD 203		
Kilde	ECHA		
5	**ethylbenzen**	**100-41-4**	**202-849-4**
LC50		4,2	mg/l
Ekspositionsvarighed		96	h
Arter	Oncorhynchus mykiss (Stillehavslaks)		
Metode	OECD 203		
Kilde	ECHA		

Giftighed for fisk (kronisk)			
Nr.	**Betegnelse på stoffet**	**CAS-nr.**	**EF nr.**
1	**xylen**	**1330-20-7**	**215-535-7**
NOEC	>	1,3	mg/l
Ekspositionsvarighed		56	dag(e)
Arter	Salmo gairdneri		
Metode	OECD 210		
Kilde	ECHA		

Giftighed for dafnier (akut)			
Nr.	**Betegnelse på stoffet**	**CAS-nr.**	**EF nr.**
1	**Kulbrinter, C9, aromastoffer**	**64742-95-6**	**918-668-5**
EL50		4,5	mg/l
Ekspositionsvarighed		48	h
Arter	Daphnia magna		
Metode	OECD 202		
Kilde	ECHA		
2	**butan-1-ol**	**71-36-3**	**200-751-6**
EC50		1328	mg/l
Ekspositionsvarighed		48	h
Arter	Daphnia magna		
Metode	OECD 202		
Kilde	ECHA		
3	**2-methoxy-1-methylethylacetat**	**108-65-6**	**203-603-9**
EC50	>	500	mg/l
Ekspositionsvarighed		48	h
Arter	Daphnia magna		
Metode	EU Method C.2		
Kilde	ECHA		
4	**ethylbenzen**	**100-41-4**	**202-849-4**
EC50		2,6	mg/l
Ekspositionsvarighed		48	h
Arter	Americamysis bahia		

Kilde	ECHA

Giftighed for dafnier (kronisk)				
Nr.	**Betegnelse på stoffet**	**CAS-nr.**		**EF nr.**
1	**butan-1-ol**	**71-36-3**		**200-751-6**
NOEC		4,1		mg/l
Ekspositionsvarighed		21		dag(e)
Arter		Daphnia magna		
Metode		OECD 211		
Kilde		ECHA		
2	**2-methoxy-1-methylethylacetat**	**108-65-6**		**203-603-9**
NOEC		>=	100	mg/l
Ekspositionsvarighed			21	dag(e)
Arter		Daphnia magna		
Metode		OECD 211		
Kilde		ECHA		
3	**ethylbenzen**	**100-41-4**		**202-849-4**
NOEC		0,96		mg/l
Ekspositionsvarighed		7		dag(e)
Arter		Ceriodaphnia dubia		
Kilde		ECHA		

Giftighed for alger (akut)				
Nr.	**Betegnelse på stoffet**	**CAS-nr.**		**EF nr.**
1	**Kulbrinter, C9, aromastoffer**	**64742-95-6**		**918-668-5**
EL50		3,1		mg/l
Ekspositionsvarighed		72		h
Arter		Raphidocelis subcapitata		
Metode		OECD 201		
Kilde		ECHA		
2	**xylen**	**1330-20-7**		**215-535-7**
EC50		3,2		mg/l
Ekspositionsvarighed		72		h
Arter		Pseudokirchneriella subcapitata		
med hensyn til		CAS 106-42-3		
Metode		OECD 201		
Kilde		ECHA		
3	**butan-1-ol**	**71-36-3**		**200-751-6**
EC50		225		mg/l
Ekspositionsvarighed		72		h
Arter		Pseudokirchneriella subcapitata		
Metode		OECD 201		
Kilde		ECHA		
4	**2-methoxy-1-methylethylacetat**	**108-65-6**		**203-603-9**
EC50		>	1000	mg/l
Ekspositionsvarighed			96	h
Arter		Raphidocelis subcapitata		
Metode		OECD 201		
Kilde		ECHA		
5	**ethylbenzen**	**100-41-4**		**202-849-4**
EC50		3,6		mg/l
Ekspositionsvarighed		96		h
Arter		Pseudokirchneriella subcapitata		
Kilde		ECHA		

Giftighed for alger (kronisk)				
Nr.	**Betegnelse på stoffet**	**CAS-nr.**		**EF nr.**
1	**butan-1-ol**	**71-36-3**		**200-751-6**
NOEC		129		mg/l
Arter		Raphidocelis subcapitata		
Metode		OECD 201		
Kilde		ECHA		

Toksicitet på bakterier				
Nr.	**Betegnelse på stoffet**	**CAS-nr.**		**EF nr.**
1	**Kulbrinter, C9, aromastoffer**	**64742-95-6**		**918-668-5**
EC50		> 99		mg/l
Ekspositionsvarighed		10		min
Arter		Aktiveret slam		
Metode		OECD 209		
Kilde		ECHA		
2	**butan-1-ol**	**71-36-3**		**200-751-6**
EC50		4390		mg/l
Ekspositionsvarighed		17		h
Arter		Pseudomonas putida		
Metode		DIN 38412		
Kilde		ECHA		
3	**2-methoxy-1-methylethylacetat**	**108-65-6**		**203-603-9**
EC10		> 1000		mg/l
Ekspositionsvarighed		30		min
Arter		Aktiveret slam		
Metode		OECD 209		
Kilde		ECHA		

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Biologisk nedbrydelighed				
Nr.	**Betegnelse på stoffet**	**CAS-nr.**		**EF nr.**
1	**Kulbrinter, C9, aromastoffer**	**64742-95-6**		**918-668-5**
Art		BSB		
Værdi		78		%
Varighed		28		d
Metode		OECD 301 F		
Kilde		ECHA		
vurdering		Let biologisk nedbrydeligt (readily biodegradable)		
2	**xylen**	**1330-20-7**		**215-535-7**
Værdi		> 20		%
Varighed		28		dag(e)
med hensyn til		CAS 106-42-3		
Metode		OECD 301 F		
Kilde		ECHA		
vurdering		Let biologisk nedbrydeligt (readily biodegradable)		
3	**butan-1-ol**	**71-36-3**		**200-751-6**
Art		DOC-kontrol		
Værdi		92		%
Varighed		20		dag(e)
Metode		OECD		
Kilde		ECHA		
vurdering		Let biologisk nedbrydeligt (readily biodegradable)		
4	**2-methoxy-1-methylethylacetat**	**108-65-6**		**203-603-9**
Art		Aerob bionedbrydning		
Værdi		83		%
Varighed		28		dag(e)
Metode		OECD 301 F		
Kilde		ECHA		
vurdering		Let biologisk nedbrydeligt (readily biodegradable)		
5	**ethylbenzen**	**100-41-4**		**202-849-4**
Art		Aerob bionedbrydning		
Værdi		70 - 80		%
Varighed		28		d
Metode		ISO 14593		
Kilde		ECHA		
vurdering		let nedbrydelig		

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Biokoncentrationsfaktor (BCF)

Nr.	Betegnelse på stoffet	CAS-nr.	EF nr.
1	xylen	1330-20-7	215-535-7
BCF		25,6	
Arter		Oncorhynchus mykiss	
Kilde		ECHA	
2	ethylbenzen	100-41-4	202-849-4
BCF		110	
Arter		fisk	
Metode		QSAR	
Kilde		ECHA	

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)			
Nr.	Betegnelse på stoffet	CAS-nr.	EF nr.
1	xylen	1330-20-7	215-535-7
log Pow		3,15	
Referencetemperatur		20	°C
med hensyn til		CAS 100-41-4	
Kilde		ECHA	
2	2-methoxy-1-methylethylacetat	108-65-6	203-603-9
log Pow		1,2	
Referencetemperatur		20	°C
Metode		OECD 117	
Kilde		ECHA	
3	ethylbenzen	100-41-4	202-849-4
log Pow		3,6	
Referencetemperatur		20	°C
Metode		EU Method A.8	
Kilde		ECHA	

12.4 Mobilitet i jord

Ingen angivelser til rådighed.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering			
Nr.	Betegnelse på stoffet	CAS-nr.	EF nr.
1	Kulbrinter, C9, aromastoffer	64742-95-6	918-668-5
PBT-vurdering		Stoffet er ikke PBT.	
vPvB-vurdering		Stoffet er ikke vPvB.	
Kilde		ECHA	
2	ethylbenzen	100-41-4	202-849-4
PBT-vurdering		Stoffet er ikke PBT.	
vPvB-vurdering		Stoffet er ikke vPvB.	
Kilde		ECHA	

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen angivelser til rådighed.

12.7 Andre negative virkninger

Ingen angivelser til rådighed.

12.8 Andre oplysninger

Andre oplysninger
Må ikke hældes i afløb eller vandløb.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

Affaldskode 08 01 11* Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

De angivne affaldskodenumre iht. Det europæiske affaldskatalog regnes som anbefaling. En endelig fastlæggelse skal foretages efter aftale med det regionale bortskaffelsesselskab.

Farve/lak tørres ved tilstrækkelig udluftning og bortskaffes som restaffalt, når fuldstændigt hærdet. Flydende eller ikke tørre rester bortskaffes som farligt affald.
Affald skal håndteres under overholdelse af de gældende bestemmelser, efter aftale med de ansvarlige lokale myndigheder og affaldshåndteringsfirmaet og i et egnet anlæg, der er godkendt til formålet.

Emballage
Emballagerne skal tømmes fuldstændigt og afleveres på genbrugspladserne til destruering. Emballager, som ikke kan tømmes fuldstændigt, skal destrueres i samarbejde med det lokale affaldsbehandlingsselskab. Tomme beholdere skal skrottes eller istandsat.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID/ADN	UN1263
IMDG	UN1263
ICAO-TI / IATA	UN1263

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR/RID/ADN	PAINT
IMDG	PAINT
ICAO-TI / IATA	Paint

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR/RID/ADN - Klasse	3
Etikette for faremærkning	3
Klassificeringscode	F1
Tunnelrestriktionskode	D/E
Farenr.	30
IMDG - Klasse	3
Faresedler	3
ICAO-TI / IATA - Klasse	3
Faresedler	3

14.4 Emballagegruppe

ADR/RID/ADN	III
IMDG	III
ICAO-TI / IATA	III

14.5 Miljøfarer

ADR/RID/ADN	Symbol "fisk og træ"
IMDG	Symbol "fisk og træ"
EmS	F-E+S-E

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren
Transport indenfor fabriksområdet: Transporter altid i lukkede, opretstående og sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til forholdsregler ved spild og uheld.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter
Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-regler

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Bilag XIV (Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse)
Ifølge de foreliggende data og/eller ifølge oplysningerne fra upstream-leverandørerne indeholder produktet intet stof/ingen stoffer, der ifølge REACH forordningen (EF) 1907/2006, bilag XIV, gælder som godkendelsespligtigt stof/godkendelsespligtige stoffer.

REACH, Kandidatlisten til godkendelse af særligt problematiske stoffer (SVHC)
Ifølge de foreliggende data og/eller ifølge oplysningerne fra den foregående leverandør indeholder produktet intet/ingen stof/stoffer, som ifølge artikel 57 i forbindelse med artikel 59 i REACH-forordningenn (EF) 1907/2006 kommer i betragtning til optagelse i bilag XIV (Fortegnelsen over godkendelsespligtigtige stoffer).

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Bilag XVII: Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler	
Produktet er underlagt REACH-forordningen (EF) 1907/2006, bilag XVII.	Nr. 3, 40

Produktet indeholder følgende stof(fer), som er underlagt REACH-forordningen (EF) 1907/2006, bilag XVII.

Nr.	Betegnelse på stoffet	CAS-nr.	EF nr.	Nr.
1	**2-methoxypropylacetat**	**70657-70-4**	**274-724-2**	**75**
2	**butan-1-ol**	**71-36-3**	**200-751-6**	**75**
3	**Kalciumkarbonat**	**1317-65-3**	**215-279-6**	**75**
4	**propylencarbonat**	**108-32-7**	**203-572-1**	**75**
5	**Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-epichlorhydrin-harpikser med et gennemsnitligt molekylvægt > 700 - < 1100**	**25068-38-6**	**500-033-5**	**75**
6	**titandioxid**	**13463-67-7**	**236-675-5**	**75**
7	**toluen**	**108-88-3**	**203-625-9**	**75**
8	**xylen**	**1330-20-7**	**215-535-7**	**75**

DIREKTIV 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer	
Produktet henregnes til bilag I, del 1, farekategori:	E2, P5c
Hvis stoffets/produktets egenskaber giver anledning til mere end en klassificering ifølge direktiv 2012/18/EU, gælder klassificeringen med den laveste mængdetærskel ifølge bilag I, del 1 og 2.	

Direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)	
VOC-indhold	30,05 %

Direktiv 2004/42/EF om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering
"VOC-grænseværdi i henhold til direktiv 2004/42/EF, bilag II, kategori: j, type: OB=500 g/l Max. VOC-værdi af det brugsklare produkt = < 500 g/l"

Nationale forskrifter

Andre nationale forskrifter
Reglerne for håndtering og anvendelse af farlige stoffer samt for brugen af personligt sikkerhedsudstyr skal overholdes.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke foretaget nogen vurdering af stofsikkerheden for den foreliggende blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Kilder til nøgledata, benyttet til at udarbejde sikkerhedsdatabladet:
Den gældende version af forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP).
Datakilderne til beregning af de fysiske, toxikologiske og økotoxikologiske data er angivet direkte i de respektive punkter.
Direktiv 2000/39/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.
De gældende versioner af de enkelte landes lister med luftgrænseværdierne.
De gældende versioner af transportbestemmelserne ifølge ADR, RID, IMDG og IATA.

Den fulde ordlyd af de i afsnit 2 og 3 anførte H- og EUH-sætninger (såfremt den ikke allerede er anført i disse afsnit).

EUH066	Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
H225	Meget brandfarlig væske og damp.
H302	Farlig ved indtagelse.
H304	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H312	Farlig ved hudkontakt.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332	Farlig ved indånding.
H373	Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering

H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Instrukser angående klassificeringen

Klassificeringen af produktet er fastlagt på grundlag af følgende metoder ifølge artikel 9 og kriterierne i EF-forordning nr. 1272/2008:
Fysiske farer: Vurdering af kontroldata ifølge bilag I, del 2
Sundheds- og miljøfarer: Beregningsmetode ifølge bilag I, del 3, 4 og 5.

Noter vedrørende identificering, klassificering og mærkning af stoffer og blandinger ((EF) Nr. 1272/2008. BILAG VI)

P	Den harmoniserede klassificering som kræftfremkaldende eller mutagen anvendes, medmindre det kan påvises, at stoffet indeholder mindre end 0,1 vægtprocent benzen (EINECS-nr. 200-753-7). I så fald udføres der også en klassificering i overensstemmelse med afsnit II i denne forordning for disse fareklasser. Klassificeres stoffet ikke som kræftfremkaldende eller mutagent, anvendes som minimum sikkerhedssætningerne (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331.

Udsteder af sikkerhedsdatabladet

UMCO GmbH
Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg
Tel.: +49 40 / 555 546 300 Fax: +49 40 / 555 546 357 e-mail: umco@umco.de

Oplysningerne er baseret på vor seneste viden. De skal beskrive vore produkter med henblik på sikkerhedskrav og har dermed ikke til opgave at tilsikre bestemte egenskaber.

Dokument beskyttet af ophavsret. Ændringer eller kopieringer kræver udtrykkelig tilladelse fra UMCO GmbH.
Prod-ID 653605