

**Nom commercial :** einza Novasol HW Lasur und Farbe, weiß deckend**Code produit:** 0074874**Version actuelle:** 5.0.0, révision: 15.12.2025**Version remplacée:** 4.3.0, révision: 26.03.2025**Région:** CH**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise****1.1 Identificateur de produit****Nom commercial****einza Novasol HW Lasur und Farbe, weiß deckend****1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées****Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange**

peintures décoratives

**Utilisations contre-indiquées**

Donnée non disponible.

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité****Adresse**

einza Farben GmbH &amp; Co KG

Junkersstraße 13

30179 Hannover

N° de téléphone +49 (0)511 67490-0

N° Fax +49 (0)511 67490-20

e-mail info@einza.com

**Informations relatives à la fiche de données de sécurité**

sdb\_info@umco.de

**1.4 Numéro d'appel d'urgence**

145

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers****2.1 Classification de la substance ou du mélange****Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)**

Aquatic Chronic 3; H412

**Informations relatives à la classification**

Le produit a été classé en utilisant les méthodes mentionnées ci-dessous et décrites à l'Article 9 et les critères spécifiés dans le Règlement (CE) Nr. 1272/2008 :

Dangers physiques: évaluation des données avec l'annexe I, Partie 2

Dangers pour la santé et dangers pour l'environnement: évaluation des données toxicologiques et écotoxicologiques en conformité avec l'Annexe I, Partie 3, 4 et 5.

**2.2 Éléments d'étiquetage****Étiquetage conformément aux critères du règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)****Pictogrammes de danger**

-

**Mention d'avertissement**

-

**Mentions de danger**

H412

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Mentions de danger (UE)**

EUH066

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

EUH208

Contient butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle. Peut produire une réaction allergique.

**Conseils de prudence**

P501

Éliminer le contenu/récipient dans une installation conformément à la réglementation locale et nationale.

**2.3 Autres dangers**

**Nom commercial :** einZA Novasol HW Lasur und Farbe, weiß deckend**Code produit:** 0074874**Version actuelle:** 5.0.0, révision: 15.12.2025**Version remplacée:** 4.3.0, révision: 26.03.2025**Région:** CH

Le produit ne contient aucun composant > 0,1 % qui réponde aux critères PBT et vPvB conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe XIII, ou qui soit inscrit sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1. Le produit ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.1 Substances

Non applicable. Le produit n'est pas une substance.

#### 3.2 Mélanges

##### Composants dangereux

| N°           | Dénomination de la substance                                                     | Indications complémentaires         |                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|              | N° CAS / CE / Index / REACH                                                      | Classification (CE) 1272/2008 (CLP) | Concentration      |
| 1            | hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, iso-alcanes, composés cycliques, <2 % aromate |                                     | %                  |
| -            | 918-481-9                                                                        | Asp. Tox. 1; H304                   | >= 10,00 - < 25,00 |
| -            | 01-2119457273-39                                                                 | EUH066                              | % en poids         |
| 2            | butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle                                             |                                     |                    |
| 55406-53-6   | Acute Tox. 3; H331                                                               | >= 0,25 - < 1,00                    | % en poids         |
| 259-627-5    | Acute Tox. 4; H302                                                               |                                     |                    |
| 616-212-00-7 | Aquatic Acute 1; H400                                                            |                                     |                    |
| -            | Aquatic Chronic 1; H410                                                          |                                     |                    |
|              | Eye Dam. 1; H318                                                                 |                                     |                    |
|              | Skin Sens. 1; H317                                                               |                                     |                    |
|              | STOT RE 1; H372                                                                  |                                     |                    |

Texte complet des mentions H et EUH, sauf si déjà mentionné dans la section 2.2 : voir section 16.

| N° | Note | Limites de concentration spécifiques | Facteur M (aiguë) | Facteur M (chronique) |
|----|------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 2  | -    | -                                    | M = 10            | M = 1                 |

| N° | Voie d'absorption, organe cible, effet concret |
|----|------------------------------------------------|
| 2  | H372<br>-; larynx; -                           |

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1 Description des premiers secours

##### Indications générales

En cas de doute, ou si des symptômes persistent, faire appel à un médecin. NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente. Si la personne est inconsciente, placer en position latérale de sécurité et faire appel à un médecin.

##### Après inhalation

Transporter à l'air libre, garder le patient au chaud et au repos. Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, pratiquer la respiration artificielle.

##### Après contact cutané

Enlever les vêtements contaminés. Laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon ou utiliser un nettoyant cutané connu. NE PAS utiliser de solvants ni de diluants.

##### Après contact oculaire

Enlever les lentilles de contact. Laver abondamment avec de l'eau douce et propre en maintenant les paupières écartées et faire appel immédiatement à un médecin.

##### Après ingestion

En cas d'ingestion accidentelle, rincer abondamment la bouche avec de l'eau, et faire immédiatement appel à un médecin. Garder au repos. NE PAS faire vomir.

**Nom commercial :** einZA Novasol HW Lasur und Farbe, weiß deckend

**Code produit:** 0074874

**Version actuelle:** 5.0.0, révision: 15.12.2025

**Version remplacée:** 4.3.0, révision: 26.03.2025

**Région:** CH

## 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Donnée non disponible.

## 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Donnée non disponible.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1 Moyens d'extinction

#### Agent d'extinction approprié

Mousse résistant aux alcools, CO<sub>2</sub>, poudres, vapeur d'eau

#### Agent d'extinction non approprié

jet d'eau.

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, il peut y avoir un dégagement de: Monoxyde de carbone (CO); Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>); Produits de pyrolyse toxiques; L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé.

### 5.3 Conseils aux pompiers

Refroidir à l'eau les emballages fermés exposés au feu. Empêcher les effluents de la lutte contre l'incendie de pénétrer dans les égouts et les cours d'eau. Des appareils respiratoires appropriés peuvent être requis.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

#### Pour les non-secouristes

Tenir à l'écart de toute source d'incendie. Ne pas respirer les vapeurs. Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.

#### Pour les secouristes

Donnée non disponible. Equipement de protection individuelle – cf. rubrique 8.

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Si le produit contamine des nappes d'eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires.

Ne pas rejeter dans les égouts/cours d'eau/sol.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, p.ex. sables, terre, vermiculite, terre de diatomées, puis les collecter dans des fûts en vue de leur élimination selon les réglementations en vigueur (voir rubrique 13). Nettoyer de préférence avec un détergent ; éviter l'utilisation de solvants.

### 6.4 Référence à d'autres rubriques

Donnée non disponible.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

#### Indications pour l'utilisation en toute sûreté

Lorsque la préparation contient des solvants organiques: Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l'air et éviter les concentrations de vapeur supérieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle. Utiliser le produit dans des locaux dépourvus de toute flamme nue ou autres sources d'ignition, et posséder un équipement électrique protégé. Éviter l'inhalation des poussières, vapeurs et aérosols lors de l'application du mélange. Le ponçage à sec, le découpage et / ou le soudage du film de peinture sèche peut donner lieu à de la poussière et / ou à des fumées dangereuses. Le ponçage / sablage humide doit être utilisé chaque fois que possible. Éviter l'inhalation des poussières de ponçage. Pour la protection individuelle, voir rubrique 8.

#### Mesures générales de protection et d'hygiène

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas manger/boire/fumer pendant l'utilisation. Se laver les mains avant les pauses et au moment de quitter le travail. Se nettoyer très soigneusement la peau après le travail (soins complémentaires si nécessaire).

**Nom commercial :** einZA Novasol HW Lasur und Farbe, weiß deckend**Code produit:** 0074874**Version actuelle:** 5.0.0, révision: 15.12.2025**Version remplacée:** 4.3.0, révision: 26.03.2025**Région:** CH**Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion**

Isoler des sources de chaleurs, des étincelles et des flammes nues. Ne pas utiliser d'outils pouvant provoquer des étincelles. L'équipement électrique doit être protégé selon les normes en vigueur. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se répandre sur le sol. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités****Mesures techniques et conditions de stockage**

Respecter la législation relative à la santé et à la sécurité au travail. Interdire l'accès des locaux aux personnes non autorisées. Conserver les récipients hermétiquement fermés, à l'abri de l'humidité, dans un endroit frais et bien ventilé. Protéger des fortes chaleurs et du rayonnement direct du soleil. Tenir éloigné de toutes sources d'ignition. Ne pas fumer.

**Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs**

Toujours conserver le mélange dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine. Ne jamais utiliser de pression pour vider le conteneur: ce conteneur n'est pas un équipement supportant la mise sous pression. Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale pour empêcher toute fuite. Garder les emballages solidement fermés. Observer les précautions indiquées sur l'étiquette.

**Indications concernant le stockage avec d'autres produits**

Tenir éloigné d'agents oxydants ainsi que de matières fortement acides ou alcalines.

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Donnée non disponible.

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle****8.1 Paramètres de contrôle****Valeurs limites sur les lieux de travail**

| N° | Dénomination de la substance                                     | N° CAS                                                                                                                                               | N° CE     |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle                             | 55406-53-6                                                                                                                                           | 259-627-5 |
|    | MAK (SUVA)                                                       |                                                                                                                                                      |           |
|    | 3-Iod-2-propinylbutyl-carbamate / Butylcarbamate d'iodopropynyle |                                                                                                                                                      |           |
|    | VLE (courte durée)                                               | 0,24 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                               | 0,02 ppm  |
|    | VLE (8h)                                                         | 0,12 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                               | 0,01 ppm  |
|    | Remarque/s                                                       | S SSC, Der Stoff kann gleichzeitig als Dampf und Aerosol vorliegen / La substance peut être présente sous forme de vapeur et d'aérosol en même temps |           |

**8.2 Contrôle de l'exposition****Contrôles techniques appropriés**

Veiller à assurer une aération suffisante. Lorsque c'est raisonnablement possible, il est recommandé d'utiliser une ventilation par aspiration localisée et une extraction générale efficace. Si ceci ne suffit pas à maintenir les concentrations de particules et de vapeurs de solvants inférieures aux valeurs limites d'exposition, une protection respiratoire appropriée doit être utilisée.

**Equipeement de protection individuelle****Protection respiratoire**

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des appareils de protection respiratoire appropriés et homologués. Lorsque le personnel doit opérer en cabine, que ce soit pour pistoler ou non, la ventilation risque d'être insuffisante pour maîtriser dans tous les cas les particules et les vapeurs de solvants. Il est alors conseillé que le personnel porte des masques avec apport d'air comprimé durant les opérations de pistolage, et ce jusqu'à ce que la concentration en particules et en vapeurs de solvants soit tombée en dessous des limites d'exposition. Application au rouleau/pinceau: Filtre A2. Pulvérisation: Filtre A2P2. (DIN EN 14387)

**Protection des yeux / du visage**

Porter des lunettes de protection contre des projections de liquide. Lunettes avec protection latérale (EN 166)

**Protection des mains**

**Nom commercial :** einZA Novasol HW Lasur und Farbe, weiß deckend**Code produit:** 0074874**Version actuelle:** 5.0.0, révision: 15.12.2025**Version remplacée:** 4.3.0, révision: 26.03.2025**Région:** CH

En cas de risque de contact du produit avec la peau, il est suffisant d'utiliser des gants de protection homologués par ex. conformes à la norme EN 374. Avant chaque utilisation, le gant de protection doit être testé en fonction de son aptitude spécifique au poste de travail (telles que la résistance mécanique, la compatibilité avec le produit et les propriétés antistatiques). Observer les instructions et les informations du fabricant des gants de protection quant à leur utilisation, le stockage, les soins et le remplacement des gants. Remplacer immédiatement des gants endommagés ou dégradés. Les opérations doivent être conçues de manière à éviter une utilisation permanente des gants de protection.

|                       |                                                                                     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Matériau approprié    | En cas de contact à court terme / protection contre projections: caoutchouc nitrile |     |     |
| Epaisseur du matériel | >                                                                                   | 0,4 | mm  |
| Temps de passage      | >                                                                                   | 120 | min |
| Matériau approprié    | En cas de contact prolongé : caoutchouc nitrile                                     |     |     |
| Epaisseur du matériel | >                                                                                   | 0,4 | mm  |
| Temps de passage      | >                                                                                   | 480 | min |

**Divers**

Le personnel doit porter des vêtements antistatiques en fibres naturelles ou en fibres synthétiques résistant aux hautes températures.

**Contrôle de l'exposition de l'environnement**

Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ni les cours d'eau.

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                                                     |  |                                          |         |
|-----------------------------------------------------|--|------------------------------------------|---------|
| <b>Etat d'agrégation</b>                            |  |                                          |         |
| liquide                                             |  |                                          |         |
| <b>Etat</b>                                         |  |                                          |         |
| liquide                                             |  |                                          |         |
| <b>Couleur</b>                                      |  |                                          |         |
| Suivant le nom du produit                           |  |                                          |         |
| <b>Odeur</b>                                        |  |                                          |         |
| caractéristique                                     |  |                                          |         |
| <b>pH</b>                                           |  |                                          |         |
| Motif pour incication du pH manquante               |  | substance/mélange insoluble (dans l'eau) |         |
| <b>Point d'ébullition / intervalle d'ébullition</b> |  |                                          |         |
| Valeur                                              |  | env.                                     | 100 °C  |
| <b>Point de fusion/point de congélation</b>         |  |                                          |         |
| Donnée non disponible.                              |  |                                          |         |
| <b>Température de décomposition</b>                 |  |                                          |         |
| Donnée non disponible.                              |  |                                          |         |
| <b>Point d'éclair</b>                               |  |                                          |         |
| Valeur                                              |  | >=                                       | 62 °C   |
| Méthode                                             |  | Closed Cup                               |         |
| <b>Température d'inflammation</b>                   |  |                                          |         |
| Donnée non disponible.                              |  |                                          |         |
| <b>Propriétés comburantes</b>                       |  |                                          |         |
| Non applicable                                      |  |                                          |         |
| <b>Inflammabilité</b>                               |  |                                          |         |
| Non applicable                                      |  |                                          |         |
| <b>Limites inférieure d'explosion</b>               |  |                                          |         |
| Donnée non disponible.                              |  |                                          |         |
| <b>Limites supérieure d'explosion</b>               |  |                                          |         |
| Donnée non disponible.                              |  |                                          |         |
| <b>Pression de vapeur</b>                           |  |                                          |         |
| Valeur                                              |  | <                                        | 100 hPa |

**Nom commercial :** einzA Novasol HW Lasur und Farbe, weiß deckend

**Code produit:** 0074874

**Version actuelle:** 5.0.0, révision: 15.12.2025

**Version remplacée:** 4.3.0, révision: 26.03.2025

**Région:** CH

|                                                   |                                                                                  |              |      |             |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------|
| Température de référence                          |                                                                                  | 50           |      | °C          |
| Densité de vapeur relative                        |                                                                                  |              |      |             |
| Donnée non disponible.                            |                                                                                  |              |      |             |
| Densité relative                                  |                                                                                  |              |      |             |
| Donnée non disponible.                            |                                                                                  |              |      |             |
| Densité                                           |                                                                                  |              |      |             |
| Valeur                                            |                                                                                  | env.         | 1,34 | g/cm³       |
| Température de référence                          |                                                                                  |              | 20   | °C          |
| Méthode                                           |                                                                                  | DIN 51757    |      |             |
| Solubilité dans l'eau                             |                                                                                  |              |      |             |
| Remarque/s                                        |                                                                                  | non miscible |      |             |
| Solubilité                                        |                                                                                  |              |      |             |
| Donnée non disponible.                            |                                                                                  |              |      |             |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log) |                                                                                  |              |      |             |
| N°                                                | Dénomination de la substance                                                     | N° CAS       |      | N° CE       |
| 1                                                 | hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, iso-alcanes, composés cycliques, <2 % aromate | -            |      | 918-481-9   |
| log Pow                                           |                                                                                  | 3,17         | -    | 7,22        |
| Méthode                                           |                                                                                  | QSAR         |      |             |
| Source                                            |                                                                                  | ECHA         |      |             |
| Viscosité cinématique                             |                                                                                  |              |      |             |
| Valeur                                            |                                                                                  | 1100         | -    | 1200        |
| Température de référence                          |                                                                                  |              | 20   | mPa*s<br>°C |
| Méthode                                           |                                                                                  | DIN 53019    |      |             |
| Essai de séparation des dissolvants               |                                                                                  |              |      |             |
| Non applicable                                    |                                                                                  |              |      |             |
| Caractéristiques des particules                   |                                                                                  |              |      |             |
| Donnée non disponible.                            |                                                                                  |              |      |             |

## 9.2 Autres informations

|                            |
|----------------------------|
| <b>Autres informations</b> |
| Donnée non disponible.     |

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées sous la rubrique 7.

### 10.2 Stabilité chimique

La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées sous la rubrique 7.

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Tenir à l'écart des agents oxydants et des matières fortement acides ou basiques afin d'éviter des réactions exothermiques.

### 10.4 Conditions à éviter

Chaleur, flammes nues et autres sources d'ignition.

### 10.5 Matières incompatibles

Tenir à l'écart d'agents oxydants et de matières fortement acides ou basiques afin d'éviter des réactions exothermiques.

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Aucun, si entreposé, manipulé et transporté correctement. En cas d'incendie: voir rubrique 5.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

**Nom commercial :** einZA Novasol HW Lasur und Farbe, weiß deckend

**Code produit:** 0074874

**Version actuelle:** 5.0.0, révision: 15.12.2025

**Version remplacée:** 4.3.0, révision: 26.03.2025

**Région:** CH

**11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

| Toxicité orale aiguë  |                                                                                          |        |                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| N°                    | Dénomination de la substance                                                             | N° CAS | N° CE                   |
| 1                     | hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, iso-alcanes, composés cycliques, <2 % aromate         | -      | 918-481-9               |
| DL50                  | >                                                                                        | 15000  | mg/kg de poids corporel |
| Espèces               | rat                                                                                      |        |                         |
| Méthode               | OCDE 401                                                                                 |        |                         |
| Source                | ECHA                                                                                     |        |                         |
| Evaluation/Classement | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |        |                         |

| Toxicité dermale aiguë |  |
|------------------------|--|
| Donnée non disponible. |  |

| Toxicité aiguë par inhalation (résultat du calcul ATE du mélange) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| einZA Novasol HW Lasur und Farbe, weiß deckend                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Remarque/s                                                        | Le résultat obtenu par la méthode de calcul définie au point 3.1.3.6 de la partie 3 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP), se situe en dehors des valeurs impliquant une classification / l'étiquetage du mélange selon tableau 3.1.1 (ETA inhalation: > 20.000 ppmV (gaz), > 20 mg/l (vapeurs), > 5 mg/l (poussières/brouillards). |

| Toxicité aiguë par inhalation |  |
|-------------------------------|--|
| Donnée non disponible.        |  |

| Corrosion cutanée/irritation cutanée |  |
|--------------------------------------|--|
| Donnée non disponible.               |  |

| Lésions oculaires graves/irritation oculaire |  |
|----------------------------------------------|--|
| Donnée non disponible.                       |  |

| Sensibilisation respiratoire ou cutanée |  |
|-----------------------------------------|--|
| Donnée non disponible.                  |  |

| Mutagénicité sur les cellules germinales |                                                                                          |        |           |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| N°                                       | Dénomination de la substance                                                             | N° CAS | N° CE     |
| 1                                        | hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, iso-alcanes, composés cycliques, <2 % aromate         | -      | 918-481-9 |
| Type d'examen                            | étude de mutation génique in vitro sur des bactéries                                     |        |           |
| Espèces                                  | S. typhimurium TA 1535, TA 1537, TA 98, TA 100, TA 102                                   |        |           |
| Méthode                                  | OECD 471                                                                                 |        |           |
| Source                                   | ECHA                                                                                     |        |           |
| Evaluation/Classement                    | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |        |           |
| Voie d'exposition                        | orale                                                                                    |        |           |
| Type d'examen                            | In vivo mammalian somatic cell study: cytogenicity / erythrocyte micronucleus            |        |           |
| Espèces                                  | souris                                                                                   |        |           |
| Méthode                                  | OECD 474                                                                                 |        |           |
| Source                                   | ECHA                                                                                     |        |           |
| Evaluation/Classement                    | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |        |           |

| Toxicité pour la reproduction |  |
|-------------------------------|--|
| Donnée non disponible.        |  |

| Cancérogénicité        |  |
|------------------------|--|
| Donnée non disponible. |  |

| Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|
| Donnée non disponible.                                               |  |

# Fiche de données de sécurité CE



**Nom commercial :** einZA Novasol HW Lasur und Farbe, weiß deckend

**Code produit:** 0074874

**Version actuelle:** 5.0.0, révision: 15.12.2025

**Version remplacée:** 4.3.0, révision: 26.03.2025

**Région:** CH

| Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée |                                                                                  |                                                                                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| N°                                                                    | Dénomination de la substance                                                     | N° CAS                                                                                   | N° CE      |
| 1                                                                     | hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, iso-alcanes, composés cycliques, <2 % aromate | -                                                                                        | 918-481-9  |
| Voie d'exposition                                                     |                                                                                  | orale                                                                                    |            |
| NOAEL                                                                 |                                                                                  | >= 500                                                                                   | mg/kg bw/d |
| Espèces                                                               |                                                                                  | rat                                                                                      |            |
| Méthode                                                               |                                                                                  | OECD 408                                                                                 |            |
| Source                                                                |                                                                                  | ECHA                                                                                     |            |
| Evaluation/Classement                                                 |                                                                                  | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |            |

| Danger par aspiration  |
|------------------------|
| Donnée non disponible. |

| Propriétés perturbant le système endocrinien |
|----------------------------------------------|
| Donnée non disponible.                       |

| Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'exposition aux vapeurs de solvants contenus dans le mélange au-delà des limites d'exposition professionnelle indiquées peut conduire à des effets néfastes pour la santé, tels qu'irritation des muqueuses et du système respiratoire et des effets néfastes pour les reins, le foie et le système nerveux central. Les symptômes et les signes se traduiront par des céphalées, étourdissements, vertiges, fatigue, asthénie musculaire, somnolence et dans les cas extrêmes, perte de conscience. Les solvants peuvent produire certains des effets ci-dessus par absorption cutanée. Les contacts prolongés ou répétés avec le mélange peuvent enlever la graisse naturelle de la peau et provoquer ainsi des dermatites de contact non allergiques et une absorption à travers l'épiderme. Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles. L'ingestion peut provoquer des nausées, des diarrhées et des vomissements. Ceci prend en compte, lorsqu'ils sont connus, les effets différés et immédiats et aussi les effets chroniques des composants pour l'exposition à court terme et à long terme par voie orale, cutanée ou par inhalation ainsi que par contact avec les yeux. |

## 11.2 Informations sur les autres dangers

### Autres informations

Donnée non disponible.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1 Toxicité

| Toxicité sur les poissons (aigüe)      |
|----------------------------------------|
| Donnée non disponible.                 |
| Toxicité sur les poissons (chronique)  |
| Donnée non disponible.                 |
| Toxicité pour les daphnies (aigüe)     |
| Donnée non disponible.                 |
| Toxicité pour les daphnies (chronique) |
| Donnée non disponible.                 |
| Toxicité pour les algues (aigüe)       |
| Donnée non disponible.                 |
| Toxicité pour les algues (chronique)   |
| Donnée non disponible.                 |
| Toxicité sur bactéries                 |
| Donnée non disponible.                 |

### 12.2 Persistance et dégradabilité

Donnée non disponible.

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

| Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log) |                              |        |       |
|---------------------------------------------------|------------------------------|--------|-------|
| N°                                                | Dénomination de la substance | N° CAS | N° CE |

**Nom commercial :** einZA Novasol HW Lasur und Farbe, weiß deckend**Code produit:** 0074874**Version actuelle:** 5.0.0, révision: 15.12.2025**Version remplacée:** 4.3.0, révision: 26.03.2025**Région:** CH

|          |                                                                                            |          |                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| <b>1</b> | <b>hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, iso-alcanes, composés cycliques, &lt;2 % aromate</b> | <b>-</b> | <b>918-481-9</b> |
| log Pow  |                                                                                            | 3,17     | - 7,22           |
| Méthode  | QSAR                                                                                       |          |                  |
| Source   | ECHA                                                                                       |          |                  |

**12.4 Mobilité dans le sol**

Donnée non disponible.

**12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Donnée non disponible.

**12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**

Donnée non disponible.

**12.7 Autres effets néfastes**

Donnée non disponible.

**12.8 Autres informations****Autres informations**

Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ni les cours d'eau.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1 Méthodes de traitement des déchets****Produit**

Code de déchets 08 01 11\* déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

Les numéros de code de déchets mentionnés selon le catalogue européen des déchets tiennent lieu de recommandation. Une détermination définitive doit être effectuée en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

Laisser sécher la peinture/le vernis dans un endroit bien aéré et, une fois complètement durci, éliminer avec les déchets résiduels. Éliminer séparément les résidus liquides ou non séchés.

A éliminer auprès d'une installation de traitement agréée, en respectant les prescriptions réglementaires et avec l'accord des autorités compétentes et de l'éliminateur agréé.

**Emballage**

Les emballages doivent être vidés entièrement et remis à la déchetterie en conformité avec les dispositions légales. Les emballages contenant encore des résidus doivent être éliminés conformément aux spécifications d'élimination de l'éliminateur régional agréé. Les récipients vides doivent être mis au rebut ou remis à neuf.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport****14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification**

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

**14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

**14.3 Classe(s) de danger pour le transport**

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

**14.4 Groupe d'emballage**

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

**14.5 Dangers pour l'environnement**

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Transport dans les locaux de l'utilisateur: Le transport doit toujours s'effectuer dans des containers fermés, sécurisés et en position verticale. S'assurer que les personnes transportant les produits savent ce qu'il faut faire en cas d'accident ou de déversement.

**14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

Non pertinent

**Nom commercial :** einZA Novasol HW Lasur und Farbe, weiß deckend

**Code produit:** 0074874

**Version actuelle:** 5.0.0, révision: 15.12.2025

**Version remplacée:** 4.3.0, révision: 26.03.2025

**Région:** CH

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Règlements UE

##### **Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) Annexe XIV ( Liste des substances soumises à autorisation)**

D'après toutes les données disponibles et/ou conformément aux informations fournies par les fournisseurs en amont, le produit ne contient aucune substance considérée comme soumise à l'obligation d'autorisation incluse à l'annexe XIV (liste des substances soumises à autorisation) du Règlement Reach (CE) 1907/2006.

##### **Liste des substances candidates REACH dites extrêmement préoccupantes (SVHC) à soumettre à la procédure d'homologation**

D'après toutes les données disponibles et/ou conformément aux informations fournies par les fournisseurs, ce produit ne contient aucune substance soumise à restriction figurant à l'annexe XIV (liste, voire classement des substances soumises à une autorisation) selon les articles 57 et 59 du règlement REACH (CE) 1907/2006.

##### **Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) Annexe XVII: RESTRICTIONS APPLICABLES À LA FABRICATION, LA MISE SUR LE MARCHÉ ET L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS DANGEREUSES ET DE CERTAINS ARTICLES DANGEREUX**

Le produit est soumis à restriction selon l'annexe XVII du règlement REACH (CE) 1907/2006.

N° 3

le produit contient le(s) suivant(es) substances, auxquelles s'applique l'annexe XVII du règlement (CE) 1907/2006.

| N° | Dénomination de la substance         | N° CAS     | N° CE     | N° |
|----|--------------------------------------|------------|-----------|----|
| 1  | 2-méthyl-2,4-pentanediol             | 107-41-5   | 203-489-0 | 75 |
| 2  | butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle | 55406-53-6 | 259-627-5 | 75 |
| 3  | Calcaire                             | 1317-65-3  | 215-279-6 | 75 |
| 4  | carbonate-de-calcium                 | 471-34-1   | 207-439-9 | 75 |
| 5  | dioxyde de titane                    | 13463-67-7 | 236-675-5 | 75 |

##### **DIRECTIVE 2012/18/UE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses**

Le produit n'est pas soumis à l'annexe I, partie 1 ou partie 2.

##### **Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)**

Teneur en VOC 14,18 %

##### **Directive 2004/42/CE relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules**

Valeur limite pour la teneur en COV, spécifiée à l'annexe II de la directive n° 2004/42/CE catégorie de produit: d, type: (Lb) à base de solvant = 300 g/l

teneur maximale en COV pour le produit prêt à l'emploi = < 300 g/l

#### Prescriptions nationales

##### **Autres prescriptions nationales**

Respecter les réglementations nationales en matière de manipulation et d'utilisation de substances dangereuses. Port des EPI préconisés par les normes en vigueur.

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée pour ce mélange

## RUBRIQUE 16: Autres informations

##### **Sources des données utilisées pour l'établissement de la fiche:**

Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) dans sa version respective actuellement en vigueur.

Les sources de données évaluées pour la détermination des données physiques, toxicologiques et écotoxicologiques sont indiquées dans les sections respectives.

Directives 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, (UE) 2017/164.

Listes nationales sur les valeurs limites pour l'air applicables dans les différents pays dans leurs versions respectives actuellement en vigueur.

Règlements sur les transports d'après ADR, RID, IMDG, IATA dans leurs versions respectives actuellement en vigueur.

**Texte intégral des phrases H et EUH mentionnées aux sections 2 et 3 (si non cité dans ces sections).**

**Nom commercial :** einza Novasol HW Lasur und Farbe, weiß deckend

**Code produit:** 0074874

**Version actuelle:** 5.0.0, révision: 15.12.2025

**Version remplacée:** 4.3.0, révision: 26.03.2025

**Région:** CH

|      |                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H302 | Nocif en cas d'ingestion.                                                                                      |
| H304 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.                            |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                           |
| H318 | Provoque de graves lésions des yeux.                                                                           |
| H331 | Toxique par inhalation.                                                                                        |
| H372 | Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                                                   |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                        |

## Informations relatives à la classification

Le produit a été classé en utilisant les méthodes mentionnées ci-dessous et décrites à l'Article 9 et les critères spécifiés dans le Règlement (CE) Nr. 1272/2008 :

Dangers physiques: évaluation des données avec l'annexe I, Partie 2

Dangers pour la santé et dangers pour l'environnement: évaluation des données toxicologiques et écotoxicologiques en conformité avec l'Annexe I, Partie 3, 4 et 5.

## Service ayant établi cette fiche de données de sécurité

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 555 546 300 Fax: +49 40 / 555 546 357 e-mail: umco@umco.de

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Le présent document est protégé par la loi sur les droits d'auteur. Toute altération ou reproduction nécessite l'accord explicite préalable de la société UMCO GmbH.

Prod-ID 754040