

**Nom commercial :** einza Signal Plus - ultramatt

**Code produit:** 0030493

**Version actuelle:** 7.0.1, révision: 01.04.2026

**Version remplacée:** 7.0.0, révision: 05.09.2025

**Région:** CH

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1 Identificateur de produit

**Nom commercial**

**einza Signal Plus - ultramatt**

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange**  
revêtement

**Utilisations contre-indiquées**

Donnée non disponible.

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Adresse

einza Farben GmbH & Co KG  
Junkersstraße 13  
30179 Hannover

N° de téléphone +49 (0)511 67490-0  
N° Fax +49 (0)511 67490-20  
e-mail [info@einza.com](mailto:info@einza.com)

#### Informations relatives à la fiche de données de sécurité

[sdb\\_info@umco.de](mailto:sdb_info@umco.de)

#### Identification de distributeur

##### Adresse

Josef Dolder AG  
Lerchentalstraße 17  
9016 St. Gallen

N° de téléphone +41 71 282 22 66  
N° Fax +41 71 282 22 55  
e-mail [info@josefdolder.ch](mailto:info@josefdolder.ch)

#### Identification de distributeur

##### Adresse

Schweizerische Einkaufsgesellschaft AG  
Uttigenstraße 120  
3603 Thun

N° de téléphone +41 33 22 37 429  
e-mail [info@seg.swiss](mailto:info@seg.swiss)

#### Identification de distributeur

##### Adresse

Verbano Color SA  
Via della Posta  
6943 Bioggio

N° de téléphone +41 91 60 56 344  
N° Fax +41 91 60 56 345  
e-mail [info@verbanocolor.ch](mailto:info@verbanocolor.ch)

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

145

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

**Informations relatives à la classification**

**Nom commercial :** einza Signal Plus - ultramatt**Code produit:** 0030493**Version actuelle:** 7.0.1, révision: 01.04.2026**Version remplacée:** 7.0.0, révision: 05.09.2025**Région:** CH

Le produit a été classé en utilisant les méthodes mentionnées ci-dessous et décrites à l'Article 9 et les critères spécifiés dans le Règlement (CE) Nr. 1272/2008 :

Dangers physiques: évaluation des données avec l'annexe I, Partie 2

Dangers pour la santé et dangers pour l'environnement: évaluation des données toxicologiques et écotoxicologiques en conformité avec l'Annexe I, Partie 3, 4 et 5.

Le produit ne satisfait pas aux critères de classification du Règlement (CE) N° 1272/2008, dit règlement CLP.

## 2.2 Éléments d'étiquetage

### Étiquetage conformément aux critères du règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)

#### Pictogrammes de danger

-

#### Mention d'avertissement

-

#### Mentions de danger

-

#### Mentions de danger (UE)

EUH208

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique.

EUH210

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

#### Conseils de prudence

-

#### Informations relatives à l'étiquetage

L'étiquetage (mentions de danger (UE)) est conforme aux dispositions de l'annexe II du Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP).

## 2.3 Autres dangers

Le produit ne contient aucun composant > 0,1 % qui réponde aux critères PBT et vPvB conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, annexe XIII, ou qui soit inscrit sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1. Le produit ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1 Substances

Non applicable. Le produit n'est pas une substance.

### 3.2 Mélanges

#### Caractérisation chimique

Revêtement aqueux à base d'une émulsion de polymère

#### Composants dangereux

| N° | Dénomination de la substance                             |                                                                                                                                                            | Indications complémentaires |            |
|----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
|    | N° CAS / CE / Index / REACH                              | Classification (CE) 1272/2008 (CLP)                                                                                                                        | Concentration               | %          |
| 1  | <b>bronopol</b>                                          |                                                                                                                                                            |                             |            |
|    | 52-51-7<br>200-143-0<br>603-085-00-8<br>01-2119980938-15 | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 4; H312<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Irrit. 2; H315<br>STOT SE 3; H335<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 2; H411 | < 0,10                      | % en poids |
| 2  | <b>1,2-benzisothiazol-3(2H)-one</b>                      |                                                                                                                                                            |                             |            |

# Fiche de données de sécurité CE



**Nom commercial :** einza Signal Plus - ultramatt

**Code produit:** 0030493

**Version actuelle:** 7.0.1, révision: 01.04.2026

**Version remplacée:** 7.0.0, révision: 05.09.2025

**Région:** CH

|   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |          |            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|   | 2634-33-5<br>220-120-9<br>613-088-00-6<br>-                                                  | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Eye Dam. 1; H318<br>Acute Tox. 2; H330<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410                                 | < 0,10   | % en poids |
| 3 | <b>Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)</b> |                                                                                                                                                                                                |          |            |
|   | 55965-84-9<br>-<br>613-167-00-5<br>-                                                         | Acute Tox. 2; H310<br>Acute Tox. 2; H330<br>Acute Tox. 3; H301<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>EUH071<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Corr. 1C; H314<br>Skin Sens. 1A; H317 | < 0,0015 | % en poids |
| 4 | <b>2-méthyl-2H-isothiazole-3-one</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                |          |            |
|   | 2682-20-4<br>220-239-6<br>613-326-00-9<br>-                                                  | Acute Tox. 2; H330<br>Acute Tox. 3; H301<br>Acute Tox. 3; H311<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>EUH071<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Skin Sens. 1A; H317 | < 0,10   | % en poids |

Texte complet des mentions H et EUH, sauf si déjà mentionné dans la section 2.2 : voir section 16.

| N° | Note | Limites de concentration spécifiques                                                                                                                                    | Facteur M (aiguë) | Facteur M (chronique) |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1  | -    | -                                                                                                                                                                       | M = 10            | -                     |
| 2  | -    | Skin Sens. 1A; H317: C >= 0,036%                                                                                                                                        | M = 1             | M = 1                 |
| 3  | B    | Skin Sens. 1A; H317: C >= 0,0015%<br>Eye Irrit. 2; H319: C >= 0,06%<br>Skin Irrit. 2; H315: C >= 0,06%<br>Skin Corr. 1C; H314: C >= 0,6%<br>Eye Dam. 1; H318: C >= 0,6% | M = 100           | M = 100               |
| 4  | -    | Skin Sens. 1A; H317: C >= 0,0015%                                                                                                                                       | M = 10            | M = 1                 |

Pour le texte complet des notes: rubrique article 16 « Notes relatives à l'identification, à la classification et à l'étiquetage des substances ((CE) No 1272/2008, Annexe VI) ».

| Valeurs d'estimation de la toxicité aiguë (ETA) |                             |         |                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------|----------------|
| N°                                              | orale                       | dermale | par inhalation |
| 1                                               | 305 mg/kg de poids corporel |         |                |
| 2                                               | 450 mg/kg de poids corporel |         |                |

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1 Description des premiers secours

#### Indications générales

En cas de doute, ou si des symptômes persistent, faire appel à un médecin. NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente. Si la personne est inconsciente, placer en position latérale de sécurité et faire appel à un médecin.

#### Après inhalation

Transporter à l'air libre, garder le patient au chaud et au repos. Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, pratiquer la respiration artificielle.

#### Après contact cutané

Enlever les vêtements contaminés. Laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon ou utiliser un nettoyant cutané connu. NE PAS utiliser de solvants ni de diluants.

**Nom commercial :** einZA Signal Plus - ultramatt

**Code produit:** 0030493

**Version actuelle:** 7.0.1, révision: 01.04.2026

**Version remplacée:** 7.0.0, révision: 05.09.2025

**Région:** CH

## **Après contact oculaire**

Enlever les lentilles de contact. Laver abondamment avec de l'eau douce et propre en maintenant les paupières écartées et faire appel immédiatement à un médecin.

## **Après ingestion**

En cas d'ingestion accidentelle, rincer abondamment la bouche avec de l'eau, et faire immédiatement appel à un médecin. Garder au repos. NE PAS faire vomir.

### **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Donnée non disponible.

### **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Donnée non disponible.

## **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

### **5.1 Moyens d'extinction**

#### **Agent d'extinction approprié**

Non combustible sous conditions normales. Adapter les mesures d'extinction au feu environnant.

#### **Agent d'extinction non approprié**

Donnée non disponible.

### **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Aucuns connus.

### **5.3 Conseils aux pompiers**

Empêcher les effluents de la lutte contre l'incendie de pénétrer dans les égouts et les cours d'eau.

## **RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

### **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

#### **Pour les non-secouristes**

Ne pas respirer les vapeurs. Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.

#### **Pour les secouristes**

Donnée non disponible. Equipement de protection individuelle – cf. rubrique 8.

### **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

Si le produit contamine des nappes d'eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires.

Ne pas rejeter dans les égouts/cours d'eau/sol.

### **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, p.ex. sables, terre, vermiculite, terre de diatomées, puis les collecter dans des fûts en vue de leur élimination selon les réglementations en vigueur (voir rubrique 13). Nettoyer de préférence avec un détergent ; éviter l'utilisation de solvants.

### **6.4 Référence à d'autres rubriques**

Donnée non disponible.

## **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

### **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

#### **Indications pour l'utilisation en toute sûreté**

Eviter l'inhalation des poussières, vapeurs et aérosols lors de l'application du mélange. Eviter l'inhalation des poussières de ponçage. Pour la protection individuelle, voir rubrique 8.

#### **Mesures générales de protection et d'hygiène**

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas manger/boire/fumer pendant l'utilisation. Se laver les mains avant les pauses et au moment de quitter le travail. Se nettoyer très soigneusement la peau après le travail (soins complémentaires si nécessaire).

#### **Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion**

Aucune mesure spéciale n'est nécessaire.

Nom commercial : einza Signal Plus - ultramatt

Code produit: 0030493

Version actuelle: 7.0.1, révision: 01.04.2026

Version remplacée: 7.0.0, révision: 05.09.2025

Région: CH

## 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

### Mesures techniques et conditions de stockage

Respecter la législation relative à la santé et à la sécurité au travail. Interdire l'accès des locaux aux personnes non autorisées. Ne pas fumer. Protéger du gel.

### Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs

Toujours conserver le mélange dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine. Ne jamais utiliser de pression pour vider le conteneur: ce conteneur n'est pas un équipement supportant la mise sous pression. Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale pour empêcher toute fuite. Garder les emballages solidement fermés. Observer les précautions indiquées sur l'étiquette.

### Indications concernant le stockage avec d'autres produits

Tenir éloigné d'agents oxydants ainsi que de matières fortement acides ou alcalines.

## 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Donnée non disponible.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

#### Valeurs limites sur les lieux de travail

| N° | Dénomination de la substance                                                                                                                                                                                                              | N° CAS     | N° CE             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 1  | Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one;<br>2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)                                                                                                                                                  | 55965-84-9 |                   |
|    | MAK (SUVA)                                                                                                                                                                                                                                |            |                   |
|    | 5-Chlor-2-methyl-2,3-dihydro-isothiazol-3-on [26172-55-4] und 2-Methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on [2682-20-4]<br>Gemisch im Verhältnis 3:1 /<br>5-chloro-2-méthyle et 2,3-Dihydro-isothiazol-3-one de 2-méthyle mélange en proportion 3:1 |            |                   |
|    | VLE (courte durée)                                                                                                                                                                                                                        | 0,4 e      | mg/m <sup>3</sup> |
|    | VLE (8h)                                                                                                                                                                                                                                  | 0,2 e      | mg/m <sup>3</sup> |
|    | Remarque/s                                                                                                                                                                                                                                | S SSC      |                   |

#### Valeurs DNEL, DMEL et PNEC

##### valeurs DNEL (travailleurs)

| N° | Dénomination de la substance |                          |            | N° CAS / CE          |                    |
|----|------------------------------|--------------------------|------------|----------------------|--------------------|
|    | Voie d'exposition            | durée d'action           | effet      | Valeur               |                    |
| 1  | bronopol                     |                          |            | 52-51-7<br>200-143-0 |                    |
|    | dermale                      | (chronique) à long terme | systémique | 2,3                  | mg/kg/jour         |
|    | dermale                      | à court terme (aiguë)    | systémique | 7                    | mg/kg/jour         |
|    | dermale                      | (chronique) à long terme | local      | 13                   | µg/cm <sup>2</sup> |
|    | dermale                      | à court terme (aiguë)    | local      | 13                   | µg/cm <sup>2</sup> |
|    | par inhalation               | (chronique) à long terme | systémique | 4,1                  | mg/m <sup>3</sup>  |
|    | par inhalation               | à court terme (aiguë)    |            | 12,3                 | mg/m <sup>3</sup>  |
|    | par inhalation               | (chronique) à long terme | local      | 4,2                  | mg/m <sup>3</sup>  |
|    | par inhalation               | à court terme (aiguë)    | local      | 4,2                  | mg/m <sup>3</sup>  |

##### valeurs DNEL (consommateur)

| N° | Dénomination de la substance |                          |            | N° CAS / CE          |                    |
|----|------------------------------|--------------------------|------------|----------------------|--------------------|
|    | Voie d'exposition            | durée d'action           | effet      | Valeur               |                    |
| 1  | bronopol                     |                          |            | 52-51-7<br>200-143-0 |                    |
|    | orale                        | (chronique) à long terme | systémique | 0,35                 | mg/kg/jour         |
|    | orale                        | à court terme (aiguë)    | systémique | 1,1                  | mg/kg/jour         |
|    | dermale                      | (chronique) à long terme | systémique | 1,4                  | mg/kg/jour         |
|    | dermale                      | à court terme (aiguë)    | systémique | 4,2                  | mg/kg/jour         |
|    | dermale                      | (chronique) à long terme | local      | 8                    | µg/cm <sup>2</sup> |
|    | dermale                      | à court terme (aiguë)    | local      | 8                    | µg/cm <sup>2</sup> |
|    | par inhalation               | (chronique) à long terme | systémique | 1,2                  | mg/m <sup>3</sup>  |
|    | par inhalation               | à court terme (aiguë)    | systémique | 3,7                  | mg/m <sup>3</sup>  |

**Nom commercial :** einza Signal Plus - ultramatt**Code produit:** 0030493**Version actuelle:** 7.0.1, révision: 01.04.2026**Version remplacée:** 7.0.0, révision: 05.09.2025**Région:** CH

|  |                |                          |       |     |                   |
|--|----------------|--------------------------|-------|-----|-------------------|
|  | par inhalation | (chronique) à long terme | local | 1,3 | mg/m <sup>3</sup> |
|  | par inhalation | à court terme (aiguë)    | local | 1,3 | mg/m <sup>3</sup> |

**valeurs PNEC**

| N° | Dénomination de la substance                   |                     | N° CAS / CE          |                 |
|----|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
|    | compartiment écologique                        | Type                | Valeur               |                 |
| 1  | bronopol                                       |                     | 52-51-7<br>200-143-0 |                 |
|    | Eau                                            | eau douce           | 0,01                 | mg/L            |
|    | Eau                                            | eau marine          | 0,001                | mg/L            |
|    | Eau                                            | eau douce sédiment  | 0,041                | mg/kg poids sec |
|    | Eau                                            | eau marine sédiment | 0,003                | mg/kg poids sec |
|    | sol                                            | -                   | 0,5                  | mg/kg poids sec |
|    | station d'épuration des eaux résiduaires (STP) | -                   | 0,43                 | mg/L            |

**8.2 Contrôle de l'exposition****Contrôles techniques appropriés**

Veiller à assurer une aération suffisante. Lorsque c'est raisonnablement possible, il est recommandé d'utiliser une ventilation par aspiration localisée et une extraction générale efficace.

**Equipeement de protection individuelle****Protection respiratoire**

N'est pas nécessaire; Pulvérisation: Filtre A2P2 (DIN EN 14387)

**Protection des yeux / du visage**

Porter des lunettes de protection contre des projections de liquide. Lunettes avec protection latérale (EN 166)

**Protection des mains**

En cas de risque de contact du produit avec la peau, il est suffisant d'utiliser des gants de protection homologués par ex. conformes à la norme EN 374. Avant chaque utilisation, le gant de protection doit être testé en fonction de son aptitude spécifique au poste de travail (telles que la résistance mécanique, la compatibilité avec le produit et les propriétés antistatiques). Observer les instructions et les informations du fabricant des gants de protection quant à leur utilisation, le stockage, les soins et le remplacement des gants. Remplacer immédiatement des gants endommagés ou dégradés. Les opérations doivent être conçues de manière à éviter une utilisation permanente des gants de protection.

Matériau approprié En cas de contact à court terme / protection contre projections: caoutchouc nitrile

Epaisseur du matériel > 0,4 mm

Temps de passage > 120 min

Matériau approprié En cas de contact prolongé : caoutchouc nitrile

Epaisseur du matériel > 0,4 mm

Temps de passage > 480 min

**Divers**

Vêtement de protection léger

**Contrôle de l'exposition de l'environnement**

Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ni les cours d'eau.

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                           |
|---------------------------|
| <b>Etat d'agrégation</b>  |
| liquide                   |
| <b>Etat</b>               |
| liquide                   |
| <b>Couleur</b>            |
| Suivant le nom du produit |
| <b>Odeur</b>              |
| caractéristique           |

# Fiche de données de sécurité CE



Nom commercial : einza Signal Plus - ultramatt

Code produit: 0030493

Version actuelle: 7.0.1, révision: 01.04.2026

Version remplacée: 7.0.0, révision: 05.09.2025

Région: CH

|                                                          |           |     |             |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------|
| <b>pH</b>                                                |           |     |             |
| Valeur                                                   | 7,0 - 9,0 |     |             |
| <b>Point d'ébullition / intervalle d'ébullition</b>      |           |     |             |
| Valeur                                                   | 100 °C    |     |             |
| <b>Point de fusion/point de congélation</b>              |           |     |             |
| Donnée non disponible.                                   |           |     |             |
| <b>Température de décomposition</b>                      |           |     |             |
| Donnée non disponible.                                   |           |     |             |
| <b>Point d'éclair</b>                                    |           |     |             |
| Non applicable                                           |           |     |             |
| <b>Température d'inflammation</b>                        |           |     |             |
| Donnée non disponible.                                   |           |     |             |
| <b>Propriétés comburantes</b>                            |           |     |             |
| Non applicable                                           |           |     |             |
| <b>Inflammabilité</b>                                    |           |     |             |
| Non applicable                                           |           |     |             |
| <b>Limites inférieure d'explosion</b>                    |           |     |             |
| Donnée non disponible.                                   |           |     |             |
| <b>Limites supérieure d'explosion</b>                    |           |     |             |
| Donnée non disponible.                                   |           |     |             |
| <b>Pression de vapeur</b>                                |           |     |             |
| Valeur                                                   | <         | 100 | hPa         |
| Température de référence                                 |           | 50  | °C          |
| <b>Densité de vapeur relative</b>                        |           |     |             |
| Donnée non disponible.                                   |           |     |             |
| <b>Densité relative</b>                                  |           |     |             |
| Donnée non disponible.                                   |           |     |             |
| <b>Densité</b>                                           |           |     |             |
| Valeur                                                   | 1,30      | -   | 1,70 g/cm³  |
| Température de référence                                 |           | 25  | °C          |
| Méthode                                                  | DIN 51757 |     |             |
| <b>Solubilité dans l'eau</b>                             |           |     |             |
| Remarque/s                                               | miscible  |     |             |
| <b>Solubilité</b>                                        |           |     |             |
| Donnée non disponible.                                   |           |     |             |
| <b>Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)</b> |           |     |             |
| Donnée non disponible.                                   |           |     |             |
| <b>Viscosité cinématique</b>                             |           |     |             |
| Valeur                                                   | 5000      | -   | 15000 mPa*s |
| Température de référence                                 |           | 25  | °C          |
| Méthode                                                  | DIN 53019 |     |             |
| <b>Essai de séparation des dissolvants</b>               |           |     |             |
| Non applicable                                           |           |     |             |
| <b>Caractéristiques des particules</b>                   |           |     |             |
| Donnée non disponible.                                   |           |     |             |

## 9.2 Autres informations

|                            |
|----------------------------|
| <b>Autres informations</b> |
| Donnée non disponible.     |

Nom commercial : einza Signal Plus - ultramatt

Code produit: 0030493

Version actuelle: 7.0.1, révision: 01.04.2026

Version remplacée: 7.0.0, révision: 05.09.2025

Région: CH

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité****10.1 Réactivité**

La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées sous la rubrique 7.

**10.2 Stabilité chimique**

La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées sous la rubrique 7.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses**

Tenir à l'écart des agents oxydants et des matières fortement acides ou basiques afin d'éviter des réactions exothermiques.

**10.4 Conditions à éviter**

Chaleur, flammes nues et autres sources d'ignition.

**10.5 Matières incompatibles**

Tenir à l'écart d'agents oxydants et de matières fortement acides ou basiques afin d'éviter des réactions exothermiques.

**10.6 Produits de décomposition dangereux**

Aucun, si entreposé, manipulé et transporté correctement. En cas d'incendie: voir rubrique 5.

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques****11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

| Toxicité orale aiguë |                              |           |                         |
|----------------------|------------------------------|-----------|-------------------------|
| N°                   | Dénomination de la substance | N° CAS    | N° CE                   |
| 1                    | bronopol                     | 52-51-7   | 200-143-0               |
| DL50                 |                              | 305       | mg/kg de poids corporel |
| Espèces              | rat                          |           |                         |
| Source               | ECHA                         |           |                         |
| 2                    | 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one | 2634-33-5 | 220-120-9               |
| ETA                  |                              | 450       | mg/kg de poids corporel |
| Source               | 1272/2008/CE, annexe VI      |           |                         |

| Toxicité dermale aiguë |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|
| Donnée non disponible. |  |  |  |

| Toxicité aiguë par inhalation |                              |           |            |
|-------------------------------|------------------------------|-----------|------------|
| N°                            | Dénomination de la substance | N° CAS    | N° CE      |
| 1                             | bronopol                     | 52-51-7   | 200-143-0  |
| CL50                          |                              | >=        | 0,588 mg/l |
| Durée d'exposition            |                              | 4         | h          |
| Etat d'agrégation             | Poussière/Brouillard         |           |            |
| Espèces                       | rat                          |           |            |
| Source                        | ECHA                         |           |            |
| 2                             | 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one | 2634-33-5 | 220-120-9  |
| ETA                           |                              | 0,21      | mg/l       |
| Etat d'agrégation             | Poussière/Brouillard         |           |            |
| Source                        | 1272/2008/CE, annexe VI      |           |            |

| Corrosion cutanée/irritation cutanée |                              |         |           |
|--------------------------------------|------------------------------|---------|-----------|
| N°                                   | Dénomination de la substance | N° CAS  | N° CE     |
| 1                                    | bronopol                     | 52-51-7 | 200-143-0 |
| Durée d'exposition                   |                              | 4       | h         |
| Espèces                              | lapin                        |         |           |
| Méthode                              | OCDE 404                     |         |           |
| Source                               | ECHA                         |         |           |
| Évaluation                           | Irritant                     |         |           |

| Lésions oculaires graves/irritation oculaire |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|
| Donnée non disponible.                       |  |  |  |



Nom commercial : einza Signal Plus - ultramatt

Code produit: 0030493

Version actuelle: 7.0.1, révision: 01.04.2026

Version remplacée: 7.0.0, révision: 05.09.2025

Région: CH

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

Donnée non disponible.

**Mutagénicité sur les cellules germinales**

Donnée non disponible.

**Toxicité pour la reproduction**

Donnée non disponible.

**Cancérogénicité**

Donnée non disponible.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique**

Donnée non disponible.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée**

Donnée non disponible.

**Danger par aspiration**

Donnée non disponible.

**Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée**

Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles. Ceci prend en compte, lorsqu'ils sont connus, les effets différés et immédiats et aussi les effets chroniques des composants pour l'exposition à court terme et à long terme par voie orale, cutanée ou par inhalation ainsi que par contact avec les yeux.

**11.2 Informations sur les autres dangers****Propriétés perturbant le système endocrinien**

Donnée non disponible.

**Autres informations**

Donnée non disponible.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques****12.1 Toxicité****Toxicité sur les poissons (aigüe)**

| N°                 | Dénomination de la substance | N° CAS  | N° CE     |
|--------------------|------------------------------|---------|-----------|
| 1                  | bronopol                     | 52-51-7 | 200-143-0 |
| CL50               |                              | 35,7    | mg/l      |
| Durée d'exposition |                              | 96      | h         |
| Espèces            | Lepomis macrochirus          |         |           |
| Méthode            | EPA OPP 72-1                 |         |           |
| Source             | ECHA                         |         |           |

**Toxicité sur les poissons (chronique)**

| N°                 | Dénomination de la substance | N° CAS  | N° CE     |
|--------------------|------------------------------|---------|-----------|
| 1                  | bronopol                     | 52-51-7 | 200-143-0 |
| NOEC               |                              | 21,5    | mg/l      |
| Durée d'exposition |                              | 49      | jour(s)   |
| Espèces            | Oncorhynchus mykiss          |         |           |
| Méthode            | OECD 210                     |         |           |
| Source             | ECHA                         |         |           |

**Toxicité pour les daphnies (aigüe)**

| N°                 | Dénomination de la substance | N° CAS  | N° CE     |
|--------------------|------------------------------|---------|-----------|
| 1                  | bronopol                     | 52-51-7 | 200-143-0 |
| CE50               |                              | 1,4     | mg/l      |
| Durée d'exposition |                              | 48      | h         |
| Espèces            | Daphnia magna                |         |           |
| Méthode            | OCDE 202                     |         |           |
| Source             | ECHA                         |         |           |

**Toxicité pour les daphnies (chronique)**

| N° | Dénomination de la substance | N° CAS | N° CE |
|----|------------------------------|--------|-------|
|----|------------------------------|--------|-------|

**Nom commercial :** einZA Signal Plus - ultramatt**Code produit:** 0030493**Version actuelle:** 7.0.1, révision: 01.04.2026**Version remplacée:** 7.0.0, révision: 05.09.2025**Région:** CH

| 1                  | bronopol      | 52-51-7 | 200-143-0 |
|--------------------|---------------|---------|-----------|
| NOEC               |               | 0,27    | mg/l      |
| Durée d'exposition |               | 21      | jour(s)   |
| Espèces            | Daphnia magna |         |           |
| Méthode            | OECD 211      |         |           |
| Source             | ECHA          |         |           |

**Toxicité pour les algues (aigüe)**

Donnée non disponible.

**Toxicité pour les algues (chronique)**

Donnée non disponible.

**Toxicité sur bactéries**

Donnée non disponible.

**12.2 Persistance et dégradabilité**

Donnée non disponible.

**12.3 Potentiel de bioaccumulation**

Donnée non disponible.

**12.4 Mobilité dans le sol**

Donnée non disponible.

**12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Donnée non disponible.

**12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**

Donnée non disponible.

**12.7 Autres effets néfastes**

Donnée non disponible.

**12.8 Autres informations****Autres informations**

Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ni les cours d'eau.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1 Méthodes de traitement des déchets****Produit**

Code de déchets 08 01 12 déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11

Les numéros de code de déchets mentionnés selon le catalogue européen des déchets tiennent lieu de recommandation. Une détermination définitive doit être effectuée en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

Laisser sécher la peinture/le vernis dans un endroit bien aéré et, une fois complètement durci, éliminer avec les déchets résiduels. Éliminer séparément les résidus liquides ou non séchés.

A éliminer auprès d'une installation de traitement agréée, en respectant les prescriptions réglementaires et avec l'accord des autorités compétentes et de l'éliminateur agréé.

**Emballage**

Les emballages doivent être vidés entièrement et remis à la déchetterie en conformité avec les dispositions légales. Les emballages contenant encore des résidus doivent être éliminés conformément aux spécifications d'élimination de l'éliminateur régional agréé. Les récipients vides doivent être mis au rebut ou remis à neuf.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport****14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification**

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

**14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

**14.3 Classe(s) de danger pour le transport**

Nom commercial : einza Signal Plus - ultramatt

Code produit: 0030493

Version actuelle: 7.0.1, révision: 01.04.2026

Version remplacée: 7.0.0, révision: 05.09.2025

Région: CH

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

**14.4 Groupe d'emballage**

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

**14.5 Dangers pour l'environnement**

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Transport dans les locaux de l'utilisateur: Le transport doit toujours s'effectuer dans des containers fermés, sécurisés et en position verticale. S'assurer que les personnes transportant les produits savent ce qu'il faut faire en cas d'accident ou de déversement.

**14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

Non pertinent

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation****15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Règlements UE****Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) Annexe XIV ( Liste des substances soumises à autorisation)**

D'après toutes les données disponibles et/ou conformément aux informations fournies par les fournisseurs en amont, le produit ne contient aucune substance considérée comme soumise à l'obligation d'autorisation incluse à l'annexe XIV (liste des substances soumises à autorisation) du Règlement Reach (CE) 1907/2006.

**Liste des substances candidates REACH dites extrêmement préoccupantes (SVHC) à soumettre à la procédure d'homologation**

D'après toutes les données disponibles et/ou conformément aux informations fournies par les fournisseurs, ce produit ne contient aucune substance soumise à restriction figurant à l'annexe XIV (liste, voire classement des substances soumises à une autorisation) selon les articles 57 et 59 du règlement REACH (CE) 1907/2006.

**Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) Annexe XVII: RESTRICTIONS APPLICABLES À LA FABRICATION, LA MISE SUR LE MARCHÉ ET L'UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS DANGEREUSES ET DE CERTAINS ARTICLES DANGEREUX**

le produit contient le(s) suivant(es) substances, auxquelles s'applique l'annexe XVII du règlement (CE) 1907/2006.

| N° | Dénomination de la substance                                                             | N° CAS     | N° CE     | N° |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----|
| 1  | 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one                                                             | 2634-33-5  | 220-120-9 | 75 |
| 2  | bronopol                                                                                 | 52-51-7    | 200-143-0 | 75 |
| 3  | Calcaire                                                                                 | 1317-65-3  | 215-279-6 | 75 |
| 4  | carbonate-de-calcium                                                                     | 471-34-1   | 207-439-9 | 75 |
| 5  | dioxyde de titane                                                                        | 13463-67-7 | 236-675-5 | 75 |
| 6  | Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one;<br>2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | 55965-84-9 | -         | 75 |

**DIRECTIVE 2012/18/UE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses**

Le produit n'est pas soumis à l'annexe I, partie 1 ou partie 2.

**Directive 2004/42/CE relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules**

Valeur limite pour la teneur en COV, spécifiée à l'annexe II de la directive n° 2004/42/CE catégorie de produit: a, type: (Lb) à base de solvant = 30 g/l  
teneur maximale en COV pour le produit prêt à l'emploi = < 30 g/l

**Prescriptions nationales****Autres prescriptions nationales**

Respecter les réglementations nationales en matière de manipulation et d'utilisation de substances dangereuses. Port des EPI préconisés par les normes en vigueur.

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique**

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée pour ce mélange

**Nom commercial :** einZA Signal Plus - ultramatt**Code produit:** 0030493**Version actuelle:** 7.0.1, révision: 01.04.2026**Version remplacée:** 7.0.0, révision: 05.09.2025**Région:** CH**RUBRIQUE 16: Autres informations****Sources des données utilisées pour l'établissement de la fiche:**

Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) dans sa version respective actuellement en vigueur.

Les sources de données évaluées pour la détermination des données physiques, toxicologiques et écotoxicologiques sont indiquées dans les sections respectives.

Directives 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, (UE) 2017/164.

Listes nationales sur les valeurs limites pour l'air applicables dans les différents pays dans leurs versions respectives actuellement en vigueur.

Règlements sur les transports d'après ADR, RID, IMDG, IATA dans leurs versions respectives actuellement en vigueur.

**Texte intégral des phrases H et EUH mentionnées aux sections 2 et 3 (si non cité dans ces sections).**

|        |                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH071 | Corrosif pour les voies respiratoires.                                                  |
| H301   | Toxique en cas d'ingestion.                                                             |
| H302   | Nocif en cas d'ingestion.                                                               |
| H310   | Mortel par contact cutané.                                                              |
| H311   | Toxique par contact cutané.                                                             |
| H312   | Nocif par contact cutané.                                                               |
| H314   | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                   |
| H315   | Provoque une irritation cutanée.                                                        |
| H317   | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                    |
| H318   | Provoque de graves lésions des yeux.                                                    |
| H330   | Mortel par inhalation.                                                                  |
| H335   | Peut irriter les voies respiratoires.                                                   |
| H400   | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                            |
| H410   | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H411   | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.      |

**Informations relatives à la classification**

Le produit a été classé en utilisant les méthodes mentionnées ci-dessous et décrites à l'Article 9 et les critères spécifiés dans le Règlement (CE) Nr. 1272/2008 :

Dangers physiques: évaluation des données avec l'annexe I, Partie 2

Dangers pour la santé et dangers pour l'environnement: évaluation des données toxicologiques et écotoxicologiques en conformité avec l'Annexe I, Partie 3, 4 et 5.

Le produit ne satisfait pas aux critères de classification du Règlement (CE) N° 1272/2008, dit règlement CLP.

**Notes relatives à l'identification, à la classification et à l'étiquetage des substances et mélanges ((CE) No 1272/2008, Annexe VI)**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B | Certaines substances (acides, bases, etc.) sont mises sur le marché en solutions aqueuses à des concentrations diverses et ces solutions nécessitent dès lors une classification et un étiquetage différents, car les dangers qu'elles présentent varient en fonction de la concentration. Dans la troisième partie, les entrées accompagnées de la note B ont une dénomination générale du type «acide nitrique...%». Dans ces cas-là, le fournisseur doit indiquer sur l'étiquette la concentration de la solution en pourcentage. Sauf indication contraire, le pourcentage de concentration est toujours sur la base d'un calcul poids/poids. |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Service ayant établi cette fiche de données de sécurité**

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 555 546 300 Fax: +49 40 / 555 546 357 e-mail: umco@umco.de

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Modifications / suppléments:

Les modifications par rapport à l'édition précédente sont indiquées à gauche de la page.

Document protégé par le droit d'auteur. Toute modification ou reproduction nécessite l'accord explicite de la société UMCO GmbH.

Prod-ID 655213