

TECHNISCHES MERKBLATT Nr. 575

# Beton Gewebeband gelb



<b>Werkstoffart:</b>	Das Beton Gewebeband besteht aus einem reißfesten, temperaturbeständigen und anpassungsfähigen, PE-Gewebetrag.
<b>Verwendungszweck:</b>	Speziell geeignet für den Einsatz auf rauen Oberflächenstrukturen. Zum Abkleben von Fassaden und Befestigen von PE-Schutzfolien. Für Abdeckarbeiten beim Verputzen im Innen- und Außenbereich sowie Arbeiten mit Hochdruckreinigern.
<b>Eigenschaften:</b>	Sehr strapazierfähiges und anschmiegsames sowie reiß- und wasserfestes Mehrzweckband.
<b>Untergründe:</b>	Für den Einsatz auf rauen Oberflächen wie Stein, Ziegel oder Beton. Das Gewebeband sollte nicht auf metallische Oberflächen, Naturstein und empfindlichen Untergründen verklebt werden. Vor der Anwendung ist die Eignung grundsätzlich durch eine Probeverklebung zu überprüfen.
<b>Einsatzdauer:</b>	bis zu 7 Tage ablösbar
<b>Trägermaterial:</b>	PE-Gewebeband mit Synthese-Kautschukklebstoff
<b>Farbton:</b>	gelb
<b>Breiten:</b>	44 mm
<b>Länge:</b>	50 m
<b>Kartoninhalt:</b>	24 Rollen
<b>Dicke:</b>	0,220 mm
<b>Klebekraft Stahl:</b>	40 N/25 mm
<b>Zugfestigkeit:</b>	90 N/25mm
<b>Bruchdehnung:</b>	15%
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	bis 60 °C (kurzfristig)
<b>Lagerung:</b>	trocken bei mittleren Temperaturen (15°C - 25°C)
<b>Lagerbeständigkeit:</b>	ca. 12 Monate

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**Ausgabe 08/2024;** damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.