


**FAKOLITH FK 13 Feuchtraumspachtel**

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Verarbeitungsfertige Antischimmel-Spachtelmasse auf Reinacrylat-Basis, speziell für Feucht- und Nassräume, in denen gipshaltige Produkte nicht eingesetzt werden können. Faserhaltig.</p> <p>Fungizide und bakterizide Langzeitwirkung, hervorragende Haftung, selbst auf feuchtem Untergrund. Nicht quellbar, nicht einsackend, keine Ränderbildung. Leicht zu verarbeiten, hohe Elastizität, diffusionsfähig, nach oberflächlicher Trocknung überstreichbar.</p>
<b>Anwendung</b>	Zum Egalisieren bzw. Spachteln auf Holz, Beton und mineralischen Putzflächen, für den Innen- und Außenbereich.
<b>Verarbeitung</b>	<p>Poröse, sandende, stark saugende Flächen zuvor mit FAKOLITH FK 16 Tiefgrund oder FAKOLITH FK 34 Tiefgrund behandeln. Zum Ausgleich der Saugfähigkeit ggf. vor nachfolgenden Farbanstrich Fläche mit Tiefgrund egalisieren.</p> <p>Auftrag mit der Spachtel.</p>
<b>Verdünnung</b>	Wasser. FAKOLITH FK 13 ist verarbeitungsfertig eingestellt und sollte unverdünnt verarbeitet werden.
<b>Mindestverarbeitungstemperatur</b>	+10°C für Umluft und Objekt.
<b>Trocknungszeit</b>	Nach ca. 2 Stunden überarbeitbar, wobei die Umgebungstemperatur die Trocknungszeit bestimmt.
<b>Farbton</b>	Weiß.
<b>Verträglichkeit</b>	Nicht mit anderen Produkten mischen.
<b>Bindemittel</b>	100% Reinacrylat.
<b>Gebinde</b>	5-kg-Eimer.
<b>Lagerfähigkeit</b>	2 Jahre (geschlossene Gebinde), kühl und frostfrei lagern.
<b>Entsorgung</b>	Für die Entsorgung sind die örtlichen Vorschriften zu beachten. Flüssige Komponente einer geeigneten Verbrennung zuführen. Produkt kann nach Aushärtung zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.
<b>Vorsichtsmaßnahmen</b>	Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Reste nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Technische Information 01/2010