

# METYLAN

## Power Tapetenablöser

Ablöser - Pulver

Technisches Merkblatt

Ausgabe 29.07.2015

Seitenanzahl 3

### EIGENSCHAFTEN

- Ergibt pastösen, gelartigen Ablöser
- Hochwirksam, einmaliger Auftrag
- Tropfarm und spritzarm
- Hochviskos, guter Stand an der Wand
- Geruchsneutral

### EINSATZBEREICHE

- Zum wirksamen Ablösen von Tapeten und Raufaser
- Ideal für große Flächen und Decken



### TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	Tensidkombination, Stärke, Konservierungsmittel
Schüttgewicht:	300 - 500 g/l
pH-Wert:	Ca. 8 – 9 (in der wässrigen Lösung)
Gebrauchsfertig:	Nach ca. 10 Minuten
Ansatzverhältnis:	1:25
Ansatzgröße 320 g:	8l Fertigprodukt
Offene Zeit:	Je nach Untergrund- und Umgebungsbedingungen bis zu 60 min
Einwirkzeit:	Ca. 30 – 60 Minuten
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter +10°C verarbeiten, empfohlen +18°C

Verbrauch:	Je nach Art des abzulösenden Materials ca. 200 – 300 g/m <sup>2</sup>
Reichweite 320 g Pulver:	Ca. 40 m <sup>2</sup>
Auftrag:	Mit Deckenbürste / Streichroller
Airless-Verarbeitung	Wagner Finish, SuperFinish, Klasse: 8 (min. oder höher) z.B. PS F 270, Airless, Pistole AG 08, Düsenart TradeTip 2 Fine Finish, Düsengröße 423, Pistolenfilter gelb, Einstelldruck (bar) 120, Spritzdruck (bar) 100, Schlauchdurchmesser DN 6, max. Schlauchlänge 30 m)
Lagerstabilität:	24 Monate



## UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Wasserempfindliche Böden, Türen etc. unbedingt abdecken. Wasserundurchlässige und mehrschichtig geklebte / überstrichene Tapeten vor dem Einweichen mit groben Schleifpapier, Nadelwalze o. ä. aufrauen. Bei spaltbaren Tapeten zunächst die obere Schicht trocken abziehen (z.B. Vinyl auf Papierträger), dann Gel aufbringen.

## VERARBEITUNG

Geeignet zum Ablösen von Papiertapeten und Raufaser, löst bis zu drei Tapetenschichten. Den Packungsinhalt zügig (innerhalb von 15 Sek.) in 8 Liter kaltes Wasser einrühren und solange Rühren bis eine gelartige Konsistenz entsteht. Nach 10 Minuten nochmals aufrühren – nun ist das Produkt gebrauchsfertig.

Die fertige Gel mit Streichroller oder Deckenbürste gleichmäßig satt aufgetragen. Nach ca. 40 Minuten Einwirkzeit können die Tapeten bahnenweise vom Untergrund abgezogen werden. Bei stark saugenden Untergründen kann ein zweiter Auftrag notwendig sein. Auch klimatische Bedingungen, wie starker Luftzug, hohe oder niedrige Temperaturen, beeinflussen den Durchdringungsprozess.

Wasserundurchlässige und mehrschichtig geklebte / überstrichene Tapeten vor dem Einweichen mit groben Schleifpapier, Nadelwalze o. ä. aufrauen. Wasserempfindliche Böden, Türen etc. unbedingt abdecken. Bei spaltbaren Tapeten zunächst die obere Schicht trocken abziehen (z.B. Vinyl auf Papierträger), dann Gel aufbringen. Gelrückstände auf dem Untergrund (z.B. Putz) nach dem Entfernen der Tapete mit Wasser abwaschen und entfernen.

## REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Sofort nach der Arbeit mit Wasser reinigen. Trocken abreiben.

## BITTE BEACHTEN

Wasserempfindliche Böden, Türen etc. unbedingt abdecken.

Das angerührte Produkt zunächst an einer kleinen Fläche testen, um eine Fehlanwendung auf irreversibel verklebten Wandbekleidungen (z.B. mit Glasgewebeklebstoffe) zu vermeiden.

## LAGERUNG

Frostfrei, kühl und trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

## VERPACKUNG

Artikel-Kurzzeichen	Gebindegrößen
MAL03	12 Flaschen à 320 g



## **SICHERHEITSHINWEISE**

Vor Beginn der Verarbeitung ist es erforderlich, sich anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter [www.mymsds.henkel.com](http://www.mymsds.henkel.com) erhältlich.



Informationen für Allergiker unter Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)

## **ENTSORGUNGSHINWEIS**

Eingetrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll/ Gewerbeabfall zugeführt werden. Große Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen. Die europäische Abfallnummer (EAK) kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

---

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland  
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf  
Tel. +49 (0) 211/ 797-0  
[www.metylan.de](http://www.metylan.de)  
[www.youjustdo.de](http://www.youjustdo.de)

