


TECHNISCH INFORMATIEBLAD Nr. 608



# Bodenausgleich ST 100 fijn



## STANDVASTE EGALISATIEMASSA

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toepassingsgebied:</b>                 | einZA Bodenequalisatie ST 100 fijn dient binnenshuis voor het uitvlakken, egaliseren en nivelleren van dekvloeren, snelle dekvloeren en ruwe betonvloeren; voor het nivelleren van treden tot 10 mm en voor het vullen van gaten en ruimtes tot 100 mm in één werkgang.                                                                                                                                   |
| <b>Bijzondere voordelen:</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• dunlaags uit te trekken tot op 0</li><li>• voor het vullen van gaten en ruimtes tot 100 mm</li><li>• zelfnivellerend</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Basis:</b>                             | Cement, kunsthars gemodificeerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Productvorm:</b>                       | grijs poeder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Verbruik:</b>                          | ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> per 1 mm, onuitgebreid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Verwerkingstemperatuur:</b>            | Lucht: +18 °C tot +25 °C / Ondergrond: min. +15 °C / Luchtvochtigheid: max. 75 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Mengverhouding:</b>                    | 5,5 l tot 7,0 l water op 25 kg einZA Bodenequalisatie ST 100 fijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Verwerkingstijd:</b>                   | Bij + 18 °C binnen ca. 10 minuten na het mengen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Beloopbaar:</b>                        | na 30 minuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Legklaar:</b>                          | Na ca. 10 uur bij een laagdikte tot 10 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Geschiktheid voor vloerverwarming:</b> | Ja - Het betreffende informatieblad en aanvullende aanwijzingen van de Zentralverband des Deutschen Baugewerbes moeten in acht worden genomen.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Vorbereitung van de ondergrond:</b>    | De ondergrond moet volgens de eisen van DIN 18 365 resp. DIN 18 356 met name blijvend droog, schoon (vrij van vuil, olie, vet, was en andere scheidingsmiddelen), scheurvrij, trek- en drukvast zijn. Afhankelijk van de ondergrond en de aard van de ondergrond moeten geschikte grondeermiddelen worden gebruikt. Neem hiervoor de aanwijzingen van de betreffende technische informatiebladen in acht. |

zie ommezijde !

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verwerking:</b>    | <p>Vóór spachtelwerkzaamheden moet de einzA randisolatiestrook tegen alle opgaande bouwdelen worden aangebracht. In een schone kuip wordt 5,5 l tot 7,0 l koud leidingwater voorgelegd en het poeder met een geschikt roerwerk tot een homogene massa aangemengd. Onuitgebreide spachtelmasa:</p> <p>5,5 - 7,0 l water</p> <p>25,0 kg einzA Bodenegalisation ST 100 fijn</p> <p>Verbruik: ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup> per 1 mm</p> <p>Uitgebreide egalisationmasa:</p> <p>6,0 l water</p> <p>25,0 kg einzA Bodenegalisation ST 100 fijn</p> <p>16,0 kg (= 65 gew.-%) zand 0 tot 0,4 mm</p> <p>Verbruik: ca. 1,2 kg/m<sup>2</sup> per 1 mm</p> <p>Vervolgens wordt einzA Bodenegalisation ST 100 fijn uitgegoten en kan met de gladspaan in de vereiste laagdikte worden aangebracht. Verhardende lagen beslist beschermen tegen te snelle uitdroging, bijv. door direct zonlicht, tocht of te hoge temperaturen. Neem hiervoor de aanwijzingen van de betreffende technische informatiebladen in acht. Een afwerking met de zelfvloeiende spachtelmasa, bijv. einzA Bodenegalisation ZE 10, wordt uitgevoerd zodra de eerste laag droog is. Een tussengrondering, bijv. einzA Multi-Grondering GK 75 (1:1 met water verdund), is na droging van de eerste laag vereist.</p> |
| <b>Leveringsvorm:</b> | 25 kg zak (42 stuks per pallet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Opslag:</b>        | <p>Droog bewaren. Tegen vocht beschermen. Origineel verpakt ca. 6 maanden houdbaar.</p> <p>Productiedatum: zie opdruk</p> <p>Charge-nr. (1e cijfer = productiejaar, 2e en 3e cijfer = productieweek)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>GISCODE:</b>       | ZP 1 Chromarm volgens TRGS 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>GEV-EMICODE:</b>   | EC 1 PLUS „zeer emissiearm“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### **Veiligheids- en gevareninformatie**

Het product valt onder de Verordening Gevaarlijke Stoffen.

Alle vereiste informatie is opgenomen in het veiligheidsinformatieblad conform de CLP-verordening (GHS) volgens de verordening (EG) Nr. 1272/2008. Op elk moment beschikbaar via [www.einzA.com](http://www.einzA.com) of op te vragen via [sdb@einzA.com](mailto:sdb@einzA.com).

Neem de aanduidingen op de verpakkingsetiketten in acht!

Bovenstaande gegevens zijn zorgvuldig samengesteld op basis van de huidige stand van de keurtechniek en dienen als richtlijn. Vanwege de veelzijdigheid van de toepassing en werkmethoden zijn ze vrijblijvend, vormen geen contractuele rechtsverhouding en ontslaan de verwerker niet van de plicht onze producten zelfstandig op hun geschiktheid te controleren. Voor het overige gelden onze algemene voorwaarden.

**Uitgave 08/2025;** hiermee verliezen alle voorgaande informatiebladen hun geldigheid.