TECHNISCHE DATEN




einzA / BOEN

# Lackierte Parkettböden

| technische Daten | Landhausdiele | Schiffsboden |
|---|---|---|
| Produktart | Parkett 3–Schicht | Parkett 3–Schicht |
| Gesamtstärke | 13,2 mm | 13,2 mm |
| Länge | 181 mm | 215 mm |
| Nutzschicht | ca. 2,7 mm Echtholz | ca. 2,7 mm Echtholz |
| Mittellage | ca. 8,5 mm Fichte / Tanne | ca. 8,5 mm Fichte / Tanne |
| Gegenzug | ca. 2 mm Fichte / Tanne | ca. 2 mm Fichte / Tanne |
| Karton / Palette | 3,19 m³/VE \| 40 VE / Palette | 2,84 m²/VE \| 50 VE / Palette |
| Gewicht | ca. 7.200 g/m² | ca. 7.400 g/m² |
| **Produkteigenschaften** | | |
| Verlegemethode* | 5G Click | 5G Click |
| Brandverhalten | Dfl-s1 | Dfl-s1 |
| Stuhlrolleneignung | Ja ( Typ W ) | Ja ( Typ W ) |
| Oberfläche | gebürstet | geschliffen** |
| Fase | V2 – Fase | ohne |
| **Zusatzeignungen** | | |
| CE | | |

*geeignet für schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung
**Art. 1015403 gebürstet
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.