

TECHNISCHE DATEN



einza CV Basics VIII CV 4000

technische Daten	
Produktart	geschäumter PVC Bodenbelag
Strapazierwert	22 / 22+
Gesamtstärke	2,60 mm
Nutzschicht	0,22 mm
Flächengewicht	ca. 1.475 g/m ²
Oberflächenvergrütung	Extreme
Produkteigenschaften	
Brandverhalten*	Cfl-s1
Rutschsicherheit	R 10
Resteindruck	≤ 0,25 mm
Dimensionsstabilität	≤ 0,15 %
Trittschallverbesserung	20 dB
Lichtechtheit	≥ 6
Warmwasserfußbodenheizung*	Ja (maximal 27 °C)
Phthalatfrei	Ja
VOC Emissionswert	≤ 100 µg/m ² (nach 28 Tagen)
Emissionskennzeichnung	A+
Lieferbreite	ca. 400 cm
Rapport L x B	100 x 100 cm
Zusatzeignungen	
    	

*bei fester Verklebung

Die Artikel entsprechen den Anforderungen QNG (Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude).

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.