

## TECHNISCHE DATEN



# einza CV Wohnbau 2028

| technische Daten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produktart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | geschäumter PVC Bodenbelag                |
| Strapazierwert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23 / 32                                   |
| Gesamtstärke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,80 mm                                   |
| Nutzschicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,35 mm                                   |
| Flächengewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ca. 1.760 g/m <sup>2</sup>                |
| Oberflächenvergütung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Extreme                                   |
| Produkteigenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
| Brandverhalten*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cfl-s1                                    |
| Rutsicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R 10                                      |
| Resteindruck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≤ 0,20 mm                                 |
| Stuhlrolleneignung*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ja                                        |
| Trittschallverbesserung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 dB                                     |
| Lichtechtheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥ 6                                       |
| Warmwasserfußbodenheizung*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ja ( maximal 27 °C )                      |
| Phthalatfrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ja                                        |
| VOC Emissionswert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≤ 100 µg/m <sup>2</sup> ( nach 28 Tagen ) |
| Emissionskennzeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A+                                        |
| Lieferbreite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ca. 200 / 400 cm                          |
| Zusatzeignungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
|       |                                           |

\*bei fester Verklebung

Die Artikel entsprechen den Anforderungen QNG (Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude).

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.