

TECHNISCHES MERKBLATT Nr. 491

FeinKrepp



Werkstoffart: leicht gekrepptes Malerabdeckband in Profiqualität für sicheren Schutz und scharfe

Farbkanten, rückstandlos entfernbar, hochwertiger Naturkautschuk Kleber auf

imprägniertem Trägerpapier gegen Aufquellen.

Verwendungszweck: haftet auf glatten Untergründen und den meisten Anstrichstoffen.

Einzusetzen bei allen Maler- und Lackierarbeiten im Innenbereich.

Eigenschaften: sichere Haftung auf den meisten Untergründen und Farben, anschmiegsam,

scharfe Farbkaten, gut mit der Hand einzureißen, rückstandslos entfernbar.

Einsatzdauer: innen bis 14 Tage, außen kurzfristig.

Trägermaterial: imprägniertes Feinkrepp mit Naturkautschuk Klebemasse.

Farbton: natur-weiß

Breiten: 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm

Länge: 50 m

Kartoninhalt: 36 Rollen (25 mm / 30 mm); 24 Rollen (38 mm / 50 mm)

Klebekraft Stahl: > 4,5 N/25 mm

Reißfestigkeit: > 65 N/25 mm

Reißdehnung: > 8 %

Temperaturbeständigkeit: bis 60 °C (kurzfristig 80 °C)

Lagerung: trocken bei mittleren Temperaturen

Lagerbeständigkeit: ca. 12 Monate



Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ausgabe 04/2020; damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.