

TECHNISCH INFORMATIEBLAD N r . 1 0 2



Lackspray

1. Hoogglanslak

(*Etikettenkleur: groen*)

Geschikt voor binnen en buiten. Toepasbaar op alle ondergronden, zoals steen, hout, metaal, glas en kunststof, behalve hardschuim. Bij kunststoffen wordt een hechtingstest aanbevolen.

Uitstekende duurzaamheid, hoge elasticiteit, grote hardheid, weerbestendig, extreem snelle droging. Verkrijgbaar in 14 populaire kleuren en in zwart en wit; hoogglanzend; bestand tegen water, zouten en reinigingsmiddelen.

Basis: Acryllak

Verpakkingsgrootte: 400 ml

2. Zijdeglanslak

(*Etikettenkleur: rood*)

Geschikt voor binnen en buiten en toepasbaar op alle ondergronden zoals steen, hout, metaal, glas en kunststof, behalve hardschuim. Bij kunststoffen wordt een hechtingstest aanbevolen.

Hoge duurzaamheid, uitstekende elasticiteit, weerbestendig, extreem snelle droging. Verkrijgbaar in 14 kleuren plus zwart en wit; zijdeglans. Bestendig tegen reinigingsmiddelen, hete vloeistoffen en zouten.

Basis: Acryllak

Verpakkingsgrootte: 400 ml

3. Matlak

(*Etikettenkleur: geel*)

Weerbestendig, geschikt voor binnen en buiten; toepasbaar op hout, metaal, papier, karton, glas en keramiek, maar niet op hardschuim. Verkrijgbaar in wit, zwart en aluminium.

Basis: Acryllak

Verpakkingsgrootte: 400 ml

4. Grondlagen en blanke lakken

(*Etikettenkleur: bruin*)

Verpakkingsgrootte: 400 ml

4.1. Grondlagen

Verkrijgbaar als hechtprimer in wit, roodbruin, geel en platina-grijs. Alle primers zijn geschikt voor binnen en buiten en voor alle ondergronden.

- **Hechtprimer wit:** Kan ook als poriënvuller voor hout worden gebruikt. Droogtijd: 15 min, overschilderbaar na 60 min.

- **Hechtprimer roodbruin:** Speciaal voor metalen, uitstekende corrosiebescherming, droog na ca. 2 uur.

- **Hechtprimer geel:** Speciaal voor verzinkte materialen en non-ferro metalen. Goede hechting op onbewerkt metaal en uitstekende roest- en corrosiebescherming.

Basis: Acryllak

****Verpakkingsgrootte:** 400 ml**

4.2. Blanke lakken

Verkrijgbaar in hoogglans en zijdeglans, evenals als kristalheldere aflak.

De aflak vormt een glasheldere, snel drogende kunststoflaag die beschermt tegen stof en corrosie.

Bijzonder geschikt voor chroomonderdelen, autobatterijen, koperen voorwerpen. Op papier aangebracht geeft het een plasticiserend effect en zorgt voor een glanzende afwerking, waardoor het ook geschikt is voor foto's, tekeningen, documenten enz.

In de elektrotechniek kan de aflak ook als isolatielak worden gebruikt.

****Basis:** Acryllak**

****Verpakkingsgrootte:** 400 ml**

5. Speciale lakken

(*Etikettenkleur: lichtgroen-grijs*)

5.1. Bronslak

Geschikt voor decoratieve toepassingen binnenshuis; toepasbaar op hout, metaal, glas en kunststof, behalve hardschuim. Snelle droging, hoge elasticiteit en uitstekende hardheid. Verkrijgbaar in vier bronskleuren.

****Basis:** Speciale metallic-lak**

****Verpakkingsgrootte:** 400 ml**

5.2. Hamerslaglak

Hoogglanzende metallic-verf voor binnen en buiten. Geschikt voor alle metalen, stalen meubels, gereedschappen, technische apparatuur en industriële installaties, keramiek, enz.

Twee lagen aanbrengen, zeer snelle droging. Verkrijgbaar in zilver, goud, blauw en groen.

****Basis:** Acryllak**

****Verpakkingsgrootte:** 400 ml**

5.3. Fluorescerende lak

Geschikt voor binnen en buiten. Toepasbaar op alle ondergronden zoals steen, hout, metaal, glas en kunststof, behalve hardschuim. Voorbehandelen met *einz'A* hechtpriemer wit (94-401). Voor buitentoepassingen afdichten met *einz'A* blanke lak (94-404).

Bij kunststoffen wordt een hechtingstest aanbevolen. Uitstekende duurzaamheid, hoge elasticiteit, grote hardheid, weerbestendig, extreem snelle droging, hoogglanzend.

****Basis:** Fluorescerende acryllak**

****Verpakkingsgrootte:** 400 ml**

6. Hittebestendige lak

(*Etikettenkleur: oranje*)

Hoge temperatuurbestendigheid tot 650 °C, geschikt voor binnen en buiten. Aanbevolen voor uitlaatsystemen, kachelpijpen, motoren, machines, radiatoren, open haarden en fornuizen. Droogt direct, barst niet en bladdert niet af. Verkrijgbaar in wit, zwart en aluminium. Chemische bestendigheid wordt bereikt na een eenmalige verhitting tot ca. 150 °C gedurende 20 minuten.

****Basis:** Siliconenlak**

****Verpakkingsgrootte:** 400 ml**

7. Technische sprays

(*Etikettenkleur: kaki-bruin*)

7.1. Roestoplosser

Roestoplossend, smeer- en conserveringsmiddel. Maakt vastzittende schroeven, sloten, gereedschappen, deuren en mallen los, voorkomt roestvorming. Ook geschikt als smeermiddel voor motoren, transformatoren, technische apparaten, jachtwapens, kettingen, enz.

7.2. Glij- en smeermiddel

Speciale siliconenformule voorkomt roest en oxidatie. Beschermst ontstekingsystemen en andere mechanische onderdelen tegen vocht. Toepasbaar op hout, metaal, stof, rubber, leer en gelakte oppervlakken. Voorkomt en elimineert piepen en klemmen van deuren, ramen, laden, kisten, enz. Voorkomt het bevriezen van sloten.

De verstrekte informatie is naar beste weten samengesteld op basis van de huidige testtechnieken en dient als richtlijn. Door de verscheidenheid aan toepassingen en werkmethoden zijn deze gegevens niet bindend, vormen ze geen contractuele verplichting en ontslaan ze de gebruiker niet van de verantwoordelijkheid om de geschiktheid van onze producten zelf te testen. Verder zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. **Uitgave 03/2020; hiermee verliezen alle eerdere technische informatiebladen hun geldigheid.**