

FICHE TECHNIQUE Nr.186

Lackverdünnung AF



I. Matériau

einZA Lackverdünnung AF est un produit de dilution, sans aromates, émettant peu d'odeurs, qui permet d'obtenir des laques sans aromates, à base de résine alkyde ou résine synthétique, à huile longue ou moyenne, ainsi que les lasures einZA à base de résine alkyde. Dilution spéciale pour les peintures de rénovation à base de solvants.

II. Données techniques

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Densité (20 °C) | 0,750 g/cm ³ = 750 g/l. |
| Coloris | liquide incolore. |
| Conditionnement | 1 l - 2,5 l - 5 l. |

III. Indications de sécurité et étiquetage

| | |
|---|-------------------|
| Point d'éclair | supérieur à 21°C. |
| Classification matières dangereuses (VbF) | A II |

Ce produit est conforme à la réglementation sur le transport des matières dangereuses.

Toutes les informations relatives à cette réglementation sont disponibles dans la fiche de données de sécurité conformément au règlement CLP (GHS) et conformément à la directive émise par l'UE sous le numéro 1272/2008.

Accessibles en permanence sur www.einZA.com ou par e-Mail à sdb@einZA.com.

Veuillez respecter les indications sur les étiquettes des conditionnements !

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin et correspondent au stade des connaissances à la date de mise à jour et doivent être considérées comme directives. Compte-tenu de la diversité des applications et des méthodes de travail, elles sont cependant non contractuelles et ne garantissent pas l'observation de certaines propriétés sur le plan juridique. De plus, elles ne dégagent pas l'utilisateur de son obligation de vérifier, sous sa propre responsabilité, que nos produits sont conformes à l'utilisation qu'il compte en faire. En outre, nos conditions générales de vente sont en vigueur.

Edition 09/2021 - avec la parution de cette édition, dictée par l'évolution technique, toutes les fiches techniques antérieures perdent leur validité.