

# Lackverdünnung AF



## I. Werkstoff

einZA Lackverdünnung AF ist ein aromatenfreies, geruchsmildes Verdünnungsmittel für die aromatenfreien, langöiligen- und mittelöiligen einZA Alkydharz- und Kunstharzlacke und die alkydharzbasierten einZA Lasuren. Spezialverdünnung für die lösemittelhaltigen Schnellrenovierfarben.

## II. Technische Daten

Dichte (20 °C)	0.750 g/cm <sup>3</sup> = 750 g/l
Farbton	farblose Flüssigkeit
Verpackungsgrößen	1 l - 2,5 l - 5 l

## III. Sicherheitshinweise und Kennzeichnung

Das Produkt unterliegt der Gefahrstoffverordnung.

Alle erforderlichen Hinweise sind im Sicherheitsdatenblatt gemäß CLP-Verordnung (GHS) nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 enthalten. Jederzeit abrufbar unter [www.einzA.com](http://www.einzA.com) oder anzufragen unter [sdb@einzA.com](mailto:sdb@einzA.com).

Kennzeichnungshinweise auf den Gebindeetiketten sind zu beachten !

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**Ausgabe 03/2020;** damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.