

TECHNISCHE GEGEVENS Nr. 294

LawiPur 2-K-PU Mattsiegel Härter-Komponente



I. Materiaal

Hoogwaardige verhardercomponent voor einza einza LawiPur 2-K-PU Mattsiegel.

De hardercomponent van einza einza LawiPur 2-K-PU Mattsiegel mag alleen worden gebruikt in combinatie met de basislak. Meer informatie vindt u in het technische productinformatie van einza LawiPur 2-K-PU Mattsiegel.

II. Technische gegevens

Dichtheid (20 °C)	1,130 = 1.130 g/cm³
Kleur	Kleurloze vloeistof

III. Verwerkingsinstructies

Mengverhouding	Stammlack : Härter = 5 : 1 in Gew. % Stammlack : Härter = 4,7 : 1 in Vol. %
Verwerking:	De verpakkingen van de componenten van einza LawiPur 2-K-PU Mattsiegel bevatten de precies afgestemde hoeveelheden basislak en verharder. De verharder aan de basislak toevoegen en mechanisch roeren met een roerstaaf, totdat een homogeen mengsel is verkregen. Voor de zekerheid moet het mengsel één keer verpot worden voor verwerking.
Het gereedschap schoonmaken	met water onmiddellijk na gebruik. Gehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

IV. Veiligheidsgegevens en coderingen

Het product valt onder de wetgeving gevaarlijke stoffen. Alle noodzakelijke aanwijzingen zijn opgenomen in het REACH-veiligheidsblad, volgens (EG) wetgeving nr. 127/2008. Op ieder moment oproepbaar op www.einza.com of aan te vragen via sdb@einza.com. De coderingen op het etiket raadplegen en aanhouden!

Bovenstaand overzicht is nauwkeurig vastgesteld op basis van de huidige stand der onderzoekstechnieken en is bedoeld als richtlijn. Wegens de veelzijdigheid van toepassing en werkmethode zijn ze niet bindend, hebben geen contractuele rechtsverplichting tot gevolg, en ontslaan de verwerker niet van de verplichting onze producten op hun toepassing naar eigen verantwoordelijkheid te testen. Voor het overige gelden onze leverings- en betalingsvoorwaarden.

Uitgave 02/2025; hiermee verliezen alle voorgaande T.M.-bladen hun geldigheid.