

TECHNISCHE DATEN



einza Nadelvlies

Erz

technische Daten	Bahnen	Fliese
Belagsart	Nadelvlies	Nadelvlies
Strapazierwert	33 – stark / gewerblich	33- stark / gewerblich
Nutzschicht	100 % PA	70 % PA 20 % PES 10% PP
Nutzschichteinsatzgewicht	ca. 650 g/m ²	ca. 500 g/m ²
Gesamtgewicht	ca. 1.430 g/m ²	ca. 3.170 g/m ²
Gesamtdicke	ca. 6,5 mm	ca. 6,5 mm
Rückenausstattung	Latexvollbad	Beyond ECO*
Produkteigenschaften		
Komfortwert	LC 1	LC 1
Trittschallverbesserung	ca. 20 dB	ca. 21 dB
Schallabsorptionsgrad	ca. 0,20 (α_w)	ca. 0,15 (α_w)
Brandverhalten	Bfl-s1	Bfl-s1
Lichteichtheit	≥ 5	≥ 5
Lieferbreite/Größe	ca. 200 / 400 cm	ca. 50 x 50 cm VE = 5 m ²
blauer Engel	Ja	Ja
ableitfähig verlegbar	Ja	Ja
Zusatzeignungen		
	   	   

Die Artikel entsprechen den Anforderungen QNG (Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude).

*100 % Bitumen- & PVC-frei

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.