


TECHNISCHE DATEN



einZA Nadelvlies Quantum

technische Daten	Bahnen	Fliese
Produktart	Nadelvlies	Nadelvlies
Strapazierwert	33 – stark / gewerblich	33- stark / gewerblich
Nutzschicht	100 % PP	100 % PP
Nutzschichteinsatzgewicht	ca. 900 g/m ²	ca. 680 g/m ²
Gesamtgewicht	ca. 1.090 g/m ²	ca. 2.890 g/m ²
Gesamtdicke	ca. 5,2 mm	ca. 5,5 mm
Rückenausstattung	Latexvollbad	Beyond ECO*
Produkteigenschaften		
Komfortwert	LC 1	LC 1
Trittschallverbesserung	ca. 17 dB	ca. 20 dB
Schallabsorptionsgrad	ca. 0,15 (α_w)	ca. 0,10 (α_w)
Brandverhalten	Cfl-s1	Bfl-s1
Lichtechtheit	≥ 5	≥ 5
Lieferbreite/Größe	ca. 200 / 400 cm	ca. 50 x 50 cm VE = 5 m ²
blauer Engel	Ja	Ja
ableitfähig verlegbar	Ja	Nein
Zusatzeignungen		
	   	   

Die Artikel entsprechen den Anforderungen QNG (Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude).

*100 % Bitumen- & PVC-frei

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.