

TECHNISCHES MERKBLATT Nr. 578



Schimmelschutz Spray

Werkstoffart	Flüssigkeit zur Abtötung von Schimmelpilzen und Bakterien auf Wandoberflächen.
Verwendungszweck	Einsetzbar auf Wandflächen in sensiblen Innenräumen wie z.B. Wohn-, Schaf-, sowie Küchen- und Sanitärbereichen.
Eigenschaften	• gegen Schimmelpilz und Bakterien • mit Aktiv-Sauerstoff Technologie • desinfizierend • einfache Anwendung • keine quartären Ammoniumverbindungen • alkohol-, chlor-, hypochlorit-, aldehydfrei
Verarbeitungstechnik	Die schimmelbefallene Oberfläche direkt mit dem Schimmelschutz Spray besprühen um eine Ausbreitung der Schimmelsporen zu verhindern. Das Schimmelschutz Spray wird hierbei aus ca. 20 cm Entfernung auf den Untergrund aufgesprüht. Die Einwirkzeit beträgt ca. 60 Minuten. Bei einem starken und großflächigen Befall empfehlen wir eine Einwirkzeit von bis zu 12 Stunden. Abgetötete und haftungsvermindernde Substanzen sind mechanisch zu entfernen.
Hinweis:	Säureempfindliche und sensible Oberflächen und Gegenstände wie z.B. Naturstein, Metalle, Beschichtungen oder Pflanzen müssen vor Sprühnebel geschützt werden. Bei versehentlichem Kontakt auf den o.g. Oberflächen mit viel Wasser abwaschen. Biozidprodukte sind mit Vorsicht zu verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Arbeitsschutz	Schimmelpilze können gesundheitsgefährdend sein. Wir empfehlen daher das Tragen einer persönlichen Schutzausrüstung.
Verbrauch	ca. 100-150 ml/m², abhängig von Untergrund und Befalls Intensität
Verarbeitungstemperatur	nicht unter +8 °C (Luft und Objekt) und nicht über +30 °C verarbeiten.
Technische Daten	Materialbasis: wässrige Wasserstoffperoxid Lösung, Tenside, Hilfsmittel Dichte: ca. 1,05 g/cm³ pH-Wert: 2,5 – 3,5
Packungsgröße	0,5 Liter-Flasche
Lagerung	kühl aber frostfrei. 12 Monate lagerbeständig in der Originalverpackung.

bitte wenden!

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Das Produkt unterliegt der Gefahrstoffverordnung. Alle erforderlichen Hinweise sind im Sicherheitsdatenblatt gemäß CLP-Verordnung (GHS) nach der (EG-) Verordnung Nr. 1272/2008 hinterlegt. Jederzeit abrufbar unter www.einzA.com oder anfordern unter sdb@einzA.com.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebindeetiketten sind zu beachten!

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ausgabe 09/2026; damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.