

SCHEDA TECNICA N° 503

Schnellspachtel

Codice prodotto	M-DF02
Codice G	BSW20
Tipo di materiale	Stucco acrilico universale, pronto all'uso, per lavori di ripristino in interni ed esterni.
Colore	bianco
Base di legante	lattice sintetico
Pigmenti	inerti con granulometria fino a 0,03 mm
Densità	ca. 1,80
Caratteristiche (Qualità migliorata)	<ul style="list-style-type: none">• buon potere riempitivo• tempo di essiccazione ottimizzato• facile da carteggiare• ecologico• stabilità di volume migliorata• bassa tendenza di fessurare anche con spessori elevati
Campo d'impiego	Per lisciare supporti porosi, per la preparazione dei supporti nei lavori di verniciatura in interni su legno, intonaco e calcestruzzo. I ferri sono prima da trattare con fondo antiruggine. Per lavori di ripristino prima della tinteggiatura in esterni.
Ciclo d'applicazione	con spatola giapponese in acciaio.
Pulizia degli attrezzi	subito dopo l'uso con acqua.
Spessore d'applicazione	0 - 2 mm
Tempi d'essiccazione	dopo ca. 30 minuti a seconda dello spessore d'applicazione e sovravorabile dopo ca. 1 - 2 ore (a 20 °C e con umidità relativa dell'aria del 65 %).
Temperatura d'applicazione	temperatura dell'aria e del supporto non sotto +5 °C.
Diluizione	nessuna, materiale pronto all'uso
Stoccaggio	confezione chiusa/integra ca. 1 anno, al fresco ma al riparo dal gelo. Una volta aperti, i tubetti sono da richiudere bene.



vedasi retro!

Confezioni

tubetto da 200 ml e da 750 ml

Avvisi di sicurezza e di pericolo

Il prodotto è subordinato al regolamento di sostanze pericolose.

Tutte le indicazioni necessarie si trovano nella scheda di sicurezza secondo il regolamento CLP (CE) n.1272/2008 e sono sempre a disposizione sul sito www.einzA.com oppure su richiesta all'indirizzo e-mail: sdb@einzA.com.

Rispettare le informazioni e l'etichettatura della confezione !

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all'uso previsto. In ogni caso sono valide le ns. condizioni generali di contratto.
Edizione 10/2021; Con la presente scheda tecnica perdono validità quelle precedenti.