

TECHNISCHE DATEN



einza Select Extrem Challenge

Technische Daten	Bahnen	Modul
Produktart	Textiler Bodenbelag	Textiler Bodenbelag
Herstellungsverfahren	getuftet	getuftet
Konstruktion	1/10 Schlinge, gemustert	1/10 Schlinge, gemustert
Noppenzahl	ca. 315.000/m ²	ca. 315.000/m ²
Poleinsatzgewicht	ca. 580 g/m ²	ca. 580 g/m ²
Polhöhe	ca. 4,0 mm	ca. 4,0 mm
Gesamtdicke	ca. 5,5 mm	ca. 7,0 mm
Gesamtgewicht	ca. 1.470 g/m ²	ca. 2.230 g/m ²
Rückenausrüstung	Textilrücken	Liftbac CR 20
Polmaterial	100 % Polyamid	100 % Polyamid
Trägermaterial	100 % PES-Spinnvlies	100 % PES-Spinnvlies
Produkteigenschaften		
Komfortwert	LC 2	LC 2
Trittschallverbesserung	ca. 26 dB	Ca. 27 dB
Brandverhalten	Cfl-s1	Bfl-s1
Lichtechtheit	≥ 5	≥ 5
Durchgangswiderstand	10 ⁹ Ohm*	10 ⁹ Ohm*
Stuhlrolle	Ja (Typ H)	Ja (Typ H)
Antistatik	Ja	Ja
Lieferbreite/Größe	ca. 400 cm	ca. 25 x 100 cm
Zusatzeignungen		
	    	    

*ableitfähig verlegbar auf Anfrage

Die Artikel entsprechen den Anforderungen QNG (Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude).

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.