

TECHNISCHE DATEN



einZA Select Extrem Pearl

Technische Daten	Bahnen	Modul
Produktart	Textiler Bodenbelag	Textiler Bodenbelag
Herstellungsverfahren	getuftet	getuftet
Konstruktion	1/10 Frisè-Velours, uni	1/10 Frisè-Velours, uni
Noppenzahl	ca. 310.000/m ²	ca. 310.000/m ²
Poleinsatzgewicht	ca. 1.100 g/m ²	ca. 1.100 g/m ²
Polhöhe	ca. 5,0 mm	ca. 5,0 mm
Gesamtdicke	ca. 6,5 mm	ca. 7,0 mm
Gesamtgewicht	ca. 1.780 g/m ²	ca. 2.720 g/m ²
Rückenausrüstung	Textilrücken	Liftbac CR 20
Polmaterial	100 % Polyamid	100 % Polyamid
Trägermaterial	100 % PES-Spinnvlies	100 % PES-Spinnvlies
Produkteigenschaften		
Komfortwert	LC 3	LC 3
Trittschallverbesserung	ca. 28 dB	Ca. 30 dB
Brandverhalten	Cfl-s1	Bfl-s1
Lichtechtheit	≥ 5	≥ 5
Durchgangswiderstand	10 ⁹ Ohm*	10 ⁹ Ohm*
Stuhlrolle	Ja (Typ H)	Ja (Typ H)
Antistatik	Ja	Ja
Lieferbreite/Größe	ca. 400 cm	ca. 25 x 100 cm VE = 3,5m ²
Zusatzeignungen		
	   	   

Die Artikel entsprechen den Anforderungen QNG (Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude).

*ableitfähig verlegbar auf Anfrage

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.