

Steinband silber



Verwendungszweck:	Speziell geeignet für den kurzzeitigen Einsatz auf glatten und rauen Oberflächenstrukturen im Innen- und Außenbereich. Zum Befestigen, Verschließen, Verpacken, Abdecken oder als Hilfsmittel bei Beschichtungsarbeiten wie z.B. Putz- oder Markierungsarbeiten.
Eigenschaften:	Sehr strapazierfähiges und ansmiegsames sowie reiß- und wasserfestes Allzweckband.
Untergründe:	Für den Einsatz auf unterschiedlichen Oberflächen und Materialien. Vor der Anwendung ist die Eignung grundsätzlich durch eine Probeverklebung zu überprüfen.
Trägermaterial:	PE-Gewebeband mit Synthese-Kautschukklebstoff
Farbton:	silber
Breiten:	50 mm
Länge:	50 m
Kartoninhalt:	24 Rollen
Dicke:	0,165 mm
Klebekraft Stahl:	11,5 N/cm
Zugfestigkeit:	34 N/cm
Bruchdehnung:	20 %
Temperaturbeständigkeit:	-10 bis 60 °C (kurzfristig)
Lagerung:	trocken bei mittleren Temperaturen (15°C - 25°C)
Lagerbeständigkeit:	ca. 12 Monate

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ausgabe 10/2024; damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.