

SCHEDA TECNICA N° 474



Stopgrund



Tipo di materiale	Pittura di fondo pigmentata bianca, come base per una finitura ottimale e idropittura lavabile per interni, altamente coprente e resistente. Idonea come fondo e finitura su cartongesso.
DIN EN 13 300	Resistenza all'abrasione ad umido: R-classe 2 Potere coprente a secco: H ₁₀ -classe 2 con 7 m ² /l Grado di lucentezza: G4 opaco profondo Grandezza massima del granello: S1 fine
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • a basso tenore di emissioni, privo di solventi, plastificanti e formaldeide (biocompatibile) • ideale come mano di fondo e di finitura su cartongesso • certificato AgBB (Comitato per la valutazione sanitaria dei prodotti da costruzione) • a basso tenore odorifico e idoneo per ambienti a contatto indiretto con gli alimenti • difficilmente infiammabile nel sistema secondo classe DIN 4102-B1 (cert. MPA NRW) • uniformante e non altera la struttura del supporto • permeabile al vapore acqueo • buon potere coprente • ottimo punto di bianco • tempo aperto elevato • applicabile a spruzzo airless
Colore	bianco
Tipo di legante	resina stiroacrilica
Densità	ca. 1,49
Grado di lucentezza	ultra opaco
Campi d'impiego	pittura di fondo e finitura pigmentata bianca, promotore di adesione, con buon potere coprente per la tinteggiatura di cartongesso, supporti rasati, intonaci a base di calce-cemento, calcestruzzo, tessuti in fibra di vetro e tessuti non tessuti. Sovralavorabile con tutti i tipi di idropittura per interni einZA.
Tecnica d'applicazione	a pennello, rullo e a spruzzo (airless). La mano di fondo su tessuti in fibra di vetro va applicata sempre a rullo.
Pulizia degli attrezzi	subito dopo l'uso con acqua
Consumo / Resa	ca. 150 - 250 ml/m ² , il consumo esatto è da accertare tramite una prova di applicazione.

