

FICHE TECHNIQUE Nr. 439



# Tapetengrund weiss

<b>Matériau</b>	produit de fond au séchage rapide, pigmenté blanc, pour égaliser le support avant de tapisser.
<b>Usage</b>	convient à tous les supports minéraux, plaques de plâtre cartonné, papiers peints et anciennes couches de peinture de dispersion.
<b>Densité</b>	env. 1,5.
<b>Base liante</b>	résine de dispersion de synthèse de qualité.
<b>Propriétés</b>	particulièrement adapté aux travaux de tapisserie translucides ou à peindre, ainsi qu'aux travaux de rénovation pour lesquels un support blanc est requis. einZA Tapetengrund weiss régule le taux d'absorption et donne au support une adhérence accrue.
<b>Supports</b>	convient aux enduits, aux supports bétons, fibro-ciment, briques en terre cuite et maçonneries.
<b>Préparation des supports</b>	le support doit être sec. Les couches de peinture endommagées doivent d'abord être éliminées, ainsi que les anciens papiers peints; appliquer une couche épaisse et non-diluée de einZA Tapetengrund weiss, aussi valable pour les supports non-peints.
<b>Techniques d'application</b>	einZA Tapetengrund weiss est prêt à l'emploi et peut être appliqué au rouleau, à la brosse, au pinceau ou avec un appareil de pulvérisation adapté.
<b>Consommation</b>	selon le support 100 - 180 ml/m <sup>2</sup> .
<b>Durée de séchage</b>	par une température normale, entre 6 et 8 h.
<b>Température de mise en œuvre</b>	ne pas mettre en œuvre par des températures inférieures à 5 °C (air et objet).
<b>Nettoyage des instruments</b>	à l'eau, immédiatement après l'emploi.
<b>Stockage</b>	conserver au frais mais à l'abri du gel dans les emballages d'origine.
<b>Élimination</b>	ne mettre au recyclage que les récipients préalablement vidés.
<b>Conditionnement</b>	12,5 l - 5 l - 2,5 l.
<b>Teneur en COV conformément à l'annexe II de la directive COV 2004/42/CE</b>	Teneur maximale en COV conformément l'annexe II A (sous-catégorie h.) PA : max. 30 g/l après la phase II (2010). Teneur max. en COV du produit einZA Tapetengrund weiss : < 1 g/l.

#### **Indications des risques et conseils de sécurité**

Ce produit est conforme à la réglementation sur le transport des matières dangereuses.

Toutes les informations relatives à cette réglementation sont disponibles dans la fiche de données de sécurité REACH, conformément à la directive émise par l'UE sous le numéro 1907/2006 ainsi que dans la fiche technique de sécurité, conformément au règlement CLP (SGH) mis en place par la directive (UE) n° 1272/2008.

Accessible en permanence sur [www.einzA.com](http://www.einzA.com) ou [sdb@einzA.com](mailto:sdb@einzA.com).

Merci de respecter les indications sur les étiquettes des conditionnements !

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin et correspondent au stade des connaissances à la date de mise à jour et doivent être considérées comme directives. Compte-tenu de la diversité des applications et des méthodes de travail, elles sont cependant non contractuelles et ne garantissent pas l'observation de certaines propriétés sur le plan juridique. De plus, elles ne dégagent pas l'utilisateur de son obligation de vérifier, sous sa propre responsabilité, que nos produits sont conformes à l'utilisation qu'il compte en faire. En outre, nos conditions générales de vente sont en vigueur.

**Édition 07/2015** - avec la parution de cette édition, dictée par l'évolution technique, toutes les fiches techniques antérieures perdent leur validité.