

tesa® 4306

Profi PLUS Malerkrepp

PRODUKTINFORMATION

Produktbeschreibung

tesa® 4306 Profi PLUS Malerkrepp besteht aus einem anschmiegsamen, reißfesten und flachen Spezial- Papierträger, ausgerüstet mit einer modernen, lösemittelfreien Naturkautschukklebmasse, die eine besonders ausgewogene Klebkraft aufweist.

Das Abdeckband zeichnet sich durch flache und saubere Farbkanten ohne Farbunterläufer, besonders leichte Verarbeitung, durch gutes Repositionierbarkeit und leichte Entfernbarkeit aus.

Es ist hervorragend geeignet für alle Maleranwendungen im Innenbereich, bei einer Verklebungszeit von 14 Tagen, kurzfristig auch im Außenbereich max bis zu 3 Tagen.

Hauptanwendungen

tesa® 4306 Profi PLUS Malerkrepp bietet ein umfangreiches Anwendungsspektrum für fast alle Maler- und Abdekarbeiten im Innen- und Außenbereich. Es ist für das Abkleben und Schützen von langen geraden Linien geeignet und kann erzielt flache, saubere Farb- und Lackkanten. Das Abdeckband ist auf allen gängigen Konfektioniergeräten zu verarbeiten.

Technische Daten

■ Trägermaterial	leicht gekrepptes Papier	■ Reißdehnung	7 %
■ Dicke	95 µm	■ Reißkraft	37 N/cm
■ Klebmasse	Naturkautschuk	■ UV-Beständigkeit	0,5 Wochen
■ Klebkraft auf Stahl	2 N/cm		

Eigenschaften

■ Handeinreißbarkeit	++	■ Scharfe Farbkanten	++
■ geeignet für raue Oberflächen	+	■ Anschmiegsamkeit	+
■ Farbhftung	++		

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ++ sehr gut, + gut, o mittel, - niedrig

Weitere Informationen

tesa® 4306 Profi Plus Malerkrepp ist aufgrund der Naturkautschukklebmasse nicht UV beständig. Daher ist es im Außenbereich nur bis zu 3 Tagen einzusetzen, auch bei Feuchtigkeit.

Im Innenbereich dagegen ist es bis max. 14 Tage einsetzbar.

Für aktuelle Information zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04306>

Seite 1 von 1 / Stand: 01.10.2014

tesa SE

Postfach 57 02 62
D-22771 Hamburg
Deutschland
Tel: 040-4909 3400
Fax: 0180-234 3520
www.tesa.de

tesa SE
Ein Beiersdorf Unternehmen

tesa GmbH

Laxenburger Str. 151
A-1100 Wien
Österreich
Tel: 01-614 00 295
Fax: 01-614 00 363
www.tesa.at

tesa tape Schweiz AG

Industriestrasse 19
CH-8962 Bergdietikon
Schweiz
Tel: 044-744 34 44
Fax: 044-744 32 22
www.tesa.ch

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Dennoch übernimmt die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent die Gewährleistung für die Richtigkeit der Aussagen, insbesondere auch was die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck anbelangt. Folglich ist der Benutzer selbst für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.