

# tesa® Putzband 4363 UV

2 Wochen UV-beständiges Putz- und Bautenschutzband

## PRODUKTINFORMATION

### Produktbeschreibung

tesa® Putzband 4363 UV ist ein UV-beständiges Putz- und Bautenschutzband mit einem 80 mesh PET/Baumwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse.

tesa® 4363 UV ist zum temporären Schutz von Fensterrahmen, Fassaden und anderen kritischen Oberflächen während Putz- und Bautenschutzarbeiten geeignet. Im Außenbereich ist es bis zu 2 Wochen einsetzbar.

Es zeichnet sich ferner durch gute Klebkraft auch auf rauen Oberflächen aus, ist wasserfest, flexibel sowie einfach entfernbar.

### Hauptanwendungen

- Schutz von empfindlichen Oberflächen z.B. im Baugewerbe, Hausbau. Abdecken von Fensterrahmen und Fassaden.
- Anwendungen auf Beton, Mauerwerk, Holz, PVC, Eloxal-Profile, Glas.
- Markieren bestimmter Flächen.
- Vielfältige Anwendungen im Baugewerbe etc.

### Technische Daten

■ Trägermaterial	Gewebe	■ Reißdehnung	10 %
■ Dicke	310 µm	■ Reißkraft	65 N/cm
■ Klebmasse	Naturkautschuk	■ UV-Beständigkeit	2 Wochen
■ Klebkraft auf Stahl	2,5 N/cm	■ Mesh	70 Mesh

### Eigenschaften

■ Handeinreißbarkeit	+	■ geeignet für raue Oberflächen	+
■ Für empfdl. Oberflächen geeignet	+	■ Anschmiegsamkeit	+

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ++ sehr gut, + gut, o mittel, - niedrig

### Weitere Informationen

Empfehlung: bitte führen Sie einen Verklebungstest auf der Anwendungsoberfläche durch, bevor Sie das Produkt verkleben.

#### tesa SE

Postfach 57 02 62  
D-22771 Hamburg  
Deutschland  
Tel: 040-4909 3400  
Fax: 0180-234 3520  
[www.tesa.de](http://www.tesa.de)

**tesa SE**  
Ein Beiersdorf Unternehmen

#### tesa GmbH

Laxenburger Str. 151  
A-1100 Wien  
Österreich  
Tel: 01-614 00 295  
Fax: 01-614 00 363  
[www.tesa.at](http://www.tesa.at)

#### tesa tape Schweiz AG

Industriestrasse 19  
CH-8962 Bergdietikon  
Schweiz  
Tel: 044-744 34 44  
Fax: 044-744 32 22  
[www.tesa.ch](http://www.tesa.ch)

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Dennoch übernimmt die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent die Gewährleistung für die Richtigkeit der Aussagen, insbesondere auch was die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck anbelangt. Folglich ist der Benutzer selbst für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.