

tesa Easy Cover® 4373 UV extra stark

Spezial-Gewebeband UV mit Abdeckfolie extra stark

PRODUKTINFORMATION

Produktbeschreibung

tesa Easy Cover® 4373 UV Extra stark ist eine Kombination aus einer extra starken, umweltverträglichen PE Folie und einem UV beständigen, stark klebenden UV Gewebeband.

Für den Einsatz bei starken Belastungen bzw. Anforderungen und Langzeitanwendungen.

Innerhalb von 8 Wochen sauber und leicht zu entfernen.

Hauptanwendungen

Großflächiges Abdecken und Schützen in einem Arbeitsgang. Auf allen glatten und rauen Untergründen einfach, sicher und sauber einzusetzen. Ideal zum Schutz von Fenstern bei allen Putzer-, Gips- u. Malerarbeiten. Gute Durchsicht und Lichtdurchlässigkeit. Die robuste Folie verhindert ein Durchfeuchten der Farbe an den zu schützenden Objekten und Flächen.

Technische Daten

■ Trägermaterial	Gewebe	■ Reißdehnung	10 %
■ Dicke	310 µm	■ Reißkraft	60 N/cm
■ Dicke der Abdeckmaske	30 µm	■ UV-Beständigkeit	8 Wochen
■ Klebmasse	Naturkautschuk	■ Abdeckmaske aus	LDPE
■ Klebkraft auf Stahl	3,8 N/cm		

Eigenschaften

■ geeignet für raue Oberflächen	++	■ Farbhaftung	++
---------------------------------	----	---------------	----

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ++ sehr gut, + gut, o mittel, - niedrig

Für aktuelle Information zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04373>

Seite 1 von 1 / Stand: 19.12.2014

tesa SE

Postfach 57 02 62
D-22771 Hamburg
Deutschland
Tel: 040-4909 3400
Fax: 0180-234 3520
www.tesa.de

tesa SE
Ein Beiersdorf Unternehmen

tesa GmbH

Laxenburger Str. 151
A-1100 Wien
Österreich
Tel: 01-614 00 295
Fax: 01-614 00 363
www.tesa.at

tesa tape Schweiz AG

Industriestrasse 19
CH-8962 Bergdietikon
Schweiz
Tel: 044-744 34 44
Fax: 044-744 32 22
www.tesa.ch

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Dennoch übernimmt die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent die Gewährleistung für die Richtigkeit der Aussagen, insbesondere auch was die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck anbelangt. Folglich ist der Benutzer selbst für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.