

Setzen Sie kreative Maßstäbe mit den einZA mix MetallicEffekt Qualitäten.
Für Sie jederzeit an allen einZA Standorten verfügbar.



einZA Samtacryl / einZA Lawinol einZA mix MetallicEffekt Qualitäten

Setzen Sie kreative Maßstäbe mit den einZA mix MetallicEffekt Qualitäten. Für Sie jederzeit an allen einZA Standorten verfügbar.

einZA mix Samtacryl - MetallicEffekt

wasserverdünnbare, seidenglanzende PU-Acrylat-Lackfarbe, schnelltrocknend, blockfest, hochdeckend für außen und innen, einsetzbar auf Holz, Metall, Hart PVC und mineralischen Untergründen

einZA mix Lawinol - MetallicEffekt

seidenglänzender, lösemittelhaltiger Speziallack für Metall, Holz, Maschinen, Geräte und Nutzfahrzeuge, schlag-, kratz- und stoßfest für außen und innen, hochdeckend und schnelltrocknend

einZA
Wir bringen Farbe

einZA mix Samtacryl



Seidenglanzlack, wasserverdünnsbar für außen und innen

Werkstoff: Wasserverdünnsbarer, seidenglänzender Acryllack für außen und innen, geruchsarm, umweltschonend, leicht zu verarbeiten und schnelltrocknend. Der ausgetrocknete Anstrich ist dauerelastisch, diffusionsfähig, gilbungsfest und mit üblichen Haus halts reinigungsmitteln leicht zu reinigen.

Verarbeitung: Vor Gebrauch gut aufrühren. Streichen, Rollen, Spritzen. Nicht unter +8°C und über 85% rel. Luftfeuchte verarbeiten.

Anstrichaufbau: Untergründe fach- und sach gerecht vorbehandeln. Grundanstrich mit einZA Aqua matt oder einZA Samtacryl Seidenglanz lack bis zu 5% verdünnt mit Wasser, Zwischen- und Schlußanstrich mit einZA Samtacryl Seiden glanz lack. Weitere Anstrichempfehlungen im Technischen Merkblatt Nr.033, bitte beachten.

Trocknung: Nach ca. 1-2 Std. griffest, nach ca. 3-4 Std. überarbeitbar.

Ergiebigkeit: ca. 11-13 m²/l.

Verdünnung: Wasser, auch für die Reinigung der Werkzeuge geeignet.



einZA mix Lawinol seidenglänzend

Werkstoff: Schnelltrocknender, seidenglänzender Alkydharz lack für außen und innen, stoß-, schlag- und kratzfest mit hoher Wetterbeständigkeit und guter Glanz- und Farbtonstabilität. Die schnelle Trocknung ermöglicht zeit- und kostensparende Qualitätslackierungen.

Anwendung: Für hochwertige, seiden glänzende Qualitäts-Lackierungen auf Holz- und Metalluntergründen.

Verarbeitung: Vor Gebrauch gut aufrühren. Airless-Spritzen unverdünnt. Hochdruckspritzen bis zu 20% verdünnt. Streichen und Rollen von kleineren Flächen, unverdünnt.

Anstrichaufbau: Untergründe fach- und sachgerecht vorbehandeln und grundieren. Darauf folgt die Endbeschichtung mit einZA Maschinenlack, seidenglänzend.

Trocknung: Nach ca. 15 Minuten staubtrocken, klebfrei nach ca. 1 1/2 Std. überspritzbar nach ca. 2 Std., überstreichbar nach ca. 3-4 Std.

Ergiebigkeit: ca. 10-12 m²/l.

Verdünnung: einZA Lackverdünnung, einZA Kunstharz-Verdünnung oder einZA Universal-Nitro verdünnung (applikationsabhängig). Auch zum Reinigen der Werkzeuge geeignet.

Bitte beachten Sie die Technischen Merkblätter. Alle Technischen Merkblätter finden Sie unter: www.einZA.com