

Panoramica delle idropitture per interni einza

	tinte						Fogging-free	DIN EN 13 300 Resistenza all'abrasione umida: classe ...	DIN EN 13 300 Potere coprente a secco: classe ...	Grado di lucentezza	Consumo ml/m²
	bianco	bianco antico	antico	trasparente							
einza Karat-plus	•				•	•	•	1	1	opaco profondo	120–140
einza Latexfarbe	•				•	•	•	1	2	semilucido	120–150
einza Superior RS 1	•					•	•	2	1	opaco profondo	100–120
einza Optima	•				•	•	•	2	1	ultra opaco / opaco profondo	130–160
einza mineralit Innenfarbe	•				•	•	•	2	2	opaco profondo	120–170
einza Samtlatex	•					•	•	2	2	semilucido	120–150
einza Signal »Plus«	•	•				•	•	3	1	ultra opaco	130–160
einza in-acryl	•					•	•	3	1	opaco profondo	120–170
einza Edelweiss	•		•			•	•	3	2	opaco profondo	120–150
einza Decor	•					•	•	3	1	opaco profondo	120–150
einza Wandfarbe 333	•	•			•	•	•	3	2	opaco profondo	120–150
einza Pro 100	•					•	•	3	2	opaco	120–150
einza Pro-Plus	•	•			•	•	•	3	2	opaco	120–150
einza Polar	•							3	2	opaco	120–150
einza Silikat Intern	•							3	2	opaco profondo	120–170
einza Wandfarbe 222	•							3	2	opaco	120–150
einza Tapetengrund	•										100–180
einza Sperrgrund GK ultrafein	•										150–200
einza Wandlasur				•	•			2		satinato	80–100
einza Karat F	•							2	1	opaco profondo	120–140
einza Sana Plus F	•							3	2	opaco profondo	120–140
einza Wandfarbe 100	•							5	2	opaco	120–150



Il Vostro partner rivenditore einza di zona

I pitogrammi - filo conduttore

Campo d'impiego



Applicazione solo agli esterni



Applicazione solo negli interni



Applicazione negli interni ed agli esterni



Applicazione solo su tetti (agli esterni)



Spugna



Straccio



Applicazione a pennello ed a rullo



Applicazione a pennello ed a spruzzo



Applicazione a pennello, a rullo ed a spruzzo

Caratteristiche



tinteggiabile attraverso il sistema tintometrico einza mix



Abrasioni ad umido classe 1



Potere coprente a secco classe 1



Il potere coprente a secco viene raggiunto con x m²/litro



Resa x ml/m²



Applicazione a spazzola ed a rullo



Frattazzo in acciaio inox



Mescolare



Temperatura minima +5°C



diluibile con acqua

Tecnica di lavorazione



Applicazione a pennello



Applicazione a rullo



Applicazione a spruzzo airless



Applicazione a spazzola



Pulizia degli attrezzi con acqua



Pulizia degli attrezzi con solventi



Conservare in luogo fresco ma non gelido



Rispettare le schede tecniche

einza gmbh & co. kg
Junkersstr. 13
D-30179 Hannover
Tel.: +49 (0) 511 67490-0
info@einza.com
www.einza.com

einza Idropitture per interni –
Qualità che vale la pena!

Idropitture per interni



einza®
Wir bringen Farbe

Resistenza all'abrasione umida:
classe 1

einZA Karat-plus



La nostra pittura per interni di massima qualità, prodotta secondo gli rigorosi standard VOC: »LF« biologicamente compatibile, priva di solventi e ammoniaci, assolutamente neutra di odore. Il »plus« sta per le eccellenti caratteristiche del prodotto, con un alto grado di bianco e con potere coprente ottimale. L'alta resa e le ottime caratteristiche convincono ogni applicatore professionale e garantiscono di lavorare in modo molto economico e razionale. **Tinta:** bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 1
Potere coprente a secco: classe 1 con 8 m²/l
Grado di lucentezza: opaco profondo
Resistenza ai disinfettanti secondo DIN EN ISO 2812-3 e 4628-1

peso specifico g/ml	consumo ml/m²	confezione
1,57	120 – 140	12,5 l
		5 l
		2,5 l
		12,5 l*
		6 l*
		2 l*

*integgiabile con einZA mix

einZA Latexfarbe



Pittura al lattice semilucida, di qualità pregiata per il professionista, per interni ed esterni, con alto potere coprente. Particolarmente neutra di odore, resistente allo sfregamento, con ottime capacità di adesione, spruzzabile ad airless, priva di ammoniaci, formaldeide e solventi, certificata »LF«, quindi assolutamente conforme agli standard VOC, per pareti interne resistenti all'abrasione secondo DIN 53 778 SSG. **Tinta:** bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 1
Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m²/l
Grado di lucentezza: semilucido (60°)
Resistenza ai disinfettanti secondo DIN EN ISO 2812-2

peso specifico g/ml	consumo ml/m²	confezione
1,30	120 – 150	12,5 l
		12,5 l*
		6 l*
		2 l*

*integgiabile con einZA mix

classe 2

einZA Superior RS 1



Per lavori di pittura all'interno di altissima qualità, su soffitti e pareti, con un tempo aperto del film molto lungo, anche su superfici con condizioni di luce sfavorevoli. Si distingue per la sua rapida e facile lavorazione, e per l'aspetto opaco minerale. Le superfici sono resistenti allo sfregamento, ottimale anche per i lavori di ritocco. **Tinta:** bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 2
Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m²/l
Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specifico g/ml	consumo ml/m²	confezione
1,54	100 – 120	15 l

einZA Optima



Questa pittura a base di resine sintetiche in dispersione, priva di solventi e sostanze ammorbidenti, definisce nuovi standard nella classe di resistenza all'abrasione umida 2 della norma DIN 13300 e si distingue per il suo aspetto opaco profondo dopo l'essiccazione. Resistente allo sfregamento secondo DIN 53 778 SM. **Tinta:** bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 2
Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m²/l
Grado di lucentezza: opaco profondo e ultra opaco

peso specifico g/ml	consumo ml/m²	confezione
1,55	130 – 160	15 l
		5 l
		12,5 l*
		6 l*
		2 l*

*integgiabile con einZA mix

einZA mineralit Innenfarbe



Pittura minerale ai silicati secondo VOB DIN 18636, a base di silicati e resina sintetica, pronta all'uso. È priva di formaldeide, resistente allo sfregamento secondo DIN 53 778 SM, idonea per tutte le pareti interne, soprattutto per sottofondi minerali nuovi. Difficilmente infiammabile secondo DIN 4102 parte 1. Pittura anallergica certificata IUG. **Tinta:** bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 2
Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m²/l
Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specifico g/ml	consumo ml/m²	confezione
1,50	120 – 170	12,5 l
		5 l
		2,5 l
		12,5 l*
		6 l*

*integgiabile con einZA mix

einZA Samtlatex



Pittura al lattice per interni, semilucida, priva di solventi e formaldeide, resistente allo sfregamento secondo DIN 53 778 SSG. **Tinta:** bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 2
Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m²/l
Grado di lucentezza: semilucido (85°)

peso specifico g/ml	consumo ml/m²	confezione
1,24	120 – 150	12,5 l
		5 l
		2,5 l

classe 3

einZA Signal »Plus«



Pittura a base di resine sintetiche in dispersione, bianca, altamente coprente, opaca e priva di formaldeide. Per lavori di pregio, altamente lavabile, per pareti e soffitti di tutti i tipi. Aiuta a risparmiare tempo, grazie al suo potere coprente con riserve. Classica qualità a mano unica! **Tinte:** bianco, bianco antico
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 3
Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m²/l
Grado di lucentezza: ultra opaco

peso specifico g/ml	consumo ml/m²	confezione
1,58	130 – 160	15 l
		12,5 l**

**solo bianco

einZA in-acryl



Idropittura a base di resine sintetiche in dispersione, bianco brillante. Particolarmente coprente sia ad umido che a secco. Lavorabilità buona e razionale. Idonea per l'applicazione a spruzzo airless. Lavabile secondo DIN 53 778 WM, opaca, neutro di odore, privo di ammoniaci, formaldeide e solventi. **Tinta:** bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 3
Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m²/l
Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specifico g/ml	consumo ml/m²	confezione
1,53	120 – 170	12,5 l
		5 l

einZA Edelweiss



Per lavori di pittura ad alta copertura su pareti e soffitti, lavabile secondo DIN 53 778 WM. Pittura con ottimo potere coprente e riempitivo. Lavorabilità eccellente. Permeabile al vapore acqueo (traspirante), privo di formaldeide. Idonea per l'applicazione a spruzzo airless. **Tinte:** bianco, antico

einZA Decor



Per lavori di pittura altamente coprenti su pareti e soffitti, lavabile secondo DIN 53 778 WM. Pittura con buon potere coprente e riempitivo, ottimo punto di bianco. Lavorabilità eccellente. Permeabile al vapore acqueo (traspirante), priva di formaldeide. Idonea per l'applicazione a spruzzo airless. **Tinta:** bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 3
Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m²/l
Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specifico g/ml	consumo ml/m²	confezione
1,51	120 – 150	15 l

einZA Wandfarbe 333



Per lavori di pittura altamente coprenti e lavabili negli interni, opaca, DIN 53 778 WM, applicabile ad airless, priva di formaldeide e solventi, permeabile al vapore acqueo. **Tinte:** bianco, bianco antico
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 3
Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m²/l
Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specifico g/ml	consumo ml/m²	confezione
1,54	120 – 150	15 l
		12,5 l**
		10 l
		5 l
		2,5 l
		12,5 l*
		6 l*
		2 l*

*integgiabile con einZA mix

**anche bianco antico

► **Classificazione secondo DIN EN 13300:**
Resistenza all'abrasione umida: classe 3
Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m²/l
Grado di lucentezza: opaco

peso specifico g/ml	consumo ml/m²	confezione
1,62	120 – 150	15 l

Pittura a base di resine sintetiche in dispersione, priva di solventi, per lavori di pittura altamente coprenti su pareti e soffitti all'interno. Lalavabile secondo DIN 53 778, classe di qualità WM. **Tinta:** bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 3
Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m²/l
Grado di lucentezza: opaco

einZA Pro 100



Idropittura a base di resine sintetiche in dispersione, priva di solventi, lavabile secondo DIN 53 778 WM, bianca ed altamente coprente per lavori di pittura su pareti e soffitti all'interno. **Tinta:** bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 3
Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m²/l
Grado di lucentezza: opaco

peso specifico g/ml	consumo ml/m²	confezione
1,53	120 – 150	12,5 l

einZA Pro-plus



Pittura opaca a base di resine sintetiche in dispersione, priva di solventi, lavabile secondo DIN 53 778 WM, buon potere coprente, riempitiva, lavorabilità eccellente. **Tinta:** bianco, bianco antico
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 3
Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m²/l
Grado di lucentezza: opaco

peso specifico g/ml	consumo ml/m²	confezione
1,53	120 – 150	15 l
		5 l
		2,5 l
		12,5 l*
		6 l*

*integgiabile con einZA mix

**bianco antico

einZA Polar



peso specifico g/ml	consumo ml/m²	confezione
1,58	120 – 150	15 l
1,53		25 l***

***stabilizzata per l'utilizzo ad airless

Fondi / Velatura

einZA Tapetengrund



Fondo ad essiccazione rapida, pigmentato bianco, per uniformare il sottofondo prima di posare la carta da parati, privo di solventi. Particolarmente idoneo nei lavori di tappezzeria con carta da parati traslucida o sovraverniciabile o per lavori di rinnovo che necessitano di un fondo bianco. einZA Tapetengrund bianco regola l'assorbimento e crea un supporto portante. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m²	confezione
1,46	100 – 180	12,5 l
		5 l
		2,5 l

einZA Sperrgrund GK ultrafein



Fondo isolante pigmentato a base acqua. Buon potere coprente, con capacità isolante su cartongesso, vecchi strati di pittura lavabile e su sottofondi minerali con rischio di scolorimento da ingredienti solubili. einZA Sperrgrund crea un ponte di adesione tra il cartongesso, lo strato di pittura vecchia o l'intonaco ed il successivo rivestimento. **Tinta:** bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 3
Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m²/l
Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specifico g/ml	consumo ml/m²	confezione
1,39	150 – 200	20 kg

einZA mix Wandlasur



Velatura decorativa per pareti, a base di resina sintetica in dispersione, satinata, diluibile con acqua, resistente allo sfregamento secondo DIN 53 778 SM. Per realizzare effetti decorativi su pareti interne. **Tinta:** trasparente
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 2

peso specifico g/ml	consumo ml/m²	confezione
1,00 – 1,10	80 – 100	2 l*

*integgiabile con einZA mix

Pitture antimuffa

einZA Karat F



Pittura antimuffa bianchissima per ambienti umidi, opaca, con ottimo potere coprente, resistente allo sfregamento secondo DIN 53 778 SM, lavorabilità eccellente. Idoneo per ambienti interni bagnati ed umidi. **Tinta:** bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 2
Potere coprente a secco: classe 1 con 7 m²/l
Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specifico g/ml	consumo ml/m²	confezione
1,53	120 – 140	12,5 l
		2,5 l

einZA Sana Plus F



Per il risanamento all'interno di pareti e soffitti infestati da muffa e per il trattamento precauzionale in ambienti umidi per evitare la formazione di muffa. Altamente coprente e di facile lavorazione. Pittura al lattice opaca con capacità conservazione del film, per la protezione precauzionale da influssi funginida e battericida. **Tinta:** bianco
Classificazione secondo DIN EN 13300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 3
Potere coprente a secco: classe 2 con 7 m²/l
Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specifico g/ml	consumo ml/m²	confezione
1,55	120 – 140	15 l
		5 l

Per informazioni più dettagliate sui ns. prodotti Vi preghiamo di consultare le schede tecniche. Tramite il codice QR riportato sulle confezioni si arriva direttamente alla rispettiva pagina prodotto.

www.einZA.com

