

Kwaliteit sinds 1894

In onze fabrieken in Hamburg en Hannover worden hoogwaardige producten en systeemoplossingen voor de schildersbranche geproduceerd. De afzet wordt verzorgd door exclusieve verkooppartners in Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië en andere Europese landen. U ontvangt einzA altijd via geautoriseerde Verf- en bouwgroothandels met de focus op kwaliteit en knowhow.

Alle informatie over einzA en onze producten is te vinden op www.einzA.com en tevens verkrijgbaar bij uw lokale einzA-partner.

Inhoud

Lakken, Primers en Beitsen	blz. 4 – 22	Specialties	blz. 46
Hechtprimers Grondverven Impregneren	blz. 5 – 7	Vulmiddelen	blz. 46
Voorlak en Grondverven	blz. 7 – 8		
Aflakken	blz. 8 – 10	WDVS	blz. 47 – 51
Watergedragen Lakken	blz. 10 – 12	Lijmen en Mortels	blz. 48 – 49
Beitsen en Houtbescherming	blz. 13 – 15	Afwerking	blz. 49 – 50
Blanke lakken en Verzegeling	blz. 16 – 17	Grondpleisters	blz. 51
Speciale Lakken	blz. 18 – 20		
Verdunning en Reinigers	blz. 20 – 22	Vloeren	blz. 52 – 57
		Gronderingen en Impregneer	blz. 53
Gronderingen en Grondlagen	blz. 23 – 28	Egaline's	blz. 54 – 55
Gronderingen en Voorstrijken	blz. 24 – 26	Lijmen	blz. 55 – 56
Grondlagen en Muurpleisters	blz. 27 – 28	Vloercoatings 1-componenten	blz. 53 – 54
		Vloercoatings 2-componenten	blz. 54 – 55
Binnenmuur	blz. 29 – 41	Aanvullende producten	blz. 56 – 57
Muur- en Dunpleisters	blz. 30 – 32		
Lijmen	blz. 32 – 33	Non-Paint	blz. 58 – 62
Muurverven Schrobklasse 1	blz. 34 – 35	Tapes en afdekmaterialen	blz. 58 – 60
Muurverven Schrobklasse 2	blz. 35 – 37	Reparatiemiddelen, Kitten-Lijmen en Kleur pigmenten	blz. 61 – 62
Muurverven Schrobklasse 3	blz. 37 – 38		
Funtionele muurverven	blz. 38	Productoverzicht alfabetisch	blz. 63 – 66
Renovatie muurverven	blz. 39		
Binnenpleister	blz. 40 – 41		
Speciale producten	blz. 41		
		Voor de juistheid van de informatie over de producten in deze catalogus wordt geen garantie gegeven. Onze toepassingsadviezen zijn gebaseerd op onze kennis en praktijkervaring. Wij adviseren de koper en gebruiker vooraf eigen proeven en testen uit te voeren. Geadviseerd wordt de actuele technische gegevens aan te vragen en in acht te nemen. 2025.02/2.000	
Façade	blz. 42 – 46		
Reinacrylaat Façade	blz. 43		
Dispersie Façade	blz. 43 – 44		
Silicone Systeem	blz. 44		
Elastodur Systeem	blz. 45		
Silicaat Façade	blz. 45		

LAKKEN EN BEITSEN



Hechtprimers | Grondverven | Impregneren

einZA Lawinit Haftprimer



einZA Lawinit Haftprimer is de specialist voor complexe hechtingen en een geoptimaliseerde probleemoplosser voor zogenaamde "moeilijke ondergronden" zoals aluminium, eloxaal, verzinkt staal, roestvrij staal, geglaazuurde plavuizen, tegels en kunststofondergronden zoals Resopal e.a. en als roestwerende primer voor gering belaste ijzeren en stalen ondergronden binnen (CI volgens DIN EN 12 944). Hoogwaardige 2-componenten primer op epoxyharsbasis voor alle toepassingsgebieden waar een optimale hechting zonder onaangename geur de hoogste prioriteit heeft. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,35	85 – 100	6 x	1 l

einZA Lawicryl



Waterverdunbare universele primer voor buiten en binnen met uitstekende hechtingseigenschappen. De hechtingsverbeterende probleemoplosser voor de renovatie van oude verf- en laklagen. Overschilderbaar met alle waterverdunbare en oplosmiddelhoudende lakken. Sneldrogende en goed schuurbare primer voor hout, hard pvc, zink- en verzinkt staal en andere non-ferrometalen zoals aluminium en koper. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,49	90 – 100	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml

einZA All-Grund



Sneldrogende universele hechtprimer met goede hechting op zink, verzinkt staal, non-ferrometalen, hard pvc en duroplastische kunststoffen. Corrosiebeschermingsprimer met actieve roestbeschermingspigmenten voor langdurige corrosiebescherming; stofdroog na 45 minuten, gripvast na 1-2 uur, na ca. 2-3 uur overschilderbaar met alkydharslakken. **Kleuren:** grijs, roodbruin, zwart, wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,300 – 1,350	85 – 100	—	14 kg
		6 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		6 x	250 ml
		—	10 l*
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*
*aankleurbaar met einZA mix			

einZA Aqua All-Grund



Waterverdunbare, roestwerende primer voor ijzer en staal, hechtingsverbeterende primer voor zink, verzinkt staal, licht en bont metaal, hard pvc en duroplastische kunststoffen. Sneldrogend voor buiten en binnen, geurarm en arm aan schadelijke stoffen, zeer gemakkelijk te verwerken. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,320 – 1,370	85 – 100	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*
*aankleurbaar met einZA mix			

einZA Korral-Primer



Roestwerende hechtprimer met groot weerstandsvermogen, primer met voorlakkarakter met zeer goede vloeïng, voor zeer gladde oppervlakken. einZA Korral-Primer beschermt ijzer en staal betrouwbaar tegen corrosie en verbetert de hechting op duroplastische kunststoffen, glasvezelversterkte kunststoffen en hard pvc. Ook geschikt als primer voor hout. **Kleuren:** grijs, roodbruin, zwart, wit


Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,280 – 1,400	85 – 100	—	14,0 kg
		6 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		6 x	250 ml

einZA Rapid-Primer



Sneldrogende, oplosmiddelhoudende en roestwerende primer voor ijzer en staal op speciale alkydharsbasis. Nitrobestendig; gripvast na ca. 15 minuten, overspuitbaar na ca. 30 minuten, overschilderbaar na ca. 2 uur met alkydharslakken.
Kleuren: grijs, grijsgroen, roodbruin, wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,300 – 1,440	85 – 100	—	14,0 kg
		6 x	2,5 l
		6 x	750 ml



einZA Lawirostal
2-K-Epoxi-Primer



Oplosmiddelhoudende speciale 2-componenten epoxyharsprimer voor binnen en buiten. Corrosiebescherming voor ijzer en staal. Hechtprimer voor non-ferrometalen, glasvezelversterkte kunststoffen, duroplastische kunststoffen en V2A en V4A staal. Overschilderbaar met alle einZA producten. **Kleuren:** grijs, wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,390	85 – 100	3 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		—	10 l*
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*



*aankleurbaar met einZA mix

einZA Isolier- und Sperrgrund



Sneldrogende, primer en isolatielak voor buiten en binnen met betrouwbare isolerende werking bij teer, roet, bitumen, waterranden, nicotine, wasresten etc.; tast styropor niet aan. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,19	80 – 100	6 x	2,5 l
		6 x	750 ml




einZA Snelgrond



einZA Snelgrond is een zeer snel drogende grondverf, welke goed hecht op nieuw en reeds geschilderd houtwerk. einZA Snelgrond is uitstekend geschikt voor het gronden van houten gevelementen o.a. bij hoogbouw. De snelle droging van einZA Snelgrond bespaart tijd en verplaatsingskosten van klim- en steigermateriaal; is dus zeer efficiënt in gebruik. einZA Snelgrond is ideaal voor objecten waarbij een snelle afwerking gewenst is. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,35	70 – 85	6 x	2,5 l
		6 x	750 ml



einZA Novatrol Holzentgrauer



Diep doordringend reinigingsmiddel op waterbasis. Neutraliserend basisrenovatiemiddel op basis van oxaalzuur met grote indringdiepte voor sterk verweerde en reeds vergrijsde houten oppervlakken. Voorbehandeling en basisrenovatie van terrassen, tuinhout en tuinmeubelen van bangkirai, teak en andere soorten hardhout. **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,000	100 – 200*	1 l x	1 l



*(afhankelijk van absorptievermogen en applicatiemethode)

einZA Bläueschutz



Oplosmiddelhoudende, houtbeschermende grondering tegen blauwschimmel voor alle houten bouwdelen buiten. Oplosmiddelhoudende, houtbeschermende grondering voor buiten. Met beproefde beschermende werking tegen blauwschimmel en houtrot voor alle houten bouwdelen buiten zonder contact met de grond. Preventieve chemische houtbescherming volgens DIN 68 800 deel 3. Dringt diep in het hout, vormt een draagkrachtige ondergrond voor latere beits- en deklagen en is overschilderbaar met alle conventionele en waterverduerbare einZA beitsen en lakken. Dit product is een biocide en valt onder de Biociden-richtlijn (BPD). BAuA-reg.nr.: N-65737

Werkzame bestanddelen: 5 g/kg 3-jood-2-propynyl-butylcarbamaat (IPBC); 2 g/kg tebuconazol, 0,6 g/kg permethrine
Gebruikerscategorie: voor professionele en particuliere gebruikers
Opmerking: Biocideproducten voorzichtig gebruiken. Voor gebruik altijd etiket en productinformatie lezen. **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
0,820	160 – 200	—	5 l
		6 x	2,5 l
		6 x	750 ml



einZA Bläueschutz-W



Waterverduerbare, houtbeschermende grondering tegen blauwschimmel voor alle houten bouwdelen buiten. Waterverduerbare, houtbeschermende grondering voor buiten. Preventieve chemische houtbescherming volgens DIN 68 800 deel 3. Met beproefde beschermende werking tegen blauwschimmel en houtrot voor alle houten bouwdelen buiten zonder contact met de grond. Geurarm, dringt diep in het hout, vormt een draagkrachtige ondergrond voor latere beits- en deklagen en is overschilderbaar met alle waterverduerbare en conventionele en waterverduerbare einZA beitsen en lakken. Dit product is een biocide en valt onder de Biocidenrichtlijn (BPD). BAuA-reg.nr.: N-91100

Bevat: 9 g/kg 3-jood-2-propynyl-butylcarbamaat (IPBC); 2,5 g/kg tebuconazol, 1 g/kg permethrine, 0,5 g/kg polymere betaine
Gebruikerscategorie: voor professionele en particuliere gebruikers
Opmerking: Biocideproducten voorzichtig gebruiken. Voor gebruik altijd etiket en productinformatie lezen. **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,000	160 – 200	—	5 l
		6 x	2,5 l
		6 x	750 ml



einZA Aqua-Isogrund



Isolerende universele verf, geurarm. Dekkende, geurarme speciale primer voor buiten en binnen met isolerende werking tegen het uitreden van gekleurde (wateroplosbare) houtbestanddelen. Voor afdichtende, dekkende grondlagen op hout, hardboardplaten, pleister (mortelgroep II en III) en beton met goede isolerende werking tegen roet, bitumen, waterranden, nicotine (teerolie) etc. **Kleur:** wit, mat

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
ca. 1,350	85 – 100	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml



einZA Holzgrundierung weiß



Sneldrogende, goed schuurbare grondverf. Weerbestendige, dekkende grondverf met dieptewerking, isolerende eigenschappen en hoge hechtkracht; voor alle maatvast en niet-maatvast houten bouwdelen buiten. **Kleur:** wit, mat

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,430	85 – 100	—	10 l
		6 x	2,5 l
		6 x	750 ml



Voorlak en Grondverven

einZA Fenstergrund



Weerbestendige, sneldrogende, goed schuurbare grondverf. De thixotrope, compacte kwaliteitsinstelling zorgt voor vulkrachtige, zeer goed dekkende voorlaken met hoge stabiliteit en een zeer goede kantdekking. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,45	80 – 100	6 x	2,5 l
		6 x	750 ml



einZA Vorlack



Aromatenvrije, geurarme voorlak voor hoogwaardig schilderwerk op houten en metalen oppervlakken buiten en binnen. Het voorlakken met deze thixotrope voorlak en snel schurende primer resulteert in matte, goed schuurbare oppervlakken met een zeer goede vloeiing en vulling en een zeer goede dekkkracht. einZA Vorlack droogt snel, is gemakkelijk aan te brengen en is dankzij de milde geur bijzonder gebruiksvriendelijk. Kan ook worden gebruikt als radiator-voorlak.

Kleur: wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,45	80 – 100	3 x	3 l*
		6 x	1 l*

*aankleurbaar met einZA mix

Aflakken

einZA Seidenmatt



Zijdematte alkydharsverf met optimale vloeiing voor hoogwaardig lakwerk, oplosmiddelhoudende zijdematte verf; voor buiten en binnen, hoog rendement, sneldrogend, stoot-, slag- en krasvast, niet opglanzend, voor kwaliteitslakwerk op houten en metalen ondergronden. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,00	80 – 100	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		6 x	250 ml
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*
		6 x	500 ml*

*aankleurbaar met einZA mix

einZA Satin



Bijzonder hoogwaardige, oplosmiddelhoudende alkydharsverf voor buiten en binnen op gegronde houten of metalen oppervlakken, zijdeglans, hoog rendement, met zeer goede dekkkracht. Premium-kwaliteit voor de hoogste kwaliteitseisen. Voor briljant zijdeglanslakwerk op gegronde houten en metalen ondergronden binnen en buiten. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,30	ca. 100	6 x	2,5 l

einZA Gloss



Voor hoogglanzend, duurzaam lakwerk voor buiten en binnen op hout en metaal. Lak voor professionele schilders. Deze lak wordt gekenmerkt door een gemakkelijke verwerking, hoge permanente glans en prima vloeiing. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,00	80 – 100	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		6 x	250 ml
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*
		6 x	500 ml*

*aankleurbaar met einZA mix

einZA Fensterlack 3 x 1



Weerbestendige, goed schuurbare zijdeglans-lak als grond-, tussen- en deklaag (EPS) voor de vochtregulerende opbouw van geveltimmerwerk. Compact, thixotroop 1-pot-systeem met hoge stabiliteit en een zeer goed dekkings- en vullend vermogen bij een zeer goede kantdekking. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,32	80 – 100	6 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		6 x	250 ml
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*


*aankleurbaar met einZA mix

einZA Heizkörper-Weißlack



Mild geurende, sneldrogende witte lak met geoptimaliseerde witheidsgraad voor zeer goed dekkende laklaag met fraaie vloeiing op radiatoren en leidingen van warmwater- en stoomverwarmingsinstallaties. Kan compact en met een goede kantdekking worden verwerkt. Bestand tegen vergeling tot 80 °C, temperatuur- en hittebestendig tot 180 °C. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,21	80 – 100	6 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		6 x	250 ml




einZA Heizkörper-Flutlack



Sneldrogende, goed dekkend eenpotsysteem voor het gieten, spuiten, dompelen en airless spuiten van radiatoren en verwarmingsbuizen. Bestand tegen vergeling en kleurvast tot 80 °C, temperatuur- en hittebestendig tot 120 °C. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,20	80 – 100	6 x	2,5 l




einZA Korral-Top



Compacte, diklaagse roestwerende verf voor ijzeren en stalen oppervlakken zoals tuinpoorten en -schuttingen, metalen roosters, etc. De formule »actieve roestbescherming« werkt niet alleen op onbehandelde, maar ook op reeds geschilderde oppervlakte verroeste oppervlaktes . Als een 1-potsysteem de optimale allrounder voor elk type renovatie coatings op metaal, non-ferro metalen en kunststof (duromeren en plastomeren). einZA Korral-Top roestbeschermingsverf uitstekende en gecombineerde langdurige roestbescherming met goede weers- en UV-bestendigheid. Kleuren: onbeperkte kleurvariatie via einZA mix.

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,350 – 1,370	180 – 200	—	10 l*
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*



*aankleurbaar met einZA mix

einZA mix Lawidur 2-K-PU-Buntlack

Hoogglans en zijdeglans



Hoogwaardige 2-componenten coating op basis van een polyurethaan-acrylhars-combinatie voor weerbestendige en kleurstabele oppervlakken met zeer zware belasting zoals industriële installaties, machines, pijpleidingen, voertuigen etc.; zeer resistente beschermende coating, bestand tegen chemicaliën; voor voorbehandelde metalen, (thermoharde) kunststof-, betonnen en houten ondergronden binnen en buiten; hoogglans en zijdeglans.

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,170 – 1,280	80 – 100	—	10 l*
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*



*aankleurbaar met einZA mix
**Basis 2
***Basis 3

einZA mix Lawinol


Hoogglans en zijdeglans



Sneldrogende, speciale 1-component lak voor metaal, hout, machines, apparaten, bedrijfswagens etc. Slag-, kras- en stoetvast, voor buiten en binnen. Kleurstabiel, hoogdekkend, gemakkelijk te verwerken. Voor hoogwaardige toepassingen met kwast, roller en spuit op voorbehandelde houten en metalen ondergronden. Door de snelle droging van einZA mix Lawinol kan tijd- en kostenbesparend hoogwaardig lakwerk worden gerealiseerd.

Kleuren: onbeperkte kleurmogelijkheden met einZA mix en ook briljante einZA mix kleuren met metallic effect

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,000 – 1,300	ca. 80	—	10 l*
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*



*aankleurbaar met einZA mix


einZA Zinkofan



Speciale coating voor verzinkte ijzeren componenten, zinkplaten, aluminium en andere non-ferrometalen. Ook geschikt voor beton en vezelcement alsmede hard pvc en duroplastische kunststoffen. einZA Zinkofan kan worden toegepast als grond- en deklaag (1-pot-systeem) en droogt zijdemat op. Dankzij de “actieve roestbescherming”-formule is, afhankelijk van het object, geen extra roestbeschermingsprimer nodig. einZA Zinkofan kan zeer gemakkelijk met een spuit, roller of kwast worden aangebracht, droogt zeer snel, hecht uitstekend en is bijzonder weerbestendig.

Kleuren: antiekkoper, aluminium (RAL 9006)

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,180 – 1,300	150 – 250	—	10 l (nur weiß)
		6 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		—	10 l*
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*



*aankleurbaar met einZA mix

Watergedragen lakken

einZA Samtacryl



Waterverdunbare, weerbestendige zijdeglanslak voor blokvast schilderwerk met krasvast oppervlak op hout, metaal, hard pvc en minerale ondergronden binnen en buiten. Schrobvast schilderwerk voor sterk te belasten oppervlakken binnen. De lakfilms van einZA Samtacryl Seidenglanzack zijn speeksel- en zweetbestendig en voldoen aan de criteria van EN 71 deel 3 (veiligheid van speelgoed).

Kleuren: wit en via einZA mix kleuren en ook mogelijk metallic effect



Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,10 – 1,20	90 – 100	—	10 l
		4 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		6 x	250 ml
		—	10 l*
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*
		6 x	500 ml*



*aankleurbaar met einZA mix en einZA Malermix Forte

einZA mix Samtacryl Sprayfinish



Waterverdunbare, weerbestendige premium-zijdeglanslak voor blokvast schilderwerk met krasvast oppervlak voor het aanbrengen van efficiënte, dekkende coatings met de airless spuitmethode. Dankzij de enorme stabiliteit in de systeemopbouw met einZA mix Aquamatt Sprayfiller zijn hoogwaardige coatings mogelijk met slechts tweemaal spuiten. De verfilm van einZA mix Samtacryl Sprayfinish zijn speeksel- en zweetbestendig en voldoen aan de criteria van EN 71 deel 3 (veiligheid van speelgoed).

Kleur: wit



Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,10 – 1,20	250 – 300	3 x	3 l*



*aankleurbaar met einZA mix en einZA Malermix Forte

einZA Aquamatt



Waterverdunbare, vulkrachtige grondverf en matte acryl-PU-lak voor weerbestendige schilderwerk op hout, metaal, hard pvc en minerale ondergronden binnen en buiten. Sneldrogend, goed schuurbaar, blokvast. Met zeer goede hechting op onderhoudsschilderwerk op oude laklagen. De verfilm van einZA Aquamatt is speeksel- en zweetbestendig en voldoen aan de criteria van EN 71 deel 3 (veiligheid van speelgoed). **Kleur:** wit



Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,35	90 – 100	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*
		6 x	500 ml*



*aankleurbaar met einZA mix en einZA Malermix Forte

einZA mix Aquamatt Sprayfiller



Waterverdunbare, geurarme, zeer goed vullende grondverf. Vulkragtige, matte, roestwerende coating met geoptimaliseerde kwaliteitsinstelling voor efficiënte verwerking met de airless spuitmethode. In de systeemopbouw met einZA mix Santacryl Sprayfinish zijn bijzonder hoogwaardige coatings mogelijk met slechts tweemaal spuiten. Binnen ook als matte afwerklaag toepasbaar. De verfilm van einZA mix Aquamatt Sprayfiller zijn speeksel- en zweetbestendig en voldoen aan de criteria van EN 71 deel 3 (veiligheid van speelgoed). **Kleur:** wit



Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,35	250 – 300	3 x	3 l*
*aankleurbaar met einZA mix en einZA Malermix Forte			

einZA Aquatherm



Waterverdunbare, geurarme, glanzende acryl-PU-radiatorlak met krasvast oppervlak voor het lakken van warmwater- en stoomverwarmingsinstallaties en -buizen. Temperatuurbestendig tot 180 °C, bestand tegen vergeling tot 120 °C. Sneldrogend, geurarm en gemakkelijk te verwerken. De verfilm van einZA Aquatherm zijn speeksel- en zweetbestendig en voldoen aan de criteria van EN 71 deel 3 (veiligheid van speelgoed). **Kleur:** wit



Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,27	90 – 100	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml

einZA Aqua Fensterlack



Sneldrogende, waterverdunbare, vochtregulerend witte lak voor buiten en binnen, EPS systeem, gemakkelijk en snel te verwerken met goede kantdekking. einZA Aqua-Fensterlack is blokvast en weerbestendig, kleurstabiel en blijvend elastisch. einZA Aqua-Fensterlack vormt een zijdeglanzende, krasvaste, vuilafstotende laklaag en daardoor gemakkelijk te reinigen en onderhoudsvriendelijke. De verfilm van einZA Aqua Fensterlack zijn speeksel- en zweetbestendig en voldoen aan de criteria van EN 71 deel 3 (veiligheid van speelgoed). **Kleur:** wit



Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,27	90 – 100	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml

einZA Aqua-PU Seidenmatt



Waterverdunbare, vulkrachtige premium-lak voor zijdematte kwaliteits schilderwerk binnen, uitstekend verwerkbaar als "klassieke" lak, echter gebruiksvriendelijk omdat de lak geurarm is. Voor perfecte oppervlakken die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, met een unieke vloeïng en een porseleinachtige afwerking voor hoogwaardige lakresultaten met kwast en roller. einZA Aqua-PU-Seidenmatt heeft geen opglanzende werking, is bestand tegen vergeling, heeft een stabiele kleur en kan gemakkelijk worden gereinigd met gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen. De verfilm van einZA Aqua-PU-Seidenmatt zijn speeksel- en zweetbestendig en voldoen aan de criteria van EN 71 deel 3 (veiligheid van speelgoed). **Kleur:** wit



Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,38	ca. 120	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*
		6 x	500 ml*
*aankleurbaar met einZA mix en einZA Malermix Forte			

einZA Reinacryl



Waternedunbare, weerbestendige glanzende lak voor blokvast schilderwerk met krasvast oppervlak op hout, metaal, hard pvc en minerale ondergronden binnen en buiten. krastvaste lak voor zwaar belaste oppervlakken binnen. Geurarm, zeer gemakkelijk te verwerken, droogt nel en kan gemakkelijk worden gereinigd met gewone huishoudelijke schoonmaakmiddelen. De verffilm van einZA Reinacryl Glanzlack zijn speeksel- en zweetbestendig en voldoen aan de criteria van EN 71 deel 3 (veiligheid van speelgoed). **Kleur:** wit



Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,10 – 1,20	90 – 100	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		6 x	250 ml
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*
		6 x	500 ml*



*aankleurbaar met einZA mix

einZA Lawinit 2-K-PU-Matt



einZA Lawinit 2-K-PU-Matt is een hoogwaardige 2-componentenlak op waterbasis die een uitstekende duurzaamheid en weerstand tegen slijtage en krassen biedt. Het kan binnenshuis worden gebruikt zonder onaangename geuren te veroorzaken. De lak heeft uitstekende applicatie-eigenschappen en zorgt voor een egaal, glad en mat oppervlak. Voor gebruik in woonruimten, kantoren of openbare ruimten - met einZA Lawinit 2-K-PU-Matt krijgt u een optisch hoogwaardig en duurzaam oppervlak. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,35	85 – 100	3 x	3 l*
		6 x	1 l*



*aankleurbaar met einZA mix

einZA Lawinit 2-K-PU-Satin



einZA Lawinit 2-K-PU-Satin is een hoogwaardige 2-componentenlak op waterbasis met een uitstekende duurzaamheid. Het kan binnenshuis worden gebruikt zonder onaangename geuren te veroorzaken. De lak heeft uitstekende verwerkings-eigenschappen en zorgt voor een egaal, glad oppervlak met een satijnachtig mat karakter. Voor woonruimtes, kantoren of openbare ruimtes - met einZA Lawinit 2-K-PU-Satin krijgt u een optisch hoogwaardig en duurzaam oppervlak.

Kleur: wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,35	85 – 100	3 x	3 l*
		6 x	1 l*



*aankleurbaar met einZA mix


einZA Holzdeckenfarbe



einZA Holzdeckenfarbe is een speciaal dekkend 1-potsysteem voor nieuwe en renovatielagen voor houten plafonds en andere houten ondergronden binnenshuis. Bijzonder geschikt voor ondergronden van MDF, OSB-platen, spaanplaat, gefolieerde en gefineerde decoratieve platen. Dankzij het 1-potsysteem kan het gebruikt worden als grond-, tussen- en eindlaag.

Kleur: wit, mat

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
ca. 1,380	100 – 110	60 x	7 kg



Beitsen en Houtbescherming

einZA Holzlasur



einZA Holzlasur is een licht- en weerbestendige transparante beits voor buitentoepassing. einZA Holzlasur is geschikt voor toepassing op inheemse en tropische houtsoorten, dringt diep in het hout, is waterafstotend en vochtregulerend. De beschikbare transparante houtkleuren accentueren de natuurlijke nerfstructuur en beschermen tegen vergrijzing door een hoge UV-bescherming. **Kleuren:** Blank, oudgrenen, ebbenhout, eiken, licht eiken, essen, kleurloos, krijt wit, kastanje, grenen, mahonie, noten, palissander, teak, walnoot en op kleur te maken met einZA mix

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
0,85 – 0,870	60 – 80	4 x	5 l
		6 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*

*aankleurbaar met einZA mix

einZA Kompaktlasur



Compacte beits voor nieuwe en onderhouds schilderwerk. Vochtregulerende compacte beits met goede uv-bescherming en diepwerkende beitspigmenten. Minimaal filmvormende beits volgens EN 927-1:1996 voor nieuw en onderhoudsschilderwerk op houten bouw delen. Thixotroop ingesteld, niet-druipend en gemakkelijk te verwerken, zorgt voor streep- en aanzetvrije oppervlakken. **Kleuren:** Blank, oudgrenen, ebbenhout, eiken, licht eiken, essen, kleurloos, krijt wit, kastanje, grenen, mahonie, noten, palissander, walnoot en op kleur te maken met einZA mix

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
0,900 – 0,940	70 – 80	4 x	5 l
		6 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*

*aankleurbaar met einZA mix

einZA Kompaktlasur Silvershine



Compacte houtbeits voor nieuwbouw- en renovatieschilderwerk. Vochtregulerende compacte beits met goede UV-bescherming en diepwerkende Silvershine beschermingspigmenten. Minimale filmvormende beits volgens EN 927-1:1996 voor nieuwbouw en renovatie. Het beschilderen van houten onderdelen om de natuurlijke vergrijzing van hout op decoratieve wijze na te bootsen. Thixotroop, druppelremmend en eenvoudig aan te brengen, resulteert in streeploos- en veegvrije oppervlaktes. **Kleuren:** via einZA mix met de basis ME

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
0,900 – 0,940	70 – 80	3 x	3 l*
		6 x	1 l*

*aankleurbaar met einZA mix

einZA mix Aqua-Holzlasur



Waterverdunbare houtbeits vochtregulerende beits voor alle houten bouw delen. Universeel toepasbaar op alle houten bouw delen binnen en buiten. Accentuering van de houtnerf door penetrerende, diepwerkende beitspigmenten. Vochtregulerende, uv-beschermende en weerbestendige houtbeits, gemakkelijk en geurarm te verwerken. Milieuvriendelijk, arm aan schadelijke stoffen. De verf vult de houtvezels van einZA Aqua-Holzlasur zijn speeksel- en zweetbestendig en voldoen aan de criteria van EN 71 deel 3 (veiligheid van speelgoed). **Kleuren:** kleurloos, krijt wit en onbeperkte kleurmogelijkheden met einZA mix



Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
0,990	60 – 80	4 x	5 l
		4 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*

*aankleurbaar met einZA mix

einZA mix Aqua-Kompaktlasur



Waternverduerbare, vochtregulerende beits. Zijdeglans-beits voor nieuw en onderhoudsschilderwerk op houten bouw­delen buiten en binnen. Optimale weers- en uv-bescherming voor alle houten oppervlakken. einZA Aqua-Kompaktlasur is niet-druipend ingesteld en zeer gemakkelijk te verwerken. einZA Aqua-Kompaktlasur is diffundeerbaar (vochtregulerend), blijvend elastisch, duurzaam en uv-gestabiliseerd en vormt een stevige, vuilafstotende en onderhoudsvriendelijke beschermfilm. De verffilm van einZA Aqua-Kompaktlasur zijn speeksel- en zweetbestendig en voldoen aan de criteria van EN 71 deel 3 (veiligheid van speelgoed). **Kleuren:** kleurloos, krijt­wit en onbeperkte kleurmogelijkheden met einZA mix



Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,000	80 – 100	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*



*aankleurbaar met einZA mix

einZA Holz-Color



Waternverduerbare weerbestendige verf voor buiten. Dekkende verf met formule H tegen vuil en vergroening op houten oppervlakken buitenshuis zoals: Beton, lambrisering, dakranden, enz. Ook op pleisterwerk, beton, metselwerk, vezelcement en non-ferrometalen zoals gegalvaniseerd staal; zijdezachte glans, vochtregulerend waternverduikbaar. **Kleuren:** wit en onbeperkte kleurvariatie via einZA mix

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,210 – 1,220	90 – 100	--	10 l
		4 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		--	10 l*
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*




*aankleurbaar met einZA mix en einZA Malermix Forte

einZA Novasol Holz- und Wetterschutz Lasur und Farbe



Transparante weerbestendig beits, oplosmiddelhoudend lazuur en bescherming tegen weersinvloeden op basis van ricinusstandolie met filmbescherming tegen aantasting door blauwe schimmel. Diep doordringende, bindmiddelrijke houtglazuur en weerbestendige verf; beschermt met slechts 2 lagen alle houten onderdelen die buiten worden geïnstalleerd. Zeer elastische, poreuze bescherm­laag met een hoge diffusiecapaciteit, voorkomt afbladderen en/of afpe­llen bij professionele en correcte verwerking. Dit product is een 'verhandeld goed' volgens EU-verordening 528/2012 en bevat het volgende biocide actieve ingrediënt als filmconserveermiddel: propiconazol. **Kleuren:** els (transparant), den (transparant), kastanje (transparant), eik (transparant), walnoot (transparant), notes (transparant), palissander (transparant), wit (binnen) en op kleur te maken met een mix van

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
0,850 – 1,350	170 – 200	--	10 l
	(bij 2 lagen)	4 x	5 l
		4 x	2,5 l
		6 x	1 l
		--	10 l*
		4 x	5 l*
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*




*aankleurbaar met einZA mix

einZA Novasol Holz- und Wetterschutz Lärchenholzöl



Oplosmiddelhoudende hout- en weersbeschermende olie op basis van ricinusolie met ingebouwde waterblokker en Beschermende functie tegen blauwvlekken. Diep doordringende, bindmiddelrijke, kleurloze weersbeschermende beits. Beschermt met slechts 2 lagen beschermt constructief beschermde houten onderdelen die buiten zijn geïnstalleerd en vertraagt de afbraak van verkleuring op het oppervlak. **Werkzame stof:** Dit product is een »behandeld artikel« volgens EU-verordening 528/2012 en bevat het volgende als filmbeschermingsmiddel het biocidale werkzame bestanddeel: propiconazol. **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
0,900	ca. 170	--	10 l
	(bij 2 lagen)	4 x	5 l
		4 x	2,5 l
		6 x	1 l



einZA Lisol
Holz- und Wetterschutz
Lasur und Farbe



Hout- en weerbestendige olie op basis van ricinusolie met ingebouwde waterblokkering en Beschermende functie tegen blauw schimmel. De dringende, bindende, kleurloze beits. beschermd met minimaal 2 lagen constructief beschermde houten onderdelen die buiten worden geïnstalleerd en voorkomt dat de verf op het oppervlak afbreekt. Materiaal: Dit product is een "behandeld artikel" volgens EU-verordening 528/2012 en bevat het volgende als filmbeschermingsmiddel het biocidale werkzame bestanddeel: propiconazool. **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
0,850 – 1,350	170 – 200	--	10 l*
	(bij 2 lagen)	4 x	5 l*
		3 x	3 l*
		4 x	2,5 l
		6 x	1 l*

*aankleurbaar met einZA mix

einZA Novatrol Holzöl



Natuurlijke olie voor tuinmeubelen. Diep doordringende, oplosmiddelhoudende natuurlijke olie voor alle tuinmeubelen. Bescherming en onderhoud op plantaardige basis voor teakhout en ander hardhout buiten; voor herstel van het natuurlijke houtoppervlak. Diffundeerbare oppervlaktebescherming, diep doordringend (penetrerend), geen filmvorming. Natuurlijke bescherming tegen vocht- en weersinvloeden. **Kleuren:** kleurloos (voor licht hout), teak (voor roodachtig hout)

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,000	60 – 80**	3 x	3 l*
		4 x	2,5 l
		6 x	1 l*
		6 x	750 ml

*aankleurbaar met einZA mix

** (afhankelijk van absorptievermogen en applicatiemethode)

einZA Novatrol Terrassenöl



Natuurlijke olie op waterbasis voor terrassen en tuinobjecten. Bijzonder diep doordringende natuurlijke olie op plantaardige basis, bijzonder geschikt voor terrassen van bangkirai en teakhout. Beschermt het hout en intensiveert de natuurlijke houtlook. Terrassen en houten tuinobjecten worden waterafstotend geconserveerd en krijgen een natuurlijke en vochtregulerende oppervlaktebescherming die diffundeerbaar blijft. Met conserverende bescherming en actieve beschermende formule tegen groenaanslag. **Kleuren:** kleurloos uv-naturel (voor licht hout), bangkirai (voor roodachtig hout)

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,000	60 – 80**	3 x	3 l*
		4 x	2,5 l
		6 x	1 l*
		6 x	750 ml

*aankleurbaar met einZA mix

** (afhankelijk van absorptievermogen en applicatiemethode)

einZA mix Novatrol Alpenöl
und Alpenöl Silvershine



Weerbestendige, decoratieve houtbeschermingsolie op waterbasis voor buiten. einZA Novatrol Alpenöl met filmbescherming tegen microbiologische aantasting van hout is bijzonder diep indringend, plantaardig product op basis van natuurlijke oliën. tegen microbiologische aantasting van het hout is een bijzonder diep indringend, plantaardig product op basis van natuurlijke oliën, filmvormend glazuur volgens EN 927-1:1996 voor alle niet-dimensionaal stabiele houten onderdelen in buitentoepassingen zoals houten gevels, boeiboorden, etc. zoals houten gevels, soffits, pergola's, balkons, schuttingen en gezandstraalde oude houten oppervlakken. Het goede indringingsgedrag van einZA Novatrol Alpenöl beschermt het hout en versterkt het natuurlijke houtbeeld. Aan weersinvloeden blootgestelde houten oppervlakken die aan weersinvloeden zijn blootgesteld, worden met einZA Novatrol Alpenöl waterafstotend verduurzaam. Het resultaat is een natuurlijk en vochtregulerend oppervlakte. Oppervlaktebescherming die openstructuur en regulerend blijft. De combinatie van fijn verdeelde aluminiumpigmenten in einZA Novatrol Alpenöl Silvershine en microfijne glazuurpigmenten creëert een speciale "antiek-look" met het karakter van een zilvergrijs. Karakter van een zilverachtig vergrijzingseffect en garandeert een optimale UV-bescherming. **Kleuren:** grote keuze aan decoratieve Beitskleuren via einZA mix met ME basis

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,000	120 – 160**	--	10 l*
		--	5 l*
		6 x	1 l*

*aankleurbaar met einZA mix

** (afhankelijk van absorptievermogen en applicatiemethode)

Blanke lakken en Verzegeling

einZA Aqua-Siegel

glanzend en zijdemat




Waterafdundbare, bijzonder slijtvaste ééncomponent blanke lak voor het verzegelen van houten vloeren en parketvloeren met normale slijtage. en parketvloeren onderhevig aan normale slijtage. UV- en vergelingsbestendig en heeft een hoge licht UV-filters met een hoog lichtbeschermend effect. Voor het kleurloos lakken van houtwerk binnenshuis houtwerk zoals deuren, meubels, enz. en voor kleurstabiele en niet vergelende oppervlakken zonder inherente verkleuring. ook van minerale ondergronden zoals beton en cementdekvloeren of vezelcement met einZA Aqua-Siegel is bijna reukloos aan te brengen. De verffilms van einZA Aqua-Siegel zijn bestand tegen speeksel en transpiratiebestendig en voldoen aan de criteria van EN 71 deel 3 (veiligheid van speelgoed). einZA Aqua-Siegel is getest volgens de AgBB-testprincipes en gecertificeerd als emissiearm.



Kleur: kleurloos, glanzend en satijnmat

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,04	60 – 85	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		6 x	250 ml



einZA Holz-Siegel


glanzend en zijdemat



Kleurloze 1-component polyurethaanlak voor buiten en binnen voor sterke afwerklagen. Gemakkelijk te verwerken, sneldrogende toplaag voor het lakken van houten boten, deuren, ramen, zitmeubelen, rolluiken, houten binnenpanelen en normaal belaste houten vloeren en traptreden.

Kleur: kleurloos, hoogglans en zijdemat

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
0,92	60 – 85	6 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		6 x	250 ml




einZA LawiDur Siegel



Vochtuidhardende PU-lak, zeer sterk, voor sterk belaste vloerooppervlakken binnen en buiten; in binnenruimten bijzonder geschikt voor sterk belaste houten en parketvloeren. **Kleur:** kleurloos, glanzend

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
0,965	90 – 100	6 x	2,5 l




einZA Luft- und Yachtlack



Blanke kwaliteitslak op alkydharsbasis, oplosmiddelhoudend. Vulkragtige blanke lak voor binnen en buiten; hoogwaardige kwaliteitslak voor duurzame en volle buitencoatings op zachthout en hardhout. **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
0,94	85 – 100	6 x	2,5 l
		6 x	750 ml



einZA LawiDur 2-K-PU-Klarlack

hoogglans, zijdeglans en matt



Hoogwaardige, kleurloze, blanke 2-componenten hoog- of zijdeglanslak voor alle oppervlakken. Ideaal voor intensief belaste oppervlakken op alle plaatsen waar hoge eisen worden gesteld aan het mechanische en chemische weerstandsvermogen van oppervlakken. Systeemproduct als kleurloze topandekking buiten voor het einZA LawiPen-systeem.

Kleur: kleurloos, hoogglans, zijdeglans en mat

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
0,98 – 1,00	100 – 110	3 x	3 kg
		6 x	1 kg



einZA Lawiment
2-K-PU Mattsiegel



einZA Lawiment 2-K-PU Mattsiegel is een matte eindverzegeling met uitstekende verwerkingseigenschappen voor een naadloze designcoating met de einZA Lawiment-coatingsysteem. Waterverdundbaar, hoogwaardige, transparante functionele coating voor hoogwaardige oppervlaktebescherming, zorgt voor uniforme, optisch geraffineerde oppervlakken met een zeer homogene en zeer matte oppervlakteafwerking. einZA Lawiment 2-K-PU Mattsiegel hardt uit door fysische droging en chemische vernetting en resulteert in een sterke, slijtvaste, robuuste, duurzame en lichtbestendige laag met een zeer lage vuil-aanhechting en uitstekende reinigbaarheid. **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
ca. 1,10	110 – 150	3 x	3 l

einZA LawiPur
2-K-PU Mattsiegel



Waterverdundbare, transparante functionele coating voor binnen. Systeemproduct voor de einZA LawiPen 2-componenten PU-coating en hoogwaardige oppervlaktebescherming voor decoratievloeren en ondergronden. De coating zorgt voor gelijkmatige, optisch oppervlakken met een zeer homogeen en zeer mat oppervlak. Zeer slijtvaste aflak. Voor probleemzones op wanden in openbare gebouwen en vuilgevoelige ruimtes zoals keukens, badkamers en receptieruimtes. einZA LawiPur 2-K-PU Mattsiegel is getest volgens de AgBB-testprincipes en is gecertificeerd als emissiearm. gecertificeerd als emissiearm. **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
ca. 1,10	110 – 150	3 x	3 l
		6 x	1 l

einZA LawiPur
2-K-PU Satinsiegel



Waterverdundbare, transparante functionele coating voor binnen. Systeemproduct voor de einZA LawiPen 2-componenten PU-coating en hoogwaardige oppervlaktebescherming voor decoratieve ondergronden en vloeren. De coating zorgt voor gelijkmatige, optisch visueel aantrekkelijke oppervlakken met een zeer homogeen en zijdeglanzend oppervlak. Zeer slijtvaste bescherming voor probleemzones op muren in openbare gebouwen en vuilgevoelige ruimtes zoals keukens, badkamers en receptieruimtes. einZA LawiPur 2-K-PU Satinsiegel is getest volgens de AgBB-testprincipes en gecertificeerd als emissiearm. en gecertificeerd als emissiearm. **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
ca. 1,10	110 – 150	3 x	3 l
		6 x	1 l

einZA LawiPur Versiegelung



Kleurloze, waterverdundbare 2-componenten coating van polyurethaanhars. Reukarme lak voor mechanisch belastbare ondergronden. voor zowel binnen als buiten gebruik. **Kleur:** Kleurloos en Glanzend

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,10	200	--	10 l
		2 x	3 l
		6 x	1 l

Speciale Lakken

einza Acryl-PU-Härter



Verhardertoevoeging voor waterverdunbare acryl-PU-lakken. Voor optimalisatie van de bestendigheidswaarden. De op deze wijze veredelde acryl-PU-lakken (einza Samtacryl en einza Reinacryl) hebben een duidelijk hogere mechanische belastbaarheid en verbeterde chemicaliënbestendigheid, met name een zeer goede bestendigheid tegen de gebruikelijke desinfecteer- en reinigingsmiddelen in klinieken, ziekenhuizen en dokterspraktijken. **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,12	10% Zugabe zum	6 x	250 ml
	Acryl-PU Lack		

10:1
Vol. %

2,5 h (20°C)

1 h (20°C)

einza Antik-Metall



Speciale lak voor het “antiek” lakken van kunstsmeedwerk zoals balustrades, deuren, hekwerken, roosters, binnen- en buitenverlichting, kleine onderdelen etc. einza Antik-Metall is weerbestendig, zorgt voor een zijdematte coating met een lichte metaalglans en kan op een uitgesproken “ijzerglans” worden gebracht door het oppervlak te borstelen. **Kleur:** antiekzwart

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,330	100 – 120	6 x	750 ml

80-110 ml
↓
1 m²

einza Korral-Eisenglimmer



Zijdematte corrosiewerende deklaag voor ijzer en staal, heeft door de schubbenstructuur van het ijzerglimmer een bijzonder groot weerstandsvermogen en een lange levensduur. Beschermt ijzer, staal en oude verzinkte oppervlakken jarenlang tegen schade door corrosie, ook toepasbaar op houten ondergronden die niet mechanisch worden belast (zichtbare oppervlakken). Bij toepassing van einza mix L Industrie beschikbaar in alle DB-kleuren volgens TL 918 300. De kleur van het basisijzerglimmer is DB 702. **Kleuren:** antraciet (DB 703) plus decoratieve ijzerglimmercoatings in 14 DB-Kleuren op kleur te maken via einza mix.

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,350 – 1,400	100 – 120	6 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		--	10 l*
		3 x	3 l*
		6 x	1 l*

100-120 ml
↓
1 m²

*aankleurbaar met einza mix

einza Metall-Konservierung



Uitstekend hechtende, kleurloze zijdeglanzende vernis voor koper, zink, messing, chroom, aluminium, tin etc.; weerbestendig, sneldrogend. Beschermt als blijvend elastische blanke lak blanke metalen oppervlakken tegen oxidatie en andere schadelijke invloeden van buitenaf. **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
0,930	80 – 100	6 x	2,5 l
		6 x	750 ml

120-170 ml
↓
1 m²

einza Felgensilber



Speciale 1-component lak voor hoogwaardige coatings met “aluminiumzilver-look”. Bijzonder geschikt voor het spuiten van gegroende metalen ondergronden binnen en buiten, ook toepasbaar voor voorbehandelde houten ondergronden binnen. Zorgt voor hoogwaardige schilderwerk met een decoratief metaaleffect met goede dekkraft, goed glansbehoud en zeer goede vloeïng. **Kleur:** aluminium (RAL 9006)

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
0,960	80 – 100	6 x	2,5 l
		6 x	750 ml
		6 x	250 ml

80-90 ml
↓
1 m²

einZA mix
Hammerschlag-Effektlack



Sneldrogende, speciale 1-component lak met hamereffect voor oppervlakken met het karakter van een gehamerd metalen oppervlak. Kan worden aangebracht met kwast, roller of spuit. Zeer slijtvast, glanzend, voor binnen en buiten.
Kleuren: 9 kleuren bij toepassing van einZA mix (zie kleurenkaart).

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,000	ca. 100	6 x	1 l*
*aankleurbaar met einZA mix			

einZA Kunstschmiedelack



Speciale matte lak voor het stijlvol, schubbenzwart lakken van antiek en modern kunstsmeedwerk zoals balustrades, roosters, deuren en kleine onderdelen. einZA Kunstschmiedelack is weerbestendig en zorgt voor een subtiele, matte coating.
Kleur: zwart

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,300	85 – 100	6 x	750 ml
		6 x	250 ml

einZA Silber



Weerbestendige, zeer hittebestendige aluminiumbronsverf met een briljante duurzame zilverglans. Hittebestendig tot 400 °C; voor ijzer en staal buiten en binnen; bestand tegen rookgassen en industriële dampen. Zoals altijd geldt voor briljant brons, is einZA Silber niet veegvast. **Kleur:** zilver

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
0,990	50 – 60	6 x	2,5 l
		6 x	750 ml

einZA Zinkstaubfarbe



Elektrochemisch werkende corrosiebeschermingsprimer voor ijzer en staal, sneldrogend; veelzijdig toepasbare roestwerende coating met hoge mechanische resistentie. Werkt door het hoge zinkgehalte als “kathodische roestbescherming” en beschermt zo de ondergrond tegen corrosie. Classificatie volgens Bundesbahn TL 918 300: blad nr. 677.03 en stofnr. 588.20.38. **Kleur:** zinkgrijs

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
ca. 2,800	85 – 100	4 x	2,5 l
		6 x	750 ml

einZA Lackspray



Spuitskwaliteiten voor bijna alle toepassingsgebieden. Hoogwaardige spuitlakken op basis van acryllak, speciale metallic, fluorescerende, acryllak of siliconenlak. Geschikt voor hout, metaal, papier, karton, glas en keramiek.
Assortiment: hoogglanslak (ca. 40 kleuren), zijdeglanslak (ca. 20 kleuren), mat lak (4 kleuren), grondlak (4 kleuren), blanke lak (3 glansgraden), bronslak (4 kleuren), hamerslaglak (4 kleuren), spuitlak trendkleuren (14 kleuren), hittebestendige spuitverf (3 kleuren), fluorescerende spuitverf (5 kleuren), decoratieve mat lakken (20 kleuren), technische sprays.

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,01	---	6 x	400 ml

einZA Isolierweiss



einZA Isolierweiss is een zeer goed hechtende, sneldrogende probleemoplosser voor de veilige isolatie van water-, nicotine-, teer-, carbolineum-, olie-, was- en rook- en vetvlekken. Isoleert watersporen op pleisterwerk, beton, hout en vezelcement, alsook andere verontreinigingen veroorzaakt door bijv. markeerstift, balpen of inkt. einZA Isolierweiss is na droging te bewerken met alle oplosmiddelhoudende en watergedragen einZA lakken en einZA dispersieverven en is ook toepasbaar in levensmiddelen- en sanitairbedrijven en in de woonsector worden gebruikt. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,01	--	6 x	400 ml

einZA Heizkörper Spraylack

Hoogglans en zijdeglans



einZA Heizkörper Spraylack is een mild ruikende, sneldrogende witte lak met geoptimaliseerde witheid voor goed uitvloeiende en zeer goed dekkend lakken van radiatoren en leidingen van warm water- en stoomverwarmingssystemen. Vergelingsbestendig tot 80 °C, temperatuur- en hittebestendig tot 180 °C. Door de rationele toepassing door spuiten kunnen vooral moeilijk bereikbare plaatsen zoals spleten van lamellenradiatoren en afdekkingen probleemloos worden bereikt.

Kleur: wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,01	--	6 x	400 ml

Verduunningen en Reinigers

einZA Epoxi-Spezialverdünnung



Voor verduinning van de einZA-kwaliteiten op 2-componenten epoxydbasis (o.a. einZA Lawirostal 2-K-Epoxi-Primer). **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
0,86	afhankelijk van de toepassing	6 x	2,5 l
		6 x	1 l

einZA Lackverdünnung AF



Aromatenvrij, mild geurend verdunningsmiddel voor de aromatenvrije einZA langolie- en mediumolie-alkydharslakken en -kunstharslakken en de einZA beitsen op alkydharsbasis. Speciale verduinning voor oplosmiddelhoudende snelrenovatielakken. **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
0,75	afhankelijk van de toepassing	4 x	5 l
		6 x	2,5 l
		6 x	1 l

einZA Lackverdünnung-Terpentinersatz



Universeel toepasbaar oplosmiddel voor het verdunnen van langolie- en mediumolie-alkydharslakken en -kunstharlakken. Voor viscositeitscorrectie bij het verwerken van (huis)schilderverven met kwast of roller. **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
0,78	afhankelijk van de toepassing	--	200 l
		--	30 l
		--	12 l
		--	6 l
		--	3 l
		12 x	1 l
		24 x	500 ml

einZA LawiDur Spezialverdünnung



Voor het verdunnen van de 2-componenten PU-lakken, bijzonder geschikt voor aanbrengen met kwast of roller. **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
0,88	afhankelijk van de toepassing	6 x	2,5 l
		6 x	1 l

einZA Spezialverdünnung für einZA Dachgrundierung



Mild ruikende verdunning voor einZA Dachgrundierung en voor het reinigen van het gereedschap. **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
0,87	afhankelijk van de toepassing	--	5 l

einZA Universal-Nitroverdünnung A1



einZA Universal-Nitroverdünnung A1 is een snel vluchtige verdunner en bevat alleen oplosmiddelen die verdampen zonder residu achter te laten. Heeft een extreem hoog oplossend vermogen, waardoor het mogelijk is om met kleine toevoegingen het lakmateriaal aan te passen aan de werkviscositeit, waardoor dikkere lagen kunnen worden bereikt met minder spuitgangen. **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
0,81	afhankelijk van de toepassing	--	200 l
		--	30 l
		--	12 l
		--	6 l
		--	3 l
		12 x	1 l
		24 x	500 ml

einZA Aktivreiniger



Met water verdundbaar, biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel, bevat geen oplosmiddelen op basis van minerale olie of chloorhoudende koolwaterstoffen. Geschikt voor het verwijderen van remstofafzettingen, oliën, vetten en andere vuilresten. **Kleur:** kleurloos.

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,10	---	---	5 l
		12 x	1 l

einZA Pinselreiniger



Deze oplosmiddelhoudende, wateremulgeerbare reiniger en verfoplosmiddel is uitstekend geschikt voor het oplossen van oplosmiddelhoudende verven, vernissen en oliën en voor het verwijderen van vet-, olie- en teervlekken. Geschikt voor kwasten, verfröllers, gereedschap en spuitapparatuur, alsook voor het verwijderen van vervlekken van oplosmiddelbestendige oppervlakken. einZA Pinselreiniger vormt in alle mengverhoudingen een stabiele emulsie met water. **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
0,86	afhankelijk van de toepassing	6 x	1 l

einZA Werkzeugreiniger



Heldere tot licht troebele, reukarme vloeistof, vormt een stabiele emulsie met water in alle mengverhoudingen. Lost uitstekend dispersieverven en watergedragen lakken op acrylaat- of acrylaat-PU-basis op. Voor het reinigen van kwasten, rollers, werkkleding en gereedschap. Voor het verwijderen van opgedroogde verfresten van kwasten (zelfs indien volledig uitgehard) en ander gereedschap of onderdelen daarvan, zoals spuitpistolen, spuitmonden en de toevoerleidingen. **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
0,88	afhankelijk van de toepassing	12 x	1 l

einZA mix Reinigungslösung



Speciaal op de einZA mix verfmenginstallaties afgestemde reiniger. Met deze reiniger moeten de reservoirs van de reinigingsborstels worden gevuld om de verdikkingsverschijnselen die soms optreden bij de einZA mix W-pasta's op waterbasis en de einZA mix W-lakconcentraten te voorkomen. De reservoirs van de reinigingsborstel voor de automatische einZA mix W-doseerinstallatie en de einZA mix combi-installatie moeten worden gevuld met de einZA mix-reinigingsoplossing, omdat het gebruik van andere oplosmiddelen of combinaties van oplosmiddelen kan leiden tot kwaliteitsverlies bij de einZA mix W-pasta's, de einZA mix L-pasta's en de einZA mix W-lakconcentraten. **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
0,92	afhankelijk van de toepassing	6 x	1 l

GRONDERINGEN EN GRONDLAGEN



Gronderingen en Voorstrijken

einza Antigrün



Gebruiksklare, waterige biocide-oplossing voor de renovatie van ondergronden met schimmel, mos en algen buiten en binnen. Door de specifieke bevochtigings- en penetratie-eigenschappen is de werking niet beperkt tot het oppervlak, maar strekt zich uit tot de diepere zones van de ondergrond. Werkzame stof: benzalkoniumchloride: 2,4%. Registratienr. BauA: N - 41474. **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,00	100 – 500	96 x	5 l




einza Aqua-Tiefgrund



Voor zuigende ondergronden, zoals oud, zandend, of nieuw pleisterwerk, baksteen metselwerk, kalkzandsteen, beton, vezelcement, gasbeton en gipskartonplaten. (Niet voor gips- en microporeuze ondergronden). Geschikt voor het gebruik in ruimten waar voedingsmiddelen worden bewaard en overal daar, waar sterke geurvorming ongewenst is. **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,02	150 – 210	54 x	10 l
		96 x	5 l
		11 x in doos	1 l




einza Aquasol Gel



Verstevigende speciale primer met innovatieve gelstructuur die kan worden aangebracht met een kwast, roller of airless spuit. Voor het gronden van krijtende en zuigende ondergronden, zoals oude coatings, gipspleisters, gipskartonplaten (zonder alkalischebloedingen), beton, kalkzandsteen, kalkcementpleisters voor binnen en buiten. Zeer goed penetrerend reukarm, formaldehydevrij; alkalibestendig; verstevigend en hechtingsbevorderend voor latere coatings schilder- en spuitklaar; waterdampdoorlatend; sneldrogend. **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,02	80 – 180	32 x	10 l
		60 x	5 l




einza Hydrosol-Tiefgrund



Voor het diep gronderen van oppervlakken buiten en binnen zoals gipssoorten uit mortelgroep II, III en IV (gipspleisters), beton, baksteenmetselwerk, cementvezelplaten en gipsplaten. Bijzonder geschikt voor het versterken van oude, verkrijtende lagen dispersie- en mineraalverf. Dringt zeer goed door; geurarm; formaldehydevrij; alkalibestendig; versterkend; voor volgende verflagen; hechtingsbevorderend; weerbestendig; waterdampdoorlatend; sneldrogend. **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,01	100 – 300	54 x	10 l
		11 x in doos	1 l




einza Objektgrund



Watervedunbare, oplosmiddelvrije primer. Voor onbehandelde ondergronden voor binnen en buiten. Zeer goede impregnatie: geurarm, formaldehydevrij, alkalibestendig, verstevigend en hechting bevorderend voor nieuwe lagen en ondergrond. kwast- en spuit klaar, waterdamp doorlatend en snel drogend. **Kleur:** kleurloos (droogt transparant op)

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,00	150 – 250	54 x	10 l



einZA mineralit Grundiermittel



Vorstrijkmiddel en verdunner op silicaatbasis. Voor het versterken van minerale ondergronden en het voorkomen van sterk en ongelijkmatig zuigende ondergronden. Ook te gebruiken voor het verdunnen van einZA mineralit verven. Zonder toegevoegde conserveringsmiddelen. Bijzonder geschikt voor gevoelige ondergronden. **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m ²	Pallet	Verpakkingsmaten				
1,07	150 – 250	54 x	10 l				
							

einZA mineralit Grundiergel



Gebruiksklare, universeel toepasbare grondering op basis van sol-silicaat voor binnen en buiten. Zonder toegevoegde conserveermiddelen (geen kans op allergieën), bijzonder geschikt voor gevoelige zones. De moderne gelstructuur zorgt voor een spatvrije applicatie met kwast en roller. Kan worden gebruikt als grondering en verdunner. Voor het verstevigen van minerale en organische ondergronden en het egaliseren van sterk en ongelijkmatig zuigende ondergronden en voor het verdunnen van einZA mineralit verven. **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m ²	Pallet	Verpakkingsmaten			
1,06	80 –180	32 x	10 l			
						

einZA Lawiment Grund



Hechtingsbevorderaar en primer op basis van kunsthars voor het einZA Lawiment coatingsysteem. einZA Lawiment Grund wordt gebruikt als hechtingsmiddel en primer voor het einZA Lawiment coatingsysteem. Het polymee mengsel, kan onverdund of afhankelijk van de zuiging van de ondergrond verdund met water worden toegepast, wordt gebruikt als verharder en primer voor verschillende materialen (pleister, hout of mortel), als tussenlaag tussen oude ondergronden en nieuwe toepassingen als hechtprimer. Of als verbeterende van zuigende ondergrond vóór het aanbrengen van minerale coatings. Het zorgt ook voor een betere hechting op glad beton, mortel en individuele microcement ondergronden. **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m ²	Pallet	Verpakkingsmaten				
1,08	100 – 150	--	1 l				
		--	5 l				
							

einZA Dachgrunderung



Oplosmiddelhoudende, vochtuithardende primer voor oude en nieuwe vezelcementdaken. Systeemproduct voor einZA dakcoatings. **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m ²	Pallet	Verpakkingsmaten			
0,95	120 – 240	50 x	10 l			
						

einZA Elastic-Grund



Oplosmiddelhoudende primer, kleurloos, nitroverdundbaar. Speciale diepgrondering voor oppervlakken met oude coatings met oplopende werking. De flinke versterking van ondergronden met een gebrekkige stabiliteit zorgt voor een veilige verankering van nieuwe verlagen op oppervlakken met intacte of beschadigde verlagen op basis van olie-, lak- en dispersie- verven. Alkalibestendig; geringe wateropname; elastisch; goed isolerend. Speciale primer voor de zogenaamde “moeilijke” ondergronden. Niet op styropor. **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m ²	Pallet	Verpakkingsmaten				
0.82	120 – 220	50 x	10 l				
							

einza silicon Hydrogrund



Waterverdunbare, oplosmiddelvrije primer; voor de versterking en gelijktijdige hydrofobering van zuigende minerale ondergronden zoals pleisterwerk, kalkzandsteen en cellenbeton. Kleur: kleurloos							
Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten				
1,01	100 – 200	54 x	10 l				
							

einza silicon Grundfestiger



Speciale, diep indringende, versterkende, oplosmiddelhoudende primer in het einzA Silicon systeem.

Kleur: kleurloos

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
0,82	120–220	50 x	10 l

120–220 ml

↓ ↓ ↓

1 m²

+

max. 1:4

einza silicon Imprägnierung



Kleurloze, hydrofoberende impregnering voor alle minerale ondergronden ter bescherming tegen wateropname.
Impregnering voor aansluitende gevelverven. **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m ²	Pallet	Verpakkingsmaten
0,81	400-1.200	50 x	12 l

0,4-1,2 l

↓ ↓

1 m²

einza Tiefgrund



Aromatenvrije grondering, oplosmiddelhoudend, kleurloos, verduinbaar met einzA Lackverdünnung AF. Voor het diep gronden van minerale ondergronden zoals pleister, beton en metselwerk. Alkalibestendig; verouderingsbestendig; waterdampdoorlatend; slechts licht zweelbaar; diep doordringend; geen oplosende werking. Lange open tijd, met een verdampingsremmend effect op verse mortelmassa's. Kleur: kleurloos							
Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten				
0,82	150 – 200	--	12 l				
		--	6 l				
		12 x	1 l				
							

einza Grundweiß LH



Oplosmiddelhoudende, wit gepigmenteerde primer met diepteversteveging en goede dekkraft. Universele primer voor het versterken van licht zuigende ondergronden. Door de oploskende werking ook geschikt voor het versterken van oude verklagen. Biedt een optimale basis voor weerbestendige schilderwerk en in veel gevallen extra isolerende eigenschappen. Tast styropor niet aan. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m ²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,12	130 – 250	45 x	10 l

Grondlagen en Muurpleisters

einZA silicon Grundierfarbe



Waternedunbare, gepigmenteerde primer met stroef oppervlak, hechtungsverbeterende eigenschap voordat aansluitend einZA silicon Fassadenfarbe wordt aangebracht; bijzonder geschikt voor niet of slechts zwak zuigende ondergronden.
Kleur: wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,42	150 – 210	32 x	12,5 l

einZA silicon Streichfüller



Als structuurcompenserende, waterafstotende tussenlaag voor ruwe, grofkorrelige ondergronden en gepleisterde oppervlakken. Diklaagse, vezelversterkte tussencoating op siliconenharsbasis. Ideaal voor het vullen van scheuren voor het einZA Garant-systeem. Scheursanering uit groep 2, als geen polyvies kan worden toegepast. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,43	250 – 500	32 x	12,5 l

einZA mineralit Putzgrund



Gebruiksklare, fijn ruwe silicaat-pleisterprimer als hechtungsverbeteraar voor buiten en binnen. einZA mineralit Putzgrund is wit gepigmenteerd, heeft een egaliserende werking en compenseert zo verschillen in de zuiging. Zelfs bij royale toepassing droogt einZA mineralit Putzgrund zonder scheuren op.

Kleur: wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik g/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,7	ca. 400	32 x	20 kg

einZA mineralit Streichfüller



Gebruiksklare, goed vullende tussenlaag op silicaatbasis voor stroeve, fijnkorrelige oppervlakken binnen en buiten; waterafstotend, zeer dampdoorlatend; voor ruwe, grofkorrelige minerale ondergronden. einZA mineralit-Streichfüller is spanningsarm en droogt ook in dikkere lagen scheurvrij op. Zonder toevoeging van conserveermiddelen, bijzonder geschikt voor gevoelige oppervlakken. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,55	ca. 400	32 x	12,5 l

einZA LF-Grund »Plus«



Gepigmenteerde, slipvaste, matte, waterafdubare grondverf met PLUS fluotatie zorgt voor de nodige "bloeiweerstand". Als primer of tussenlaag voor minerale ondergronden buiten en binnen. Goed hechtende, matte primer op basis van vinylacetaatcopolymeer met een stroef oppervlak, bijzonder goede hechtingsbevorderaar voor lage of niet-absorberende ondergronden zoals spaanplaat, gipsplaat, enz. Reukarm, alkalibestendig.

Kleur: wit en op kleur te maken via einZA mix

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,40	150 – 210	32 x	12,5 l
		24 x	12,5 l*

*aankleurbaar met einZA mix en einZA Malermix Forte



einZA Grundierfarbe



Gepigmenteerde, stroeve, fijnkorrelige, matte, waterverdunbare primer. Als grond- of tussenlaag voor minerale ondergronden buiten en binnen. Bijzonder goede hechtingsverbeteraar voor nauwelijks of niet zuigende ondergronden. Kan op elke vaste, schone en droge ondergrond worden aangebracht, bijv. op beton, pleisterwerk, metselwerk, vezelcement, spaanplaat, hardboard, cellenbeton. Ook geschikt voor oppervlakken die al zijn voorzien van minerale, dispersie- of alkydharsverf.

Kleur: wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,44	150 – 210	24 x	15 l

einZA Putzgrund



Kwartsbevattende, hechtingsbevorderende speciale primer met pleisterkarakter. Primer en grondverf voor alle minerale en verf- en pleistersystemen op dispersiebasis. Vermindert vlekvorming en egaliseert verschillend absorptiegedrag. Wit gepigmenteerd, kwartshoudend, egaliserend, voor binnen en buiten, hechtingsbevorderend, waterverdunbbaar, droogt zonder barsten, zelfs bij dikke applicatie, sterk vulmiddel. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,58	200 – 300	32 x	25 kg

einZA Streichputz



Gebruiksklare dispersieverf met pleisterkarakter. Als tussenlaag voor volgende verflagen met plastisch of glad oppervlak en voor het gronden van kunstharpleisters, ook bij royaal aanbrengen scheurvrij drogend, sterk vullend.

Kleur: wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,7	300 – 700	32 x	22 kg

einZA Tapetengrund



Sneldrogende grondering, wit gepigmenteerd voor het egaliseren van de ondergrond voor het aanbrengen van behang, oplosmiddelvrij. Bijzonder geschikt voor behangen met doorschijnend of overschilderbaar behang en voor renovatiewerkzaamheden waarbij een witte ondergrond nodig is. einZA Tapetengrund wit egaliseert het zuigvermogen en zorgt voor een draagkrachtige ondergrond. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,46	100 – 180	32 x	12,5 l
		60 x	5 l
		90 x	2,5 l

einZA Mat Prim



Wit gepigmenteerde, hechtverbeterende, goed dekkende grondering voor pleisterwerk, gipsplaten, schildersvlies en glasweefsel. Geen verzeeping op nieuwe pleister- en betonoppervlakken. Structuurbehoudend en egaliseert het zuigvermogen. Kan ook worden toegepast als wasbestendige afwerklaag. **Kleur:** wit

Klassifizierung nach DIN EN 13 300:

Schrobvastheid: R klasse 2, Dekkingsklasse: H₁₀ klasse 2 bij 7 m²/l, glansgraad: G4 krijtmat

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,49	150 – 250	32 x	12,5 l

BINNEN- MUUR



einZA Handspachtel Dolomit



Zeer licht te verwerken, goed vullend, zeer goed te schuren. Uit te strijken tot nul. Voor het gladmaken van oneffen en poreuze muuroppervlakken (pleisterwerk, beton en gipskarton), geen verzeping op nieuw pleisterwerk of beton, bevat ca. 95 % natuurlijke grondstoffen. Laagdikte: 0–3 mm per laag. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/cm ³	Verbruik kg/m ²	Pallet	Verpakkingsmaten					
1,8	1,00 (bei 1 mm)	40 x	17 kg					
								

einZA Handspachtel leicht



Gebruiksklaar ingesteld, uitzonderlijk hoog vulvermogen, gemakkelijk aan te brengen. Geeft een gipsachtig, licht absorberend oppervlak. Ook in dichtere lagen droogt het door zonder te barsten. Ca. 35 % lichter dan conventionele uitvlakmiddelen, krimpt nauwelijks en is gemakkelijk te schuren. Zeer hoog rendement, gemakkelijk en schildervriendelijk aan te brengen. Voor het egaliseren van alle gebruikelijke geverfde en ongeverfde wand- en plafondoppervlakken binnenshuis, kan over gedeeltelijke en volledige oppervlakken worden aangebracht, bevat ca. 95 % natuurlijke grondstoffen. Laagdikte: 0–6 mm per laag. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/cm ³	Verbruik kg/m ²	Pallet	Verpakkingsmaten						
1,5	1,0 (bei 1 mm)	24 x	25 kg						
		40 x	15 kg						
									

einZA mineralit Handspachtel



Gebruiksklaar, silicaat gebaseerde handpleister voor grote oppervlaktes. zonder conserveringsmiddelen, Bindmiddel versterkte egalisatiemiddel voor binnen, speciaal voor minerale wanden en plafonds, gipsplaten, Fermacell gipsvezelplaten, pleisterwerk, beton en kalkzandsteen. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/cm ³	Verbruik kg/m ²	Pallet	Verpakkingsmaten					
1,7	1,60–1,80 (bei 1 mm)	40 x	17 kg					
								

einZA mineralit
Airless Spritzspachtel



Gebruiksklare, silicaatspuitpleister voor grote oppervlaktes. conserveermiddelvrije, bindmiddel versterkte egalisatiemassa voor airless applicatie, minerale oppervlakteleister op silicaatbasis voor binnenmuren en plafonds, op gipskartonplaten, Fermacell gipsvezelplaten, pleisterwerk, beton en kalkzandsteen. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/cm ³	Verbruik kg/m ²		Pallet	Verpakkingsmaten		
1,7	1,60–1,80 (bei 1 mm)		24 x	25 kg		
						

einZA Spritzspachtel grob



Gebruiksklare, minerale oppervlaktevuller voor renovatiewerkzaamheden aan binnenmuren. Voor het gladmaken van oneffen en poreuze muuroppervlakken, voor het volvlakkig opvullen van wand- en plafondoppervlakken (pleister, beton en gipsplaten). Voor voegvulling op gipsplaten, papieren wapeningsstrips inbedden, bevat ca. 95 % natuurlijke grondstoffen. Laagdikte: 6–8 mm per laag. **Kleur:** grijs beige

Soortel. gewicht g/cm ³	Verbruik kg/m ²	Pallet	Verpakkingsmaten					
1,10	1,40 – 1,60 (bij 1 mm)	24 x	25 kg					
								

einza Lawiment Base



Gebruiksklare grondeer-massa voor het einza Lawiment coatingsysteem. einza Lawiment Base is de cementbasis van het systeemonderdeel dat de minerale grondering voor het Lawiment Top medium of fijn wordt als eindlaag einza Lawiment-coatingsysteem. Het product heeft uitstekende verwerkingseigenschappen en een zeer goede hechting op diverse ondergronden bij gebruik op vloer- en wandafwerking voor de einza Lawiment Base, product bevat microcement met kwarts. **Kleur:** grijs

Soortel. gewicht g/cm³	Verbruik kg/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,70	ca. 1,5 (bij 2 lagen)	33 x	16 kg

einza Lawiment Top medium of fein



Gebruiksklare afwerkings-massa voor het einza Lawiment coatingsysteem. einza Lawiment Top fijn en medium is een kant-en-klaar microcement met gemiconiseerd kwarts, gecombineerd met speciale harsen op basis van natuurlijke grondstoffen. De systeemmodule (afwerkings-massa) die moet worden aangebracht vóór het sluiten om naadloze eindlaag creëren met het einza Lawiment-coatingsysteem. Door aan te kleuren met de einza Lawiment-pigmenten kunnen de ondergronden individueel worden aan gekleurd. einza Lawiment Top fijn en medium is na het verzegelen antislip, zeer slijtvast, geschikt tegen stoelwielen, waterdicht, en bestand tegen vetten en oliën, een hoge mechanische weerstand en bestand tegen UV-stralen. Kan ook worden toegepast op vloeren met vloerverwarming. **Kleur:** grijs

Soortel. gewicht g/cm³	Verbruik kg/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,70	ca. 1,3 (bij 2 lagen)	33 x	13 kg (medium)
1,80	ca. 1,4 (bij 2 lagen)	50 x	7 kg (fein)

einza Lawiment Pigment



pigmenten voor het kleuren einza Lawiment TOP medium of fijn. Speciaal vervaardigd voor het einza Lawiment-systeem kleurconcentraten, puur anorganisch gepigmenteerd. Het aankleuren met de einza Lawiment-pigmenten maakt vrijwel onbeperkte om individuele kleurontwerp mogelijkheden.

Kleuren: parelwit, zand 01 / 02 / 03, terra 01 / 02 / 03 / 04/ 05, beton 01 / 02 / 03 / 04, basalt 01 / 02

Soortel. gewicht g/cm³	Verbruik	Pallet	Verpakkingsmaten
--	1 spuit/verpakking	per stuk	1 verfkleur

Lijmen

einza Zell-Leimkonzentrat



Cellulose lijmconcentraat voor papierbehang, ideaal voor plakmachines. einza cellulose lijmconcentraat is voor geschikt voor het verlijmen van alle soorten papierbehang. Maakt een eenvoudige correctie van het behang op de muur mogelijk.

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
--	--	40 x	25 kg
		50 x	10 kg



einZA MC Instant
Spezial- und Geratkleister



Speciale, kunsthars versterkte lijm voor behangmachines of voor het aanbrengen met kwast. einZA MC Instant speciaal- en apparatuur lijm is een hoogwaardige, snel oplosbare behanglijm voor het veilig behangen van alle soorten behang, zoals structuurbehang,renovlies en glasvezel behang, gestructureerd vinylbehang, gepigmenteerd glasweefsel en textielbehang en oud papier op rol. Ideaal ingesteld voor verwerking op een normale of met een behangmachine evenals voor conventionele kwastapplicatie met de hand. **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Doos	Verpakkingsmaten
0,55	180 – 200	10 x	500 g

einZA
Sicherheitskleister 3in1



De einZA veiligehang lijm is een met kunsthars versterkte lijm voor het veilig verlijmen van renovatievlies, reli f Vlies-, vlies-rug-, vliesbehang-, structuurbehang- en glasweefsel ook voor nieuw gestucte ondergronden. Geschikt voor alle soorten toepassing met Behangmachine, waterbaktechniek of met rol of spuit en kwastapplicatie. Zeer hoge aanvangshechting en kleefkracht, goede corrigeerbaarheid, hoge vochtbestendigheid, zelfs bij overschildering. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/cm³	Verbruik g/m²	Doos	Verpakkingsmaten
0,45	ca. 200	5 x	1 kg

einZA Vlieskleber



Gebruiksklare, oplosmiddelvrije dispersielijm voor bijzonder soepel aanbrengen met de roller. Voor getextureerde, gepigmenteerde en ongepigmenteerde vliesbehang binnenshuis. Droogt transparant op en is bijzonder geschikt voor het verlijmen van doorschijnend of overschilderbaar vliesbehang waarbij een snelle applicatie met een optimale lijmverdeling belangrijk is. Het kan worden aangebracht door rollen, kwasten of airless spuiten. Niet geschikt voor het verlijmen van einZA Palmtex glasweefsel. **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/cm³	Verbruik g/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,10	150 – 250	32	12,5 kg

einZA mineralit Bio Kleber



Minerale biokleefstof op basis van gemodificeerd zetmeel zonder toevoeging van conserveermiddelen voor binnen. Gebruiksklaar, voor een bijzonder goede verdeelbaarheid met een roller. Voor gestructureerde, gepigmenteerde en niet-gepigmenteerde vlieswandbekledingen binnen. Emissiearm, vrij van oplosmiddelen, weekmakers en formaldehyde. Zonder toevoeging van conserveermiddelen en zonder allergiepotentieel (voorzien van het IUG-productkeurmerk "Geschikt voor mensen met een allergie"). **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik g/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,02	150 – 250	32	12,5 kg

einZA Gewebekleber



Voor het verlijmen van einZA PALMTEx glasweefsel op plafonds en wandoppervlakken en voor textiel- en vinylbehang. Gemakkelijk aan te brengen, zeer goede kleefkracht. Ook geschikt voor plakmachines. Met keurmerk P-MPA-E-03-531 volgens DIN 4102-01. Verwerking door rollen, kwasten of airless spuiten. **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/cm³	Verbruik g/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,00	150 – 350	32 x	12,5 kg

Muurverven | Schrobklasse 1

einZA Solitaire



Krijtmatte premium-muurverf met optimale vloeïng voor de hoogste eisen aan optiek en duurzaamheid. Ideaal ook voor gladde ondergronden door de hoge matheid en de lakachtige vloeïng. Zeer weinig rolspatten, gemakkelijk te verwerken, zeer goede hechting, vrij van ammoniak, formaldehyde en oplosmiddelen, absoluut geurneutraal en biologisch verdraagzaam. **Kleur:** wit
Classificatie volgens DIN EN 13 300:
Schrobvastheid: R klasse 1, **Dekkingsklasse:** H₁₀ klasse 1 bij 8 m²/l, **glansgraad:** G4 Krijtmat
AgBB gecertificeerd

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,50	120 – 140	32 x	12,5 l
		44 x	10 l
		52 x	6 l
		96 x	2 l
		32 x	12,5 l*
		264 x	1 l*

*aankleurbaar met einZA mix en einZA Malermix Forte

einZA Karat-plus



Gevulde binnenmuurverf, geproduceerd volgens de strenge VOC-normen voor binnendispersieverven: LF biologisch verdraagzaam; geen oplosmiddelen; geen ammoniak en absoluut geurneutraal. Uiterst hoogwaardig door de uitstekende producteigenschappen, met een bijzonder hoge witheidsgraad en een optimale dekkraft. Het hoge rendement en de voor elke vakman overtuigende verwerkingseigenschappen staan garant voor uiterst economisch werken. **Kleur:** wit
Classificatie volgens DIN EN 13 300:
Schrobklasse: R klasse 1, **Dekkingsklasse:** H₁₀ klasse 1 bij 8 m²/l, **glansgraad:** G4 Krijtmat
Bestand tegen ontsmettingsmiddelen volgens DIN EN ISO 2812-3 en 4628-1, AgBB gecertificeerd

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,57	120 – 140	32 x	12,5 l
		44 x	10 l**
		60 x	5 l
		90 x	2,5 l
		32 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*

*aankleurbaar met einZA mix en einZA Malermix Forte
** ook RAL 9010 en 9016

einZA Karat S1



Hoogwaardige, geurloze binnenmuurverf met uitstekende dekking en witheid. Voor een streeploos resultaat. Voldoet aan strenge VOC-normen, zonder oplosmiddelen of ammoniak. Eenvoudig te verwerken met hoog rendement. **Kleur:** wit en lichte kleuren
Classificatie volgens DIN EN 13 300:
Schrobklasse: R klasse 1, **Dekkingsklasse:** H₁₀ klasse 2 bij 8 m²/l, **glansgraad:** G4 Krijtmat

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,54	120 – 140	44 x	10 l

einZA mineralit Sol Silikat



Premium sol-silicaatlak voor binnenschilderwerk op plafond- en wandoppervlakken, zonder toevoeging van conserveermiddelen. 1-component minerale lak volgens VOB DIN 18 363 2.4.1, krijtmat, voor binnen, oplosmiddel- en weekmakervrij, schrobvast volgens DIN 53 778. Zeer goed dekkend, heeft uitstekende verwerkingseigenschappen, behoudt de diffundeerbaarheid en daarmee de vochtuitwisseling van de ondergrond, staat garant voor een gezond binnenklimaat en is ecologisch onberispelijk, zonder allergiepotentieel (voorzien van het IUG-productkeurmerk). Natuurlijk mineraal (alkalisch) en daardoor schimmelwerend. **Kleur:** wit
Classificatie volgens DIN EN 13 300:
Schrobvastheid: R klasse 1, **Dekkingsklasse:** H₁₀ klasse 1 bij 7 m²/l, **glansgraad:** G4 Krijtmat
AgBB gecertificeerd

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,30	120 – 140	32 x	12,5 l
		32 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*

*aankleurbaar met einZA mix en einZA Malermix Forte

einZA Novacryl Universal



Novacryl Universal is een hoogwaardige pure acrylaat gevel- en binnenmuurverf. Het is emissie arm, milieuvriendelijk en geschikt voor een breed scala aan ondergronden - van gips en beton tot gipsplaat en oude coatings. De gecertificeerde carbonatie bescherming zorgt voor een betrouwbare barrière tegen schadelijke milieu-invloeden zoals luchtverontreinigende stoffen en verhoogt de duurzaamheid van betoncomponenten. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,47	140–170	32 x	12,5 l
		96 x	2 l
		32 x	12,5 l*
		96 x	2 l*

*aankleurbaar met einZA mix en einZA Malermix Forte

einZA Latexfarbe



Zijdeglanzende latexverf; premium-kwaliteit voor professionele schilders. Bijzonder geurarm, schrobvast, zeer goed hechtend, airless spuitbaar, vrij van ammoniak, formaldehyde en oplosmiddelen, LF-gecertificeerd, daardoor absoluut VOC-conform; voor slijtvaste en sterk binnenschilderwerk volgens DIN 53 778 SSG. **Kleur:** wit
Classificatie volgens DIN EN 13 300:
Schrobklasse: R klasse 1, **Dekkingsklasse:** H₁₀ klasse 1 bij 7 m²/l, **glansgraad:** G2a zijdeglaans (60°)
Bestand tegen ontsmettingsmiddelen volgens DIN EN ISO 2812-2, AgBB gecertificeerd

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,30	120–150	32 x	12,5 l
		32 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*

*aankleurbaar met einZA mix en einZA Malermix Forte

einZA Samtlatex Plus



Hoogdekkende sterke muurverf voor binnen. Zeer goede dekkraft, hoog rendement. Zorgt voor zeer slijtvaste oppervlakken, zeer gemakkelijk te reinigen en bestand tegen de gangbare huishoudelijke schoonmaak- en desinfectiemiddelen. Oplosmiddelvrij. VOC-conform volgens bijlage II, subcategorie a. Glansgraad: Zijdemat SM (7). Schuurbestendig volgens DIN 53 778 SM. **Kleur:** wit
Classificatie volgens DIN EN 13 300:
Schrobklasse: R klasse 1, **Dekkingsklasse:** H₁₀ klasse 2 bij 8 m²/l, **glansgraad:** G2b zijdeglaans (85°)
Bestand tegen ontsmettingsmiddelen volgens DIN EN ISO 2812-2, AgBB gecertificeerd

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,34	120–150	32 x	12,5 l

Schrobklasse 2

einZA Superior Plafond



Premium siliconenhars muurverf met extra lange open tijd voor hoogwaardig schilderwerk op binnenwanden en plafonds. Uitermate geschikt voor oppervlakken met ongunstige lichtomstandigheden (strijklicht). Eenvoudig en snel verwerkbaar, met een mineraalmatte afwerking voor een egaal en stijlvol resultaat. **Kleur:** wit
Classificatie volgens DIN EN 13 300:
Schrobklasse: R klasse 2, **Dekkingsklasse:** H₁₀ klasse 1 bij 7 m²/l, **glansgraad:** G4 krijtmat, **AgBB gecertificeerd**

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,54	105–125	44 x	10 l*

*aankleurbaar met einZA mix

einZA Superior InSilan



Premium siliconenhars muurverf met extreem lange open tijd. Voor hoogwaardig schilderwerk op alle soorten wand- en plafondoppervlakken binnen met een lange open tijd; ook voor oppervlakken met uiterst ongunstige lichtomstandigheden (strijklicht). Bezit bijzonder snelle en gemakkelijke verwerkingseigenschappen, zorgt voor mineraalmatte oppervlakken. **Kleur:** wit
Classificatie volgens DIN EN 13 300:
Schrobklasse: R klasse 2, **Dekkingsklasse:** H₁₀ klasse 1 bij 8 m²/l, **glansgraad:** G4 krijtmat, **AgBB gecertificeerd**

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,54	100–120	32 x	12,5 l
		32 x	12,5 l*
		96 x	2 l*

*aankleurbaar met einZA mix en einZA Malermix Forte

einZA Optima



Deze oplosmiddel- en weekmakervrije dispersie muurverf is grensverleggend voor natslijtageklasse 2 van EN 13 300 en wordt gekenmerkt door een absoluut matte droging. schrobvast volgens DIN 53 778 SM. **Kleur:** wit
Classificatie volgens DIN EN 13 300:
Schrobklasse: R klasse 2, Dekkingsklasse: H₁₀ klasse 1 bij 7 m²/l, glansgraad: G4 krijtmat, AgBB gecertificeerd

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,55	130 – 160	24 x	15 l
		60 x	5 l
		32 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*

*aankleurbaar met einZA mix en einZA Malermix Forte

einZA Optima ultramatt



Deze oplosmiddel- en weekmakervrije, voor strijklucht ongevoelige dispersie muurverf is grensverleggend voor natslijta-
geklasse 2 van EN 13 300 en wordt gekenmerkt door een absoluut ultramatte droging. volgens DIN 53 778 SM.
Kleur: wit en RAL 9010 in 10 l
Classificatie volgens DIN EN 13 300:
Schrobklasse: R klasse 2, Dekkingsklasse: H₁₀ klasse 1 bij 7 m²/l, glansgraad: G4 krijtmat, AgBB gecertificeerd

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,50	130 – 160	24 x	15 l
		32 x	12,5 l
		44 x	10 l**
		60 x	5 l

** ook RAL 9010

einZA mineralit
Bio Innenfarbe



Gebruiksklare, mineraalmatte bio-silicaat muurverf voor binnenschilderwerk op plafond- en wandoppervlakken volgens VOB DIN 18 363 2.4.1 op organo-silicaatbasis, formaldehydevrij, schrobvast volgens DIN 53 778 SM. Geschikt voor alle binnen-
muren, met name op ongeverfde minerale ondergronden. Moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102 deel 1 (materiaalklasse B1). Krijgt de diffundeerbaarheid en daarmee de vochtuitwisseling van de ondergrond, staat garant voor een gezond binnen-
klimaat. Voor natuurlijke oppervlakken, LF biologisch verdraagzaam., conserveermiddelvrij en zonder allergiepotentieel (voorzien van het IUG-producteurmerk). **Kleur:** wit
Classificatie volgens DIN EN 13 300:
Schrobklasse: R klasse 2, Dekkingsklasse: H₁₀ klasse 1 bij 7 m²/l, glansgraad: G4 krijtmat, AgBB gecertificeerd

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,50	120 – 170	32 x	12,5 l
		32 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*

*aankleurbaar met einZA mix en einZA Malermix Forte

einZA Mattlatex-Plus



Hoogwaardige latexverf voor schrobvast, matte binnenschilderwerk op wand- en plafondoppervlakken. einZA Mattlatex heeft een hoog rendement en kan zeer economisch worden verwerkt. Kan vaak worden toegepast in een laag verf op wand- en
plafondoppervlakken. Als onderhouds schilderwerk is één laag meestal voldoende; gebruiksklaar; hoogdekkend; mat,
gelijkmatig oppervlak; bijzonder elegante verwerkingseigenschappen; druppelarm en niet spattend. **Kleur:** wit
Classificatie volgens DIN EN 13 300:
Schrobklasse: R klasse 2, Dekkingsklasse: H₁₀ klasse 1 bij 6 m²/l, glansgraad: G4 krijtmat, AgBB gecertificeerd

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,56	140 – 170	32 x	12,5 l

einZA
Signal »Plus« ultramatt



Optimaal dekkende kunstof-dispersieverf voor binnen, mat. Voor hoogwaardig, goed wasbestendig binnenschilderwerk op
alle soorten muren en plafonds: hoge dekkingreserve daardoor tijdsparend. **Kleuren:** wit, oudwit
Classificatie volgens DIN EN 13 300:
Schrobklasse: R klasse 2, Dekkingsklasse: H₁₀ klasse 1 bij 7 m²/l, glansgraad: G4 krijtmat, AgBB gecertificeerd

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,58	140 – 170	24 x	15 l
		32 x	12,5 l*

*alleen wit

einZA Superweiß



Oplosmiddelvrije, briljantwitte dispersieverf voor binnen. Bijzonder goede nat en droog dekvermogen. Zeer efficiënte en goede verwerkingseigenschappen. Airless spuitbaar. Wasbestendig volgens DIN 53778 WM, mat, geurarm, vrij van ammoniak, formaldehyde en oplosmiddelen. **Kleur:** wit

Classificatie volgens DIN EN 13 300:
Schrobklasse: R klasse 2, **Dekkingsklasse:** H₁₀ klasse 1 bij 7 m²/l, **glansgraad:** G4 krijtmat, AgBB gecertificeerd

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m ²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,53	120 – 170	32 x	12,5 l
		60 x	5 l



Schrobklasse 3

einZA Wandfarbe 333



Voor hoogdekkende, wasbestendige binnenmuurverf, mat, DIN 53 778 WM, airless spuitbaar; formaldehydevrij, oplosmiddelvrij; waterdampdoorlatend. **Kleuren:** wit, oudwit

Classificatie volgens DIN EN 13 300:
Schrobklasse: R klasse 3, **Dekkingsklasse:** H₁₀ klasse 1 bij 7 m²/l, **glansgraad:** G4 krijtmat, AgBB gecertificeerd

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m ²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,53	120 – 150	24 x	15 l
		32 x	12,5 l**
		44 x	10 l
		60 x	5 l
		90 x	2,5 l
		32 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*



*aankleurbaar met
einZA mix en
einZA Malermix Forte
** ook Ral 9010

einZA Polar



Oplosmiddelvrije project muurverf voor hoogdekkende binnenschilderwerk op plafond- en muuroppervlakken. DIN 53 778: wasbestendig. Kwaliteitsklasse WM. **Kleuren:** wit, oudwit

Classificatie volgens DIN EN 13 300:
Schrobklasse: R klasse 3, **Dekkingsklasse:** H₁₀ klasse 2 bij 7 m²/l, **glansgraad:** G3 mat, AgBB gecertificeerd

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m ²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,58	120 – 150	32 x	12,5 l
		24 x	15 l
1,52		12 x	25 l*



*airless-gestabiliseerd

einZA Objektwandweiß Plus



Oplosmiddelvrije, hoog dekkende dispersie muurverf voor binnen schilderwerk van plafonds en muren. **Kleur:** wit

Classificatie volgens DIN EN 13 300:
Schrobklasse: R klasse 3, **Dekkingsklasse:** H₁₀ klasse 2 bij 7 m²/l, **glansgraad:** G3 mat, AgBB gecertificeerd

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m ²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,58	120 – 150	32 x	12,5 l



einZA Raumfarbe



Voordelige projectverf voor binnen met goede dekkraft op pleisterwerk, beton, metselwerk, wandpanelen en rauhfaserbehang. Wit, gebruiksklaar, goed dekkend, waterdampdoorlatend, formaldehydevrij. **Kleur:** wit

Classificatie volgens DIN EN 13 300:
Schrobklasse: R klasse 3, **Dekkingsklasse:** H₁₀ klasse 2 bij 7 m²/l, **glansgraad:** G3 mat, AgBB gecertificeerd

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m ²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,58	120 – 170	32 x	12,5 l



einZA mineralit Innensilikat



Goed dekkende silicaat muurverf met uitstekende verwerkingseigenschappen, krijgt de diffundeerbaarheid en daarmee de vochtuitwisseling van de ondergrond en staat garant voor een gezond binnenklimaat. Droogt krijtmat op. Zonder toevoeging van conserveermiddelen, bijzonder geschikt voor kwetsbare gebieden. **Kleur:** wit

Classificatie volgens DIN EN 13 300:
Schrobklasse: R klasse 3, **Dekkingsklasse:** H₁₀ klasse 2 bij 7 m²/l, **glansgraad:** G4 krijtmat, AgBB gecertificeerd

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,59	120 –170	24 x	15 l

einZA XL / XXL Wandfarbe



Eenvoudige, matte project muurverf voor binnen op plafond- en muuroppervlakken, formaldehydevrij. Wasbestendig volgens DIN 53 778 WM. **Kleur:** wit

Classificatie volgens DIN EN 13 300:
Schrobklasse: R klasse 3, **Dekkingsklasse:** H₁₀ klasse 2 bij 7 m²/l, **glansgraad:** G3 mat

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,58	ca. 160 ml	24 x	15 l
	ca. 250 g/m²	12 x	35 kg

Functionele muurverven

einZA Karat F



Matte, zeer witte verf voor vochtige ruimtes, zeer goed dekkend, wasbestendig volgens DIN 53 778 SM, zeer goed te verwerken, coating voor wand- en plafondoppervlakken in natte en vochtige ruimtes. **Kleur:** wit

Classificatie volgens DIN EN 13 300:
Schrobklasse: R klasse 2, **Dekkingsklasse:** H₁₀ klasse 1 bij 7 m²/l, **glansgraad:** G4 krijtmat

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,53	120 –140	32 x	12,5 l
		90 x	2,5 l

einZA Protect Finish



(Oppervlak)beschermende afwerking voor belaste oppervlakken. Edelman beschermcoating tegen schrijfeffecten en verontreiniging op kwalitatief hoogwaardige oppervlakken binnen. Decoratieve muurvernis voor gedistingeerde en effectvolle vormgevingstechnieken, zeer schropvast volgens DIN 53 778 S SM, Schrobvastheid nat: klasse 1 volgens DIN EN 13 300.

Kleur: transparant
Classificatie volgens DIN EN 13 300:
Schrobklasse: R klasse 1

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,00 –1,30	80 –100	32 x	10 l
		96 x	2 l*

*aankleurbaar met einZA mix

einZA Superior Clean



Premium-wandcoating voor een duurzame en zeer goed te reinigen, gelijkmatig matte afwerking van binnenmuren en -plafonds. De droge verfklaag heeft een pareleffect om vuilafzetting te verminderen. Niet glanzend, blijft ook na reiniging mat. In het bijzonder geschikt voor toepassing op muren in openbare gebouwen en vuilgevoelige ruimtes zoals keukens, badkamers en ontvangstruimtes. Geen rolspatten, gemakkelijk te verwerken met lange open tijd, zeer goede hechting, vrij van ammoniak, formaldehyde en oplosmiddelen, absoluut geurneutraal en biologisch verdraagzaam. **Kleur:** wit

Classificatie volgens DIN EN 13 300:
Schrobklasse: R klasse 1, **Dekkingsklasse:** H₁₀ klasse 1 bij 8 m²/l, **glansgraad:** G4 Krijtmat, AgBB gecertificeerd

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,50	120 –140	32 x	12,5 l*
		44 x	10 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*

*aankleurbaar met einZA mix

Renovatie muurverven

einZA Aqua Renothix



Waterverdunbare universele renovatieverf met hechtingsbevorderaar en actieve roestbescherming-plus formule voor het coaten van te renoveren ondergronden binnenshuis. Voor het aflakken van te renoveren ondergronden binnenshuis van pleisterwerk, pleisterwerk, beton, metaal en kunststof. Geschikt voor voor het coaten van gasbeton, zeer schrobvast volgens DIN 53 778 **Kleur:** wit
Classificatie volgens EN 13 300:
Schrobklasse: R klasse 1, **Dekkingsklasse:** H10 klasse 1 bij 8 m²/l, **glansgraad:** G2b lage zijdeglans 85°, **AgBB gecertificeerd**

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,25	110 – 130	24 x	12,5 l*
		96 x	2 l*

*aankleurbaar met einZA mix

einZA Renothix



Universeel toepasbare, oplosmiddelhoudende, geurarme, matte muurverf op basis van langolie-alkydharsbindmiddelen met isolerende eigenschappen voor het coaten van te renoveren binnenoppervlakken van gips, pleister, beton, metaal en kunststof, geschikt voor het coaten van cellenbeton. Veelzijdige renovatiecoating voor fabrieks-, bedrijfs- en productiehallen met actieve roestbescherming plus-formule. **Kleur:** wit
Classificatie volgens EN 13 300:
Schrobklasse: R klasse 2, **Dekkingsklasse:** H10 klasse 1 bij 7 m²/l, **glansgraad:** G3 mat

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,69	110 – 130	24 x	14 l

einZA Classicmatt



Oplosmiddelhoudende, zeer geurarme, matte isolatieverf voor binnen. Gemakkelijk te verwerken, spanningsarm en licht thixotrop. Waterdampdoorlatend, bestand tegen verzeping en vergeling. Uitstekende isolatie tegen nicotine, waterranden etc. **Kleur:** wit
Classificatie volgens EN 13 300:
Schrobklasse: R klasse 3, **Dekkingsklasse:** H10 klasse 1 bij 7 m²/l, **glansgraad:** G4 Krijtmat

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,57	90 – 130	24 x	12,5 l
		96 x	5 l

einZA Isostar



Watergedragen oplosmiddelvrij renovatie- en isolatie muurverf. Met geoptimaliseerde isolerende werking, ook tegen nicotine-, roet-, water- en vetvlekken. Getest en bijzonder geschikt als. Blokkerende werking tegen doorbloeding uit gipsplaat en andere houten bouwplaten. einZA Isostar ook voor het coaten van akoestische plafondpanelen op basis van minerale vezels. einZA Isostar heeft een goede dekking, is overschilderbaar met alle dispersiemuurverven. **Kleur:** wit
Classificatie volgens DIN EN 13 300:
Schrobklasse: R klasse 2, **Dekkingsklasse:** H10 klasse 1 bij 6 m²/l, **glansgraad:** G4 Krijtmat

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,50	ca. 150	32 x	12,5 l
		48 x	5 l

Binnenpleister

einZA
Feuchteregulierungsputz
kieselgrau



Droge mortel uit mortelgroep CS II volgens DIN EN 998-1 met natuurlijke additieven voor de specifieke poriegeometrie voor toepassing binnen, buiten en in het sokkelbereik. Voor duurzame vochtigheidsregeling en een comfortabel binnenklimaat bij alle gangbare soorten metselwerk in oude en nieuwe gebouwen bij vochtige ondergronden.

Kleur: kiezelgrijs

Soortel. gewicht g/cm³	Verbruik kg/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,30	25 *	42 x	25 kg
*bij 20 mm pleisterdikte			

einZA Feuchteregulierungs-
Decklagenputz altweiß



Droge mortel uit mortelgroep CS II volgens DIN EN 998-1 met natuurlijke additieven voor de specifieke poriegeometrie voor toepassing binnen, buiten en in het sokkelbereik. Voor duurzame vochtigheidsregeling en een comfortabel binnenklimaat bij alle gangbare soorten metselwerk in oude en nieuwe gebouwen bij vochtige ondergronden.

Kleur: oudwit

Soortel. gewicht g/cm³	Verbruik kg/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,30	25 *	42 x	25 kg
*bij 20 mm pleisterdikte			

einZA Dekoquarz



decoratieve gestructureerde kwarts muurverf voor binnenmuren en plafonds. Ook geschikt voor creatieve schilder-technieken. Wordt dekkend aangebracht doormiddel van rollen of spuiten met een geschikt spuitapparaat of trechterpij-stool. Moet worden aangebracht op een stevige, schone, droge en vlakke ondergronden, zoals: beton, metselwerk en diverse soorten gips. Vezelcement, houtspaansplaat en hardboard. Ook geschikt voor reeds geschilderde oppervlaktes.

Kleur: wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,60	250 – 500	24 x	15 l
		24 x	12,5 l*
*aankleurbaar met einZA mix			

einZA mineralit Innenputz



Hoogwaardige, oplosmiddelvrije, minerale dunpleister met kraspleisterstructuur op basis van organo-silicaat, klaar voor gebruik, Silicaatpleister in wit of in kleur. Een decoratieve en slijtvaste binnen pleister met een mineraal karakter. Diffundeer baar, waterdamp doorlatend, emissiearm, vezel-versterkt. Uitstekende hechting door het verkiezelen met de minerale ondergronden, geurloos, formaldehydevrij, milieuvriendelijk. einZA mineralit binnenpleister K is van nature mineraal en door de hoge alkalische pH-waarde van 11 remt het schimmels en doodt het ziektekiemen in de ondergrond.

Korrelgroottes: 1 mm, 2 mm Kleur: wit

Soortel. gewicht g/cm³	Verbruik kg/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,8	2,0 (bij 1 mm korrelgrote)	24 x	25 kg*
	3,5 (bij 2 mm korrelgrote)		
*aankleurbaar met einZA Malermix Forte			

einZA Innenputz K
Innenputz R



einZA binnenpleister K is een hoogwaardige, oplosmiddelvrije fijnpleister op basis van een kunstharstdispersie met krasplei-sterstructuur. Gebruiksklaar kraspleister voor binnen. Soepel en gemakkelijk te verwerken kant-en-klare gips, waterdamp doorlatend, zeer goed hechting, elastisch, scheur overbruggend , stoot- en kras vast, goed reinigbaar

Kleur: wit

Korrelgrootte: K 1 mm, K 1,5 mm, K 2 mm, R 2 mm

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik kg/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,8	1,8 – 2,1 (K 1 mm)	24 x	25 kg*
	2,5 – 2,9 (K 1,5 mm)		
	3,0 – 3,5 (K 2 mm)		
	3,0 – 3,5 (R 2 mm)		
*aankleurbaar met einZA Malermix Forte			

einZA Rollputz



Verrolbare muurpleister op basis van dispersie-kunsthars, Weerbestendig volgens VOB DIN 18 363. Voor zwaar uitgevoerd buitengevels, decoratief toepasbare voor binnenmuren. Regen dicht, waterdamp doorlatend, zeer goede hechting, stoot- en krasbestendig, scheur overbruggend.

Kleur: wit

Soortel. gewicht g/cm ³	Verbruik kg/m ²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,74	1-2	32 x	22 kg

1,0-2,0 kg

↓ ↓ ↓

1 m²

Speciale producten

einZA MultiFloc Chips



Gekleurde MultiFloc-chips voor decoratief wand toepassingen.

Kleuren: 10

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m ²	Pallet	Verpakkingsmaten
--	--	--	5 kg

einZA MultiFloc Kleber



Dispersielijm die speciaal is ontwikkeld voor het inbedden van de einZA MultiFloc-chips. Deze hoogwaardige lijm wordt gekenmerkt door een uitstekende hechting en snelle droogtijd. De gebruiksvriendelijke formule vereenvoudigt een gelijkmatige applicatie en biedt een veilige en langdurige hechting. Kan indien nodig door het einZA mix kleurmengsysteem worden aangekleurd.

Soortel. gewicht g/cm ³	Verbruik ml/m ²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,27	250 - 300	33 x	10 l

250-300 ml

↓ ↓ ↓

1 m²

FAÇADE

189

Reinacrylaat Façade


einza Premium Fassadenfarbe



einza Premium Fassadenfarbe vormt door de speciale silicaatnet-structuur verffilm met anorgansch karakter en een gelijkmatig microruw oppervlak. Dit zorgt voor een groot weerstandsvermogen en een bijzonder duurzaam schoonhoud-effect (clean effect). Gemakkelijk te verwerken, drupt en spat niet. Met formule H.

Kleur: wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,48	120 – 150	32 x	12,5 l
		60 x	5 l
		90 x	2,5 l
		32 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*



*aankleurbaar met
einza mix en
einza Malermix Forte

einza Domicil



Zijdematte universele buitenverf met hechtingspromotor voor weerbestendige buitencoatings volgens VOB DIN 18 363. Met formule H. Universeel toepasbaar met uitstekende eigenschappen voor nieuwe en renovatiecoatings op een groot aantal ondergronden. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,35	110 – 130	32 x	12,5 l
		60 x	5 l
		32 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*




*aankleurbaar met
einza mix en
einza Malermix Forte

einza Novacryl



Hoogwaardige 100% zuivere acrylaat-gevelverf, zijdemat, renovatieverf voor verweerde elastische coatings c.q. scheuoverbruggende systemen. Superdekkend, regendicht, alkalibestendig; waterdampdoorlatend. Carbonatatievermogen voor de bescherming van betonnen oppervlakken met keurmerk 1-008/97 - ILF Magdeburg. Met formule H. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,47	140 – 170	32 x	12,5 l
		60 x	5 l
		32 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*



*aankleurbaar met
einza mix en
einza Malermix Forte

Dispersie Façade


einza Fassadenweiß



Voor goed vullende en fijne plastische gevelcoatings op nieuwe en oude pleisterlagen. Uitstekende dekking van de pleisterkorrel. Bijzonder geschikt voor kalkzandsteen; zeer goed terdampdoorlatend, voortreffelijke hechting. Met formule H.

Kleur: wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,65	150 – 200	32 x	12,5 l
		60 x	5 l
		90 x	2,5 l
		32 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*



*aankleurbaar met
einza mix en
einza Malermix Forte

einza DuraSil



Gevelverf met silicaatkarakter, mat, met natuurlijke beschermingsfunctie tegen vuil en vergroening. Weerbestendig volgens VOB DIN 18 363. Voor gladde of licht plastische gevelcoatings op pleisterwerk, beton, metselwerk en met name ook kalkzandsteen. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,62	150-200	32 x	12,5 l
		60 x	5 l
		32 x	12,5 l*
		52 x	6 l*



*aankleurbaar met
einza mix en
einza Malermix Forte


Silicone Systeem

einza Garant



Op basis van een siliconenhars-combinatie voor slagregendichte, elastische gevelcoatings op ongeschilderde, minerale ondergronden, voor renovatiecoatings op draagkrachtige siliconen- of silicaatverven, oude dispersieverven en kunstharsspleisters. Weerbestendig volgens VOB DIN 18 363 en elastisch voor het behandelen van scheuren uit scheurgroep A en B (met polyvlies) met een mineraal mat oppervlak. Met formule H. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,41	180-200	32 x	12,5 l
		32 x	12,5 l*
		44 x	10 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*



*aankleurbaar met
einza mix en
einza Malermix Forte

einza silicon Fassadenfarbe



Voor waterafstotende (hydrofoberende), zeer waterdampdoorlatende buitencoatings op ongeschilderde minerale ondergronden. Voor renovatiecoatings op draagkrachtige siliconen- of silicaatverven en matte dispersieverven. Alkalibestendig, vuilafstotend en verouderingsbestendig. Met formule H. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,53	150-180	32 x	12,5 l
		32 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*



*aankleurbaar met
einza mix en
einza Malermix Forte

einza Siliconharzfarbe F1



Hoogwaardige kalkmatte universele siliconenhars-gevelverf voor waterafstotende (hydrofobe), zeer waterdampdoorlatende buitencoating op ongeschilderde minerale ondergronden. Voor renovatiecoatings op draagkrachtige siliconen- of silicaatverven en matte dispersieverven. waterafstotend, zeer waterdampdoorlatend, alkalibestendig, vuilafstotend. Niet geschikt voor gebruik op scheuverbruggende coatingsystemen. Met formule H. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,64	150-180	32 x	12,5 l
		60 x	5 l
		32 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*



*aankleurbaar met
einza mix en
einza Malermix Forte

einza Siloxan Fassadenfarbe



Hoogwaardige gevelafwerking op gladde en gestructureerde ondergronden. De siliconenveredeling draagt zorg voor optimale vochtbescherming, naast een hoge waterdampdoorlaatbaarheid. Op ruw pleisterwerk geeft einza siloxan Fassadenfarbe, afhankelijk van de verdunningsgraad, structuurhoudend tot structuurvullend schilderwerk. Uitermate geschikt voor onderhoudsschilderwerk op gasbeton. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,64	150-180	32 x	12,5 l
		32 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*



*aankleurbaar met
einza mix en
einza Malermix Forte

Elastodur Systeem

einZA elastodur Fassadenfarbe



Scheuroverbruggend, uv-vernettend gevelsysteem voor scheurgroep A, B en C, zijdemat. Koud-elastische gevelverven op pleisterwerk, beton, metselwerk met verhoogde eisen aan elasticiteit en waterbestendigheid. Tussen- en toplaag in het einZA elastodur-systeem. Als inbeddingsmateriaal voor weefselversterking. Carbonatatie-rem voor de bescherming van betonnen oppervlakken met keurmerk 1-009/97 van ILF Magdeburg. Met formule H. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,44	> 500	32 x	12,5 l
		90 x	2,5 l
		32 x	12,5 l*
		52 x	6 l*



*aankleurbaar met einZA mix en einZA Malermix Forte

einZA elastodur Faserpaste



Scheuroverbruggende, vezelhoudende vulpasta voor het aanbrengen van plamuursel. Weerbestendig, koud-elastisch, waterdampdoorlatend, alkalibestendig, oplosmiddelvrij. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,41	500–1.000	60 x	7 kg



Silicaat Façade

einZA mineralit Sol Fassadenfarbe



Premium sol silicaat-gevelverf uit kwaliteitsklasse A 1 op basis van een combinatie van kaliwaterglas en kiezelsol. Minerale matte 1-component silicaatverf volgens VOB DIN 18 363 2.4.1.1 voor zeer weerbestendige en kleurvast coatings. Dankzij de sol-/silicaattechnologie universeel toepasbaar voor waterdampdoorlatende buitencoatings op alle ongeschildeerde minerale ondergronden en voor renovatiecoating op draagkrachtige siliconen- of silicaatverven, dispersie-gevelverven op organische basis en kunstharpleisters. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,63	150–200	32 x	12,5 l
		32 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*



*aankleurbaar met einZA mix en einZA Malermix Forte

einZA mineralit Fassadenfarbe



Gebruiksklare, matte gevelverf op silicaatbasis met formule H. Voor weerbestendige, waterafstotende, zeer dampdoorlatende buitencoating op minerale ondergronden. Er vindt geen gewone filmvorming plaats, er vindt geen normale filmvorming plaats, maar mede dankzij de luchtvochtigheid en kooldioxide in de lucht ontstaat er een silicaatraster.. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,63	150–200	32 x	12,5 l
		32 x	12,5 l*
		52 x	6 l*
		96 x	2 l*



*aankleurbaar met einZA mix en einZA Malermix Forte

Specialties

einza Roof Top PU



Milieuvriendelijke, met water verdunbare speciale verf voor de renovatie van schuine daken gemaakt voor betonnen of vezelcement dakpannen. UV-bestendig, bestand tegen omgevingsinvloeden, kleurecht en met uitstekende weersbestendigheid. einza Roof Top PU is sterk waterafstotend, duurzaam, bestand tegen zuren en alkaliën en biedt optimale bescherming tegen algen, mossen en korstmossen dankzij de geoptimaliseerde bescherminglaag.

Kleuren: oranjebruin, roodbruin, donkerbruin, antraciet en licht antraciet

Soortel. gewicht g/cm³	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten			
1,20	180 – 250	32 x	12,5 l			
						

Vulmiddelen

einza Fassadenspachtel



Gebruiksklare pleister voor kleinschalige reparatiewerkzaamheden aan geveloppervlakken en buitenmuren. Zeer gemakkelijk te verwerken, goed vullend, zeer goed schuurbaar. Te gebruiken voor reparatie-plamuurwerkzaamheden binnen en buiten. Voor het vullen van gaten en scheuren. Laagdikte: 0 – 5 mm per laag. **Kleur:** lichtgrijs

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik kg/m²	Pallet	Verpakkingsmaten			
1,70	1,0 (bij 1 mm)	44 x	14 kg			

WDVS

Lijmen en Mortels

einZA Dichtflex



Organisch kleef- en plamuurmiddel voor menging met einZA Verbundmörtel c.q. einZA Baukleber. Toepassingsgebied: voornamelijk in het sokkelbereik en ter plaatse van vloeren als spatwaterbescherming, hechtbrug en primer, afdichtingsmiddel, kleef- en wapeningsmiddel. **Kleur:** natuurlijk wit

Soortel. gewicht g/cm³	Verbruik kg/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,25	0,5 – 2 zonder mortel	33 x	12,5 kg
	1 – 7 met mortel		

einZA Dispersionskleber



Gebruiksklaar, organisch gebonden kunstharsmiddel op waterige basis. Voor het verlijmen van de einZA polystyreen-isolatieplaten op zwak zuigende ondergronden, bij voorkeur geïmpregneerde houten spaanplaat, heraklithplaten, rolluikkasten en V100-spaanplaat volgens DIN 68 763, met uitstekende hechteigenschappen voor buiten en binnen. **Kleur:** grijs

Soortel. gewicht g/cm³	Verbruik kg/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,5	1,5 – 2	24 x	20 kg

einZA Klebe- & Armierungsmörtel lichtgrau



einZA lijm- en versterkingsmortel grijs is een minerale, grijze lijm- en versterkingsmortel op basis van kalk, Cement, gefractioneerd zand en hechtingsverbeterende additieven. Kan worden gebruikt als lijm- en als versterkende mortel voor het, verlijmen van EPS- en mineraal wol-isolatiepanelen en als versterkende pleister met weefselinleg als basispleisters voor kritische substraten. Voor het na bewerken van oude pleisterwerk en gescheurde pleistergevels. Zeer geschikt als viltpleister voor Basisoppervlakken enz. **Kleur:** grijs

Soortel. gewicht g/cm³	Verbruik kg/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
---	4 – 6 (Verklebung)	40 x	25 kg (Zak)
	4 – 6 (Armierung)		600 kg (BIG-Bag)

einZA Verbundmörtel



einZA Verbundmörtel wit is een minerale, lichte lijm- en wapeningsmortel op basis van kalk, cement, gefractioneerde zandsoorten en hechtingsversterkende toevoegingen. Geschikt als lijm- en wapeningsmortel voor het verlijmen van EPS- en minerale wol-isolatieplaten en als dunpleister voor het renoveren van oude pleisterlagen, inclusief dispersieverven, kunstharspleisters en gescheurde gevelpleisters. Zeer geschikt als dunpleister voor plinten en vergelijkbare toepassingen. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/cm³	Verbruik kg/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
---	4 – 6 (Verklebung)	40 x	25 kg
	4 – 6 (Armierung)		

einZA Leichter Klebe- & Armierungsmörtel



einZA lijm- en versterkingsmortel light is een minerale, lichtgekleurde lijm- en versterkingsmortel op basis van kalk, cement, gefractioneerd zand, hechtingsverbeterende additieven, speciale vezels en licht mineraal toevoegingen, voldoet aan sterkteklasse CS III volgens DIN EN 998-1 en mortelgroep P II volgens DIN 18 550. Kan als lijm gebruikt worden en versterkende mortel voor het verlijmen van EPS- en minerale wol-isolatiepanelen en als versterkende pleister voor weefselinleg op pleisters of kritische ondergronden. Voor het na bewerken van oude pleisters, ook pleisters op basis van dispersies, maar ook kunstharspleisters en gescheurde gipsgevels. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/cm³	Verbruik kg/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
---	ca. 4 (Verklebung)	40 x	20 kg
	ca. 4 (Armierung)		

einza Fugenmörtel Keramik



Minerale, zeer goed hechtende en weerbestendige voegmortel voor ETICS-systemen voor keramische toepassing, einza keramische voegmortel is een fabrieksmatig vervaardigde, slagregendichte, mineraaldroge mortel op basis van cement, geclassificeerde minerale grondstoffen en additieven ter verbetering van de verwerkbaarheid Troffel- en slibverbinding van gespleten klinkers in einza WDVS (Z-33.46-1761).
Kleuren: Standaardkleur grijs of volgens de einza voegmortelkleurenkaart

Soortel. gewicht g/cm³	Verbruik kg/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,7	ca. 4,5 (Eisenfuge)	40 x	25 kg
	ca. 3,3 (Schlämmfuge)		

einza Verlegemörtel Keramik



mortel voor keramische gevelbekleding, einza legmortel voor spijtklinkers is een fabrieksmatig geproduceerde, minerale droge mortel op basis van cement, geclassificeerde minerale grondstoffen en additieven ter verbetering van de verwerkbaarheid. Het is bedoeld voor het verlijmen op zeer zwak zuigende ondergronden, bijv. bitumineuze afdichtingen toepasbaar op dicht beton. Het is ook geschikt voor het verlijmen van keramische bekledingen met het einza-composietsysteem voor thermische isolatie (Z-33.46-1761). **Kleur:** grijs

Soortel. gewicht g/cm³	Verbruik kg/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,6	ca. 4,0	40 x	25 kg

einza ZF-Armierungsspachtel



einza ZF-Armierungsspachtel is een gebruiksklare, cementvrije wapeningsmortel op basis van organische bindmiddelen, minerale bindmiddelen, minerale toeslagstoffen en additieven om de verwerking te verbeteren. Versterkend vulmiddel voor de einza thermische buitenisolatiesystemen met isolatieplaten van geëxpandeerd polystyreenhardschuim. Met de einza ZF kunnen ook dragende oude pleisteroppervlakken bestaande uit dispersie-, minerale of silicaatpleisters en de bijbehorende verven opnieuw worden bewerkt de bijbehorende gevelverven (voor scheurversterking met weefselmatten).
Kleur: natuurlijk wit

Soortel. gewicht g/cm³	Verbruik kg/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,500	3 – 4,5	24 x	22 kg

Afwerkpleisters

einza Buntsteinputz



Dispersie kunstharstpleister met geplastificeerd granulaat voor weerbestendige, decoratieve buiten pleister, laag in oplosmiddelen. Voor afwerken in het einza thermische isolatiesysteem van de ondergrond.
Korrelgrootte: 2 mm

Kleuren: antraciet, beton-grijs, lichtbeige, natuurlijk grijs, natuurlijk wit, oker, roodbruin, zandgeel, steenrood

Soortel. gewicht g/cm³	Verbruik kg/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,7	5	24 x	22 kg
			20 kg alleen titaniet D 20

einza mineralit Edelputz



Hoogwaardige minerale dun pleister voor binnen en buiten voor een kraspleisterstructuur. Komt overeen met sterkteklasse CS II DIN EN 998-1 en mortelgroep P II volgens DIN 18 550. Voor hoogwaardige en individuele buitengevels van oude en nieuwe gebouwen in raampleister-/kraspleisterstructuur op alle droge en stabiele minerale basispleister, wapeningspleister en vulstoffen. **Kleur:** wit
Korrelgrootte: K 1 mm, K 2 mm, K 3 mm

Soortel. gewicht g/cm³	Verbruik kg/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,360	ca. 2,3 (1 mm)	40 x	25 kg
	ca. 3,2 (2 mm)		
	ca. 4,2 (3 mm)		

einZA mineralit Putz



Hoogwaardige, oplosmiddelvrije, minerale dunpleister met kraspleisterstructuur op basis van kaliumsilicaat. Weerbestendig en slagregendicht (waterafstotend dankzij geïntegreerd hydrofoob middel). Verkiezing met de mineraal ondergrond, zeer goede hechting en oppervlakterkte, bestand tegen industriële uitlaatgassen, bestand tegen reiniging, waterdamp doorlatend, geurloos. Met langdurige bescherming van de pleister tegen algen- en schimmelaantasting dankzij de product specifieke samenstelling met langdurige beschermende werking. **Kleur:** wit

Korrel: K 1 mm, K 2 mm, K 3 mm, R 3 mm

Soortel. gewicht g/cm³	Verbruik kg/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,700	ca. 1,8 (1 mm)	24 x	25 kg
	ca. 3,0 (2 mm)		
	ca. 4,0 (3 mm)		
		1 mm Korn ca. 2,0 kg ↓ 1 m²	2 mm Korn ca. 3,2 kg ↓ 1 m²
		3 mm Korn ca. 4,2 kg ↓ 1 m²	

*aankleurbaar met einZA Malermix Forte

einZA silicon Putz



Hoogwaardige, oplosmiddelvrije dunpleister op basis van siliconenhars met kraspleisterstructuur. Zeer weerbestendige, gebruiksklare siliconenharspleister, voldoet aan alle eisen van DIN 18 550 met betrekking op waterafstotendheid en waterdampdoorlatendheid (uitstekend hydrofoob). Met langdurige bescherming van de pleister tegen algen- en schimmelaantasting dankzij de product specifieke instelling met langdurige beschermende werking. **Kleur:** wit

Korrel: K 1,5 mm, K 2 mm, K 3 mm

Soortel. gewicht g/cm³	Verbruik kg/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,800	2,5 – 2,9 (1,5 mm)	24 x	25 kg
	3,0 – 3,5 (2 mm)		
	4,0 – 4,5 (3 mm)		
		2 mm Korn ca. 3,2 kg ↓ 1 m²	3 mm Korn ca. 4,2 kg ↓ 1 m²

*aankleurbaar met einZA Malermix Forte

einZA Fassadenputz K
Fassadenputz R



einZA gevelpleister is een hoogwaardige, oplosmiddelvrije dunpleister op basis van kunstharsharsdispersies voor een kraspleister of wrijfpleisterstructuur voor buitengevel. Met langdurige reinigende werking tegen vuil en vergroening op geveloppervlaktes. Weerbestendig volgens VOB DIN 18 363, slagregendicht, waterdamp doorlatend, formaldehydevrij, zeer goede hechting, Overbrugt krimp scheuren, stoot- en krasbestendig, reinigingsmiddel bestendig. **Kleur:** wit

Korrelgrootte: K 1 mm, K 2 mm, K 3 mm, R 2 mm, R 3 mm

Soortel. gewicht g/cm³	Verbruik kg/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,900	ca. 1,8 (K 1 mm)	24 x	25 kg
	ca. 3,0 (K 2 mm)		
	ca. 4,0 (K 3 mm)		
1,800	3,0 – 3,5 (R 2 mm)		
	4,0 – 4,5 (R 3 mm)		
		2 mm Korn ca. 3,2 kg ↓ 1 m²	3 mm Korn ca. 4,2 kg ↓ 1 m²

*aankleurbaar met einZA Malermix Forte

einZA Klimaputz



Hoogwaardige siliconenharspleister met silicaatstructuur een product met specifieke minerale toevoegingen, waterdamp doorlatend en tegelijkertijd waterafstotend met een structuur die lijkt op kraspleister. Microscopische holle glazen bolletjes zorgen voor een ideale temperatuur- en vochtigheidsbalans. Deze microscopische bolletjes hebben een positief energiebesparend effect. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/cm³	Verbruik kg/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,500	3,0 – 3,2 (2 mm)	24 x	25 kg
	3,8 – 4,1 (3 mm)		
		2 mm Korn ca. 3 kg ↓ 1 m²	3 mm Korn ca. 3,8 kg ↓ 1 m²

*aankleurbaar met einZA Malermix Forte

Grondpleister

einZA Sockelputz 3x1



De einZA grondpleister 3x1 is een 1-componentige, voelbare en scheur overbruggende pleister, speciaal voor de afdichting tegen spatwater en vloervocht. Deze hoogwaardige grondpleister biedt optimale bescherming en duurzaamheid voor de ondergrond door vocht effectief buiten te houden en tegelijkertijd een flexibel, scheurvrij oppervlakte te bieden. De voelbare structuur maakt het gemakkelijk in gebruik en zorgt voor een egale, mooie afwerking. **Kleur:** grijs

Soortel. gewicht g/cm³	Verbruik kg/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
--	1,5	40 x	20 kg

einZA Faserleichtputz



De einZA vezel-lichtgewichtpleister is een hoogwaardige, minerale lichtgewichtpleister met vezelversterking en EPS-lichtgewicht additieven. Deze samenstelling geeft de pleister uitzonderlijke stabiliteit en flexibiliteit en heeft tegelijkertijd waterafstotende eigenschappen. De einZA Faserleichtputz is ideaal voor binnen of buiten als vezelpleister in een duurzame en resistente oplossing voor een breed scala aan oppervlaktes.

Kleur: grijs

Soortel. gewicht g/cm³	Verbruik kg/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
--	1,5	40 x	25 kg

einZA Sockelleichtputz



De einZA Basispleister Licht is een minerale, waterafstotende basispleister, speciaal voor de ondergrond van binnen- en buitenmetselwerk. Met zijn lichtgewicht minerale toevoegingen biedt deze grondlaag een uitstekende hechting en flexibiliteit en zorgt voor een langdurige bescherming van het oppervlak.

Kleur: grijs

Soortel. gewicht g/cm³	Verbruik kg/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
--	1,20-1,30	40 x	25 kg



VLOEREN

Gronderingen en Impregneer

einZA LawiDox Epoxidharz-Grundierung



einZA LawiDox Epoxidharz-Grundierung is een hoogwaardige, oplosmiddelvrije epoxy-grondering, welke als hechtbrug en egaliserende grondering ingezet wordt. Vormt in samenhang met kwartszand, egaliserende schraaplagen. Wordt echter ook als vullende grondlaag en als reparatie-, of egalisatiemortel voor minerale vloeren toegepast. Dringt diep in de poriën, is zelf nivellerend en bezit een uitstekende hechting. **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
ca. 1,32	300 - 400 (grondlaag)	--	30 kg
	400 - 600 (plamuursel)	--	10 kg
		--	5 kg
		4 x	1 kg

100 : 54

Vol.%

A : B

2 : 1

ΔTΔ

A : B

einZA LawiDur Imprägnierung



Vochtuithardende PU-primer voor beton, vezelcement en metselwerk buiten en binnen; zeer sterk, glanzend; isolatie tegen vocht en mos- en algenaantasting. **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
0,930	100 - 200	6 x	2,5 l

100-200 ml

↓

1 m²

einZA LawiPur Imprägniergrund



WATERVERDUNBAAR concentraat van een hechtingsverbeterende 2-componenten PU-primer voor buiten en binnen met water als verhardercomponent; diep doordringende, versterkende systeemprimer voor coatings met einZA LawiPur BW. **Kleur:** kleurloos

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,03	100 - 200	3 x	3 l
		6 x	1 l

100-200 ml

↓

1 m²

Vloercoatings | 1-componenten

einZA Aqua-Floor PU



Waterverdundbare, milieuvriendelijke, oplosmiddelarme, vulkrachtige kunststofcoating voor binnen en buiten. einZA Aqua-Floor PU met geoptimaliseerde waterbestendigheid en PU-versterkte oppervlaktehardheid droogt zijdeglanzend op en is geschikt voor slijtvaste, droog en nat reinigbare vloercoatings op beton, dekvloeren, kunststeen, hout en houten materialen binnen evenals keramische, absorberende vloertegels. Geurarm, daarom bijzonder aangenaam om in binnenruimtes te gebruiken. **Kleuren:** kiezelgrijs (RAL 7032), steengrijs (RAL 7030)

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,25	160 - 280	32 x	12,5 l
		60 x	5 l
		90 x	2,5 l
		32 x	12,5 l*
		52 x	6 l*

75-100 ml

↓

1 m²

*aankleurbaar met einZA mix

einZA Aqua-Kunststoff



einZA Aqua-Kunststoff is een waterverdunbare vloeibare kunststof voor zijdematte, slijtvaste en schuurbestendige vloercoatings, ook geschikt voor houten vloeren binnen. Zeer elastisch speciaal product met keurmerk P-57.073, alleen voor binnen, geschikt voor het coaten van beton-, pleister- en dekvloeroppervlakken van opvangbakken en opvangruimtes. **Kleuren:** kiezelgrijs (RAL 7032), steengrijs (RAL 7030)

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,25	130 – 200	32 x	12,5 l
		60 x	5 l
		90 x	2,5 l




einZA Flüssig-Kunststoff



Oplosmiddelhoudende pvc-vrije kunststofcoating voor vloeren, sneldrogend, voor buiten en binnen, weerbestendig, slag- en krasvast, bestand tegen chemicaliën en minerale olie, zijdeglans. **Kleuren:** kleurloos*, wit, steengrijs (RAL 7030), lichtgrijs, kiezelgrijs (RAL 7032), blauwgrijs (RAL 7031), beige*, steenrood*, zwart*

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
0,98 – 1,22	85 – 100	--	10 l
		6 x	2,5 l
		6 x	750 ml




*niet in 10 l verpakkingen

einZA Markierungsfarbe



Sneldrogende markeerverf, oplosmiddelhoudend. Weerbestendige, slijtvaste coating voor markeringslijnen op beton, dekvloeren, industriële vloeren, asfalt etc. Sneldrogend; zeer goed hechtend; mat. Goed geschikt voor markeringen op parkeerplaatsen, geen permanente markering voor doorstromend verkeer. Niet geschikt voor toepassing op de openbare weg. **Kleuren:** rood (RAL 3000), zwart (RAL 9005), verkeersgeel (RAL 1023), wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,40 – 1,50	ca. 400	--	35 kg (alleen wit)
		6 x	12,5 kg
		6 x	2,5 l
		6 x	750 ml (alleen wit)




Vloercoatings | 2-componenten

einZA LawiPox
Epoxidharz-Versiegelung



Waterverdunbare, geurarme en gebruiksvriendelijke 2-componenten EP-coating voor sterke afwerkingen. Voor vloercoatings met grote hechtkracht, voor alle mechanisch belaste oppervlakken, voor de bescherming van beton- en cementdekvloeren in opslag- en productiehallen, verkoopruimtes, werkplaatsen, kelders en garages. Zeer goed hechtend, zijdemat, diffundeerbaar tweelaagssysteem voor onbehandelde vloerooppervlakken en te renoveren oude coatings. **Kleur:** kiezelgrijs RAL 7032 en gekleurd bij toepassing van einZA mix

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
ca. 1,32	250 – 350 (per laag)	--	25 kg
	gereed mengsel)	--	10 kg*
		--	6 kg*
		4 x	1 kg*



*aankleurbaar met einZA mix

einZA LawiPur BW
Vloer- en wandcoating



Mechanisch belastbare 2-componenten PU vloer- en wandcoating voor beton, vezelcement, pleisterwerk en metselwerk ondergronden, hard asfalt, hout en voorbehandelde metalen waterverdundbaar; zijdeglanzend; hefttruckbestendig; bestand tegen banden en weekmakerbestendig. einZA LawiPur BW vloer- en wandcoating is getest volgens de AgBB-testprincipes en gecertificeerd als emissiearm en gecertificeerd als emissiearm.

Kleuren: kiezelgrijs (RAL 7032), steengrijs (RAL 7030) en op kleur te maken via einZA mix

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,25	ca. 200	--	10 l
		2 x	3 l
		--	10 l*
		2 x	3 l*
		6 x	1 l*

*aankleurbaar met
einZA mix

einZA LawiDox
Epoxidharz-Beschichtung



Hoogwaardige EP-coating voor mechanisch en chemisch belaste coatings en bekledingen op beton- en cementdekvloeren. Oplosmiddelvrije en zelfnivellerende industriële coating voor veelzijdige toepassingen; toepasbaar als dunnefilmcoating (tot 1,5 mm) bij lichte mechanische belasting tot vloeistofdichte dikke coating (3 tot 4 mm) met groot weerstandsvermogen, kopafdekking voor antislip-strooicoatings, en als OS 8-coating voor berijdbare, mechanisch sterk belaste oppervlakken.

Kleur: onbeperkte kleurmogelijkheden met einZA mix.

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,42	afhankelijk van de toepassing	--	30 kg
		--	10 kg*
		--	5 kg*

*aankleurbaar met
einZA mix

einZA LawiPen
2-K-PU-Beschichtung



Kleurstabiele, zelfnivellerende coating op basis van een hoogwaardige 2-componenten polyurethaanharz. Voor taai-elastische vloercoatings binnen met contactgeluiddempende en decoratieve eigenschappen en voor vloercoatings buiten zoals terrassen, balkons en wintertuinen. In de systeemopbouw met einZA LawiDox epoxyharsprimer en einZA LawiPen 2-componenten PU-lak is einZA LawiPen 2-componenten PU-coating VOC- en SVOC-vrij geclassificeerd en volgens de AgBB-testvoorschriften getest en als emissiearm gecertificeerd.

Kleur: RAL 7035, aankleurbaar met einZA mix

Soortel. gewicht g/cm³	Verbruik kg/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,30	ca. 1,3	--	10 kg
	(per 1 mm laagdikte)		

Aanvullende producten

einZA Grundreiniger



Speciale Alkalische reiniger voor elastische vloerbedekkingen en natuur- en kunststeenvloeren. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil, lagen verzorgingsproducten en lijmresten. De reiniger kan ook als eindreiniger worden toegepast, verwijdert ook bouwvuil. **Kleur:** transparant

Soortel. gewicht g/cm³	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
--	afhankelijk van de toepassing	96 x	5 l
		11 x im Karton	1 l




einZA Wischpflege Elastic



Speciale zachte onderhoudsreiniger voor het reinigen van elastische vloerdelen. Reinigingsconcentraat voor in de fabriek behandelde vloerbedekkingen en einZA vloercoatings zoals einZA LawiPur 2-K-PU satin afwerking en LawiPur 2-K-PU mat afwerking. **Kleur:** transparant

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
--	afhankelijk van de toepassing	1l x	1 l



einZA Clean & Care



Onderhoudsset voor elastische vloeren, bestaande uit reiniger en beschermer.
Inbegrepen in de set:
einZA Pur-Cleaner 0,5 l - voor regelmatige en grondige reiniging van alle designvloeren en elastische vloeren.
einZA Design-Care zijdemat 0,5 l - voor regelmatig oprispen, geeft de vloeren een hoogwaardige, elegante matte uitstraling.

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
--	afhankelijk van de toepassing	3 Sets / doos	2 x 500 ml



einZA Stellmittel



Vezelvormig stelmiddel met goede, stofvrije verwerking. Goed geschikt voor mortelmassa's. Voor verbetering van de stabiliteit bij schuine oppervlakken. Beperkt de zelfnivellering en voorkomt afvloeing op hellingen en schuine oppervlakken bij een schuinite van 3-20%. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/cm³	Verbruik kg/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
--	afhankelijk van de toepassing	--	1,5 kg

einza **Strukturmittel**



Poedervormig granulaat voor vermenging in waterverdunbare en oplosmiddelhoudende vloercoatings ter verhoging van de slijpweerstand van de 1-component en 2-componenten vloercoatings. **Kleur:** witachtig poeder

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik g/kg	Pallet	Verpakkingsmaten
--	5 (afhankelijk van de toepassing)	--	750 g

einza **Dekor-Chips**



Gekleurde decoratieve chips voor de decoratieve toepassing bij een vloercoatings met epoxyhars, polyurethaan of acryl-hars. Decoratief onderdeel voor de einza LawiPen vloer- en balkoncoating. **Kleuren:** signaalwit, steengrijs, stofgrijs, signaalzwart, verkeersgeel, pasteloranje, signaalrood, geelgroen, beigebruin, kobaltblauw

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik g/kg	Pallet	Verpakkingsmaten
--	5 (afhankelijk van de toepassing)	--	1 kg



NON-PAINT

Tapes en afdekmaterialen

einza Japanband Gold



Extreem dun speciaal papier, zeer soepel, ook op ruwe ondergronden, geen onderlopen van de kleur, waarborgt nauwkeurige en egale kleuren, kan ook na maanden zonder resten worden verwijderd, hoge uv-bestendigheid. Precisie-washitape van zeer dun uv-bestendig speciaal papier met hoogwaardige acrylaatkleefstof voor universeel gebruik. Ook geschikt voor kwetsbare oppervlakken zoals glas, hout, pvc, kunststof, aluminium etc. Niet gebruiken op vochtige en natte ondergronden. Op kritische ondergronden zoals natuursteen of geanodiseerd aluminium moeten eerst proeven worden gedaan met de tape, en moet worden gecontroleerd of de tape zonder resten kan worden verwijderd. Gebruiksdur: binnen en buiten max. 4 maanden. **Kleur:** goud-oranje

Breedte	Lengte	Inhoud per doos	Artikelnr.
25 mm	50 m	36 x	80125
30 mm	50 m	36 x	80130
38 mm	50 m	24 x	80138
50 mm	50 m	24 x	80150



einza FeinKrepp



Licht gecrèpte schilderstape in professionele kwaliteit voor een veilige bescherming en scherpe gekleurde randen, kan zonder resten worden verwijderd, hoogwaardige natuurlijke rubberkleefstof op geïmpregneerd dragerpapier ter voorkoming van zwelling. Veilige hechting op de meeste ondergronden en lakken, buigzaam, scherpe gekleurde randen, gemakkelijk met de hand los te scheuren, kan zonder resten worden verwijderd. Gebruiksdur: binnen max. 14 dagen, buiten gedurende korte tijd. **Kleur:** naturel wit

Breedte	Lengte	Inhoud per doos	Artikelnr.
25 mm	50 m	36 x	80025
30 mm	50 m	36 x	80030
38 mm	50 m	24 x	80038
50 mm	50 m	24 x	80050




einza Beton Gewebeband



De einza betontape is een robuust en duurzaam afplakband voor gebruik op droge ondergronden of op licht vochtige oppervlaktes. Tot 7 dagen UV-bestendig bij buiten gebruik. **Kleur:** geel

Breedte	Lengte	Inhoud per doos	Artikelnr.
44 mm	50 m	24 x	80422



einza Gold Masker



Voor het afdekken en beschermen van grote oppervlakken bij alle schilder- en lakwerkzaamheden binnen en buiten. einza Gold Masker met extreem dun speciaal papier, zeer soepel, ook op ruwe ondergronden, geen onderlopen van de kleur, waarborgt nauwkeurige en egale kleuren, kan ook na maanden zonder resten worden verwijderd, hoge uv-bestendigheid. De geperforeerde HDPE-folie is speciaal gecoat en hecht zich door statische oplading automatisch aan de ondergrond.

Breedte	Lengte	Inhoud per doos	Artikelnr.
550 mm	33 m	30	80355
1100 mm	33 m	30	80311
1400 mm	33 m	30	80314
2100 mm	20 m	30	80321
2700 mm	20 m	27	80327



einza Gewebe Masker



Voor het afdekken en beschermen van grote oppervlaktes bij alle afdek - en schilder werkzaamheden. Biedt bescherming bij binnen en buiten toepassing en een sterke hechting is belangrijk. Zeer robuuste afplaktape voor zwaar gebruik met een hoge initiële kleefkracht. Beschermt, veilig en betrouwbaar, hoge UV-bestendigheid. De geperforeerde HDPE-folie is speciaal gecoat en past zich aan de ondergrond aan.

Breedte	Lengte	Inhoud per doos	Artikelnr.
550 mm	20 m	30	80255
1100 mm	20 m	30	80211
1400 mm	20 m	30	80214
2100 mm	17 m	30	80221
2700 mm	16 m	30	80227




einza Papier Masker Krepp



einza Paper Masker Crepe is een hoogwaardig anorganisch-maskeerpapier met fijne crêpe-kleefband voor afdekwerkzaamheden binnenshuis.

Breedte	Lengte	Inhoud per doos	Artikelnr.
180 mm	20 m	48	80406
300 mm	20 m	48	80408



einza Abdeckvlies Premium | Objekt



Afdek materiaal voor universele bescherming van binnenvloeren. Voor dit product type wordt gebruik gemaakt van de beste kwaliteit materialen. in combinatie met hightech productieproces zorgt ervoor dat het product; flexibel, pluisvrij, fijnstof gefilterd, vrij van schadelijke stoffen (getest volgens REACH-norm)

Bovenkant: absorberend, vlies van gewassen doek, gefilterd op fijn stof

Onderkant: Vloeistofdichte en antislip LDPE-coating

Basiskleur vliesbekleding: donkerblauw

Basiskleur vliesbekleding: middenblauw

Kwaliteit	Breedte	Lengte	Aantal per Pallet	Artikelnr.
Premium	1,0 m	25 m	45	26501
Premium	1,0 m	50 m	20	26500
Objekt	1,0 m	50 m	30	26502

Reparatiemiddelen, Kitten-Lijmen en Kleur pigmenten

einza Rissfüller



Weerbestendig, koud-elastisch vulmiddel. Voor het dichten van voegen en scheuren, het vullen van gaten en het egaliseren en modelleren van richels en hoeken. einza Rissfüller is ook geschikt voor het herstellen van beschadigd structuurpleisterwerk, het dichten van natuursteenvoegen en het egaliseren van pleisterschade. Uitstekend geschikt voor het herstellen van beschadigd hout. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Pallet	Verpakkingsmaten
1,94	abh. von Rissen	90 x	5 kg

abhängig von Auftragsmenge und Rissmaßen

↓ ↓ ↓

1 m²

einza Fassaden-Rissdichter



Hoogwaardig plasto-elastisch, sterk hechtend, overschilderbaar 1-component kit op acrylaat-/dispersiebasis met pleister-achtige structuur. Dichtingsmiddel voor bijv. het repareren van scheuren in pleisterwerk, binnen en buiten. Voor aansluitvoegen van vensterbanken tussen plint en muur, metselwerk. Kwaliteitskenmerken: korrelige structuur, gemakkelijk in scheuren te wassen, direct overschilderbaar met muur- en gevelverven, zeer goede hechting op veel poreuze materialen. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,7	afd. van scheuren	20 x	300 ml

einza Schnell-Spachtel



Kant-en-klare allround acrylplamuur (in tubes) voor reparatiewerkzaamheden binnen en buiten. Droogt snel, goed schuurbaar, goede vulkracht, milieuvriendelijk. Voor het gladmaken van poreuze ondergronden en het voorbereiden van lakwerkzaamheden binnen op hout, pleisterwerk en beton. IJzeren elementen eerst behandelen met roestprimer. Voor herstelwerkzaamheden buiten voordat wordt geschilderd. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,80	afhankelijk van de toepassing	10 x	200 ml/tube
		10 x	750 ml/tube

afhankelijk van de toepassing

↓ ↓ ↓

1-2 h

↓ ↓ ↓

einza Fugendichtung AC



Elastisch 1-component kit op acrylharsdispersie-basis (Acryl-kit). einza Fugendichtung AC wordt geleverd in een pasteuze, stevige vorm. Na verwerking droogt het materiaal door verdamping van het wateraandeel op tot een elastoplastische dichtstof. einza Fugendichtung AC is vorstgevoelig. Voor het dichten van voegen en randen tussen de meest uiteenlopende bouwmaterialen. Na droging is einza Fugendichtung AC overschilderbaar met de einza-lakken en -verven. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/cm³	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,50	afhankelijk van de toepassing	20 x	310 ml

einza
Montagekleber



Pasteuze, vullende montagekleefstof op dispersiebasis, oplosmiddelvrij. Gebruiksklaar, universeel toepasbaar, hoge aanvangskleefkracht, laag verbruik door aanbrengen in punten c.q. strepen, elastisch bindend, ongevoelig voor stoten en trillingen, voegvullend en afdichtend, goede warmte- en koudebestendigheid. Geschikt voor decoratiebalken en sierprofielen van PU-hardschuim, Styropor® of hard pvc, isolatieplaten van hard- of zacht schuim inclusief Styropor®, glas- en mineraalvezelplaten, spaanplaat, gipsplaten, houten en kunststofmaterialen, houten deurkozijnen, kernplinten, keramische tegels, vensterbanken etc. binnen. Op ondergronden zoals beton, metselwerk, pleisterwerk, hout of metaal of met de genoemde materialen zelf. **Kleur:** wit

Soortel. gewicht g/cm³	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten	
ca. 1,3	afhankelijk van de toepassing	20 x	380 g	
				

einza
Powerbond
Seal & Fix



Hoogwaardige, neutraal uithardende, elastische ééncomponent lijm- en afdichtingskit op basis van MS-polymeer. Geschikt voor veelzijdige elastische verlijmingen en afdichtingen in de bouw, carrosserie- en voertuigbouw. Toepasbaar in sanitaire ruimtes en voor vloer- en aansluitvoegenafdichtingen (niet geschikt voor dilatatievoegen). Zeer goede hechting op de meeste oppervlakken, zelfs bij lichte vochtigheid. Hoge elasticiteit met een bewegingsopname tot 20%. Zeer emissiearm, weer- en UV-bestendig. Ook overschilderbaar met watergedragen verfsystemen.

Soortel. gewicht g/cm³	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten	
???	afhankelijk van de toepassing	20 x	290 ml	
				

einza
Vollton- und
Abtönfarbe



Voor full-tone pasta's en voor het kleuren van alle gangbare witte dispersie-, emulsie-, latex-, muur- en plafondverven. Weerbestendig volgens VOB DIN 18363, schuurbestendig volgens DIN 53 778. **Kleuren:** geel, oranje, rood, blauw, groen, oker, oxiderood, ombergroen, chroomoxidegroen, oxidezwart, oxidebruin, constant geel, donkerbruin, wit, wijnrood, goud, terracotta, toendra, cactus, sigaar, ultramarijnblauw, violet, kleigeel, kaki, sienna bruin, aarde bruin, mat blauw

Soortel. gewicht g/ml	Verbruik ml/m²	Inhoud doos	Verpakkingsmaten
1,20 –1,30	250 –300	10 x	750 ml
		10 x	250 ml

PRODUCTOVERZICHT

A

Abdeckvlies Premium Objekt	blz. 60
Acryl-PU-Härter	blz. 18
Airless Spritzspachtel D5	blz. 30
Airless Spritzspachtel D5 grob	blz. 30
Aktivreiniger	blz. 22
All-Grund	blz. 5
Antigrün	blz. 24
Antik-Metall	blz. 18
Aqua-All-Grund	blz. 5
Aqua Fensterlack	blz. 11
Aqua-Floor PU	blz. 53
Aqua-Isogrund	blz. 7
Aqua-Holzlasur	blz. 13
Aqua-Kompaktlasur	blz. 14
Aqua-Kunststoff	blz. 54
Aqua Renothix	blz. 39
Aqua-PU Seidenmatt	blz. 11
Aqua-Siegel	blz. 16
Aqua-Tiefgrund	blz. 24
Aquamatt	blz. 10
Aquamatt Sprayfiller	blz. 11
Aquasol Gel	blz. 24
Aquatherm	blz. 11

B

Beton Gewebeband	blz. 59
Bläueschutz	blz. 7
Bläueschutz-W	blz. 7
Buntsteinputz	blz. 49

C

Classicmatt	blz. 39
Clean & Care	blz. 56

D

Dachbeschichtung	blz. 46
Dachgrundierung	blz. 25
Dekoquarz	blz. 40
Dekor-Chips	blz. 57
Dichtflex	blz. 48
Dispersionskleber	blz. 48
Domicil	blz. 43
DuraSil	blz. 44

E

Elastic-Grund	blz. 25
elastodur Faserpaste	blz. 45
elastodur Fassadenfarbe	blz. 45
Epoxi-Spezialverdünnung	blz. 20

F

Faserleichtputz	blz. 51
Fassadenputz K Fassadenputz R	blz. 50
Fassadenweiß	blz. 43
Fassaden-Rissdichter	blz. 61
Fassadenspachtel	blz. 46
FeinKrepp	blz. 59
Felgensilber	blz. 18
Fenstergrund	blz. 7
Fensterlack 3x1	blz. 8
Feuchteregulierungsputz kieselgrau	blz. 40
Feuchteregulierungs-Decklagenputz altweiß	blz. 40
Flüssig-Kunststoff	blz. 54
Fugendichtung AC	blz. 61
Fugenmörtel Keramik	blz. 49
Füllstoff	blz. 30

G

Garant	blz. 44
Gewebe Masker	blz. 60
Gewebekleber	blz. 33
Gipshaftputz	blz. 30
Gloss	blz. 8
Gold Masker	blz. 59
Grundierfarbe	blz. 28
Grundreiniger	blz. 56
Grundweiß LH	blz. 26

H

Hammerschlag-Effektlack	blz. 19
Handspachtel Dolomit	blz. 31
Handspachtel leicht	blz. 31
Heizkörper-Weißlack	blz. 9
Heizkörper-Flutlack	blz. 9
Heizkörper Spraylack	blz. 20
Holz-Color	blz. 14
Holzdeckenfarbe	blz. 12
Holzgrundierung weiß	blz. 7
Holzlasur	blz. 13
Holz-Siegel	blz. 16

Hydrosol-Tiefgrund	blz. 24	LawiPen 2-K-PU-Beschichtung	blz. 55
		LawiPox Epoxidharz-Versiegelung	blz. 54
I		LawiPur 2-K-PU Mattsiegel	blz. 17
Innenputz K Innenputz R	blz. 40	LawiPur 2-K-PU Satinsiegel	blz. 17
Isolier- und Sperrgrund	blz. 6	LawiPur BW Boden- u. Wandbeschichtung	blz. 55
Isolierweiss	blz. 20	LawiPur Imprägniergrund	blz. 53
Isostar	blz. 39	LawiPur Versiegelung	blz. 17
		Lawirostal 2-K-Epoxi-Primer	blz. 6
J		Leichter Klebe- & Armierungsmörtel	blz. 48
Japanband Gold	blz. 59	LF-Grund »Plus«	blz. 27
		Lisol Holz- und Wetterschutz Lasur und Farbe	blz. 15
K		Luft- und Yachtlack	blz. 16
Karat F	blz. 38		
Karat-plus	blz. 34	M	
Karat S1	blz. 34	Markierungsfarbe	blz. 54
Klebe- & Armierungsmörtel lichtgrau	blz. 48	Mattlatex-Plus	blz. 36
Klimaputz	blz. 50	MC Instant Spezial- und Gerätekleister	blz. 33
Kompaktlasur	blz. 13	Metall-Konservierung	blz. 18
Kompaktlasur Silvershine	blz. 13	mineralit Airless Spritzspachtel	blz. 31
Korral-Eisenglimmer	blz. 18	mineralit Fassadenfarbe	blz. 45
Korral-Primer	blz. 5	mineralit Grundiergel	blz. 25
Korral-Top	blz. 9	mineralit Grundiermittel	blz. 25
Kunstschmiedelack	blz. 19	mineralit Bio Innenfarbe	blz. 36
		mineralit Bio Kleber	blz. 33
L		mineralit Edelputz	blz. 49
Lackspray	blz. 19	mineralit Handspachtel	blz. 31
Lackverdünnung AF	blz. 20	mineralit Innenputz	blz. 40
Lackverdünnung-Terpentinersatz	blz. 21	mineralit Innensilikat	blz. 38
Latexfarbe	blz. 35	mineralit Putz	blz. 50
Lawicryl Haftprimer	blz. 5	mineralit Putzgrund	blz. 27
LawiDox Epoxidharz-Beschichtung	blz. 55	mineralit Sol Fassadenfarbe	blz. 45
LawiDox Epoxidharz-Grundierung	blz. 53	mineralit Sol Silikat	blz. 34
LawiDur 2-K-PU-Buntlack	blz. 9	mineralit Streichfüller	blz. 27
LawiDur 2-K-PU-Klarlack	blz. 16	Montagekleber	blz. 62
LawiDur Imprägnierung	blz. 53	MultiFloc Chips	blz. 41
LawiDur Siegel	blz. 16	MultiFloc Kleber	blz. 41
LawiDur Spezialverdünnung	blz. 21	Multikleber 5011	blz. 56
Lawiment Base	blz. 32	Mur	blz. 30
Lawiment Pigment	blz. 32		
Lawiment Top medium und fein	blz. 32	N	
Lawiment Grund	blz. 25	Novacryl	blz. 43
Lawiment 2-K-PU Mattsiegel	blz. 17	Novacryl Universal	blz. 35
Lawinit 2-K-PU-Matt	blz. 12	Novasol Holz- und Wetterschutz Lasur und Farbe	blz. 14
Lawinit 2-K-PU-Satin	blz. 12	Novasol Holz- und Wetterschutz Lärchenholzöl	blz. 14
Lawinit Haftprimer	blz. 5	Novatrol Alpenöl und Alpenöl Silvershine	blz. 15
Lawinol hochglänzend seidenglänzend	blz. 9	Novatrol Holzentgrauer	blz. 6

Novatrol Holzöl	blz. 15	Siliconharzfarbe F1	blz. 44
Novatrol Terrassenöl	blz. 15	Siloxan Fassadenfarbe	blz. 44
O		Snelgrond	blz. 6
Objekt-Grundierkonzentrat	blz. 54	Sockelleichtputz	blz. 51
Objektgrund	blz. 24	Sockelputz 3x1	blz. 51
Objektwandweiß Plus	blz. 37	Solitaire	blz. 34
Optima	blz. 36	Spezialverdünnung Dachgrundierung	blz. 21
Optima ultramatt	blz. 36	Spritzspachtel grob	blz. 31
P		Stellmittel	blz. 56
Papier Masker Krepp	blz. 60	Stopgrund	blz. 28
Pinselfreiniger	blz. 22	Streichputz	blz. 28
Polar	blz. 37	Strukturmittel	blz. 57
Powerbond Seal & Fix	blz. 62	Superior Clean	blz. 38
Premium Fassadenfarbe	blz. 43	Superior InSilan	blz. 35
Protect Finish	blz. 38	Superior Plafond	blz. 35
Putzgrund	blz. 28	Superweiß	blz. 37
R		T	
Rapid-Primer	blz. 6	Tapetengrund	blz. 28
Raumfarbe	blz. 37	Teppichkleber 5004	blz. 55
Reinacryl	blz. 12	Tiefgrund	blz. 26
Reinigungslösung	blz. 22	U	
Renothix	blz. 39	Universal-Nitroverdünnung A1	blz. 21
Rissfüller	blz. 61	V	
Rollputz	blz. 41	Verbundmörtel	blz. 48
Roof Top PU	blz. 46	Verlegemörtel Keramik	blz. 49
S		Vlieskleber	blz. 33
Samtacryl	blz. 10	Vollton- und Abtönfarbe	blz. 62
Samtacryl Sprayfinish	blz. 10	Vorlack	blz. 8
Samtlatex Plus	blz. 35	W	
Satin	blz. 8	Wandfarbe 333	blz. 37
Schnellspachtel	blz. 61	Werkzeugreiniger	blz. 22
Seidenmatt	blz. 8	Wischpflege Elastic	blz. 56
Sicherheitskleister 3in1	blz. 33	X	
Signal »Plus« ultramatt	blz. 36	XL / XXL Wandfarbe	blz. 38
Silber	blz. 19	Z	
silicon Fassadenfarbe	blz. 44	Zell-Leimkonzentrat	blz. 32
silicon Grundfestiger	blz. 26	ZF-Armierungsspachtel	blz. 49
silicon Grundierfarbe	blz. 27	Zinkofan	blz. 10
silicon Hydrogrund	blz. 26	Zinkstaubfarbe	blz. 19
silicon Imprägnierung	blz. 26		
silicon Putz	blz. 50		
silicon Streichfüller	blz. 27		