

WAGNER

einza[®]

Wir bringen Farbe

SprayGuide – SuperFinish Airless-Technologie

MATERIAL	GERÄT	PISTOLE	DÜSENART	DÜSEN-GRÖSSE	VERDÜNNUNG	TEMPERATUR	SPRITZDRUCK
 Garant	 SF 33 Plus TS 326	Vector Pro	 TwinTip	317	0 %	40 °C	140 bar
 silicon Fassadenfarbe	 SF 33 Plus TS 326	Vector Pro	 TwinTip	317	0 %	40 °C	140 bar
 Siliconharzfarbe F1	 SF 33 Plus TS 326	Vector Pro	 TwinTip	317	0 %	40 °C	140 bar
 Novacryl	 SF 33 Plus TS 326	Vector Pro	 HEA	517	0 %	40 °C	120 bar

SuperFinish-Technologie



Der WAGNER SprayGuide

Weitere Materialtestberichte finden Sie auf der WAGNER Homepage. In der umfangreichen Materialtestbericht-Datenbank finden Sie immer das geeignete Gerät für Ihre Anwendung. Über 550 Farben, Lacke, Lasuren und weitere Materialien von namhaften Materialherstellern wurden von den WAGNER-Profis auf Sprühverhalten und Oberflächenqualität getestet. Dadurch sind Material und Gerätetechnik optimal aufeinander abgestimmt und perfekte Oberflächen sind garantiert.

SUPERFINISH 33 PLUS

Die Membranpumpe mit besonderer Bedienfreundlichkeit für jedes Projekt

SuperFinish 33 ist mit einer maximalen Fördermenge von 4,3 Litern pro Minute die leistungsstärkste Airless Membranpumpe von WAGNER. Ausgestattet mit der QLS-Langhubtechnik kann SuperFinish 33 viele Materialien von dünnflüssigen Lacken, über Dispersionen bis hin zu hochviskosem Korrosionsschutz zuverlässig verarbeiten. Somit ist SuperFinish 33 Plus ein Muss für jeden Maler, der Großprojekte bearbeitet.



Ergonomisches Arbeiten: mit der hochwertigen Airless Pistole Vector Grip. Sie ist leicht, robust und besonders ergonomisch

Perfektes Oberflächenfinish mit TempSpray (optional als Zubehör erhältlich): Dank der Erwärmung des Beschichtungsmaterials entsteht ein weicher Spritzstrahl und somit eine perfekte Zerstäubungsqualität.



Modulare Varianten: Zwei-Positionen Wagen für die Verwendung mit Oberbehälter oder starrem Ansaugsystem



Baustellentaugliche Reifen: Sie ermöglichen Ihnen einen leichten Transport über schwierigstes Baugelände



Inklusive praktischer 230 V Steckdose: zum Anschluss weiterer Geräte, wie z.B. TempSpray

Hohe Zuverlässigkeit: durch Einlassventildrucker. Ein Daumendruck und das Ventil ist frei

Beleuchteter Multifunktions-schalter für mehr Sicherheit: Ein- und Ausschalter sowie Zirkulations- und Sprühmodus. Dadurch wird ein versehentliches An- oder Abschalten unter Druck ausgeschlossen



Direkte Ansaugung: Störungsfreies Arbeiten durch Spezial-Ansaugsieb aus dem Gebinde mit besonders feinen Filtermaschen

LIEFERUMFANG

Grundgerät SuperFinish 33 Plus	-
Ansaugsystem starr	2370310
HD-Schlauch DN6	9984574
Airless Pistole Vector Grip, inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	0538043
HEA ProTip Düse 521	554521

SUPERFINISH 33 PLUS SPRAYPACK

2388259

TECHNISCHE DATEN

Spannung	230 V / 50 Hz
Motorleistung	2,2 kW
Betriebsdruck, max.	250 bar, 25 MPa
Fördermenge, max.	4,3 l/min
Düsengröße, max.	0,033"
Empfohlene Schlauchlänge, max.	60 m
Viskosität, max.	25.000 mPas
Gewicht	50 kg